

# SERVIDORES WEB DE ALTAS PRESTACIONES GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

### Prácticas resueltas

### **Autor** Carlos Sánchez Páez





ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Curso 2019-2020

## ${\bf \acute{I}ndice}$


1. Práctica 1

### 1. Práctica 1


En esta práctica configuraremos dos máquinas virtuales (M1 y M2). También crearemos una interfaz *host-only* para que las máquinas puedan conectarse entre ellas.

En esta guía configuraremos la interfaz sólo anfitrión manualmente en una máquina. En la otra dejaremos que el asistente de instalación lo haga por nosotros.

- 1. Comenzaremos creando las máquinas virtuales desde VirtualBox. Las proveeremos de al menos 512MB de RAM y 10GB de disco duro.
- 2. Descargamos la imagen ISO de Ubuntu Server 18.04 y la montamos en la unidad de disco de la primera máquina.
- 3. Arrancamos la máquina e iniciamos el asistente de instalación. Establecemos nuestro nombre de usuario de GitHub como username y m1 como nombre del servidor. La clave será Swap1234
- 4. Cuando termine la instalación apagamos la máquina.
- 5. En VirtualBox abrimos el administrador de redes sólo antitrión (dentro del menú Archivo).
- 6. Creamos un adaptador y activamos DHCP para que asigne una IP a nuestra máquina.



7. Vamos a los ajustes de red de la máquina y çonectamos. el adaptador que acabamos de crear.



8. Arrancamos la máquina. Ejecutamos el siguiente comando para ver las interfaces conectadas:

```
m1> sudo ifconfig -a
```

```
csp98@m2:~$ sudo ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::ao0:27fff:fe7a:4726 prefixlen 64 scopeid 0x20ether 08:00:27:7a:47:26 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 33 bytes 10975 (10.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 40 bytes 4642 (4.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp0s8: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 08:00:27:4b:e5:bc txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 172 bytes 15276 (15.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 172 bytes 15276 (15.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

csp98@m2:~$ _
```

- 9. Vemos que tenemos una nueva interfaz (enp0s8) pero no tiene IP asignada. Para arreglar esto usaremos netplan.
- 10. Creamos un archivo de configuración para ella:

```
m1> sudo nano /etc/netplan/host-only.yaml
```

11. Introducimos este contenido en el archivo. Debemos usar espacios en vez de tabuladores.

12. Guardamos los cambios y los aplicamos con el comando

```
m1> sudo netplan apply
```

13. Ejecutamos sudo ifconfig -a y comprobamos que ya tenemos IP asignada:

```
csp98@m2:~$ sudo ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15    netmask 255.255.255.0    broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7a:4726    prefixlen 64    scopeid 0x20cther 08:00:27:7a:47:26    txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 48    bytes 13110 (13.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 63    bytes 6831 (6.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.103    netmask 255.255.255.0    broadcast 192.168.56.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4b:e5bc    prefixlen 64    scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:4b:e5:bc    txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2    bytes 1180 (1.1 KB)
    RX errors 0    dropped 0    overruns 0    frame 0
    TX packets 13    bytes 1530 (1.5 KB)
    TX errors 0    dropped 0    overruns 0    carrier 0    collisions 0


lo: flags=73<UP,L00PBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1    netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1    prefixlen 128    scopeid 0x10<host>
    loop    txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 172    bytes 15276 (15.2 KB)
    RX errors 0    dropped 0    overruns 0    frame 0
    TX packets 172    bytes 15276 (15.2 KB)
    TX errors 0    dropped 0    overruns 0    carrier 0    collisions 0

csp98@m2:~$ _
```

14. Instalamos la pila LAMP:

- 15. Pasamos ahora a la configuración de *m2*. Para ello seguimos los pasos anteriores. Como el adaptador sólo anfitrión ya está creado, el asistente de instalación lo configurará automáticamente. Lo único que tenemos que hacer es çonectarlo.<sup>a</sup> la máquina como hicimos antes.
- 16. Cuando termine la instalación, ejecutamos el comando anterior para instalar la pila LAMP.
- 17. Probamos la conexión SSH conectando las máquinas entre sí. Para facilitar las conexiones podemos guardar las IPs en variables:

```
M1 [Running] - Oracle VM VirtualBox
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M2 [Running] - Oracle VM VirtualBox
       File Machine View Input Devices Help
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     File Machine View Input Devices Help
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2:^$ ifconfig -a
flags=4163(UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST) mtu 1500
inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
inet6 fe80::a00:27ff:fe7a:4726 prefixlen 64 scopeid 0x20(link)
ether 08:00:27:7a:47:26 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 52 bytes 13410 (13.4 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 66 bytes 7201 (7.2 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
       ry: sudo apt install <deb name>
csp98@mi:~$ ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
inet6 fe80::a00:27ff:fe90:bc8b prefixien 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:90:bc:8b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 24752 bytes 36303433 (36.3 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2341 bytes 154241 (154.2 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         enp088: flags=4163<br/>
### Carrier of the property of the pro
  enpOS8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
Inet 192.168.56.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
Inet6 fe80::a00:27ff;fe28:9232 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:28:92:32 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 73 bytes 15087 (15.0 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 71 bytes 8695 (8.6 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueulen 1000 (local Loopback)
RX packets 172 bytes 15276 (15.2 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 172 bytes 15276 (15.2 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
   lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 352 bytes 31248 (31.2 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 352 bytes 31248 (31.2 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         csp980m2:~% echo "M1_IP=192.168.56.100" >> .bashrc ; source .bashrc csp980m2:~% echo $M1_IP 192.168.56.100 csp980m2:~% =
     Show Applications
```



18. Creamos en M2 un documento HTML (/var/www/html/ejemplo.html) con el siguiente contenido:

```
<hr/>
<BODY>
Web de ejemplo de <nombre usuario> para SWAP
</BODY>
```

#### </HTML>

19. Hacemos curl desde la otra máquina y comprobamos que recibimos la respuesta esperada:

