mini-SWE-agent 종합 분석 및 워크플로 가이드 (mini-swe-agent-workflow.md)

> **"The simplest, smallest, most readable agent."**
> 본 문서는 `docs/analysis/` 에 수록된 1단계부터 8단계(및 보너스 해부)까지의 모든 분석 산출물을 체계적으로 통합·재구성한 단일 종합 분석 보고서입니다.
> 코드베이스의 설계 철학, 계층 아키텍처, 엔드투엔드 런타임 제어 흐름, 데이터 모델 및 설정 체계, 모델+하네스 메커니즘, 특성화 테스트 검증 결과, 그리고 타 프레임워크와의 비교까지 총망라합니다.

- **원칙 준수**: 모든 주장은 저장소의 실제 코드(`경로:라인`)를 기반으로 하며, 검증 여부에 따라 `[확인]` (Verified) / `[추정]` (Inferred) 태그를 명시합니다.

목차 (Table of Contents)

1. 제1장: 프로젝트 개요 및 핵심 철학
2. 제2장: 환경 설정, 빌드 및 테스트 검증
3. 제3장: 소프트웨어 구조 및 컴포넌트 다이어그램
4. 제4장: 엔드투엔드 제어 흐름 및 런타임 추적
    - 4.1 호출 체인 요약
    - 4.2 엔드투엔드 시퀀스 다이어그램
    - 4.3 런타임 함수 콜 그래프
5. 제5장: 데이터 모델, 설정 체계 및 확장 지점
6. 제6장: 모델 + 하네스 심층 해부 및 프레임워크 비교
7. 제7장: 핵심 동작 특성화 테스트 검증
8. 제8장: 종합 요약 및 미확인/의문점 목록

제1장: 프로젝트 개요 및 핵심 철학

1.1 프로젝트 미션 및 해결 과제

- **해결하는 문제**: GitHub 이슈 해결 및 프로그래밍 자동화를 위한 AI 소프트웨어 엔지니어링 에이전트 구현.
- **기존 프레임워크의 한계**: 기존의 대표적 에이전트(원조 SWE-agent, OpenHands 등)는 수만 줄의 코드, 복잡한 상태 머신, 다중 프로세스 백엔드, 전용 CLI 에디터 등으로 인해 코드를 이해하고 디버깅하거나 연구용으로 변형하기에 진입 장벽이 매우 높았습니다.
- **mini-swe-agent의 접근법**: 복잡한 추상화를 걷어내고 **코어 1,500 라인 미만**의 가장 작고 투명한 구조로 동일한 수준의 자율 코딩 능력을 달성합니다.

1.2 4대 핵심 설계 철학

1. **극도의 단순성과 가독성 (Simplicity & Readability)**:
    - 전체 에이전트 루프가 ".../src/minisweagent/agents/default.py#L88-L124"의 약 35줄짜리 단일 `while True` 루프로 완결됨.
2. **상속보다 다형성 (Polymorphism over Deep Inheritance)**:
    - 무거운 추상 클래스(`abc.ABC`) 대신 파이썬의 `typing.Protocol` (".../src/minisweagent/**init**.py#L43-L81") 기반 덕 타이핑(Duck Typing)을 채택하여 결합도를 최소화.
3. **무손실 증분 보존성 (Lossless Incremental Persistence)**:
    - 매 루프 스텝의 `finally` 절(".../src/minisweagent/agents/default.py#L121")에서 디스크에 Trajectory(`*.traj.json`)를 동기화하여 비정상 종료 시에도 데이터 유실 차단.
4. **예외 기반 제어 흐름 (Exception-Driven Flow Control)**:
    - 작업 완료(`Submitted`), 한도 초과(`LimitsExceeded`), 형식 오류(`FormatError`)를 단일 예외 트리(".../src/minisweagent/exceptions.py#L1-L27")로 통합.

1.3 최상위 디렉터리 구조 및 역할

```
mini-swe-agent/
├── src/minisweagent/           # 프레임워크 코어 소스코드
│   ├── __init__.py             # Model, Environment, Agent 프로토콜 및 전역 경로 정의
│   ├── exceptions.py           # InterruptAgentFlow 등 제어용 예외 계층 구조
│   ├── config.py / config/     # 내장 YAML 설정 및 탐색 유틸리티
│   ├── agents/                 # DefaultAgent, InteractiveAgent (루프 제어)
│   ├── models/                 # LitellmModel, TestModels 등 LLM 연동 어댑터
│   ├── environments/           # Local, Docker, Singularity 등 셸 실행 환경
│   ├── run/                    # CLI 진입점 (mini, hello_world, swebench)
│   └── utils/                  # 직렬화, 로깅, 재시도 유틸리티
├── tests/                      # Pytest 기반 단위/통합/특성화 테스트 스위트
├── docs/                       # 분석 보고서 및 실행 가이드 문서
├── pyproject.toml              # PEP 517/621 빌드 설정 및 의존성 명세
└── ARCHITECTURE.md             # 1페이지 종합 아키텍처 요약본
```

제2장: 환경 설정, 빌드 및 테스트 검증

2.1 의존성 구성 및 빌드 환경

- **런타임**: Python 3.10 이상 (테스트 완료: Python 3.13.11 Windows 환경) `[확인]`
- **코어 외부 라이브러리**:
  - `litellm` : 100개 이상의 LLM 공급자 단일 추상화 및 completion_cost 자동 계산
  - `pydantic >= 2.0` : 타입 검증 및 설정 객체 관리
  - `typer` & `rich` : CLI 인터페이스 구축 및 터미널 포맷팅
  - `jinja2` : 동적 프롬프트 및 관측값 템플릿 렌더링
  - `tenacity` : API 호출 지수 백오프 재시도 제어
  - `python-dotenv` : 전역 `.env` 파일 로드

2.2 단위 테스트 및 오프라인 검증 결과


- **단위 테스트 실행**: 코어 모듈(models, agents, environments, utils) 전반의 86개 단위 테스트가 전원 통과함을 확인.
- **오프라인 결정론적 검증**: 상용 LLM API 호출 없이 DeterministicModel과 LocalEnvironment를 조합하여 2단계 액션 실행 및 `Submitted` 시그널 트리거, Trajectory 파일 생성을 실증.

제3장: 소프트웨어 구조 및 컴포넌트 다이어그램

3.1 4계층 아키텍처 (Layered Architecture)

```
[ 계층 4: Run 계층 ]         run.mini | run.hello_world | run.benchmarks.swebench
                                        | (컴포넌트 조립 및 주입)
                                        ▼
[ 계층 3: Implementation ]   Agents (Default, Interactive)
                              Models (Litellm, OpenRouter, Deterministic)
                              Environments (Local, Docker, Singularity)
                                        | (프로토콜 준수 / Duck Typing)
                                        ▼
[ 계층 2: Protocol 계층 ]    Agent | Model | Environment  (src/minisweagent/__init__.py)
                                        ▲
                                        | (참조)
[ 계층 1: Core Foundation ]  exceptions.py | config.py | serialize.py
```

3.2 컴포넌트 구조 다이어그램 (Mermaid C4 Component Diagram)



3.3 순환 의존 전수 감사 결과

- 하위 계층(Protocols, Exceptions, Utils)은 상위 계층(Run, Agents, Models)을 전혀 임포트하지 않음.
- 순환 의존성(Circular Dependency) 0건 달성.


제4장: 엔드투엔드 제어 흐름 및 런타임 추적

사용자가 터미널에서 `mini -t "태스크" -m anthropic/claude-3-7-sonnet` 을 실행했을 때의 전체 호출 체인입니다.

4.1 호출 체인 요약 (Call Chain Summary)

단계	함수 / 메서드	파일 및 라인	역할
1	`main(...)`	(".../src/minisweagent/run/mini.py#L55")	Typer CLI 옵션 파싱
2	`configure_if_first_time()`	(".../src/minisweagent/run/utilities/config.py#L38")	최초 실행 시 모델/API 키 셋업 마법사 호출.
3	`recursive_merge()`	(".../src/minisweagent/utils/serialize.py#L27")	YAML 파일 및 CLI 인자 딕셔너리 병합
4	팩토리 인스턴스화	`get_model()`, `get_environment()`, `get_agent()`	모델, 환경, 에이전트 객체 생성
5	`agent.run(task)`	(".../src/minisweagent/agents/default.py#L88")	프롬프트 렌더링 및 메인 루프 진입
6	`step()`	(".../src/minisweagent/agents/default.py#L126")	`query()` 호출 후 `execute_actions()` 위임
7	`query()`	(".../src/minisweagent/agents/default.py#L130")	한도 검사 후 LLM API 질의 및 비용 누적
8	`execute_actions()`	(".../src/minisweagent/agents/default.py#L154")	환경 격리 셸에서 액션 실행
9	`_check_finished()`	(".../src/minisweagent/environments/local.py#L45")	완료 시그널 감지 시 `Submitted` 예외 발생
10	`save()`	(".../src/minisweagent/agents/default.py#L182")	매 스텝마다 Trajectory JSON 파일 동기화


4.2 엔드투엔드 시퀀스 다이어그램 (Mermaid Sequence Diagram)



4.3 런타임 함수 콜 그래프 (Runtime Call Graph & Function Inter-Dependency)

터미널에서 `mini` 명령이 실행된 시점부터 설정 병합, 컴포넌트 팩토리 조립, 에이전트 루프 반복, 모델 API 호출 및 파싱, 로컬 격리 셸 구동, 예외 시그널 전파, 최종 Trajectory 직렬화까지의 **전체 함수/메서드 간 호출 트리 및 상호 의존성(Call Graph)**을 종합 시각화합니다.

4.3.1 전체 콜 그래프 다이어그램 (Mermaid Call Graph Flowchart)



4.3.2 5대 핵심 호출 체인 상세 해부

1. **부트스트랩 및 팩토리 조합 체인 (Bootstrap & Factory Assembly)** `[확인]`
   - main() 실행 시 configure_if_first_time()를 통해 전역 설정 존재 여부를 점검합니다.
   - get_config_from_spec()과 recursive_merge()가 다중 YAML 및 CLI 인자를 병합합니다.
   - `get_model()`, `get_environment()`, `get_agent()` 팩토리가 문자열 스펙을 동적 임포트하여 구체 클래스 인스턴스를 조립합니다.
2. **프롬프트 렌더링 및 에이전트 초기화 체인 (Prompt Rendering & Startup)** `[확인]`
   - `DefaultAgent.run()` 진입 즉시 Jinja2 `_render_template()`을 구동하여 `system_template` 및 `instance_template`을 완성합니다.
   - `model.format_message()`가 `expand_multimodal_content()`를 호출하여 텍스트 및 이미지를 정규화하고 초기 `messages` 큐를 구성합니다.
3. **모델 추론, 비용 산정 및 도구 파싱 체인 (Model Query & Cost Accounting)** `[확인]`
   - `agent.query()`에서 인스턴스 비용(`cost_limit`), 스텝(`step_limit`), 실행 시간(`wall_time_limit_seconds`)을 선제 검사합니다.
   - `LitellmModel.query()`는 `_prepare_messages_for_api()`로 불필요한 메타데이터를 제거하고 Tenacity 지수 백오프 하에 `litellm.completion()`을 호출합니다.
   - 응답 직후 `_calculate_cost()`로 비용을 계산하고 `GLOBAL_MODEL_STATS.add()`에 반영하여 프로세스 전역 한도를 동기화합니다.
   - `parse_toolcall_actions()`가 Universal Bash 도구 호출을 파싱하며, 형식 위반 시 즉시 `FormatError`를 던집니다.
4. **격리 환경 명령 실행 및 완료 감지 체인 (Environment Execution & Containment)** `[확인]`
   - `InteractiveAgent.execute_actions()`는 사용자 컨펌 모드에 따라 승인 또는 신규 명령 주입(`UserInterruption`)을 처리합니다.
   - 승인된 명령은 `LocalEnvironment.execute()`의 `_run()`으로 전달되어 안전한 하위 프로세스 세션에서 비동기 격리 실행됩니다 (타임아웃 시 `killpg`로 고아 프로세스 방지).
   - 반환 직전 `_check_finished()`가 첫 줄의 `COMPLETE_TASK_AND_SUBMIT_FINAL_OUTPUT` 시그널을 확인하고, 일치 시 `Submitted` 예외를 발생시킵니다.
5. **예외 기반 제어 흐름 및 무손실 저장 체인 (Exception Routing & State Persistence)** `[확인]`
   - 완료(`Submitted`), 한도 초과(`LimitsExceeded`), 서식 오류(`FormatError`) 등 모든 흐름 제어 신호는 예외 트리를 타고 상위로 전파됩니다.
   - 루프의 `finally` 절에서 항상 `agent.save()`가 호출되어 `agent.serialize()`와 `recursive_merge()`를 통해 디스크(`*.traj.json`)에 최신 상태를 강제 동기화합니다.
   - 마지막 메시지의 `role == "exit"`가 확인되면 `while True` 루프가 안전하게 탈출합니다.

4.3.3 콜 그래프 노드 매핑 및 소스코드 위치 참조표

계층	노드 / 함수명	소스코드 파일 및 위치
Run	`main()`	src/minisweagent/run/mini.py#L55
Config	`configure_if_first_time()`	src/minisweagent/run/utilities/config.py#L62
Config	`get_config_from_spec()`	src/minisweagent/config/**init**.py#L56
Config	`recursive_merge()`	src/minisweagent/utils/serialize.py#L27
Factory	`get_model()`	src/minisweagent/models/**init**.py#L45
Factory	`get_environment()`	src/minisweagent/environments/**init**.py#L30
Factory	`get_agent()`	src/minisweagent/agents/**init**.py#L25
Agent	`DefaultAgent.run()`	src/minisweagent/agents/default.py#L88
Agent	`InteractiveAgent.step()`	src/minisweagent/agents/interactive.py#L109
Agent	`DefaultAgent.step()`	src/minisweagent/agents/default.py#L126
Agent	`DefaultAgent.query()`	src/minisweagent/agents/default.py#L130
Agent	`InteractiveAgent.execute_actions()`	src/minisweagent/agents/interactive.py#L124
Model	`LitellmModel.query()`	src/minisweagent/models/litellm_model.py#L81
Model	`_calculate_cost()`	src/minisweagent/models/litellm_model.py#L108
Model	`GLOBAL_MODEL_STATS.add()`	src/minisweagent/models/**init**.py#L25
Model	`parse_toolcall_actions()`	src/minisweagent/models/utils/actions_toolcall.py#L30
Model	`format_toolcall_observation_messages()`	src/minisweagent/models/utils/actions_toolcall.py#L79
Env	`LocalEnvironment.execute()`	src/minisweagent/environments/local.py#L24
Env	`_run()`	src/minisweagent/environments/local.py#L72
Env	`_check_finished()`	src/minisweagent/environments/local.py#L45
Persist	`DefaultAgent.save()`	src/minisweagent/agents/default.py#L182
Persist	`DefaultAgent.serialize()`	src/minisweagent/agents/default.py#L159

제5장: 데이터 모델, 설정 체계 및 확장 지점

5.1 핵심 데이터 모델 (Core Entities)

- `AgentConfig` / `InteractiveAgentConfig` : 불변 Pydantic BaseModel 기반 설정 객체 ("…/src/minisweagent/agents/default.py#L19"), ("…/src/minisweagent/agents/interactive.py#L24").
- `Message` : 파이썬 표준 `dict` (`role` , `content` , `extra`). API 호출 전 `extra` 키를 제거하여 공급자 API 에러를 원천 방지.
- `Trajectory` : 전체 실행 히스토리. `info` (`model_stats` , `config` , `mini_version` , `exit_status` , `submission`)와 `messages` 배열로 구성.

5.2 6계층 설정 우선순위 (Configuration Hierarchy)

설정 병합은 `recursive_merge()` 와 `UNSET` 센티넬을 통해 이루어집니다:

```
[최우선] 1. CLI 직접 플래그 (-m, -t, -y, -l, -o 등)  [mini.py:73-92]
   ▲
   |     2. CLI key=value 스펙 (-c model.model_kwargs.temperature=0.7)  [config.py:31-53]
   |
   |     3. 사용자 지정 YAML 파일 (-c custom.yaml, 복수 지정 시 순서대로 누적 병합)
   |
   |     4. 기본 설정 YAML (MSWEA_MINI_CONFIG_PATH 또는 내장 mini.yaml)
   |
   |     5. 전역 .env 및 환경변수 (~/.config/mini-swe-agent/.env, dotenv 로드)
   |
[최하위] 6. Pydantic Config 모델 기본값 (코드 내 하드코딩된 필드 기본값)
```

5.3 3대 확장 지점 (Extension Points)

1. **Model 어댑터**: `Model` 프로토콜을 구현하고 `--model-class my_mod.MyModel` 을 지정하면 동적 임포트 (`importlib`)로 즉시 로드 `[확인]` .
2. **Environment 격리 환경**: `Environment` 프로토콜을 구현하고 `--environment-class my_mod.MyEnv` 지정 `[확인]` .
3. `--agent-class my_mod.MyAgent` . _ `[확인]`

5.4 코드에서 확인되는 6가지 디자인 패턴

- **Protocol 기반 Strategy 패턴**: 컴포넌트 간 강한 상속 제거 및 덕 타이핑 달성.
- **Factory 패턴 & Dotted Dynamic Import**: 점(`.`) 표기법 기반 동적 로딩으로 개방-폐쇄 원칙(OCP) 실현.
- **Pydantic Config Object 패턴**: 설정 유효성 검증과 덤프 일원화.
- **Template Method 패턴**: `DefaultAgent.run()` 이 상위 뼈대를 소유하고 하위 스텝만 분리 오버라이드 허용.
- **Sentinel Recursive Merge 패턴**: `UNSET` 센티넬을 활용한 무손실 오버라이드.
- **Exception-Driven Flow Control**: 제어 신호를 예외 계층으로 통합 전파.

제6장: 모델 + 하네스 심층 해부 및 프레임워크 비교

6.1 모델과 하네스의 역할 분담

- **모델 (Model)**: 복잡한 내부 추상화 없이 순수 프롬프트와 컨텍스트를 받아 **추론(Thought)**과 **셸 명령(Action)**을 생성.
- **하네스 (Harness)**:
  - **도구 단일화**: 전용 편집 도구 없이 **Universal Bash Tool 1개**만을 노출 (".../src/minisweagent/models/utils/actions_toolcall.py#L11-L27"). 모델이 `cat <<EOF` , `sed` , `git` , `pytest` 를 직접 구동하도록 위임.
  - **동적 Jinja2 렌더링**: OS 정보, 경과 시간, 누적 비용을 실시간 프롬프트에 주입.
  - **3중 한도 제어**: 스텝, 인스턴스 비용, 전역 프로세스 비용(`GLOBAL_MODEL_STATS`)을 상시 차단.
  - **지능형 재시도**: Tenacity 기반 지수 백오프(`wait_exponential`) 적용, 인증/권한 에러 시 즉시 중단 (`abort_exceptions`).

6.2 프레임워크 비교 분석 표: mini-swe-agent vs SWE-agent vs OpenHands

비교 항목	**mini-swe-agent** (본 프로젝트)	**SWE-agent** (원조 프레임워크)	**OpenHands** (대형 플랫폼)
핵심 철학	**극도의 단순성 & 가독성 (Minimalism)** "가장 작고 읽기 쉬운 에이전트"	**도구 설계 및 연구 중심 (Research-first)** ACID 인터페이스, 검색/편집 CLI 도구 최적화	**전면적 범용 에이전트 플랫폼 (Full Platform)** 마이크로서비스, 웹 UI, 다중 런타임
코드베이스 규모	**초경량 (< 1,500 LOC 코어)** 1~2시간 안에 전체 코드 파악 가능	**중형 (~ 10,000+ LOC)** 복잡한 설정 YAML 및 커스텀 도구 스크립트	**초대형 (50,000+ LOC)** FastAPI 백엔드, React 프론트엔드, 도커 관리자
도구 세트 (Tooling)	**Universal Bash 1개 (단순 셸)** `bash` 도구 호출로 모든 파일 편집/실행	**커스텀 파일/검색 도구 집합** `open_file`, `scroll`, `edit_line` 등 특수 CLI	**다중 멀티모달 도구 세트** 터미널, 파일 에디터, 브라우저, 웹 검색기
환경 격리 방식	**Local, Docker, Singularity, Swerex** 필요한 환경만 심플하게 주입	**Docker 및 Swe-rex 중심** SWE-bench 평가 전용 컨테이너에 강결합	**Docker / All-in-one Container** 자체 이벤트 스트림 API 기반 컨테이너 제어
제어 흐름 구조	**단일 35줄 `while True` 루프** `step() = execute_actions(query())`	**상태 머신 및 다단계 훅** Pre/Post hook, 복잡한 히스토리 프로세서	**EventStream 비동기 이벤트 버스** Action/Observation 비동기 이벤트 발행/구독
학습 및 포킹 용이성	**극상 (최고)**: 누구나 쉽게 수정 및 실험 가능	**보통**: 프롬프트 및 도구 설정 학습 필요	**낮음**: 전체 인프라 및 아키텍처 이해 부담 큼
주요 장점	- 버그 추적이 매우 쉽고 투명함 - 종속성이 적고 오버헤드가 없음 - 모델의 네이티브 코딩 능력을 가감 없이 측정	- SWE-bench용 특화 도구로 토큰 효율 극대화 - 검증된 벤치마크 고득점 레퍼런스	- 풍부한 기능, 웹 GUI 제공 - 대규모 엔터프라이즈 기능 및 팀 협업 지원
주요 한계점	- 복잡한 대규모 브라우징/UI 조작 불가 - LLM이 bash 명령어 작성 능력이 떨어지면 불리	- 프레임워크 학습 곡선이 가파름 - 코드 수정 시 부수 효과 추적 어려움	- 설치 및 배포가 무겁고 리소스 소모 큼 - 연구용 빠른 프로토타이핑에 과도함

제7장: 핵심 동작 특성화 테스트 검증

분석한 시스템 이해도를 고정하고 회귀를 방지하기 위해 (".../tests/test_characterization.py")에 5개의 특성화 테스트를 작성하여 실행 및 전원 통과를 확인했습니다:

1. **모델 호출 및 관측 렌더링 (`test_model_interface`)**:
    - `model.query(messages)` 의 응답 스키마와 `GLOBAL_MODEL_STATS` 비용 누적 검증 `[확인]` .
    - `format_observation_messages()` 의 `<returncode>` , `<output>` 템플릿 포맷팅 검증 `[확인]` .
2. **환경 커맨드 실행 및 반환 코드 검증 (`test_environment_execution`)**:
    - 파라미터화된 단일/복합 명령(`echo` , `&&`) 실행 및 stdout 수집 검증 `[확인]` .
3. **완료 시그널 및 제출 문자열 추출 검증 (`test_environment_submission_signal`)**:
    - `COMPLETE_TASK_AND_SUBMIT_FINAL_OUTPUT` 명령 시 `Submitted` 예외 발생 및 submission 슬라이싱 검증 `[확인]` .
4. **에이전트 1스텝 상태 전이 및 직렬화 검증 (`test_agent_single_step_loop`)**:
    - 1스텝 실행 시 `n_calls` (0 → 1), `cost` (0.0 → 0.5), `messages` 길이 (2 → 4) 증가 검증 `[확인]` .
    - `agent.serialize()` 반환 규격이 `trajectory_format: "mini-swe-agent-1.1"` 과 완벽히 일치함을 확인 `[확인]` .

```
# 실행 명령 및 결과
.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/test_characterization.py -v -p no:cacheprovider
# ===== 5 passed in 0.52s =====
```

제8장: 종합 요약 및 미확인/의문점 목록

8.1 종합 요약

mini-swe-agent는 **"복잡한 하네스 없이도 최신 파운데이션 모델의 네이티브 역량만으로 코딩 에이전트가 강력하게 작동할 수 있는가?"**에 대한 명쾌한 해답을 제시합니다.

- 복잡성을 덜어냄으로써 코드 이해도, 디버깅 용이성, 이식성을 극대화하였으며,
- 연구자와 개발자가 새로운 프롬프트 엔지니어링 기법, 도구 전략, 추론 모델을 가장 순수하게 실험할 수 있는 최적의 표준 기준점(Baseline)을 제공합니다.

8.2 아직 확인하지 못한 것 / 의문점 (Open Questions)

1. **실제 컨테이너 런타임의 샌드박스 격리 한계**:
    - `LocalEnvironment`는 호스트 시스템에 직접 명령을 내리므로 치명적인 시스템 명령(`rm -rf /` 등)에 무방비함.
    - `DockerEnvironment` (("…/src/minisweagent/environments/docker.py#L45")) 및 `SingularityEnvironment`에서 rootless 실행 모드 및 GPU passthrough 옵션의 실제 벤치마크 오버헤드는 아직 측정하지 못함.
2. **SWE-bench 대규모 병렬 평가 시의 리소스 경합**:
    - ("…/src/minisweagent/run/benchmarks/swebench.py#L6")의 `ThreadPoolExecutor`를 통한 16개 이상 워커 병렬 실행 시 `GLOBAL_MODEL_STATS`의 락 경합 및 LiteLLM 내부 커넥션 풀 고갈 가능성에 대한 한계 스트레스 테스트 미수행.
3. **멀티모달 이미지 처리 지원 범위**:
    - ("…/src/minisweagent/models/utils/openai_multimodal.py")에 정규식 기반 이미지 주입 로직이 존재하지만, 텍스트 전용 모델과의 공존 및 복수 이미지 첨부 시의 토큰 산정 기준이 명시적으로 검증되지 않음.
4. **대화 이력 백트래킹(Backtracking / Undo) 부재**:
    - `InteractiveAgent`에서 사용자가 실시간 명령을 주입하거나 모드를 전환할 수 있으나, LLM이 잘못된 명령을 내렸을 때 직전 스텝으로 롤백하거나 `messages` 배열을 되감는 Undo 기능은 현재 아키텍처에 구현되어 있지 않음.
5. **Anthropic Prompt Caching의 실제 비용 절감 효율**:
    - `set_cache_control="default_end"` (("…/src/minisweagent/models/litellm_model.py#L64"))가 기본 활성화되어 있으나, 시스템 프롬프트 변경 또는 인스턴스 템플릿의 가변 필드 주입 시 캐시 미스 발생 빈도에 대한 정량 데이터가 확보되지 않음.