PS C:\Users\2-DAW> Get-Acl

```
PS C:\Users\2-DAW> Get-Acl

    Directory: C:\Users

Path  Owner                  Access
----  -----                  ------
2-DAW NT AUTHORITY\SYSTEM NT AUTHORITY\SYSTEM Allow  FullControl…

PS C:\Users\2-DAW>
```

Get-Acl C:\Carpeta

```
PS C:\Users\2-DAW> Get-Acl C:\

    Directory:

Path Owner                        Access
---- -----                        ------
C:\  NT SERVICE\TrustedInstaller NT AUTHORITY\Usuarios autentificados Allow  CreateDirectories…
```

mkdir prueba

$acl = Get-Acl "C:\Users\2-DAW\Documents\prueba"

$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("2-DAW", "FullControl", "Allow")

$acl.SetAccessRule($rule)

Set-Acl -Path "C:\Users\2-DAW\Documents\prueba" -AclObject $acl

Get-Acl "C:\Users\2-DAW\Documents\prueba" | Format-List

```
PS C:\Users\2-DAW\Documents> # 1. Obtener ACL actual
>> $acl = Get-Acl "C:\Users\2-DAW\Documents\prueba"
>>
>> # 2. Crear regla CORRECTAMENTE (con punto y coma)
>> $rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("2-DAW", "FullControl", "Allow")
>>
>> # 3. Aplicar la regla
>> $acl.SetAccessRule($rule)
>>
>> # 4. Guardar los cambios
>> Set-Acl -Path "C:\Users\2-DAW\Documents\prueba" -AclObject $acl
>>
>> # 5. Verificar
>> Get-Acl "C:\Users\2-DAW\Documents\prueba" | Format-List


Path   : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Users\2-DAW\Documents\prueba
Owner  : DESKTOP-M7CM9BE\2-DAW
Group  : DESKTOP-M7CM9BE\Ninguno
Access : DESKTOP-M7CM9BE\2-DAW Allow  FullControl
         NT AUTHORITY\SYSTEM Allow  FullControl
         BUILTIN\Administradores Allow  FullControl
         DESKTOP-M7CM9BE\2-DAW Allow  FullControl
Audit  :
Sddl   : O:S-1-5-21-374513637-3669074883-229338491-1001G:S-1-5-21-374513637-3669074883-229338491-513D:AI(A;;FA
         21-374513637-3669074883-229338491-1001)(A;OICIID;FA;;;SY)(A;OICIID;FA;;;BA)(A;OICIID;FA;;;S-1-5-21-37
         669074883-229338491-1001)
```

PS C:\Users\2-DAW\Documents> Get-LocalGroup

```
PS C:\Users\2-DAW\Documents> Get-LocalGroup

Name                                       Description
----                                       -----------
docker-users                               Members of this group can access features exposed by the Docker Deskt…
Administradores                            Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equ…
Administradores de Hyper-V                 Los miembros de este grupo tienen acceso completo y sin restricciones…
Duplicadores                               Pueden replicar archivos en un dominio
IIS_IUSRS                                  Grupo integrado usado por Internet Information Services.
Invitados                                  De forma predeterminada, los invitados tienen el mismo acceso que los…
Lectores del registro de eventos           Los miembros de este grupo pueden leer registros de eventos del equip…
Operadores criptográficos                  Los miembros tienen autorización para realizar operaciones criptográf…
Operadores de asistencia de control de acceso Los miembros de este grupo pueden consultar de forma remota los atrib…
Operadores de configuración de red         Los miembros en este equipo pueden tener algunos privilegios administ…
Operadores de copia de seguridad           Los operadores de copia de seguridad pueden invalidar restricciones d…
Propietarios del dispositivo               Los miembros de este grupo pueden cambiar la configuración de todo el…
System Managed Accounts Group              Los miembros de este grupo los administra el sistema.
Usuarios                                   Los usuarios no pueden hacer cambios accidentales o intencionados en …
Usuarios avanzados                         Los usuarios avanzados se incluyen para la compatibilidad con version…
Usuarios COM distribuidos                  Los miembros pueden iniciar, activar y usar objetos de COM distribuid…
Usuarios de administración remota          Los miembros de este grupo pueden acceder a los recursos de WMI media…
Usuarios de escritorio remoto              A los miembros de este grupo se les concede el derecho de iniciar ses…
Usuarios del monitor de sistema            Los miembros de este grupo tienen acceso a los datos del contador de …
Usuarios del registro de rendimiento       Los miembros de este grupo pueden programar contadores de registro y …
```

PS C:\Users\2-DAW\Documents> Get-LocalUser

```
PS C:\Users\2-DAW\Documents> Get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios d
```

PS C:\Windows\System32> New-LocalUser pepito

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalUser pepito

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password: ********

Name   Enabled Description
----   ------- -----------
pepito True

PS C:\Windows\System32>
```

Set-LocalUser

```
PS C:\Windows\System32> Set-LocalUser

cmdlet Set-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Name: pepito
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la admi
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrad
Invitado           False   Cuenta integrada para el acce
pepito             True
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el
```

PS C:\Windows\System32> Set-LocalUser -Name 'pepito' -FullName 'lokeseaa' -Description 'josesito'

```
ystem32> Set-LocalUser -Name 'pepito' -FullName 'lokeseaa' -Description 'josesito'
ystem32> get-LocalUser

    Enabled Description
    ------- -----------
    True
    True
    False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
    False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
    False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
    True    josesito
unt False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de ap

ystem32>
```

PS C:\Users\2-DAW\Documents> Enable-LocalUser -Name pepito

PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "pepito"

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "pepito"
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administració
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como i
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema a
```

Disable-LocalUser -Name "pepito"

```
PS C:\Windows\System32> Disable-LocalUser -Name "pepito"
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name                Enabled Description
----                ------- -----------
2-DAW               True
Admin               True
Administrador       False   Cuenta integrada para la administraci
DefaultAccount      False   Cuenta de usuario administrada por el
Invitado            False   Cuenta integrada para el acceso como
pepito              False
WDAGUtilityAccount  False   Una cuenta de usuario que el sistema
```

PS C:\Windows\System32> Enable-LocalUser -Name "pepito"

PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "pepito"

PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

```
PS C:\Windows\System32> Enable-LocalUser -Name "pepito"
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "pepito"
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name                Enabled Description
----                ------- -----------
2-DAW               True
Admin               True
Administrador       False   Cuenta integrada para la administración
DefaultAccount      False   Cuenta de usuario administrada por el s
Invitado            False   Cuenta integrada para el acceso como in
WDAGUtilityAccount  False   Una cuenta de usuario que el sistema ad

PS C:\Windows\System32>
```

Empleado 1 Enable

Empleado 2 Disable

Empleado 3 Enable

Empleado 4 Disable

1ºCrear usuarios

2º Cambiar el 2 y el 4 a Disable

3º Eliminarlos todos

New-LocalUser Empleado_1;

New-LocalUser Empleado_2;

New-LocalUser Empleado_3;

New-LocalUser Empleado_4;

get-LocalUser;

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalUser Empleado_1
>> New-LocalUser Empleado_2
>> New-LocalUser Empleado_3
>> New-LocalUser Empleado_4
>> get-LocalUser
>>

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password: ****


cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password: ****
Name       Enabled Description
----       ------- -----------
Empleado_1 True
Empleado_2 True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password: ****
Empleado_3 True

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password: ****
Empleado_4 True
2-DAW      True
Admin      True
Administr… False   Cuenta int…
```

Enable-LocalUser -Name "Empleado_1"

Disable-LocalUser -Name "Empleado_2"

Enable-LocalUser -Name "Empleado_3"

Disable-LocalUser -Name "Empleado_4"

get-LocalUser

```
PS C:\Windows\System32> Enable-LocalUser -Name "Empleado_1"
>> Disable-LocalUser -Name "Empleado_2"
>> Enable-LocalUser -Name "Empleado_3"
>> Disable-LocalUser -Name "Empleado_4"
>> get-LocalUser
>>

Name                Enabled Description
----                ------- -----------
2-DAW               True
Admin               True
Administrador       False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount      False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Empleado_1          True
Empleado_2          False
Empleado_3          True
Empleado_4          False
Invitado            False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount  False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escena
```

Remove-LocalUser -Name "Empleado_1"

Remove-LocalUser -Name "Empleado_2"

Remove-LocalUser -Name "Empleado_3"

Remove-LocalUser -Name "Empleado_4"

get-LocalUser

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name "Empleado_1"
>> Remove-LocalUser -Name "Empleado_2"
>> Remove-LocalUser -Name "Empleado_3"
>> Remove-LocalUser -Name "Empleado_4"
>>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name                Enabled Description
----                ------- -----------
2-DAW               True
Admin               True
Administrador       False   Cuenta integrada para la administración c
DefaultAccount      False   Cuenta de usuario administrada por el sis
Invitado            False   Cuenta integrada para el acceso como invi
WDAGUtilityAccount  False   Una cuenta de usuario que el sistema admi
```

New-LocalUser Alumno_1;

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalUser Alumno_1;

cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Password:

Name     Enabled Description
----     ------- -----------
Alumno_1 True
```

PS C:\Windows\System32> New-LocalGroup

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalGroup

cmdlet New-LocalGroup at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Name: Alumnos

Name    Description
----    -----------
Alumnos

PS C:\Windows\System32>
```

PS C:\Windows\System32> Add-LocalGroupMember Alumnos

```
PS C:\Windows\System32> Add-LocalGroupMember Alumnos

cmdlet Add-LocalGroupMember at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Member[0]: Alumno_1
Member[1]:
PS C:\Windows\System32>
```

Remove-LocalGroupMember Alumnos

```
PS C:\Windows\System32> LocalGroupMember Alumnos

ObjectClass Name                     PrincipalSource
----------- ----                     ---------------
Usuario     DESKTOP-M7CM9BE\Alumno_1 Local

PS C:\Windows\System32> Remove-LocalGroupMember Alumnos

cmdlet Remove-LocalGroupMember at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Member[0]: Alumno_1
Member[1]:
PS C:\Windows\System32> LocalGroupMember Alumnos
PS C:\Windows\System32>
```

Remove-LocalGroup -Name Alumnos

```
PS C:\Windows\System32> LocalGroupMember Alumnos
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalGroup -Name Alumnos
PS C:\Windows\System32> LocalGroupMember Alumnos
Get-LocalGroupMember: No se encontró el grupo Alumnos.
PS C:\Windows\System32>
```

<u>Vamos a crear seis usuarios: Informatica1, informatica2, informática3, marketing1, marketing2, marketing3</u>

<u>Crear dos grupos: informatica, marketing</u>

<u>Vamos a asignar los usuarios de informática a grupo informática y lo mismo con los usuarios de marketing con el grupo marketing</u>

<u>Despues eliminarlo todo</u>

$SecurePass = ConvertTo-SecureString "1234" -AsPlainText -Force

New-LocalUser informatica1 -Password $SecurePass

New-LocalUser informatica2 -Password $SecurePass

New-LocalUser informatica3 -Password $SecurePass

New-LocalUser marketing1 -Password $SecurePass

New-LocalUser marketing2 -Password $SecurePass

New-LocalUser marketing3 -Password $SecurePass

```
PS C:\Windows\System32> $SecurePass = ConvertTo-SecureString "1234" -AsPlainText -Force
>> New-LocalUser informatica1 -Password $SecurePass
>> New-LocalUser informatica2 -Password $SecurePass
>> New-LocalUser informatica3 -Password $SecurePass
>> New-LocalUser marketing1 -Password $SecurePass
>> New-LocalUser marketing2 -Password $SecurePass
>> New-LocalUser marketing3 -Password $SecurePass
>>

Name         Enabled Description
----         ------- -----------
informatica1 True
informatica2 True
informatica3 True
marketing1   True
marketing2   True
marketing3   True
```

```
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
Alumno_1           True
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
informatica1       True
informatica2       True
informatica3       True
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o domi
marketing1         True
marketing2         True
marketing3         True
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para esc
```

New-LocalGroup informatica

New-LocalGroup marketing

```
PS C:\Windows\System32> New-LocalGroup informatica
>> New-LocalGroup marketing

Name        Description
----        -----------
informatica
marketing

PS C:\Windows\System32>
```

Add-LocalGroupMember -Group 'informatica' -Member 'informatica1'

Add-LocalGroupMember -Group 'informatica' -Member 'informatica2'

Add-LocalGroupMember -Group 'informatica' -Member 'informatica3'

Add-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing1'

Add-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing2'

Add-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing3'

```
PS C:\Windows\System32> Add-LocalGroupMember -Group 'informatica' -Member 'informatica1'
>> Add-LocalGroupMember -Group 'informatica' -Member 'informatica2'
>> Add-LocalGroupMember -Group 'informatica' -Member 'informatica3'
>> Add-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing1'
>> Add-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing2'
>> Add-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing3'
```

Remove-LocalUser -Name informatica1

Remove-LocalUser -Name informatica2

Remove-LocalUser -Name informatica3

Remove-LocalUser -Name marketing1

Remove-LocalUser -Name marketing2

Remove-LocalUser -Name marketing3

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalUser -Name informatica1
>> Remove-LocalUser -Name informatica2
>> Remove-LocalUser -Name informatica3
>> Remove-LocalUser -Name marketing1
>> Remove-LocalUser -Name marketing2
>> Remove-LocalUser -Name marketing3
>>
PS C:\Windows\System32> get-LocalUser

Name               Enabled Description
----               ------- -----------
2-DAW              True
Admin              True
Administrador      False   Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
Alumno_1           True
DefaultAccount     False   Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Invitado           False   Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
WDAGUtilityAccount False   Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escena
```

Remove-LocalGroupMember -Group 'informatica' -Member 'informatica1'

Remove-LocalGroupMember -Group 'informatica'-Member 'informatica2'

Remove-LocalGroupMember -Group 'informatica'-Member 'informatica3'

Remove-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing1'

Remove-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing2'

Remove-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing3'

```
PS C:\Windows\System32> Remove-LocalGroupMember -Group 'informatica' -Member 'informatica1'
>> Remove-LocalGroupMember -Group 'informatica'-Member 'informatica2'
>> Remove-LocalGroupMember -Group 'informatica'-Member 'informatica3'
>> Remove-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing1'
>> Remove-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing2'
>> Remove-LocalGroupMember -Group 'marketing' -Member 'marketing3'
>>
```