MONTAR UN SERVIDOR DE MONITORIZACIÓN CON WAZUH (XDR/SIEM) EN UBUNTU SERVER

Configuración Y Resolución Del Ejercicio..... 2
Wazuh.....5
Pasos previos.....5
Instalación..... 6
Instalación de agentes en linux.....7
Instalación de agentes en Windows..... 10
Reglas Customizada.....13
Añadiendo suricata a Ubuntu para detectar ataques e informar a Wazuh.....14
Añadiendo Suricata a Windows..... 16
Añadiendo FIM (Integridad de archivos y carpetas).....18
Añadiendo YARA.....19
Extra bonus: Instalación docker oficial + contenedor Kali linux..... 20
Resolución de problemas..... 20

Buenos días, cuando acabéis la tarea anterior, tendréis que montar un servidor Wazuh con el módulo active response (permito que lo montéis con docker), instalar los agentes en el Windows Server y cliente para configurar cuando recolectemos los logs de estos equipos en Wazuh reglas que cuando se detecte (por ejemplo 8 inicios de sesión fallidos en un equipo, se aisle de la red el equipo)
No hay tiempo límite para las tareas por lo que podéis tardar el tiempo que necesitéis 🙂

SERVIDOR UBUNTU: 192.168.40.30
CLIENTE UBUNTU: 192.168.40.15
SERVIDOR WINDOWS: 192.168.40.21
CLIENTE WINDOWS: 192.168.40.16

Configuración Y Resolución Del Ejercicio

En la máquina de Ubuntu Server (manager), añadimos al archivo */var/ossec/etc/rules/local_rules.xml* las siguiente regla customizada:

```
<group name="windows,windows_security,">
  <rule id="100007" level="10" frequency="8" timeframe="120">
    <if_matched_sid>60122</if_matched_sid>
    <description>ALERTA DE ATAQUE - Unknown user or bad password</description>
    <mitre>
      <id>T1531</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

Lo cual hará que cuando detecte el evento *60105 aparezca una alerta en Wazuh con el mensaje customizado e id 100007.*
Se puede configurar el número de veces en X intervalo de tiempo que hará saltar la regla con frequency="X VECES" timeframe="EN X SEGUNDOS"

Comprobamos que las reglas están correctas con *sudo /var/ossec/bin/wazuh-analysisd -t*

Extra: *Encontrar reglas duplicadas, que pueden hacer que no salte la alerta customizada*

sudo grep -r "100002" /var/ossec/ruleset/ /var/ossec/etc/rules/

El resultado será:



Podremos obtener más información del evento

Document Details

View surrounding documents

View single document

data.win.system.eventRecordID	121912
data.win.system.keywords	0x8010000000000000
data.win.system.level	0
data.win.system.message	"Error de una cuenta al iniciar sesión. Sujeto: Id. de seguridad: S-1-5-21-3719882203-1561573747-2261631037-500 Nombre de cuenta: Administrador Dominio de cuenta: WSERVER Id. de inicio de sesión: 0x41F5CA
data.win.system.opcode	0
data.win.system.processID	732
data.win.system.providerGuid	{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}
data.win.system.providerName	Microsoft-Windows-Security-Auditing
data.win.system.severityValue	AUDIT_FAILURE
data.win.system.systemTime	2026-02-16T09:50:06.8664817Z
data.win.system.task	12544
data.win.system.threadID	5464
data.win.system.version	0
decoder.name	windows_eventchannel
id	1771235404.39469433
input.type	log
location	EventChannel
manager.name	server
rule.description	ALERTA DE ATAQUE - Unknown user or bad password

Ahora configuraremos el *Active Response*, para ello añadimos al archivo */var/ossec/etc/ossec.conf*

```
<command>
        <name>miexec</name>
        <executable>test-alert.cmd</executable>
        <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
</command>

<active-response>
        <disabled>no</disabled>
        <command>miexec</command>
        <location>local</location>
        <rules_id>100007</rules_id>
</active-response>

<localfile>
        <location>Security</location>
        <log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>
```

De está forma activaremos el *active response* para la regla *100007*, la cual ejecutará el comando personalizado *miexec* que a su vez ejecutará el script *test-alert.cmd* que crearemos previamente en la máquina agente.

El script de windows cmd hace 2 cosas: Crear un archivo de prueba en *C:\ar-test.log*, e inhabilitar la interfaz de red por cable, con lo cual el equipo queda aislado, sin internet, hasta que se vuelva a activar. Lo ideal sería jugar con las reglas del cortafuego y después de un tiempo devolver la conexión (para ello buscamos el “command” firewall-drop), pero eso dependerá de cómo se quiera actuar. Imaginando que el equipo se conecta a través de una cuenta de dominio si alguien intenta acceder probando distintas contraseñas o usuario el hecho de deshabilitar la interfaz de red cortaría de raíz el ataque y aislará el equipo de tal forma que solo se podría volver a activar de forma local. Además se activa el cortafuegos si estaba deshabilitado.

test-alert.cmd

```
@echo off
echo %date% %time% - AR EJECUTADO > C:\ar-test.log
echo IP: %1 >> C:\ar-test.log

netsh interface set interface "Ethernet0" disable
netsh advfirewall set allprofiles state on
```

Antes:



Después:



Fuentes:

- https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/active-response/index.html

Wazuh

Pasos previos

Configuraremos el servidor para que use una IP estática creando el archivo /etc/netplan/00-installer-config.yaml con la siguiente configuración

```
csubires@server:~$ cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.40.30/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.40.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
```

Configuramos el servidor ssh (openssh-server) en ubuntu server para mayor comodidad creando las claves de cifrado asimétrico y revisamos la configuración en /etc/ssh/sshd_config

ssh-keygen -t ed25519 -C "csubires@192.168.40.30" -f ~/.ssh/ubuntuserver

Revisamos la guia de instalación rápida en https://documentation.wazuh.com/current/quickstart.html

Instalación

Nos vamos a la terminal del servidor y ejecutamos

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh && sudo bash ./wazuh-install.sh -a



La guía nos dice que debemos deshabilitar las actualizaciones con

sed -i "s/^deb /#deb /" /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

apt update

creo que por cuestiones de que al actualizarse automáticamente agentes y servidor con diferentes versiones pueden dar errores.

Al terminar la instalación nos mostrará el usuario y la contraseña generada automáticamente y ya podremos entrar en el dashboard



Habilitamos el escaneo del propio servidor modificando la línea *vulnerability-detection.disable_scan_manager=1* a 0 en *sudo nano /var/ossec/etc/internal_options.conf*

De está forma nos informará si encuentra alguna vulnerabilidad en el propio servidor.



Fuentes:

- https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/index.html

Instalación de agentes en linux

A continuación procederemos a instalar el primer agente en un Ubuntu Desktop. Igualmente, por comodidad usaremos ssh, pero en este caso tendremos que instalar el servidor con

sudo apt install openssh-server

Añadiremos nuestro primer agente. Para ello la forma más fácil es en modo gráfico desde el dashboard entrando en la pestaña *Deploy new agent. Allí podremos configurar los agentes para distintos sistemas operativos.*



Una vez configurado el agente podremos copiar el comando que lo instala, el cual pegaremos en la terminal del Desktop

4 **Run the following commands to download and install the agent:**

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.2-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.40.30' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-desktop' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.2-1_amd64.deb
```

```
csubires@csubires-vm:~$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agen
t_4.14.2-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.40.30' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-desktop' dpkg
-i ./wazuh-agent_4.14.2-1_amd64.deb
--2026-02-11 08:18:41--  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.
14.2-1_amd64.deb
Resolviendo packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 18.172.213.29, 18.172.213.42, 18.172.213.11
1, ...
Conectando con packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)[18.172.213.29]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 13121764 (13M) [application/vnd.debian.binary-package]
Guardando como: 'wazuh-agent_4.14.2-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.14.2-1_amd 100%[===================================>]  12,51M  32,7MB/s    en 0,4s

2026-02-11 08:18:41 (32,7 MB/s) - 'wazuh-agent_4.14.2-1_amd64.deb' guardado [13121764/13121764]

[sudo] contraseña para csubires:
Seleccionando el paquete wazuh-agent previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 154429 ficheros o directorios instalados actualmente.)
```

Y tras refrescar y esperar un poco ya tendremos el primer agente instalado y enviando información



Puertos usados para el agente:

1514/TCP for agent communication.
1515/TCP for enrollment via automatic agent request.
55000/TCP for enrollment via Wazuh server API.

Por defecto los agentes mandan logs, checkean el sistema en busca de vulnerabilidades entre otras cosas



Podemos chequear la conexión con el servidor con *netcat*

```
csubires@csubires-vm:~$ nc -zv 192.168.40.30 1514 1515 55000
Connection to 192.168.40.30 1514 port [tcp/*] succeeded!
Connection to 192.168.40.30 1515 port [tcp/*] succeeded!
Connection to 192.168.40.30 55000 port [tcp/*] succeeded!
csubires@csubires-vm:~$
```

Instalación de agentes en Windows

Procederemos de igual forma que con Linux, como hicimos anteriormente configuramos un agente pero esta vez para windows, introducimos el comando que nos muestre en powershell



Al iniciar el servicio ya debería aparecer en el dashboard



Aprovechamos para aplicar el instalador a Windows Server 2025 y ya tendríamos los 3 agentes. Uno por cada máquina virtual menos en el propio servidor, que actúa como manager.



Cada agente debe tener su propio nombre o se pisaran

ossec.conf: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<!--
  Wazuh - Agent - Default configuration for Windows
  More info at: https://documentation.wazuh.com
  Mailing list: https://groups.google.com/forum/#!forum/wazuh
-->

<ossec_config>

  <client>
    <server>
      <address>192.168.40.30</address>
      <port>1514</port>
      <protocol>tcp</protocol>
    </server>
    <crypto_method>aes</crypto_method>
    <notify_time>20</notify_time>
    <time-reconnect>60</time-reconnect>
    <auto_restart>yes</auto_restart>
    <enrollment>
      <enabled>yes</enabled>
      <agent_name>windows_10_server</agent_name>
    </enrollment>
  </client>
```

A medida que vaya detectando vulnerabilidades y ataques irán apareciendo



Probamos la conexión con el servidor Wazuh en powershell con:

Test-NetConnection 192.168.40.30 -Port 1514
Test-NetConnection 192.168.40.30 -Port 1515

Probamos a lanzar algún Evento como el de de inicio incorrecto y comprobamos que llegan al server.

```
csubires@csubires-vm:~/protegida$ su root
Contraseña:
su: Fallo de autenticación
```

timestamp	agent.name	rule.description
Feb 11, 2026 @ 13:33:46.2...	ubuntu-desktop	User missed the password to change UID (user id).
Feb 11, 2026 @ 13:33:46.2...	ubuntu-desktop	PAM: User login failed.
Feb 11, 2026 @ 13:33:38.2...	ubuntu-desktop	User missed the password to change UID (user id).
Feb 11, 2026 @ 13:33:36.2...	ubuntu-desktop	PAM: User login failed.
Feb 11, 2026 @ 13:31:04.2...	ubuntu-desktop	User missed the password to change UID (user id).
Feb 11, 2026 @ 13:31:02.2...	ubuntu-desktop	PAM: User login failed.

agent.name	rule.mitre.id	rule.mitre.tactic	rule.description
ubuntu-desktop	T1110.001	Credential Access	PAM: User login failed.
ubuntu-desktop	T1110.001	Credential Access	PAM: User login failed.
ubuntu-desktop	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial...	PAM: Login session opened.

Reglas Customizada

A partir de aquí es cuestión de capturar o buscar el id del evento del cual queremos customizar la regla. y crearla en en el **servidor**, modificando el archivo *sudo nano /var/ossec/etc/rules/loca_rules.xml* y añadiendo por ejemplo:

```
<group name="custom_rules_example,">
  <rule id="100010" level="0">
    <program_name>example</program_name>
    <description>User logged</description>
  </rule>
</group>
```

```
csubires@server:~$ sudo nano /var/ossec/etc/rules/loca_rules.xml
csubires@server:~$ sudo cat /var/ossec/etc/rules/loca_rules.xml
<group name="custom_rules_example,">
  <rule id="100010" level="0">
    <program_name>ESTO ES UNA ALERTA CUSTOMIZADA</program_name>
    <description>ALGUIEN SE HA LOGEADOOH</description>
  </rule>
</group>
```

Tenemos una cantidad enorme de modificadores que hacen saltar una alerta como pueden ser: if_sid, srcport, category para más info ver la documentación oficial.

Fuentes:

- https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/ruleset/ruleset-xml-syntax/rules.html
- https://nihatasadovv.medium.com/writing-custom-rules-in-wazuh-36a018860fce

Añadiendo suricata a Ubuntu para detectar ataques e informar a Wazuh

Añadimos los repositorio de Suricata e instalamos en Ubuntu Desktop

sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install suricata -y

Añadimos reglas extras a Suricata (tipos de ataques)

cd /tmp/ && curl -LO https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-6.0.8/emerging.rules.tar.gz
sudo tar -xvzf emerging.rules.tar.gz && sudo mkdir /etc/suricata/rules && sudo mv rules/.rules /etc/suricata/rules/*
sudo chmod 777 /etc/suricata/rules/.rules*

sudo apt install suricata-update
sudo suricata-update

Modificamos su configuración para que tome las reglas añadidas

sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml

HOME_NET: "192.168.40.15" Para que detecte ataques desde cualquier sitio, incluso de la propia red local, aunque si estamos en una red de confianza podremos añadirla.

```
default-rule-path: /var/lib/suricata/rules

rule-files:
  - "*.rules"
```

Interfaz a monitorizar

```
# Linux high speed capture support
af-packet:
  - interface: ens18
```

Hacemos un escaneo de prueba para hacer saltar Suricata los eventos de suricata

```
csubires@server:~$ docker run -it mikali:1
┌──(root㉿a174a633efeb)-[/]
└─# nmap 192.168.40.15
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-12 07:18 +0000
Nmap scan report for 192.168.40.15
Host is up (0.00017s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.65 seconds
```

Y confirmamos que recibimos la alerta en Wazuh

Feb 12, 2026 @ 08:18:26.008	ubuntu-desktop	Suricata: Alert - ET SCAN Suspicious inbound to Oracle SQL port 1521	3	86601	192.168.40.15
Feb 12, 2026 @ 08:18:26.005	ubuntu-desktop	Suricata: Alert - ET SCAN Potential VNC Scan 5800-5820	3	86601	192.168.40.15
Feb 12, 2026 @ 08:18:26.003	ubuntu-desktop	Suricata: Alert - ET SCAN Suspicious inbound to PostgreSQL port 5432	3	86601	192.168.40.15
Feb 12, 2026 @ 08:18:26.001	ubuntu-desktop	Suricata: Alert - ET SCAN Suspicious inbound to mySQL port 33	3	86601	192.168.40.15
Feb 12, 2026 @ 08:18:26.001	ubuntu-desktop	Suricata: Alert - ET SCAN Suspicious inbound to MSSQL port 1433	3	86601	192.168.40.15

Aprovechamos que estamos en Kali Linux para hacer un Intento de crackeo con Hydra contra el servidor SSH del cliente mal configurado (sin límites de intentos). Para ello nos creamos una pequeñísima lista de usuarios y password que le pasamos como argumentos a Hydra.

```
┌──(root㉿a174a633efeb)-[~]
└─# hydra -L users.txt -P password.txt ssh://192.168.40.15
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military
his is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-02-12 08:08:52
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 24685 login tries (l:5/p:4937), ~15
[DATA] attacking ssh://192.168.40.15:22/
[STATUS] 216.00 tries/min, 216 tries in 00:01h, 24472 to do in 01:54h, 13 active
```

Y vemos en los logs como se está intentando hacer login con usuarios que hemos inventados de nuestro archivo users.txt, a partir de aquí teniendo el id del evento (5710) podríamos crearnos una regla personalizada y crear un comando y *active response* que baneen la IP del atacante o aísle el equipo agente (192.168.40.15).

Feb 12, 2026 @ 09:09:36.398	ubuntu-desktop	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710	192.168.40.15
Feb 12, 2026 @ 09:09:36.395	ubuntu-desktop	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710	192.168.40.15
Feb 12, 2026 @ 09:09:36.393	ubuntu-desktop	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710	192.168.40.15
Feb 12, 2026 @ 09:09:36.391	ubuntu-desktop	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710	192.168.40.15
Feb 12, 2026 @ 09:09:36.391	ubuntu-desktop	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	5710	192.168.40.15
Feb 12, 2026 @ 09:09:36.378	ubuntu-desktop	Suricata: Alert - SURICATA Ethertype unknown	3	86601	192.168.40.15
Feb 12, 2026 @ 09:09:34.666	ubuntu-desktop	PAM: Multiple failed logins in a small period of time.	10	5551	192.168.40.15

Fuente:

- https://documentation.wazuh.com/current/proof-of-concept-guide/integrate-network-ids-suricata.html

Añadiendo Suricata a Windows

Descargar e instalar Suricata, también necesitaremos la librería npcap

https://npcap.com/#download
https://suricata.io/download/



Añadiremos un paquete de reglas para Suricata que contienen los ataques a servicios más comunes.

https://rules.emergingthreats.net/open/



En *C:\Program Files\Suricata\Suricata.yaml* encontraremos el archivo de configuración.

Obtenemos un identificador único, UUID del equipo con:

wmic nicconfig get ipaddress,SettingID

Y Ejecutamos suricata

"C:\Program Files\Suricata\suricata.exe" -c "C:\Program Files\Suricata\suricata.yaml" -i \Device\NPF_{**********UUID**********}

```
Administrador: Windows PowerShell
indows PowerShell
opyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

rueba la nueva tecnologcd "C:\Program Files\Suricata\"ttps://aka.ms/pscore6
> .\suricata.exe -c suricata.yaml -i "\Device\NPF_{75C4AD75-EC44-42A5-A1BB-5F7517D49ADC}"
> C:\Windows\system32>
nfo: win32-service: Running as service: no
: suricata: This is Suricata version 8.0.3 RELEASE running in SYSTEM mode
: runmodes: thread stack size of 0 too small: setting to 512k
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\botcc.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\botcc.portgrouped.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\ciarmy.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\compromised.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\drop.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\dshield.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\emerging-activex.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\emerging-adware_pup.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\emerging-attack_response.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\emerging-chat.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\emerging-coinminer.rules: No such file or directory.
: detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\emerging-current_events.rules: No such file or directory.
  detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\emerging-dns.rules: No such file or directory.
  detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\emerging-dos.rules: No such file or directory.
  detect: opening rule file C:\\Program Files\\Suricata\\rules\\emerging-exploit.rules: No such file or directory.
```

Probamos un escaneo al cliente de Windows y vemos que se generan los logs de suricata

```
csubires@server:~$ nmap 192.168.40.16
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-02-12 09:59 UTC
Nmap scan report for 192.168.40.16
Host is up (0.00047s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.11 seconds
```

Compartir Vista

Este equipo > Disco local (C:) > Archivos de programa > Suricata > log >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
files	12/02/2026 10:39	Carpeta de archivos	
eve	12/02/2026 11:00	Archivo JSON	216 KB
fast	12/02/2026 10:58	Documento de te...	0 KB
stats	12/02/2026 10:58	Documento de te...	0 KB
suricata	12/02/2026 10:58	Documento de te...	0 KB

eve: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

{"timestamp":"2026-02-12T10:58:13.924332+0200","event_type":"stats","stats":
_too_small":0,"unknown_type":0,"unknown_code":0,"ipv4_trunc_pkt":0,"ipv4_unk
"opt_invalid_len":0,"opt_duplicate":0},"udp":{"pkt_too_small":0,"hlen_too_sm

Creamos una tarea programada para que se ejecute automáticamente Suricata

Programador de tareas

Archivo Acción Ver Ayuda

Crear tarea

General | Desencadenadores | Acciones | Condiciones | Configuración

Al crear una tarea, debe especificar la acción que se producirá cuando se inicie la tarea.

Acción	Detalles
Iniciar un programa	"C:\Program Files\Suricata\suricata.exe" -c suricata.yaml -i "\Device\NPF_

Añadiendo FIM (Integridad de archivos y carpetas)

Creamos la carpeta que queramos monitorizar

mkdir /home/csubires/protegida
cd /home/csubires/protegida

Modificamos la configuración del agente con *sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf* y añadimos

<syscheck>
<directories check_all="yes" report_changes="yes" realtime="yes">/home/csubires/protegida</directories>
</syscheck>

```
<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>
  <disabled>no</disabled>

  <!-- Frequency that syscheck is executed default every 12 hours -->
  <frequency>43200</frequency>

  <scan_on_start>yes</scan_on_start>

  <!-- Directories to check  (perform all possible verifications) -->
  <directories>/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
  <directories>/bin,/sbin,/boot</directories>

  <directories check_all="yes" report_changes="yes" realtime="yes">/home/csubires/protegida</d
```

Ahora cada vez que se modifique el directorio ya sea para añadir archivos o borrarlos nos aparecerá en los logs

Export Formatted | Reset view | 725 available fields | Columns | Density | 1 fields sorted | Full screen

timestamp	agent.name	syscheck.path	syscheck.event	rule.description
Feb 11, 2026 @ 12:52:46.5...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/malware.exe	added	File added to the system.
Feb 11, 2026 @ 12:41:05.3...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	deleted	File deleted.
Feb 11, 2026 @ 12:40:58.6...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	modified	Integrity checksum changed.
Feb 11, 2026 @ 12:40:58.4...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	modified	Integrity checksum changed.
Feb 11, 2026 @ 12:40:58.1...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	modified	Integrity checksum changed.
Feb 11, 2026 @ 12:40:58.0...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	modified	Integrity checksum changed.
Feb 11, 2026 @ 12:40:57.9...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	modified	Integrity checksum changed.
Feb 11, 2026 @ 12:40:57.9...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	modified	Integrity checksum changed.
Feb 11, 2026 @ 12:40:57.8...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	modified	Integrity checksum changed.
Feb 11, 2026 @ 12:40:57.8...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	modified	Integrity checksum changed.
Feb 11, 2026 @ 12:40:57.7...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	modified	Integrity checksum changed.
Feb 11, 2026 @ 12:40:57.7...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	modified	Integrity checksum changed.
Feb 11, 2026 @ 12:40:57.6...	ubuntu-desktop	/home/csubires/protegida/v4.5.5.tar.gz	added	File added to the system.

Fuentes:
- https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/file-integrity/how-to-configure-fim.html

Añadiendo YARA

Simplemente seguir la guía. Instalar:

sudo apt update
sudo apt install -y make gcc autoconf libtool libssl-dev pkg-config
sudo curl -LO https://github.com/VirusTotal/yara/archive/v4.5.5.tar.gz
sudo tar -xvzf v4.5.5.tar.gz -C /usr/local/bin/ && rm -f v4.5.5.tar.gz
cd /usr/local/bin/yara-4.5.5/
sudo ./bootstrap.sh && sudo ./configure && sudo make && sudo make install && sudo make check

Guía:

- https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/malware-detection/fim-yara.html

Fuentes:

- https://mahimsec.medium.com/wazuh-yara-integration-for-linux-endpoints-complete-implementation-guide-02016f98740a
- https://github.com/ADORSYS-GIS/wazuh-yara

Para testearlo bien hay que bajar malware que haga saltar las reglas de YARA e_e

Extra bonus: Instalación docker oficial + contenedor Kali linux

docker pull kalilinux/kali-rolling
docker run -ti -h deephacking --name deephacking kalilinux/kali-rolling
apt update && apt -y install kali-linux-headless

docker run --tty --interactive kalilinux/kali-rolling
Instalas lo que necesites y exit
docker commit 081ee9ea692a mikali:1

Mejor:
docker run -d --name mikali_auto --restart unless-stopped mikali:2 tail -f /dev/null

```
csubires@server:~$ docker images
                                                                    i Info →   U  In Use
IMAGE                          ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
kalilinux/kali-rolling:latest  05ac8ac06209        189MB         53.2MB
```

Resolución de problemas

Suricata satura el dashboard con:
Suricata: Alert - SURICATA Ethertype unknown

sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml

```
bpf-filter: "not (veth0 or veth3e8d3d2)"
```

Para que no pille la interfaz de Docker

https://www.reddit.com/r/Wazuh/comments/17vcdoy/wazuhanalysisd_error_too_many_fields_for_json/

sudo find /var/ossec/logs/alerts/ -type f -delete
sudo journalctl --vacuum-time=7d

Extra Mega Bonus:

Instalar servidor de correo en Windows Server 2025. (Por lo visto ya no deja hacerlo de forma “nativa”)



Instalar hMailServer y configurar las cuentas



Instalar y configurar Thunderbird



Probar a mandar automensaje