

CSS for gridview & detailsview.txt

<!-- sample ASP Gridview using css for formatting -->

```
<asp:GridView
    ID="GridView1"
    runat="server"
    AllowPaging="True"
    AllowSorting="True"
    AutoGenerateColumns="False"
    DataKeyNames="stID"
    DataSourceID="AccessDataSource1"
    PageSize="52"
    Gridlines="None"
    CssClass="cssgridview"
    AlternatingRowStyle-CssClass="alt"
    PagerStyle-CssClass="pgr"
>
```

<!-- END -->

/* CSS to format a gridview -- START*/

```
.cssgridview { width:100%; margin:5px 0 10px 0; border:solid 1px #525252;
border-collapse:collapse; text-align:center; font-family: "Comic Sans MS"; color:
#7C6F57; background-color: #F7F6F3}
```

```
.cssgridview td { padding:10px; border:solid 1px #c1c1c1; color:#717171; }
```

```
.cssgridview td a, a:visited { color:#717171; text-decoration:none; }
```

```
.cssgridview th { padding:10px; color:#fff; background:#424242
url(../images/css/grd_head.png) repeat-x top; border-left:solid 1px #525252;
font-size:0.9em; }
```

```
.cssgridview th a { color:silver; text-decoration:none; }
```

```
.cssgridview th a:hover { color:white; background-color:#7C6F57;
text-decoration:underline; }
```

```
.cssgridview .alt { background: #fcfcfc url(../images/css/grd_alt.png) repeat-x top;}
```

```
.cssgridview .pgr { background: #424242 url(../css/grd_pgr.png) repeat-x top; }
```

```
.cssgridview .pgr table { margin: 5px 0; }
```

```
.cssgridview .pgr td { border-width: 0; padding: 0 6px; border-left: solid 1px #666;
font-weight: bold; color: #fff; line-height: 12px; }
```

```
.cssgridview .pgr a { color: #666; text-decoration: none; }
```

```
.cssgridview .pgr a:hover { color: #000; text-decoration: underline; }
```

```

                                CSS for gridview & detailsview.txt
/* CSS to format a gridview -- END*/

```

```

<!-- sample ASP Detailsview using css for formatting -->

```

```

    <asp:DetailsView
        ID="DetailsView1"
        runat="server"
        AutoGenerateRows="False"
        DataKeyNames="stID"
        DataSourceID="AccessDataSource1"
        HeaderText="State Details"
        CssClass="cssdetailsview"
        HeaderStyle-CssClass="header"
        FieldHeaderStyle-CssClass="fieldheader"
        ItemStyle-CssClass="item"
        AlternatingRowStyle-CssClass="altrow"
        CommandRowStyle-CssClass="command"
        PagerStyle-CssClass="pager"
    >

```

```

<!-- END -->

```

```

/* CSS to format a detailsview --START */

```

```

.cssdetailsview { font-family: "Comic Sans MS"; background-color:#fff; margin:5px 0
10px 0; border:solid 1px #525252; border-collapse:collapse; text-align:center; }

```

```

.cssdetailsview td { padding:10px; border:solid 1px #c1c1c1; color:#717171;
text-align:left;}

```

```

.cssdetailsview .header td { text-align:center; padding:4px 2px; color:silver;
background:#424242 url(./css/grd_head.png) repeat-x top; border-left:solid 1px
#525252; }

```

```

.cssdetailsview .fieldheader { color:red; width:150px; text-align:right;}

```

```

.cssdetailsview .altrow { background: #fcfcfc url(./css/grd_alt.png) repeat-x top; }

```

```

.cssdetailsview .command { background: #424242 url(./css/grd_pgr.png) repeat-x top;
line-height: 20px;}

```

```

.cssdetailsview .command td { text-align:center;}

```

```
                                CSS for gridview & detailsview.txt
.cssdetailsview .command a {color:Silver; text-decoration:none; padding:10px; }
.cssdetailsview .command a:hover {color:Silver; text-decoration:underline; }

.cssdetailsview .pager {}

/* CSS to format a detailsview --END */
```