

品質ゲート仕様

目次

1 ① spec 検査(<code>review_checks.py spec <fid></code>)	4
2 ② testspec 検査(<code>review_checks.py testspec <fid></code>)	4
3 一斉レビュー支援(<code>review_checks.py report</code>)	4
4 総点検(<code>review_checks.py all</code>)	4

LLM の成果物は、人のレビューに届く前に**決定的スクリプトの検証**を必ず通る。「NG が残る成果物を『できました』と報告してはいけない」が全フェーズ skill の共通規則。

表 1

フェーズ	ゲート	検知対象
⑩ 完全性	extract_fortran.py 内蔵	2 系統カウント突合による数え漏れ
① draft 後	review_checks.py spec	実在しない <code>file:lines</code> 引用、●なのに根拠なし、プレースホルダ残存(省略)、必須節欠落、原本ハッシュ不一致
② 承認依頼前	review_checks.py testspec	●仕様項目のケース漏れ、①に無い SPEC-ID 参照(捏造)、宙に浮いた TC 参照、根拠の規定外表記、spec-hash 鮮度
③ freeze 前	pytest -collect-only + マーカー突合	ケース ID とテスト関数の過不足(collect_results が exit 3)
④ 完了前	check_stubs.py	空実装・NotImplementedError・TODO/FIXME(スタブ化)
⑤ 事前	ledger verify	② stale・freeze 後のテスト改変・blocked の見落とし
⑥ 前	review_checks.py all	全関数の①②総点検

この結果、人のレビューは「意味が正しいか」に集中できる。「引用された行は実在するか」「トレーサビリティは揃っているか」の照合作業は機械が済ませている。

機械で取れないもの、の分担

機械検知の限界は「式は書いてあるがレガシーの意図と違う」という意味レベルのすり替え。これは次の2つが受け持つ:

1. 人の①レビュー — Confidence(●●●)と行番号根拠が付いた状態で意味を確認する
2. ⑤の突き合わせ — 独立に作られたテスト(②③系)と実装(④系)の不一致として露見する

疑わしければ ISSUE(仮説+Yes/No)へ。これが「機械が正、AI は意味づけ、裁定は人」の分担。

1 ① spec 検査(review_checks.py spec <fid>)

表 1-1

検査	検知するハルシネーション/手抜き
根拠引用の实在	file:lines が实在するレガシー行を指しているか(存在しない行への引用 = 捏造)
●の根拠必須	Confidence ●(確認済)なのに根拠引用がない項目
プレースホルダ残存	テンプレの穴埋めが残っている(記入の省略)
必須節の欠落	テンプレ(assets/templates/spec.md)が定める節の欠落
原本ハッシュ鮮度	仕様書が参照するレガシー原本が書き換わっていないか

2 ② testspec 検査(review_checks.py testspec <fid>)

表 2-1

検査	検知するもの
トレーサビリティ(下り)	①の●仕様項目すべてにテストケースが対応しているか(ケース漏れ)
トレーサビリティ(上り)	参照している SPEC-ID が①に实在するか(仕様の捏造検知)
TC 参照の整合	宙に浮いたケース参照がないか
期待値根拠	根拠の表記が規定(仕様●/人間確認/実測)に準拠しているか
△未確定	未確定件数(approved の前提はゼロ)
spec-hash 鮮度	①改訂後の古い②でないか

3 一斉レビュー支援(review_checks.py report)

① draft の一斉レビュー表 docs/spec-review.md を生成(バッチ運用の要)。概要・Confidence 内訳・未回答質問を関数ごとに並べ、人が「全部 OK / F-xxxx は修正」で返せる。

4 総点検(review_checks.py all)

全関数の①②を一括検査(skeleton は除外)。⑥前の総点検と再開時の健全性確認に使う。

hook: guard_tests.py(テスト改変の物理防止)

「AI がテストを書き換えて通す」事故を、プロンプトではなく**仕組み**で防ぐ。

- PreToolUse hook として動作。`.legacy-reverse/state.json` の phase が 4 または 5 のとき、tests/ への Edit/Write を拒否する
- フェーズ skill は開始時 `ledger phase-start`、終了時 `phase-end` で状態を明示する契約
- テスト側に疑義があるときの正規経路は ISSUE → 人承認 → ②③再生成(hook の迂回ではない)
- hook は MCP 化しない(ツール呼び出しの強制ガードは hook の役割のまま)

スタブ検知: `check_stubs.py`

④の「動いた風」を防ぐ。検知対象:

- 本体が `pass` / `...` だけの関数(空実装)
- `NotImplementedError`
- `TODO` / `FIXME` コメント

検知ありは④未完了扱い。実装しきれない場合の正規経路は `spec-gap` ISSUE → ①改訂。

⑤の制御信号(collect_results.py の exit code)

表 4-1

exit	result	意味	後続
0	pass	実装率 100% かつ失敗 0	WBS 
1	fail	失敗あり	トライージ((a) は自走、attempt +1)
2	blocked	attempt 上限 3 到達	triage ISSUE 自動起票・WBS  ・人の裁定待ち
3	mismatch	②のケース ID と③のマーカー不整合	③の突合修正(freeze 前なら③へ差し戻し)

完了検証: ledger check(⑥)

フロントマター走査+ハッシュ照合で全関数を総点検し docs/completion-check.md を生成。

- ①～⑤の完了条件(データ仕様 — status 遷移)を全関数で検査
- open ISSUE ・ blocked ・ stale ・ 変更の残存を列举
- `review_checks.py all` と併せて両方 exit 0 が⑥ pass