
		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação		
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 1 de 19	
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada				
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
<b>Nível:</b> 1		<b>Área:</b> Infra - Redes		

<b>1. Objetivos</b> Exclusão de uma VLAN que não é mais utilizada ou foi cadastrada incorretamente no switch HP A5120.
<b>2. Áreas envolvidas / responsabilidades</b> <i>Áreas envolvidas:</i> Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI).  <i>Responsabilidades:</i> Criar e seguir procedimento para excluir uma vlan no switch.
<b>3. Procedimentos</b>

AQUI SERÁ DESCRITO TODO PASSO A PASSO **ENUMERADO**, MÁXIMO DE DETALHAMENTO.

1. Os pré-requisitos para a criação do usuário são:
  - Estação de Trabalho conectado ao Switch;
  - Patch Cord UTP , Cat 5E ou Cat 6;
  - Software – Navegador de Internet (Firefox , Internet Explorer ou Chrome)
  - Credenciais (Login/senha), com acesso administrativo ao switch;

		<p align="center"><b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b>  <b>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</b></p>		
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 2 de 19	
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada				
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
<b>Nível:</b> 1		<b>Área:</b> Infra - Redes		


## 2. Configuração de VLAN:

- a. Antes de iniciar o processo de configuração, precisamos conectar o equipamento ao computador/notebook através de uma porta de rede que dê acesso a ferramenta de configuração;
  - i. Primeiro passo é conectar HP A 5120 na alimentação elétrica;
  - ii. Depois devemos conectar um cabo de rede em qualquer porta do Switch (que tenha acesso a ferramenta de configuração – VLAN default ou VLAN XX);
  - iii. Configurar o endereço IP (conforme documentação CTI) no terminal que irá acessar o switch;
- b. Imagem frontal do switch HP A5120 28P ;



		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5		<b>Data Emissão</b> 18/10/2023		<b>Versão</b> 1.1	
<b>Página(s)</b> 3 de 19					
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada					
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
<b>Nível:</b> 1				<b>Área:</b> Infra - Redes	

- c. Para realizar a exclusão da vlan efetue o login em um terminal da rede (localmente), conforme descrito abaixo:
- i. Após iniciar o Windows 7 na estação de trabalho e visualizar a tela a seguir, pressione no teclado as teclas ctrl + alt + del;



		<p align="center"><b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b>          Coordenadoria de Tecnologia da Informação</p>		
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 4 de 19	
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada				
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
<b>Nível:</b> 1		<b>Área:</b> Infra - Redes		

ii. Na próxima tela, digitar o login/senha de acesso à rede (local);



Nome de usuário

Senha


Fazer logon em: CORP

[Como fazer logon em outro computador?](#)



Trocar Usuário

		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação		
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 5 de 19	
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada				
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
<b>Nível:</b> 1		<b>Área:</b> Infra - Redes		


- Após carregada a Área de trabalho, vamos utilizar qualquer um dos navegadores de internet disponíveis no computador. Como exemplo vamos escolher o Chrome, para acessar a ferramenta de configuração do switch HP A5120. O endereço IP do switch, será definido conforme documentação CTI ;





		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 7 de 19		
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada					
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
<b>Nível:</b> 1			<b>Área:</b> Infra - Redes		



5. Após efetuado o login, teremos acesso a tela principal da ferramenta (conforme imagem abaixo).;




A imagem mostra a interface de gerenciamento de rede da Hewlett Packard Enterprise (Web Management Platform). A interface é dividida em seções:

- Header:** Contém o logo da Hewlett Packard Enterprise e o título "Web Management Platform".
- Menu Lateral:** Contém links para "Summary", "Device", "Network", "Cluster", "Authentication", "Security", "QoS" e "PoE".
- Summary:**
  - System Resource State:** Mostra o uso de CPU (7%), memória (57%) e temperatura (27°C).
  - Recent System Logs:** Tabela com 5 registros de logs, incluindo tempo, nível e descrição.
  - More Logs On Device:** Link para mais logs.
  - Refresh Period:** Seleção manual e botão "Refresh".
- INFO:**
  - Device Name:** A5120-EI
  - Product Information:** HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
  - Device Location:**
  - Contact Information:**
  - SerialNum:** CN25BYT0FB
  - Software Version:** 5.20.99 Release 2222P11
  - Hardware Version:** REV.B
  - Bootrom Version:** 621
  - Running Time:** 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5		<b>Data Emissão</b> 18/10/2023		<b>Versão</b> 1.1	
<b>Página(s)</b> 8 de 19					
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada					
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
<b>Nível:</b> 1				<b>Área:</b> Infra - Redes	

6. Para excluir a vlan, devemos clicar no menu “Network” e opção “VLAN”. Após carregada a tela, devemos selecionar a opção “Display all VLANs” e clicar no botão “Select”;



Web Management Platform

Network > VLAN

Save | Help | Logout

HP

- Wizard
- Stack
- IRF
- Summary
- Device
- Network
- VLAN**
- VLAN Interface
- Voice VLAN
- MAC
- MSTP
- Link Aggregation
- LACP
- LLDP
- ARP Management
- ARP Anti-Attack
- IGMP Snooping

VLAN range display: select an option to view all available VLANs or a subset of configured VLANs.

☒ Display all VLANs. Note: Displaying all VLANs may take some time.

☐  Display a subset of all configured VLANs, example: 3,5-10.

Select

VLAN Summary

ID	Description	Untagged Membership	Tagged Membership




		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5		<b>Data Emissão</b> 18/10/2023		<b>Versão</b> 1.1	
<b>Página(s)</b> 9 de 19					
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada					
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
<b>Nível:</b> 1				<b>Área:</b> Infra - Redes	

7. Com a tela carregada, podemos verificar se a VLAN já existe e foi listada na página. Após confirmada a existência da VLAN, vamos excluir a mesma. Para isso vamos clicar na aba “Remove”;

← → ↻ 🏠 ⚠ Não seguro | 10.111.100.11/wcn/frame/x

telecom.br IFSP CBT nao responde SEGURANÇA LEXMARK M910 HLK-WR02 (ROUTER) CAPACITAÇÃO EM...

---



## Web Management Platform

Network > VLAN
Save | Help | Logout

HP

- ❖ Wizard
- ❖ Stack
- ❖ IRF
- ❖ Summary
- Device
- Network
- VLAN
- VLAN Interface
- Voice VLAN
- MAC
- MSTP
- Link Aggregatio
- LACP
- LLDP
- ARP Manageme
- ARP Anti-Attack
- IGMP Snooping

Select VLAN
Create
Port Detail
Detail
Modify VLAN
Modify Port
Remove

VLAN range display: select an option to view all available VLANs or a subset of configured VLANs.



☒ Display all VLANs. Note: Displaying all VLANs may take some time.
 ☐  Display a subset of all configured VLANs, example: 3,5-10.

Select


---

**VLAN Summary**

ID	Description	Untagged Membership	Tagged Membership
1	VLAN 0001	GE1/0/14, GE1/0/23, GE1/0/25-GE1/0/28	
10	Administrativo	GE1/0/1-GE1/0/4, GE1/0/7-GE1/0/13, GE1/0/16-GE1/0/18, GE1/0/20, GE1/0/22	GE1/0/14, GE1/0/23
15	Wifi Administrativo		GE1/0/14, GE1/0/23
20	Ti	GE1/0/21	GE1/0/14, GE1/0/23
25	Wifi Ti		GE1/0/14, GE1/0/23
30	VLAN 0030		GE1/0/14, GE1/0/23
35	VLAN 0035		GE1/0/14, GE1/0/23
40	Impressoras / Equip	GE1/0/6	GE1/0/14, GE1/0/23
50	Vm Servidores	GE1/0/5, GE1/0/24	GE1/0/14, GE1/0/23
60	VLAN 0060		GE1/0/14, GE1/0/23
65	VLAN 0065	GE1/0/15, GE1/0/16	GE1/0/14, GE1/0/23

		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5		<b>Data Emissão</b> 18/10/2023		<b>Versão</b> 1.1	
<b>Página(s)</b> 10 de 19					
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada					
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
<b>Nível:</b> 1				<b>Área:</b> Infra - Redes	

8. Com a aba carregada, temos 2 opções para excluir a VLAN. A primeira, seria digitar no campo “VLAN IDs” o VID da VLAN que desejamos excluir e clicar no botão “Remove”. A Segunda opção, seria navegar no menu da página e selecionar a VLAN (desejada) e posteriormente clicar no botão “Remove”;



A imagem mostra a interface de gerenciamento de rede do HP Web Management Platform. No topo, há uma barra de navegação com o logotipo da Hewlett Packard Enterprise e o título "Web Management Platform". Abaixo, há uma barra de ferramentas com opções como "Select VLAN", "Create", "Port Detail", "Detail", "Modify VLAN", "Modify Port" e "Remove".

À esquerda, há um menu de navegação com opções como "Wizard", "Stack", "IRF", "Summary", "Device", "Network", "VLAN", "VLAN Interface", "Voice VLAN", "MAC", "MSTP", "Link Aggregation", "LACP", "LLDP", "ARP Management", "ARP Anti-Attack", "IGMP Snooping", "IPv4 Routing" e "IPv6 Routing".


No centro, há uma seção intitulada "Enter VLAN IDs to remove" com um campo de entrada para "VLAN IDs" e um exemplo "example: 3, 5-10". Abaixo disso, há uma seção intitulada "Select VLANs to remove:" com uma tabela de seleção.

ID	Description
1	VLAN 0001
10	Administrativo
15	Wifi Administrativo
20	TI
25	Wifi TI
30	VLAN 0030
35	VLAN 0035
40	Impressoras / Equip
50	Um Sanidade

Na base da tabela, há botões "Select All", "Select None", "Remove" e "Cancel".

		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação		
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 11 de 19	
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada				
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
<b>Nível:</b> 1		<b>Área:</b> Infra - Redes		

9. Após selecionada uma das opções, devemos clicar no botão “Remove”;



Web Management Platform

Network > VLAN

Save | Help | Logout

HP

- Wizard
- Stack
- IRF
- Summary
- Device
- Network
- VLAN
- VLAN Interface
- Voice VLAN
- MAC
- MSTP
- Link Aggregation
- LACP
- LLDP
- ARP Management
- ARP Anti Attack

Select VLAN | Create | Port Detail | Detail | Modify VLAN | Modify Port | Remove

Enter VLAN IDs to remove

VLAN IDs:  example: 3, 5-10

Remove Cancel


Select VLANs to remove:

ID	Description
1	VLAN 0001
10	Administrativo
15	Wifi Administrativo
20	TI
25	Wifi TI
30	VLAN 0030
35	VLAN 0035
40	Impressoras / Equip
50	VLAN 0040

Select All Select None Remove Cancel


	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 12 de 19	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

10. Após a exclusão da VLAN estiver finalizada, a tela volta ao estado inicial. Nesse momento podemos confirmar a ação realizada navegando no menu da página;



		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5		<b>Data Emissão</b> 18/10/2023		<b>Versão</b> 1.1	
<b>Página(s)</b> 13 de 19					
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada					
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
<b>Nível:</b> 1				<b>Área:</b> Infra - Redes	

11. Para gravar as alterações realizadas, devemos clicar no botão “Save”. Será solicitada a confirmação para gravação das alterações, sendo necessário apenas clicar no botão “OK”;



10.111.100.11 diz  
Are you sure to save the current configuration?

OK Cancelar

Save | Help | Logout

**Hewlett Packard Enterprise** Web Manager

Summary

HP

- Wizard
- Stack
- IRF
- Summary
- Device
- Network
- Cluster
- Authentication
- Security
- QoS
- PoE

**System Resource State**

CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C

**Recent System Logs**

Time	Level	Description
May 29 19:10:24.734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
May 29 19:10:24.719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.

More Logs On Device [More...](#)


Refresh Period: Manual Refresh

INFO


- Device Name: A5120-EI
- Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
- Device Location
- Contact Information
- SerialNum: CN25BYT0FB
- Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
- Hardware Version: REV.B
- Bootrom Version: 621
- Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

javascript:void(0)

Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 14 de 19		
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada					
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
<b>Nível:</b> 1			<b>Área:</b> Infra - Redes		

12. Durante a gravação das alterações, será mostrado um progresso ao lado do botão “Save”;



A interface da **Hewlett Packard Enterprise Web Management Platform** exibe o seguinte conteúdo:

- Menu Lateral:** HP, Wizard, Stack, IRF, Summary (destacado), Device, Network, Cluster, Authentication, Security, QoS, PoE.
- System Resource State:**


CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C
- Recent System Logs:**

Time	Level	Description
May 29 19:10:24.734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
May 29 19:10:24.719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
- More Logs On Device:** [More...](#)
- Refresh Period:** Manual (dropdown) e Refresh (botão).
- INFO (Right Panel):**
  - Device Name: A5120-EI
  - Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
  - Device Location
  - Contact Information
  - SerialNum: CN25BYT0FB
  - Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
  - Hardware Version: REV.B
  - Bootrom Version: 621
  - Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 15 de 19		
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada					
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
<b>Nível:</b> 1			<b>Área:</b> Infra - Redes		

13. Com a operação concluída, será mostrada uma janela de confirmação, sendo necessário apenas clicar no botão “OK”;





A interface Web Management do HP A5120-EI exibe o seguinte conteúdo:

- Barra de Navegação:** Summary, System Information, Device Information.
- Menu Lateral:** HP, Wizard, Stack, IRF, Summary (selecionado), Device, Network, Cluster, Authentication, Security, QoS, PoE.
- System Resource State:**


CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C
- Recent System Logs:**

Time	Level	Description
May 29 19:10:24.734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA is successful.
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA launched.
May 29 19:10:24.719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA is successful.
May 29 19:10:24.718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA launched.
- More Logs On Device:** [More...](#)
- Refresh Period:** Manual (dropdown), Refresh (button).
- INFO (i):**
  - Device Name: A5120-EI
  - Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
  - Device Location
  - Contact Information
  - SerialNum: CN25BYT0FB
  - Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
  - Hardware Version: REV.B
  - Bootrom Version: 621
  - Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 16 de 19		
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada					
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
<b>Nível:</b> 1			<b>Área:</b> Infra - Redes		



14. Agora, podemos realizar o logout clicando no botão “Logout”;




A interface da **Hewlett Packard Enterprise Web Management Platform** é exibida no navegador. O endereço da URL é `10.111.100.11/wcn/frame/x`. A interface contém uma barra lateral com opções de navegação como **Summary**, **Device**, **Network**, **Cluster**, **Authentication**, **Security**, **QoS** e **PoE**. O painel principal mostra o **System Resource State** com gráficos para CPU Usage (7%), Memory Usage (57%) e Temperature (27°C). Abaixo, há uma tabela de **Recent System Logs** com colunas para Time, Level e Description. À direita, uma seção **INFO** fornece detalhes sobre o dispositivo, incluindo Device Name (A5120-EI), Product Information (HP A5120-24G EI Switch), Device Location, Contact Information, Serial Num (CN25BYT0FB), Software Version (5.20.99 Release 2222P11), Hardware Version (REV.B), Bootrom Version (621) e Running Time (13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds).

Time	Level	Description
May 29 19:10:24:734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24:721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24:721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
May 29 19:10:24:719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24:718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.




		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação		
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 17 de 19	
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada				
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
<b>Nível:</b> 1		<b>Área:</b> Infra - Redes		

15. Pronto. Agora a configuração foi finalizada;




	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 18 de 19	
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada				
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
<b>Nível:</b> 1		<b>Área:</b> Infra - Redes		

16. Agora é necessário realizar o logoff da conexão com o terminal local. Para realizar o logoff, clique no botão iniciar e posteriormente no botão “fazer logof”;



17. Após clicar no botão “fazer logof”, o processo será executado e retornará a tela inicial de logon do Windows (conforme tela abaixo). Agora o terminal estará pronto para ser desligado ou utilizado para outra tarefa;





**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**  
Coordenadoria de Tecnologia da Informação



<b>Código</b> POP HP A 5120 5	<b>Data Emissão</b> 18/10/2023	<b>Versão</b> 1.1	<b>Página(s)</b> 19 de 19
<b>Área emitente:</b> Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
<b>Serviço:</b> Rede Cabeada			
<b>Assunto:</b> Exclusão de VLAN no HP A 5120 28P – Via Cabo Console			
<b>Nível:</b> 1		<b>Área:</b> Infra - Redes	

#### 4. Anexos

#### 5. Referencias

#### 6. Histórico de versões

Versão	Data	Página(s)	Natureza da atualização
1.0	17/03/2018	1 de 19	Criação do procedimento.
1.1	18/10/2023	1 de 19	Atualização de Nome da Coordenação (CTI); Atualização de Telas de Acesso Switch HP (Firmware Atualizada).

#### 7. Emissão, revisão e aprovação

**Emitido por:** João Paulo Dal Poz Pereira

**Revisado por:** Marco Aurelio Pires Marques

**Aprovado por:**