



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
Coordenadoria de Tecnologia da Informação



Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 1 de 21
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Serviço: Rede Cabeada			
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console			
Nível: 1		Área: Infra - Redes	

1. Objetivos

Configurar o endereço IP, para habilitar o acesso a ferramenta de configuração do switch HP A5120.

2. Áreas envolvidas / responsabilidades

Áreas envolvidas: Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI).


Responsabilidades: Criar e seguir procedimento adotado para implementar o acesso a ferramenta de gerenciamento do switch.

3. Procedimentos

AQUI SERÁ DESCRITO TODO PASSO A PASSO **ENUMERADO**, MÁXIMO DE DETALHAMENTO.

1. Os pré-requisitos para a criação do usuário são:



- Estação de Trabalho conectado ao Switch;
- Cabo Console HP;
- Software – Navegador de Internet (Firefox , Internet Explorer ou Chrome) e Putty
- Switch com configuração (padrão-fábrica) ou resetado;

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1		Data Emissão 02/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 2 de 21					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	


2. Configuração do endereço IP:



- a. Antes de iniciar o processo de configuração, precisamos conectar o equipamento localmente em um computador/notebook;
 - i. Primeiro passo é conectar HP A5120 na alimentação elétrica;
 - ii. Depois devemos conectar o cabo console HP na porta console do Switch e na porta serial da estação de trabalho;
- b. Imagem frontal do switch HP A5120 28P e do Cabo Console HP;



		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1		Data Emissão 02/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 3 de 21					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1			Área: Infra - Redes		

- c. Para realizar a configuração do endereço IP, efetue o login em um terminal da rede (localmente), conforme descrito abaixo:
- i. Após iniciar o Windows 7 na estação de trabalho e visualizar a tela a seguir, pressione no teclado as teclas ctrl + alt + del;




		<p align="center">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação</p>		
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 4 de 21	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

ii. Na próxima tela, digitar o login/senha de acesso à rede (local);




	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 5 de 21	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

- Após carregada a Área de trabalho, vamos utilizar o putty. A ferramenta pode ser localizada pelo menu iniciar (caso já esteja instalada) ou através do site (<https://www.putty.org/>). Esse software é necessário para acessar diretamente a ferramenta de comunicação através do cabo console HP;




		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação		
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 6 de 21	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

- Para acessar a ferramenta de configuração, devemos configurar alguns parâmetros no Putty. Primeiramente, devemos selecionar a opção “Serial” em “Connection type”. Após devemos verificar com a porta serial disponível na estação de trabalho (COM1, COM2, COM3, etc.) e preencher no campo “Serial line”. Feito as alterações, devemos clicar no botão “Open”, para efetivar a conexão;




	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 7 de 21	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1			Área: Infra - Redes	

5. Com a conexão efetivada, será exibida uma tela (conforme imagem abaixo);



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 8 de 21	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1			Área: Infra - Redes	


6. Nesse momento, precisaremos acessar a visualização do sistema para poder definir as configurações de IP. Para isso vamos digitar o comando *system-view*;



```

COM1 - PuTTY
<HPE>%Jan  3 05:20:52:369 2013 HPE SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from aux0.

<HPE>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[HPE]
  
```


		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1		Data Emissão 02/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 9 de 21					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	


7. Vale destacar que o Switch utiliza uma *Vlan** padrão, que atende todas as portas do equipamento. Essa informação é importante, pois precisaremos acessar a interface dessa *Vlan* e definir as configurações de IP nela.

Para efetuar a configuração vamos digitar os comandos a seguir:

interface vlan-interface 1

ip address <endereço ip> <máscara de sub-rede>

Os endereços devem seguir a documentação da CTI.



```

COM1 - PuTTY
[HP]Jan  3 05:20:52:369 2013 HPE SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from aux0.

[HP]>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[HP]
[HP]interface Vlan-interface 1
[HP-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.19 255.255.255.0
[HP-Vlan-interface1]
  
```

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 10 de 21	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

8. Após a atribuição do endereço IP e da máscara de sub-rede em nosso switch, precisaremos criar um usuário *admin* e atribuir as suas permissões, pois o equipamento não vem com nenhum usuário criado e, sem ele, não teremos acesso à interface web que será habilitada no próximo passo.


Para a criação do usuário, devemos retornar um nível de configuração digitando **quit** e na sequência criaremos o usuário *admin* e aplicaremos todas as permissões necessárias utilizando os comandos abaixo:

local-user <nome do usuário>

service-type http

authorization-attribute user-role network-admin

password simple <senha>




```

COM1 - PuTTY
[HP]Jan  3 05:20:52:369 2013 HPE SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from aux0.

[HP]>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[HP]
[HP]interface Vlan-interface 1
[HP-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.19 255.255.255.0
[HP-Vlan-interface1]
[HP-Vlan-interface1]quit
[HP]local-user admin
New local user added.
[HP-luser-manage-admin]service-type http
[HP-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
[HP-luser-manage-admin]password simple admin
[HP-luser-manage-admin]
  
```

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1		Data Emissão 02/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 11 de 21					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	

9. Com o usuário *admin* criado e sua senha definida, vamos agora habilitar o acesso utilizando HTTP e HTTPS através dos comandos *ip http enable* e *ip https enable*.




```

COM1 - PuTTY
HPE>%Jan  3 05:20:52:369 2013 HPE SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from aux0.

[HPE]>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[HPE]
[HPE]interface Vlan-interface 1
[HPE-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.19 255.255.255.0
[HPE-Vlan-interface1]
[HPE-Vlan-interface1]quit
[HPE]local-user admin
New local user added.
[HPE-luser-manage-admin]service-type http
[HPE-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
[HPE-luser-manage-admin]password simple admin
[HPE-luser-manage-admin]ip http enable
[HPE]ip https enable
The system might take several minutes to enable the HTTPS service. Please wait...
[HPE]
  
```

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação		
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 12 de 21	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

10. Para acessar a ferramenta do switch através do novo IP, devemos alterar o endereço IP da estação de trabalho. Para isso, devemos acessar as “Propriedades de Conexão Local” (Painel de Controle\Rede e Internet\Central de Rede e Compartilhamento) e acessar as opções de TCP/IP Versão 4. Com a tela já carregada, vamos configurar outro IP (disponível) que seja da mesma faixa do endereço IP (configurado);



		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1		Data Emissão 02/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 13 de 21					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	


11. Com o procedimento executado, vamos agora acessar o switch utilizando o navegador com as configurações de IP, usuário e senha que foram configurados. Podemos utilizar o Chrome, e digitar na barra de endereços o IP configurado anteriormente;

← → ↻ 🏠 ⚠ Não seguro | 10.111.100.11/web/device/login?lang=0



		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1		Data Emissão 02/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 14 de 21					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	

12. Após efetuado o login, teremos acesso a tela principal da ferramenta (conforme imagem abaixo).;




A imagem mostra a interface de gerenciamento de rede da Hewlett Packard Enterprise (HPE) Web Management Platform. A interface é dividida em seções principais:

- Header:** Contém o logo da Hewlett Packard Enterprise e o título "Web Management Platform".
- Menu Lateral:** Inclui opções como Wizard, Stack, IRF, Summary (destacado), Device, Network, Cluster, Authentication, Security, QoS e PoE.
- System Resource State:** Exibe gráficos de uso de CPU (7%), memória (57%) e temperatura (27°C).
- Recent System Logs:** Tabela com logs de eventos, incluindo mensagens de login bem-sucedido e falha.
- INFO (Informações do Dispositivo):**
 - Device Name: A5120-EI
 - Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
 - Device Location
 - Contact Information
 - SerialNum: CN25BYT0FB
 - Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
 - Hardware Version: REV B
 - Bootrom Version: 621
 - Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Na base da interface, há uma barra de status com o texto "Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP".

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1		Data Emissão 02/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 15 de 21					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	

13. Para gravar as alterações realizadas, devemos clicar no botão “Save”. Será solicitada a confirmação para gravação das alterações, sendo necessário apenas clicar no botão “OK”;



10.111.100.11 diz
Are you sure to save the current configuration?

OK Cancelar

Save | Help | Logout

Hewlett Packard Enterprise Web Manager

Summary

HP

- Wizard
- Stack
- IRF
- Summary
- Device
- Network
- Cluster
- Authentication
- Security
- QoS
- PoE

System Resource State

CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C

Recent System Logs

Time	Level	Description
May 29 19:10:24.734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
May 29 19:10:24.719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.

More Logs On Device [More...](#)

Refresh Period: Manual Refresh


INFO

- Device Name: A5120-EI
- Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
- Device Location
- Contact Information
- SerialNum: CN25BYT0FB
- Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
- Hardware Version: REV.B
- Bootrom Version: 621
- Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 16 de 21		
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1			Área: Infra - Redes		

14. Durante a gravação das alterações, será mostrado um progresso ao lado do botão “Save”;



Web Management Platform

Summary

HP

- Wizard
- Stack
- IRF
- Summary
- Device
- Network
- Cluster
- Authentication
- Security
- QoS
- PoE

System Information | Device Information

System Resource State

CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C

Recent System Logs

Time	Level	Description
May 29 19:10:24.734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
May 29 19:10:24.719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24.718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.

More Logs On Device [More...](#)

Refresh Period:


INFO

- Device Name: A5120-EI
- Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
- Device Location
- Contact Information
- SerialNum: CN25BYT0FB
- Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
- Hardware Version: REV.B
- Bootrom Version: 621
- Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1		Data Emissão 02/10/2023		Versão 1.1	
Página(s) 17 de 21					
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação					
Serviço: Rede Cabeada					
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console					
Nível: 1				Área: Infra - Redes	

15. Com a operação concluída, será mostrada uma janela de confirmação, sendo necessário apenas clicar no botão “OK”;



Hewlett Packard Enterprise Web Management

10.111.100.11 diz
Configuration is saved to device successfully.

OK

Summary

HP

- Wizard
- Stack
- IRF
- Summary
- Device
- Network
- Cluster
- Authentication
- Security
- QoS
- PoE

System Resource State

CPU Usage	7%
Memory Usage	57%
Temperature	27°C

Recent System Logs

Time	Level	Description
May 29 19:10:24.734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA is successful.
May 29 19:10:24.721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA launched.
May 29 19:10:24.719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA is successful.
May 29 19:10:24.718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system, AAA launched.

More Logs On Device [More...](#)

Refresh Period: Manual Refresh


INFO

- Device Name: A5120-EI
- Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
- Device Location
- Contact Information
- SerialNum: CN25BYT0FB
- Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
- Hardware Version: REV.B
- Bootrom Version: 621
- Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 18 de 21	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

16. Agora, podemos realizar o logout clicando no botão “Logout”;



A interface da **Hewlett Packard Enterprise Web Management Platform** é exibida no navegador. O endereço da URL é `10.111.100.11/wcn/frame/x`. A interface contém uma barra lateral com opções de navegação: Summary, Wizard, Stack, IRF, Summary (destacado), Device, Network, Cluster, Authentication, Security, QoS e PoE.

O painel principal mostra o **System Resource State** com os seguintes dados:

Resource	Usage	Value
CPU Usage	7%	
Memory Usage	57%	
Temperature	27°C	


Abaixo, a seção **Recent System Logs** apresenta uma tabela com os seguintes dados:

Time	Level	Description
May 29 19:10:24:734 2000	Warning	admin logged in from 10.111.20.226
May 29 19:10:24:721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24:721 2000	Information	-AAAType=ACCOUNT-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.
May 29 19:10:24:719 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA is successful.
May 29 19:10:24:718 2000	Information	-AAAType=AUTHOR-AAAScheme= local-Service=login-UserName=admin@system; AAA launched.


Na barra lateral direita, há uma seção **INFO** com os seguintes dados:

- Device Name: A5120-EI
- Product Information: HP A5120-24G EI Switch with 2 Interface Slots Software Version 5.20.99
- Device Location
- Contact Information
- Serial/Num: CN25BYT0FB
- Software Version: 5.20.99 Release 2222P11
- Hardware Version: REV.B
- Bootrom Version: 621
- Running Time: 13 days 4 hours 50 minutes 30 seconds

Na base da interface, há uma barra de status com o texto: Copyright © 2010-2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP.


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 19 de 21	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

17. Pronto. Agora a configuração foi finalizada;




		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP Coordenadoria de Tecnologia da Informação		
Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 20 de 21	
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação				
Serviço: Rede Cabeada				
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console				
Nível: 1		Área: Infra - Redes		

18. Agora é necessário realizar o logoff da conexão com o terminal local. Para realizar o logoff, clique no botão iniciar e posteriormente no botão “fazer logof”;



19. Após clicar no botão “fazer logof”, o processo será executado e retornará a tela inicial de logon do Windows (conforme tela abaixo). Agora o terminal estará pronto para ser desligado ou utilizado para outra tarefa;





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
Coordenadoria de Tecnologia da Informação



Código POP HP A 5120 1	Data Emissão 02/10/2023	Versão 1.1	Página(s) 21 de 21
Área emitente: Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
Serviço: Rede Cabeada			
Assunto: Configuração IP no HP A 5120 28P – Via Cabo Console			
Nível: 1		Área: Infra - Redes	

4. Anexos

5. Referencias

6. Histórico de versões

Versão	Data	Página(s)	Natureza da atualização
1.0	09/03/2018	1 de 21	Criação do procedimento.
1.1	02/10/2023	1 de 21	Atualização de Nome da Coordenação (CTI); Atualização de Telas de Acesso Switch HP (Firmware Atualizada).

7. Emissão, revisão e aprovação

Emitido por: João Paulo Dal Poz Pereira

Revisado por: Marco Aurelio Pires Marques

Aprovado por: