

## Patch /applications/{application\_id}

<b>HTTP-метод</b>	Patch
<b>Путь</b>	/applications/{application_id}
<b>Версия</b>	v1
<b>Назначение</b>	Отмена заявки

## Path параметры

*[Указывается в том случае, если в запросе метода есть path параметры]*

Параметр	Тип данных	Описание
application_id	uuid	ID заявки, которую отменяем

## Body параметры

*[Указывается в том случае, если в запросе метода есть body параметры]*

Параметр	Тип данных	Обязательность	Описание
status	boolean	Да	если status = true , значит статус меняется на cancelled.

## Header параметры

Параметр	Тип данных	Обязательность	Описание
Content-Type	string	Да	Указывает формат данных, передаваемых в теле ответа
Authorization	string	Да	Передаёт токен аутентификации для проверки доступа к ресурсу

Cache-Control	string	Нет	Определяет политику кэширования для ответа
---------------	--------	-----	--

200 OK - успешно

## Тело ответа

Параметр	Тип данных	Обязательность	Описание
message	string	Да	Сообщение о статусе операции : "Заявка успешно отменена"
application_id	uuid	Да	ID отмененной заявки
status	boolean	Да	Если status = true , значит статус меняется на cancelled.

## Ошибки

HTTP-статус	Код	Сообщение
400	Bad Request	Некорректный запрос
401	Unauthorized	Ошибка авторизации
404	Not Found	Запрашиваемый ресурс не был найден
500	Internal Server Error	Проблема на сервере
503	Service Unavailable	Сервер недоступен