



## Ficha Técnica CINTAS MASKING TAPE

Parámetro	Especificación Técnica	
	Máximo	Mínimo
Adhesión al Acero, 180'	400 gr. / cm.	210 gr. /cm.
Resistencia a la tensión	4.05 kg/cm.	0./cm.
Porcentaje a la elongación	13	7.2
Envejecimiento al acelerado	Conserva el 70% de las propiedades originales	
Composición de solventes	< 1.0%	
Sustrato	Papel Crepado	
Adhesivo	Hule natural - Resina	
Color de línea	Crema	
Medidas	1/2" (12 cms)	3/4" (18 cms)
	1" (24 cms)	2" (48 cms)
Presentación	50 metros por rollo cualquier medida	

### Aplicaciones y acabados

#### Tipo 110:

HOGAR, ESCUELA, OFICINAS, PEGADO DE POSTERS, ACABADOS SIMPLES DE PINTADO, DONDE EL ACABADO FINAL NO SEA MUY EXIGENTE.

#### Tipo 111:

DEBIDO A SU CONFORMABILIDAD, ES INDISPENBLE EN LA INDUSTRIA PARA PEGAR, AMARRAR, SELLAR ORIFICIOS, CERRAR CAJAS, HACER ATADOS, ETC.

#### Tipo 124:

DEBIDO A SU RESPALDO FLEXIBLE Y RESISTENCIA Y A SU IMPERMEABILIDAD A LOS SOLVENTES ES IDEAL PARA EL ENMASCARADO, IDEAL PARA EL ENMASCARADO PREVIO A OPERACIONES DE PINTADO DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA, INSUTRIALES, CONSTRUCCIONES, REPINTADO DE VEHICULOS, ETC.