



Ficha Técnica

CINTA GORILA/FILAMENTO

Descripción

- Cinta reforzada activación con agua, solo Kraft.

Construcción

Papeles

- Top de Hoja: 23 libras / resma Natural/Kraft Virgen Cinta reforzada activación con agua, solo Kraft.
- Sabana de abajo: 23 libras / resma MG Natural High Strength Kraft.

Laminado

- No asfáltico a base de polipropileno laminado polímero.
- No mancha, flexible, resistente al agua, cumple con requerimientos de la FDA; CFR 175, 105.

Reforzamiento

- 3 formas de refuerzo de patrón de fibra de vidrio.
 - Patrón: Hilos longitudinales con diamante transversal de la máquina.
 - Hilos Longitudinales de fibra de vidrio: 110 Denier – 5/8” de separación (1-1-1-1-1)
 - Máquina de Cruz-Hilos de fibra de vidrio: 150 Denier – Modelo Diamond de 1.1/4” de espacio entre los hilos.

Adhesivo

- Modificada con adhesivo en base almidón de maíz suave. Revestimiento de alta adherencia especial, activados por agua.

Calibre

- 5.0 A 6.0 mils.

Rendimiento

- 45-50 lbs en dirección de la maquina
- 22-27 lbs en dirección al cruce con máquina.

Medida y presentación

- 3” x 137 metros por rollo.
- 10 piezas la caja