



## CINTA IMPRESA LUVITAPE®

Calidad Hot Melt.

Colores Disponibles: Transparente, Blanca y Canela.

Medidas: 24mm, 48mm, 72mm, 96mm, 144mm y 288mm.

Espesor Total: 40 $\mu$  (1.6 mil.)

Espesor de la película: 25 $\mu$  (1.0 mil.)

Espesor del Adhesivo: 15 $\mu$  (0.6 mil.)

Resistencia la tracción: 19 lbs. / De ancho.

Elongación % al rompimiento: 110%

180º adherencia la pelado: 30 Oz / de ancho.

Poder de adhesión: 1000 min.

Asignación de espesor total: +- 2 microns.

\* Los datos representan el valor mínimo de los resultados de una serie de pruebas.

**Condiciones de almacenamiento: Almacene en un lugar limpio y seco**

Temperatura de 25 ° + - 2 ° C y 55% + - 5% de humedad relativa es recomendable.

**Periodo de Vida: aproximando a 1 año**



## Especificación Calidad Hot Melt.

Nombre del producto	Cinta Impresa Códigos CI0000
<b>Especificación</b> <b>ESPEJOR TOTAL</b> (M)	37 + 2 -
<b>ESPEJOR DE PELICULA</b> (M)	22 + 1 -
<b>PESO DE ADHESIVO</b> (g/m <sup>2</sup> )	15 + 1 -
<b>ADHESION AL DESPEGUE</b> (g/inch)	↑ 1000
<b>LOOP TACK</b> (g/inch <sup>2</sup> )	↑ 1800
<b>RESISTENCIA A LA TRACCION</b> (kg/inch)	↑ 7
<b>ELONGACION</b> (%)	↑ 110
<b>PODER A LA ADHESION</b> (hr)	↑ 5