

PUNTEROS

Punteros

Juan J Duarte Urrego

Institucion Universitaria Pascual Bravo

Estructuras de Datos

Diana Lucia Rios Rojas

28/03/2026

PUNTEROS

Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

¿Qué puedes observar sobre las direcciones de memoria en cada uno de los casos, son iguales o diferentes entre tipos? : Son diferentes, osea cada variable se guarda en su propia "casilla" única en la memoria RAM.

¿Qué pasa si cambiamos el valor de una variable usando el puntero, por ejemplo: (*pEdad = 30;), siendo pEdad un puntero a la variable edad? : el valor original de edad también cambia a 30, si se usa el puntero para cambiar el valor, la variable original se actualiza al instante porque se está modificando directamente la caja de memoria donde esta esa información.

¿Por qué crees que es importante que el tipo de puntero coincida con el tipo de variable apuntada? : Porque el tipo le dice al compilador cuánto espacio tiene que leer, si usas un puntero de tipo int para leer una variable char, el programa se confundiría.

PUNTEROS

RESULTADO

```
Variable EDAD
Valor original: 20
Direccion: 0x6ffe17
Valor apuntado: 20

Variable SUMA
Valor original: 150
Direccion: 0x6ffe10
Valor apuntado: 150

Variable ESTATURA
Valor original: 1.75
Direccion: 0x6ffe0c
Valor apuntado: 1.75

Vriable INICIAL
Valor original: A
Direccion: 0x6ffe0b
Valor apuntado: A

Variable IDENTIFICACION
Valor original: 1234567
Direccion: 0x6ffe04
Valor apuntado: 1234567
```