








1. 판넬의 심재는 내수성이 우수한 18mm 방수PB를 사용한다.
2. 판넬의 마감재는 내수성, 내마모성, 내화성이 KS 기준을 충족하는, HPM으로 한다.
3. 판넬의 마감면은 PVC 에지를 사용한다.
4. 잠금쇠는 사용중임을 표시할 수 있는 유무표시장치와, 외부에서 열수있는 비상키 기능이 있어야 한다.
5. 어린이용은 저단 도어를 제작 설치한다.  
도어 경첩은 상시열림각을 15~30도로 조정할 수 있어야 한다.
6. 라미네이트 복합판의 SIZE의 현장 상황에 따라 변할 수 있으므로  
현장 실측에 의한 도면작성 후 감독관과 협의후 시공한다.



축척 : NONE

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ITEM                                                                                                   | TITLE |
| TMC CRAYON_33                                                                                          |       |
| SCALE                                                                                                  |       |
| NONE                                                                                                   |       |
| DATE                                                                                                   |       |
|                                                                                                        |       |
| DRAWING NO                                                                                             |       |
|                                                                                                        |       |
| <p>TMC</p> <p>(태민 큐비클)</p> <p>경기도 남양주시 진접읍 장현리 696-2<br/> T. 031. 571. 3923<br/> F. 031. 571. 3924</p> |       |