

Hébergement des landing pages promo

Guide IT

Objet : héberger 3 landing pages statiques et les publier sur des sous-domaines de irisolaris-store.com.

Les trois pages hébergées sur CloudFlare (elles sont là uniquement pour la partie recette et pour l'exemple, ces url n'ont pas vocation à être partagées):

<https://irisolaris-landing-pages-promo.pages.dev/>

<https://irisolaris-landing-pages-promo.pages.dev/pac-piscine/>

<https://irisolaris-landing-pages-promo.pages.dev/centrale-pv/>

1. Ce que vous recevez

Trois dossiers indépendants, 100 % statiques (HTML / CSS / JS). Aucune base de données, aucun backend à installer.

Dossier	Landing
pac-climatisation	PAC Climatisation
pac-piscine	PAC Piscine
centrale-pv	Centrale PV

Chaque dossier est autonome et contient : le fichier index.html, et les sous-dossiers css, js, assets (images, polices, icônes).

Les autres fichiers éventuels du dépôt (dist, build-site.js, _redirects, fichiers .md) sont internes et peuvent être ignorés.

2. Principe d'hébergement

1 sous-domaine = 1 dossier, servi à la racine du sous-domaine.

Sous-domaine (à créer, nom indicatif)	Dossier à déposer
clim.irisolaris-store.com	pac-climatisation
piscine.irisolaris-store.com	pac-piscine

centralepv.irisolaris-store.com	centrale-pv
---------------------------------	-------------

Le **contenu** d'un dossier (et non le dossier lui-même) doit être déposé à la racine web du sous-domaine. Exemple : <https://clim.irisolaris-store.com/css/style.css> doit répondre.

3. Mise en place (par sous-domaine)

1. Créer le sous-domaine (DNS) pointant vers votre serveur web.
2. Déposer le contenu du dossier à la racine du sous-domaine.
3. Installer un certificat HTTPS (Let's Encrypt ou wildcard *.irisolaris-store.com).
4. Rediriger <http://> vers <https://>.
5. Vérifier (voir checklist).

Document par défaut : index.html.

4. Points d'attention (importants)

1. **HTTPS obligatoire.** Sans HTTPS, le formulaire et les polices sont bloqués par le navigateur.
2. **Hébergement à la racine du sous-domaine.** Les pages utilisent des chemins absolus (/css/, /js/, /assets/). Servies dans un sous-répertoire (ex. .../clim/), le style ne se chargerait pas. Si vous ne pouvez pas utiliser de sous-domaine, prévenez-nous : l'ajustement est rapide.
3. **Formulaire HubSpot.** Chaque page charge un script externe HubSpot. Si vous appliquez une politique de sécurité (CSP), autorisez les domaines HubSpot : *.hsforms.net, *.hsforms.com, *.hubspot.com. Les demandes de devis partent directement vers HubSpot, sans traitement de votre côté.
4. **Noms de fichiers (serveur Linux).** Sensibles à la casse : déposer les fichiers sans les renommer.
5. **Types de fichiers .webp et .otf.** Vérifier qu'ils sont servis avec le bon type MIME (image/webp et font/otf) si ce n'est pas le cas par défaut.

5. Checklist de validation (par sous-domaine)

- La page s'affiche avec styles, images et polices
- HTTPS valide, sans avertissement
- Le formulaire de devis s'affiche
- <http://> redirige vers <https://>
- Affichage mobile correct