

---

# WebService 接口文档

文档版本号：v9.9.1

完成时间：2015 年 06 月 29 日

---

## 重要说明

本人/本公司在使用本软件过程中，将严格遵守国家相关法律、法规、保证本公司信息发布的  
安全，并切实做到：

- (1) 建立健全本公司信息发布的内部保障制度、信息安全保密制度、用户信息安全管理制度，建立健全本公司信息安全责任制度和信息发布的审批制度，严格审查本公司产品所发布信息。
- (2) 严格遵守《互联网信息服务管理办法》，对用户编辑的信息内容进行把关，保证信息内容的健康、合法。
- (3) 明确本企业的客户群和客户范围，所有通讯受众必须是自愿且明确同意接受企业服务。
- (4) 若发送未经用户允许的信息等所造成的影响、投诉等一切损失与本软件版权方无关、由本人/本公司承担全部责任；同时，本人/本公司也应承担若因此给本软件版权方造成的全部损失。
- (5) 不利用本软件制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息：
  - ✧ 反对宪法所确定的基本原则的；
  - ✧ 危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；
  - ✧ 损坏国家荣誉和利益的；
  - ✧ 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
  - ✧ 破坏国家民族宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；
  - ✧ 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
  - ✧ 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；
  - ✧ 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；
  - ✧ 含有法律、行政法规禁止的其他内容的；
- (6) 自信息发布六个月内不修改删除信息发送日志内容，日志记录的备份应至少保持 6 个月以上，在国家机关进行依法查询时，予以提供。
- (7) 若发现本公司所发布的信息明显属于上述第（5）款所列内容，保证立即停止传输，并向国家有关机关报告。

---

(8) 对本公司所发布的信息一时难以辨别是否属于以上所列内容之一的，应报相关主管部门审核同意后再发布。

(9) 对客户的信息保密，未经客户同意不得向他人泄露，但法律规定的除外。

本人/本公司保证：在使用本软件进行信息发布活动中，服从监督和管理；若未做到上述一至八条，本人/本公司愿意承担由此引起的一切法律责任，并接受相应的处罚。

---

## 接口开发函数说明

服务引用地址为:

<http://h.1069106.com:1210/Services/MsgSend.asmx>

WEB 登录地址为:

<http://cf.1069106.com>

更多源代码示例下载: <http://www.winnerlook.com/xzzx>

每个方法均支持get、post、soap接入, 请仔细查

看 <http://h.1069106.com:1210/Services/MsgSend.asmx>中每个方法的说明。

## 余额查询

- 作用:

获取当前账户余额

- 方法名:

**GetBalance**

- 方法参数(共 2 个):

参数名	数据类型	说明
userCode	string	登录名称
userPass	string	登录密码

- 返回值: 字符串型

1、 返回用户金额的数字

## 短信发送

- 作用:

发送短信

- 方法名:

**SendMsg**

■ 方法参数(共 5 个):

参数名	数据类型	说明
userCode	string	登录名称
userPass	string	登录密码
DesNo	string	手机号码。 每次只能提交 1 个号码。
Msg	string	短信内容
Channel	string	留空或输入 0 即可，兼容用的。

■ 返回值: 字符串型

- 1、成功: 返回本次提交的批次号 (如: 2314357620085030623), (或叫序列号、流水号等, 提交一次返回一个)。
- 2、失败:

错误代码	说明
-1	提交接口错误
-3	用户名或密码错误
-4	短信内容和备案的模板不一样
-5	签名不正确 (格式为: 短信内容……【签名内容】) 签名一定要放在短信最后
-7	余额不足
-8	通道错误
-9	无效号码
-10	签名内容不符合长度
-11	用户有效期过期
-12	黑名单
-13	语音验证码的 Amount 参数必须是整形字符串
-14	语音验证码的内容只能为数字
-15	语音验证码的内容最长为 6 位
-16	余额请求过于频繁, 5 秒才能取余额一次
-17	非法 IP

\*\*\*\*\* Get/Post 示例\*\*\*\*\*

[http://h.1069106.com:1210/services/msgsend.asmx/SendMsg?userCode=string&userPass=string  
&DesNo=string&Msg=string&Channel=1](http://h.1069106.com:1210/services/msgsend.asmx/SendMsg?userCode=string&userPass=string&DesNo=string&Msg=string&Channel=1)

//注意如果是浏览器直接 get, 内容需要 URL 编码。

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* php 发送短信示例, 其他方法以此类推\*\*\*\*\*

```
<?php
```

```
//此处仅示例发送短信, 其他可类推
```

```
header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
```

```
$client=new SoapClient("http://h.1069106.com:1210/Services/MsgSend.asmx?WSDL");
$params = array("userCode"=>"XXXX","userPass"=>"XXXXX","DesNo"=>"XXX","Msg"=>"test
【签名】","Channel"=>"1");
$p = $client->__soapCall('SendMsg',array('parameters' => $params));
print_r($p);
?>
```

注：以上代码为PHP语言的调用方法,其他详见 <http://www.winnerlook.com/xzzx>

## 国际短信发送

### ■ 作用：

发送国际短信

### ■ 方法名：

SendMsg

### ■ 方法参数(共 5 个)：

参数名	数据类型	说明
userCode	string	登录名称
userPass	string	登录密码
DesNo	string	手机号码。 每次只能提交 1 个号码。
Msg	string	短信内容(英文 140 字符)
Channel	string	999

### ■ 返回值：字符串型

1、成功：返回本次提交的批次号（如：2314357620085030623），(或叫序列号、流水号等，提交一次返回一个)。

### 2、失败：

错误代码	说明
-1	提交接口错误
-3	用户名或密码错误
-4	短信内容和备案的模板不一样
-5	签名不正确（格式为： 短信内容……【签名内容】）签名一定要放在短信最后

-7	余额不足
-8	通道错误
-9	无效号码
-10	签名内容不符合长度
-11	用户有效期过期
-12	黑名单
-13	语音验证码的 Amount 参数必须是整形字符串
-14	语音验证码的内容只能为数字
-15	语音验证码的内容最长为 6 位
-16	余额请求过于频繁，5 秒才能取余额一次
-17	非法 IP

## 语音验证码发送

■ 作用：

发送语音验证码

■ 方法名：

SendVoiceCode

■ 方法参数(共 5 个)：

参数名	数据类型	说明
userCode	string	登录名称
userPass	string	登录密码
DesNo	string	手机号码。 每次只能提交 1 个号码。
VoiceCode	string	验证码（只能是数字，长度 1-6 位）
Channel	string	固定填写 999
Amount	String	播放次数（1-3）

■ 返回值：字符串型

1、成功：返回本次提交的批次号（如：2314357620085030623），(或叫序列号、流水号等，提交一次返回一个)。

2、失败：

错误代码	说明
-1	提交接口错误
-3	用户名或密码错误
-4	短信内容和备案的模板不一样
-5	签名不正确（格式为： 短信内容……【签名内容】）签名一定要放在短信最后

-7	余额不足
-8	通道错误
-9	无效号码
-10	签名内容不符合长度
-11	用户有效期过期
-12	黑名单
-13	语音验证码的 Amount 参数必须是整形字符串
-14	语音验证码的内容只能为数字
-15	语音验证码的内容最长为 6 位
-16	余额请求过于频繁，5 秒才能取余额一次
-17	非法 IP

## 模版语音验证码发送

■ 作用：

发送语音验证码

■ 方法名：

■ SendVoiceCodeWithTemplate

■ 方法参数(共 5 个)：

参数名	数据类型	说明
userCode	string	登录名称
userPass	string	登录密码
DesNo	string	手机号码。 每次只能提交 1 个号码。
VoiceCode	string	验证码（只能是数字，长度 1-6 位）
Amount	String	播放次数（1-3）
TemplateID	String	模版语音发送（1-6）：1:男声版“您的校验码” 2:女声版“您的校验码” 3:男声版“您的验证码” 4:女声版“您的验证码” 5:男声版“您的注册码” 6:女声版“您的注册码” 任选其中一种版本即可

■ 返回值：字符串型

1、成功：返回本次提交的批次号（如：2314357620085030623），(或叫序列号、流水号等，提交一次返回一个)。

2、失败：



错误代码	说明
-1	提交接口错误
-3	用户名或密码错误
-4	短信内容和备案的模板不一样
-5	签名不正确（格式为： 短信内容……【签名内容】）签名一定要放在短信最后
-7	余额不足
-8	通道错误
-9	无效号码
-10	签名内容不符合长度
-11	用户有效期过期
-12	黑名单
-13	语音验证码的 Amount 参数必须是整形字符串
-14	语音验证码的内容只能为数字
-15	语音验证码的内容最长为 6 位
-16	余额请求过于频繁，5 秒才能取余额一次
-17	非法 ip

## 获取状态报告

### ■ 作用：

获取短信发送后的发送状态。本接口也支持主动推送， 如果需要请提供推送接口地址。推送(Post)的内容格式:account=XXXX&GetReport=YYYYY,XXXX 表示账号，YYYY 格式见下面“数据格式”。

### ■ 方法名：

GetReport

### ■ 方法参数(共 3 个)：

参数名	数据类型	说明
userCode	string	登录名称
userPass	string	登录密码
batchNumber	string	备用，空值即可 注：只保存 2 天内的状态。每次最多返回 500 条未取的状态。

### ■ 返回值：字符串型

**数据格式：**

---

批次 A,号码 A,状态 A| 批次 B,号码 B,状态 B| 批次 C,号码 C,状态 C| .....

1) 每个号码及其状态称为一组状态, 号码和状态间用英文半角逗号(“,”)分隔,

2) 每组状态之间, 用“|”分隔;

如:

2314357620085030624,13900000000,DELIVRD|

2314357620085030653,13900000001,DELIVRD|

2314357620085030623,13900000002,DELIVRD|

2314357620085030667,13900000003,DELIVRD|

2314357620085030665,13900000004,UNDELIVRD|

2314357620085030629,13900000005,DELIVRD|

3) 没有状态,用户名, 密码错误时返回空字符串。

4) 推送的完整格式:

account=XXX&GetReport=2314364418256720085,18000000000,DELIVRD|

5) 语音验证码状态:

2314357620085030623,13900000000,0,30,2|

0,30,2 分别表示: 通话时间(秒), 振铃时间(秒), 挂断类型

挂断类型说明:

0 //未知原因, 一般指接通了的

1 //呼出失败, 对方没接听

2 //外呼超时, 系统挂机

3 //业务完成, 系统挂机

4 //收到挂机事件, 对方先挂

## 获取状态报告 2

### ■ 作用:

获取短信发送后的发送状态

### ■ 方法名:

## GetReport2

### ■ 方法参数

参数名	数据类型	说明
userCode	string	登录名称
userPass	string	登录密码

返回值：字符串型，没有状态则返回空字符串。

**数据格式：** 批次,号码,时间,状态|

批次 A,号码 A,时间 A,状态 A|批次 B,号码 B,时间 B,状态 B |批次 C,号码 C,时间 C,状态

C| .....

示例：

2314357620085030612,13900000000,2014/06/10 15:34:11,DELIVRD|

2314357620085030629,13900000001, 2014/06/10 15:34:11,DELIVRD|

2314357620085030620,13900000002, 2014/06/10 15:34:11, UNDELIVRD |

## 获取回复

### ■ 作用：

获取短信发送后的回复.

### ■ 方法名：

GetMo

### ■ 方法参数(共 2 个):

参数名	数据类型	说明
userCode	string	登录名称
userPass	string	登录密码

### ■ 返回值：字符串型

1、成功：

**数据格式：**

A 号码|,|A 回复内容|,|A 回复时间|;| B 号码|,|B 回复内容|,|B 回复时间|.....

- 
- 1) 每个号码及其回复、回复时间称为一组回复，号码、回复内容和回复时间之间用“|,”分隔；
  - 2) 每组回复之间，用“|;|”分隔；
  - 3) 没有回复时，返回空字符串。

## 获取回复 2

- 作用：
- 获取短信发送后的回复
- 方法名：

GetMo2

- 参数

参数名	数据类型	说明
userCode	string	登录名称
userPass	string	登录密码

- 返回值：字符串型

**数据格式:**

A 号码|,|A 回复内容|,|A 回复时间|,|通道号码|;

A 号码|,|A 回复内容|,|A 回复时间|,|通道号码|;

每组回复之间，用“|;|”分隔；没有回复时，返回空字符串。