Teaspoon IDE Local Edition リファレンスマニュアル

Teaspoon IDE Local Edition（Teaspoon LE）のクリックリファレンスです。 Ollama の導入からモデル取得、動作確認、Teaspoon LE の設定までを順番に説明します。

---

1. Ollama とは

Ollama は、ローカルPC上で大規模言語モデル（LLM）を実行するためのソフトウェアです。 Teaspoon LE は Ollama を AI エンジンとして利用します。プロンプトやコードが外部に送信されることはありません。

- 公式サイト: https://ollama.com
- ライセンス: MIT
- Teaspoon LE は `http://localhost:11434` の Ollama サーバーにのみ接続します

---

2. Ollama のインストール（Windows）

2.1 インストーラーの入手

1. ブラウザで https://ollama.com/download を開きます
2. **Windows** 用のインストーラー（ `OllamaSetup.exe` ）をダウンロードします
3. ダウンロードした `OllamaSetup.exe` を実行し、指示に従ってインストールします

インストールが完了すると、Ollama はトレイ（通知領域）に常駐します。 トレイアイコンを右クリックすると `Quit Ollama` / `Open Console` などのメニューが表示されます。

2.1a インストーラー以外のインストール方法

公式サイトのダウンロードページ（https://ollama.com/download）が「本当に公式か分からない」という場合や、既にパッケージ管理ツールを 使っている場合は、次の方法でもインストールできます。

winget（Windows 標準のパッケージマネージャー）

PowerShell またはコマンドプロンプトで：

```
winget install Ollama.Ollama
```

winget は Windows 10 1809 以降 / Windows 11 に標準搭載されています。 アプリストア版の検索結果ではなく、Microsoft が管理する パッケージリポジトリから取得されるため、公式サイトと同等の 信頼性があります。

その他のパッケージマネージャー

```
choco install ollama   # Chocolatey を使っている場合
scoop install ollama   # Scoop を使っている場合
```

公式インストールスクリプト（PowerShell）

```
irm https://ollama.com/install.ps1 | iex
```

URL が `ollama.com` ドメインであることを確認した上で実行してください。

> **どの方法でも結果は同じです** いずれの方法でも `ollama` コマンドが PATH に追加され、`http://localhost:11434` で API サーバーが起動します。 Teaspoon LE から見た動作に違いはありません。
>
> Teaspoon LE のターミナルパネル（本物のシェル）からも これらのコマンドは実行できます。ただし初回インストールは UAC の昇格確認や長時間のダウンロードを伴うため、 手動での実行を推奨します。

> **社内・オフライン環境の場合** インストールには一度だけインターネット接続が必要です。 完全にオフラインの環境へ配布する場合は、接続可能なマシンで インストーラーとモデルを入手し、社内ファイル共有等で配布してください （手順は「5. オフライン環境への配備」を参照）。

2.2 コマンドラインからの確認

Ollama をインストールすると `ollama` コマンドが使えます。 コマンドプロンプトまたは PowerShell で確認します：

```
ollama --version
```

バージョン番号が表示されればインストール成功です。

サーバーが動作しているかは、ブラウザで次のURLを開いて確認できます：

```
http://localhost:11434
```

`Ollama is running` と表示されればOKです。

3. モデルの取得（gemma4:e4b）

Teaspoon LE の既定モデルは **gemma4:e4b** です。 Ollama のコマンドでモデルをダウンロードします：

```
ollama pull gemma4:e4b
```

ダウンロードには数GBの通信とディスク容量が必要です。 完了したら、インストール済みモデルを確認します：

```
ollama list
```

`gemma4:e4b` が一覧に表示されていれば準備完了です。

> **補足**: `gemma4:e4b` 以外のモデル（`ollama list` で確認できるもの）も Teaspoon LE の設定画面で選択できます。小型モデルは動作が速い一方、 エージェント機能（ファイル操作の自動実行）の精度が下がる場合があります。

3.1 モデルの動作確認（「こんにちは」テスト）

コマンドラインで直接モデルに話しかけてみましょう：

```
ollama run gemma4:e4b
```

プロンプトが表示されたら、次を入力して Enter：

```
こんにちは
```

日本語で応答が返ってくれば、モデルは正常に動作しています。 終了するには `Ctrl+D` または `/bye` を入力します。

---

4. Teaspoon IDE Local Edition の設定

4.1 起動

- **配布版**: `Teaspoon IDE Local Edition.exe` をダブルクリック
- **開発版**: プロジェクトフォルダで `npm run dev`

4.2 設定画面の開き方

チャット画面右上の ⚙ **（歯車アイコン）** をクリックします。

4.3 設定項目一覧

外観（Appearance）

項目	説明	初期値
Theme	UIテーマ。System/Dark/Light/Organic Light/Heritage/Silver Screen	Light
Font Family	UIフォント。インストール済みフォントからも選択可	Noto Sans JP
Installed Fonts	PCにインストールされたフォント一覧	—
Font Size	UI全体の文字サイズ（px）	13
Chat Font Size	チャット欄だけの文字サイズ（px）	13

AI Context

項目	説明	初期値
Context Mode	`File tree only` はファイル一覧のみ送信（低トークン・推奨）。`Full file contents` はファイル全文を送信（高コスト）	File tree only
Max Files	ツリー送信時の最大ファイル数	2000
Summarize long conversations	長い会話を自動要約（1ターンごとにAIリクエスト1回追加）	ON

Ollama（ローカル AI）

項目	説明	初期値
Model	ローカルにインストール済みのモデルから選択	gemma4:e4b
CPU Threads	推論に使うスレッド数。空欄=論理プロセッサ数-1	MAX-1
Context Size	コンテキストウィンドウ（num_ctx）。小さいと応答が空になることがある	8192
Temperature	サンプリング温度。低いほど決定的	0.2
Thinking	推論トレースの強制ON/OFF・強度。低いほど高速	Low

履歴（History）

項目	説明
Clear Recent History	エクスプローラーの最近のプロジェクトとクイックオープン履歴を削除
Clear All Chat History	保存済みのAIチャット履歴をすべて削除

> **接続確認**: 設定画面の Ollama 欄に「接続済み - N 個のモデルがインストールされています」と 表示されれば、Teaspoon LE と Ollama の接続は正常です。 「Cannot reach Ollama」と出る場合は、Ollama が起動していないか、 モデルが未取得です。

---

5. オフライン環境への配備

社内LANに接続できない環境へ配備する場合の手順です。

5.1 インストールメディアの準備（接続可能なマシンで実施）

1. Ollama インストーラー（`OllamaSetup.exe`）を入手
2. `ollama pull gemma4:e4b` でモデルを取得
3. `%USERPROFILE%¥.ollama¥models` フォルダをまるごとコピー （これがモデル本体です。数GBあります）

5.2 対象マシンへの導入

1. Ollama をインストールし、一度起動してトレイに常駐させる
2. `%USERPROFILE%¥.ollama¥models` にモデルフォルダをコピー
3. `ollama list` で `gemma4:e4b` が見えることを確認
4. Teaspoon IDE Local Edition をインストール

5.3 強化する場合（任意）

- Ollama サービスの環境変数に `OLLAMA_NO_CLOUD=1` を設定すると、 Ollama のクラウド関連通信を無効化できます
- ファイアウォールで Ollama（`ollama.exe` / ポート11434）の アウトバウンド通信をブロックすることも可能です ※ 11434 は localhost 宛のみ許可し、LAN への公開はしないでください

---

6. 用語集

用語	説明
Teaspoon LE	Teaspoon IDE Local Edition の略称。本製品
Ollama	ローカルPCでLLMを実行するソフトウェア。`localhost:11434` でAPIを提供
モデル	AIの「頭脳」にあたるファイル。`gemma4:e4b` など
gemma4:e4b	Google Gemma 4 系の軽量モデル。Teaspoon LE の既定モデル
プロンプト	AIに送る指示文。コードや質問を含む
コンテキスト（num_ctx）	AIが一度に覚えておける量。小さいと長い会話や大きなファイルで応答が途切れる
トークン	AIがテキストを処理する単位。日本語は英語より多く消費する傾向
Temperature	応答のランダム性。0に近いほど毎回同じ答え、高いほど創造的だが不安定
Thinking（思考モード）	回答前にAIが内部で「考える」機能。OFF/低にすると速いが精度が下がる場合あり
エージェント	AIがファイルの読み書き・コマンド実行を自律的に行うモード。各操作はユーザー承認制
WRITE_FILE / EDIT_FILE	AIがファイルを作成・編集するためのコマンド形式
READ_FILE / GREP / FIND_FILES	AIがファイル内容を読む・検索するコマンド形式
RUN_COMMAND	AIがシェルコマンドを実行するコマンド形式。必ずユーザー承認が必要
IDE	Integrated Development Environment。エディタ・ターミナル・Git等を統合した開発環境
BYOK	Bring Your Own Key。ユーザーが自分のAPIキーを持ち込む方式。Teaspoon LE では不採用
オフライン	ネットワーク未接続でも動作すること。Teaspoon LE の中核要件
localhost	自分のPC自身を指すアドレス（127.0.0.1）。外部からはアクセス不可