

MÓDULO M8: COMPROBANTES Y NOTIFICACIONES

Guía Paso a Paso: Clonación del Repositorio e Implementación de Scalar

OBJETIVO

Aprender a clonar el repositorio en la rama asignada, preparar el entorno de trabajo, implementar la interfaz moderna de documentación interactiva Scalar y registrar tu primer commit oficial en la rama M8-Comprobantes.

PASO 1: Clonar el Repositorio en la Rama de Trabajo

Abrí una terminal (PowerShell, Git Bash o CMD) en la carpeta donde guardás tus proyectos universitarios (ej: C:\Proyectos) y ejecutá el siguiente comando para clonar directamente la rama M8-Comprobantes:

```
git clone -b M8-Comprobantes https://github.com/cuencadelplata/p3-ae1-2026.git
```

Nota: El parámetro "-b M8-Comprobantes" descarga el código y te posiciona directamente en la rama correcta.

PASO 2: Entrar al Microservicio y Preparar el Entorno

El código del backend está dentro de la subcarpeta "m8-documentos". Entrá a esa carpeta, instalá las dependencias y creá el archivo de configuración (.env) a partir del ejemplo:

```
cd p3-ae1-2026/m8-documentos
npm install
# En Windows PowerShell para crear el .env:
Copy-Item .env.example .env
# (O en Git Bash / Mac / Linux: cp .env.example .env)
```

PASO 3: Si ya lo tenías clonado previamente (Actualizar)

Si ya tenías la carpeta clonada en tu máquina, solo asegurate de estar parado en la rama y al día:

```
git checkout M8-Comprobantes
git pull origin M8-Comprobantes
```


MÓDULO M8: COMPROBANTES Y NOTIFICACIONES

Guía Paso a Paso: Clonación del Repositorio e Implementación de Scalar

PASO 4: Implementar Scalar en el Código

Abrí la carpeta del proyecto en VS Code. Buscá el archivo: m8-documentos/src/routes/docs.routes.ts
Localizá donde finaliza la ruta "/openapi.yaml" (aprox. línea 46) y justo arriba de "// Swagger UI interactivo", pegá:

```
// Endpoint para la documentacion interactiva con Scalar
docsRouter.get('/scalar', (_req: Request, res: Response) => {
  res.setHeader('Content-Type', 'text/html');
  res.send(`<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>M8 Comprobantes - Scalar API Reference</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  </head>
  <body>
    <script id="api-reference" data-url="/api/v1/docs/openapi.json"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@scalar/api-reference"></script>
  </body>
</html>`);
});
```

Guardá el archivo con Ctrl + S.

PASO 5: Probar el Funcionamiento y Verificar Tests

1. En la terminal dentro de "m8-documentos", levanta el servidor:
npm run dev
2. Abrí en tu navegador: <http://localhost:3008/api/v1/docs/scalar> (deberás ver Scalar interactivo).
3. En otra pestaña de la terminal verificá los tests automáticos:

```
npm test
```

' Deben pasar los 22 tests en verde sin ningún error.

PASO 6: Crear el Commit y Subir los Cambios a GitHub

Con el servidor probado y los tests verificados, registrá tu aporte en el historial de Git:

```
git add src/routes/docs.routes.ts
git commit -m "feat(docs): agregar documentacion interactiva con Scalar"
git push origin M8-Comprobantes
```


