

Autor: CUETO YAURI LESLIE YANETH **Curso:** SOC Analyst Bootcamp - Ciberseguridad L1 **Entregable 2 del portafolio** — Reporte de Análisis de Tráfico **Escenario:** Ferretería El Martillo (pyme de 30 empleados, Lima)

Sección 1 — Diseño de arquitectura segmentada

1.1 Zonas de confianza identificadas

Zona	Propósito	Nivel de confianza	Ejemplos de hosts
Pública / Clientes	Proporcionar acceso a clientes y dispositivos no corporativos sin acceso a los recursos internos.	Bajo	Wi-Fi pública, smartphones y laptops de clientes
DMZ	Alojar servicios que necesitan exposición externa, manteniéndolos aislados de la red interna.	Medio	Servidor web público con Nginx, landing page y tienda online
Interna / Empleados	Permitir las actividades diarias de los trabajadores y el acceso controlado a recursos corporativos.	Medio-alto	15 PCs Windows 10, Wi-Fi corporativa, impresoras
Crítica / Servidores	Proteger los sistemas que contienen información y servicios importantes para el negocio.	Alto	Servidor de ventas, PostgreSQL y backend web

```
Descubre qué IPs están activas en la red interna
sudo nmap -sn 10.0.2.0/24
```

```
Por cada IP viva, descubre servicios
sudo nmap -sV <IP> -p 1-1000
```

1.2 Inventario de hosts descubiertos (Nmap)

IP	Hostname (si se resuelve)	SO detectado	Servicios abiertos	Zona propuesta
192.168.100.5	Kali-Cueto (Host local)	Linux (Kali)	Ninguno (1000 puertos filtrados)	Zona Atacante / Gestión
192.168.100.7	Windows10-Client	Windows 10	Ninguno (1000 puertos filtrados)	Zona Interna (LAN)

IP	Hostname (si se resuelve)	SO detectado	Servicios abiertos	Zona propuesta
192.168.100.9	metasploitable.localdomain	Linux (Ubuntu)	21/FTP, 22/SSH, 23/Telnet, 25/SMTP, 53/DNS, 80/HTTP, 111/RPC, 139-445/Samba, 512-514/R-services	DMZ (Demilitarized Zone)
192.168.100.17	Windows-Server	Windows	135/MSRPC, 139/NetBIOS, 445/SMB	Zona Crítica Interna
192.168.100.52	Ubuntu-Server	Linux (Ubuntu)	21/FTP, 22/SSH, 80/HTTP, 139-445/Samba	DMZ (Demilitarized Zone)

Ejemplo de justificación esperada:

- **Host 192.168.100.5 (Kali):** Lo clasifico en **Zona Atacante/Gestión** porque es el host auditor desde donde se administran las herramientas de penetración y control del laboratorio.
- **Host 192.168.100.7 (Windows 10):** Lo clasifico en **Zona Interna (LAN)** porque al tener todos sus puertos cerrados/filtrados actúa como un cliente típico de la red interna que consume recursos pero no aloja servicios públicos.
- **Host 192.168.100.9 (Metasploitable2):** Lo clasifico en **DMZ** debido a que expone servicios públicos como Apache HTTP (puerto 80) e ISC BIND DNS (puerto 53), sirviendo como la plataforma expuesta del laboratorio.
- **Host 192.168.100.17 (Windows Server):** Lo clasifico en **Zona Crítica Interna** debido a la presencia de MSRPC y SMB activos (puertos 135 y 445), indicando que aloja servicios centrales de infraestructura corporativa que jamás deben ver el exterior.
- **Host 192.168.100.52 (Ubuntu Server):** Lo clasifico en **DMZ** porque ejecuta un servidor web Apache visible (puerto 80) destinado a interactuar con peticiones externas sin comprometer la seguridad de la red interna.

EVIDENCIAS

```

└─# sudo nmap -sn 192.168.100.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 20:21 -0400
Nmap scan report for 192.168.100.7
Host is up (0.00033s latency).
MAC Address: 08:00:27:19:86:72 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.100.9
Host is up (0.00032s latency).
MAC Address: 08:00:27:FA:14:A2 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.100.17
Host is up (0.00021s latency).
MAC Address: 08:00:27:E3:FB:45 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.100.52
Host is up (0.00018s latency).
MAC Address: 08:00:27:FF:0D:1D (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.100.5
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (5 hosts up) scanned in 2.25 seconds

(root@cuetona)-[/home/cuetona]
└─# sudo nmap -sV 192.168.100.5 192.168.100.7 192.168.100.9 192.168.100.17 192.168.100.52 -p 1-1000
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 20:26 -0400
Nmap scan report for 192.168.100.5
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.100.5 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap scan report for 192.168.100.7
Host is up (0.00021s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.100.7 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:19:86:72 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap scan report for 192.168.100.9
Host is up (0.00026s latency).
Not shown: 988 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rshcd
513/tcp   open  login        OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
MAC Address: 08:00:27:FA:14:A2 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: metasploitable.localdomain; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

```

```


Trash
Nmap scan report for 192.168.100.17
Host is up (0.00034s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
135/tcp    open  msrpc          Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn    Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:E3:FB:45 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows


Nmap scan report for 192.168.100.52
Host is up (0.00027s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
21/tcp    open  ftp            vsftpd 3.0.5
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http           Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
139/tcp    open  netbios-ssn    Samba smbd 4
445/tcp    open  netbios-ssn    Samba smbd 4
MAC Address: 08:00:27:FF:0D:1D (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel


Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 5 IP addresses (5 hosts up) scanned in 244.02 seconds

```

Diagrama de Arquitectura de Red (Mermaid)







1.3 Reglas de flujo inter-zona

Origen	Destino	Puerto / Protocolo	¿Permitido?	Justificación
Internet	DMZ Web Server	TCP/80, TCP/443	✓	Tráfico web público a landing, tienda y servidores web expuestos (Ubuntu y Metasploitable).
Internet	Interna	*	✗	Ningún host interno de los usuarios debe ser accesible de forma directa desde la red externa insegura.
Pública (Wi-Fi clientes)	Interna	*	✗	Los usuarios de la red de invitados o externa no deben tener visibilidad ni alcance sobre la LAN corporativa.
Pública (Wi-Fi clientes)	DMZ	TCP/80, TCP/443	✓	Permitir que usuarios externos e invitados consuman los servicios corporativos web públicos.
Interna (LAN)	Crítica	TCP/135, TCP/445	✓	Permite la autenticación de los clientes (Windows 10) ante el Controlador de Dominio (Windows Server) mediante SMB/RPC.
Interna (LAN)	Internet	TCP/443	✓	Salida estándar segura de los usuarios hacia internet para navegación y consultas HTTPS.
DMZ	Crítica	Selectivo (TCP/445)	✓	Tráfico estrictamente limitado y controlado para almacenamiento o replicación específica desde aplicaciones autorizadas.

Origen	Destino	Puerto / Protocolo	¿Permitido?	Justificación
DMZ	Interna (LAN)	*	✗	[Regla Denegada Explícita] Si un servidor de la DMZ es comprometido, jamás debe poder iniciar conexiones hacia los hosts de la LAN interna.
Internet	Zona Crítica	*	✗	[Regla Denegada Explícita] Aislamiento absoluto de la infraestructura core (Windows Server); blindaje total contra accesos externos directos.

1.4 Conexión con patrones del Módulo 2

Análisis retrospectivo basado en la implementación estricta del diagrama y reglas propuestos:

1. DDoS (Ataque de denegación de servicio distribuido):

- **¿Qué zona/s habrían sido afectadas?:** Habría afectado principalmente a la **DMZ** (servidores web expuestos).
- **¿Habría sido contenido o propagado?:** Habría sido **contenido** en la DMZ. Al estar aislada de la zona interna y crítica, el agotamiento de recursos del servidor afectado no tumbaría los servicios de infraestructura interna.
- **¿Qué regla específica lo bloquea/detecta?:** Mitigado por la regla perimetral de la DMZ combinado con umbrales de rate-limiting (limitación de tasa) en el Firewall perimetral.

2. Escaneo de puertos (Port Scanning):

- **¿Qué zona/s habrían sido afectadas?:** Únicamente la **DMZ**, ya que las zonas Interna y Crítica rechazan por defecto todo paquete entrante no solicitado de fuera.
- **¿Habría sido contenido o propagado?:** Totalmente **contenido**. El atacante externo solo recibiría respuestas de los puertos permitidos (80, 443, 53) en la DMZ; el resto de la red parecería invisible ("stealth" o filtrada).
- **¿Qué regla específica lo bloquea/detecta?:** Regla por defecto implícita de denegación (*Deny All*) desde Internet hacia las zonas Interna y Crítica.

3. Brute Force SSH (Fuerza bruta al puerto 22):

- **¿Qué zona/s habrían sido afectadas?:** Afectaría a la **DMZ** si el puerto 22 estuviera expuesto por error hacia Internet.
- **¿Habría sido contenido o propagado?:** **Contenido**. Si un servidor en la DMZ cae bajo fuerza bruta, el atacante se queda atrapado en esa zona porque las reglas impiden que la DMZ salte (pivotee) hacia la Zona Interna o Crítica.
- **¿Qué regla específica lo bloquea/detecta?:** Reglas de denegación total de tráfico originado en la **DMZ → Interna / Crítica**, además de la ausencia de publicación del puerto 22 en el Firewall perimetral hacia Internet.

4. DNS Raro / Anómalo (Tunelización o Exfiltración):

- **¿Qué zona/s habrían sido afectadas?:** Afectaría a la **Zona Interna (LAN)** o **DMZ** si un host interno intentara usar peticiones maliciosas hacia afuera.
- **¿Habría sido contenido o propagado?:** **Propagado** hacia afuera si se permite tráfico UDP/53 irrestricto hacia servidores DNS externos no controlados.
- **¿Qué regla específica lo bloquea/detecta?:** Se detecta/bloquea obligando a que la zona Interna y DMZ realicen consultas exclusivamente al servidor DNS interno autorizado (Metasploitable o un Forwarder seguro en la zona de Gestión), bloqueando salidas directas al puerto UDP/53 en Internet.

5. C2 Beacon (Balizamiento hacia servidor de Comando y Control):

- **¿Qué zona/s habrían sido afectadas?:** Se originaría en la **Zona Interna (LAN)** tras una infección inicial de un usuario.
- **¿Habría sido contenido o propagado?:** **Contenido en su salida.** El malware intentaría comunicarse con el exterior a través de puertos aleatorios o HTTP/HTTPS.
- **¿Qué regla específica lo bloquea/detecta?:** Se bloquea restringiendo las salidas de la LAN hacia Internet exclusivamente al puerto **TCP/443 (HTTPS)** bajo inspección profunda de paquetes (DPI) y proxy del Firewall, bloqueando cualquier salida por puertos no estándar.

Sección 2 — Controles técnicos de red (Clase 10)

2.1 Firewall vs IDS vs IPS vs Proxy

Control	Qué hace	Dónde se ubica	Previene o detecta
Firewall	_____	_____	_____
IDS	_____	_____	_____
IPS	_____	_____	_____
Proxy	_____	_____	_____

2.2 Orden de procesamiento del tráfico

2.3 Incidentes detectados en logs (3)

#	Evidencia en el log	Interpretación
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____

2.4 Reglas IDS propuestas (3, estilo Snort/Suricata)

2.5 Conexión con el diagrama de la Sección 1

Sección 3 — Análisis forense avanzado con Wireshark (Clase 11)

3.1 Conversación A — reconstrucción (Follow Stream)

Endpoints + hallazgo concreto: _____

3.2 Conversación B — reconstrucción

3.3 Artefactos extraídos (Export Objects)

Artefacto	Hash SHA-256	Veredicto VT (x/total)
_____	_____	_____

3.4 Canal C2 detectado (timing analysis)

IP interna/externa + intervalo + evidencia I/O Graph: _____

3.5 Narrativa del incidente post-compromiso (6–10 líneas)

3.6 Conexión con las reglas IDS de la Clase 10

¿Cuál de tus reglas habría detectado esto y qué regla adicional agregarías? _____

Sección 4 — Arquitectura cloud y reporte final (Clase 12)

4.1 Modelo de Responsabilidad Compartida (IaaS/PaaS/SaaS)

Modelo	Responsabilidad del proveedor	Responsabilidad del cliente
_____	_____	_____

4.2 NSG configurado en Azure

Las 3 reglas (con prioridad) + captura: _____

4.3 Aplicación de controles cloud al .pcap del M2

Por cada uno de los 5 patrones del M2, qué control cloud aplica: _____

4.4 Tabla consolidada de IOCs (≥ 15 filas)

Valor	Tipo	Origen (M2/M3)	Patrón asociado
_____	_____	_____	_____

4.5 Recomendaciones priorizadas (con costo/impacto)

#	Recomendación	Costo (bajo/medio/alto)	Impacto	Plazo (7d/30d/90d)
1	_____	_____	_____	_____

4.6 Autoevaluación

Criterio	Mi estimación	Qué mejoraría
Segmentación / arquitectura	_____	_____
Controles de red + reglas IDS	_____	_____
Análisis forense Wireshark	_____	_____
Reporte final + cloud	_____	_____

4.7 Controles de identidad por zona — siembra Módulo 4

3 controles IAM por cada zona (12 en total): _____

4.8 Cierre del reporte — mensaje final al CISO

En ≤5 líneas, lenguaje no técnico: _____

Nota: el resumen ejecutivo y la portada van **al inicio** del reporte final (los redactas en C12 a partir de todo lo anterior). El apéndice técnico (capturas, comandos, salidas crudas) va al final.