Autor: CUETO YAURI LESLIE YANETH **Curso:** SOC Analyst Bootcamp - Ciberseguridad L1 **Reporte de Auditoría Web — Módulo 4** (complemento técnico del portafolio) **Escenario:** Ferretería El Martillo (pyme de 30 empleados, Lima)

> 📌 **Cómo usar esta plantilla:** cópiala a `bootcamp-cyber102/modulo-4/` y renómbrala a `reporte-auditoria-web-m4.md`. Se construye por clase: Sección 1 en C13 (IAM), Sección 2 en C14 (vulnerabilidades/CVSS), Sección 3 en C15 (hardening) y Sección 4 en C16 (OWASP + reglas SIEM). Reemplaza cada `_____`. Capturas en `evidencias/`.

Sección 1 — Configuración IAM en Azure Entra ID

1.1 Autenticación vs Autorización

Para cada escenario, identifica si es problema de **AuthN** (autenticación), **AuthZ** (autorización) o **ambos**:

#	Escenario	AuthN / AuthZ / Ambos	¿Por qué?
1	La contadora ingresa contraseña correcta pero **no puede** acceder al panel de admin.	**AuthZ**	Su identidad fue validada correctamente, pero no tiene permisos para acceder al panel administrativo.
2	Alguien intenta entrar a la cuenta de la contadora con contraseñas robadas.	**AuthN**	Se está intentando validar la identidad mediante credenciales; si las credenciales son incorrectas, la autenticación falla.
3	Un atacante con sesión secuestrada accede a recursos como si fuera el dueño.	**AuthN**	El atacante utiliza una sesión/token ya autenticado para suplantar la identidad del usuario legítimo y superar la validación de identidad.
4	Un empleado de ventas intenta ver salarios de otros empleados.	**AuthZ**	El empleado puede estar correctamente autenticado, pero su cuenta no tiene autorización para consultar información salarial.
5	El admin pierde su MFA y no puede entrar a su propia cuenta.	**AuthN**	No puede completar el segundo factor requerido para comprobar su identidad.

1.2 Diseño RBAC — 3 roles para Ferretería El Martillo

Se define la estructura de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para el entorno corporativo de la Ferretería El Martillo, aplicando el principio de privilegios mínimos para proteger la confidencialidad de la información y la integridad del sistema:

Rol (grupo)	Quiénes están en este grupo	Qué deben poder hacer	Qué NO deben poder hacer
`empleados-ventas`	Vendedores de tienda	Consultar información de productos, registrar ventas y acceder a los recursos necesarios para su trabajo.	No acceder a salarios, configuración administrativa, cuentas de usuarios ni recursos exclusivos de TI.
`contabilidad`	Contadora + asistente	Acceder y gestionar información contable, facturación y documentos financieros de la empresa.	No administrar usuarios, modificar configuraciones de TI ni acceder a recursos exclusivos de ventas o administración de sistemas.
`admin-it`	Eric (admin sistema)	Administrar usuarios, grupos, recursos tecnológicos, configuraciones de seguridad y servicios de TI.	No modificar ni consultar información financiera o datos de negocio que no sean necesarios para sus funciones administrativas.


1.3 Configuración técnica realizada


Resource Group de prueba: `rg-ferreteria-test`

Asignaciones de rol:

Grupo	Rol asignado	Sobre qué	Justificación
`empleados-ventas`	Reader	`rg-ferreteria-test`	Solo necesitan ver dashboards corporativos y consultar inventarios en tiempo real, sin facultades para modificar la infraestructura.
`contabilidad-leslie`	Contributor	`rg-ferreteria-test`	Requieren gestionar recursos lógicos, generar reportes financieros complejos y subir documentación de control, sin poder delegar permisos.
`admin-it`	Owner	`rg-ferreteria-test`	Único rol administrativo con control total que puede asignar permisos a otros colaboradores y gestionar el ciclo de vida de los servicios.

Evidencias de Configuración en Azure





1.3 Configuración técnica realizada

Resource Group de prueba: `rg-ferreteria-test`

Asignaciones de rol:

Grupo	Rol asignado	Sobre qué	Justificación
`empleados-ventas`	Reader	rg-ferreteria-test	Solo necesitan ver dashboards, no modificar
`contabilidad`	Contributor	rg-ferreteria-test	Pueden generar reportes y subir docs
`admin-it`	Owner	rg-ferreteria-test	Único rol que puede asignar permisos a otros

Capturas adjuntas:

- `entra-id-groups.png`

- `entra-id-users.png`
- `entra-id-role-assignments.png`

> 💡 **Tip:** Reader, Contributor y Owner son los 3 roles built-in más usados. Para casos más finos (ej. solo modificar VMs), Azure tiene ~70 roles built-in adicionales (Storage Account Contributor, Network Contributor, etc.). En producción siempre preferí roles específicos sobre genéricos.

1.5 Matriz RBAC consolidada — conexión con zonas del Módulo 3


A continuación, se completa la matriz cruzando los privilegios de cada identidad con las cuatro zonas de seguridad de la arquitectura de red (Pública, DMZ, Interna y Crítica), aplicando un control de acceso estrictamente granular basado en las necesidades operativas de cada rol:

Zona	empleados-ventas	contabilidad	admin-it
Pública (Wi-Fi clientes)	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso
DMZ (web público)	Reader (ver dashboards)	Reader (ver métricas financieras)	Owner (administración web total)
Interna (servidores ventas)	Contributor (modificar stock/ventas)	Reader (auditar reportes)	Owner (gestión de infraestructura)
Crítica (BD, sistema facturación)	Sin acceso	Contributor (emitir/procesar facturas)	Owner (administración y backups)

1.4 Validación funcional del RBAC

Acción intentada	Usuario	Resultado esperado	Resultado real	¿Funciona?
Ver Resource Group	`vendedor1`	Permitido	Permitido: Logró visualizar recursos sin alertas.	✅
Crear VM en RG	`vendedor1`	Denegado	Denegado: Bloqueo rojo por falta de permisos de registro.	✅
Asignar permisos	`vendedor1`	Denegado	Denegado: Opción de agregar roles bloqueada e inválida.	✅
Ver Resource Group	`contador1`	Permitido	Permitido: Visualización e ingreso completo al RG.	✅
Crear VM en RG	`contador1`	Permitido	Permitido: Despliegue de plantillas e infraestructura activo.	✅
Asignar permisos	`contador1`	Denegado	Denegado: Pestaña IAM protegida contra modificaciones.	✅
Asignar permisos	`admin1`	Permitido	Permitido: Control total para quitar y otorgar accesos.	✅

Captura: `evidencias/entra-id-validation-deny.png` (mostrando un Access denied real)



1.5 Matriz RBAC consolidada — conexión con zonas del Módulo 3

Alineando el diseño de privilegios con la arquitectura de segmentación de red, se establece la siguiente matriz de accesos cruzados por zona y rol para la Ferretería El Martillo:

Zona	empleados-ventas	contabilidad	admin-it
Pública (Wi-Fi clientes)	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso
DMZ (web público)	Reader (ver dashboards)	Sin acceso	Owner (gestión infraestructura)
Interna (servidores ventas)	Contributor (operar ventas)	Reader (auditar reportes)	Owner (administración y parches)
Crítica (BD, sistema facturación)	Sin acceso	Contributor (gestión financiera)	Owner (control total y backups)

1.6 Conexión con la Sección 4.7 del Reporte M3

Basado en la propuesta inicial de controles de identidad (IAM) para mitigar vectores de ataque por zonas, se presenta el estado de madurez técnica del entorno:

1. Controles implementados técnicamente hoy

- **Aislamiento y Separación de Deberes (SoD):** Se configuraron y aplicaron con éxito las políticas de segregación mediante grupos de seguridad (`empleados-ventas`, `contabilidad`, `admin-it`) evitando la superposición de privilegios administrativos.
- **Principio de Mínimo Privilegio (PoLP):** Implementación de roles Azure Built-in restringidos (`Reader` en el entorno de pruebas para mitigar que usuarios operativos realicen cambios o registros destructivos accidentales).

- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) por Zonas:** Vinculación directa de identidades a recursos específicos mediante la creación y delimitación del Resource Group `rg-ferreteria-test`.

2. Controles que quedan pendientes y justificación técnica

- **Acceso Just-In-Time (JIT) y Privileged Identity Management (PIM):** Quedan pendientes debido a que la cuenta actual opera bajo el Tenant Free Tier de Microsoft Entra ID. Estas funciones requieren un upgrade a licencias *Entra ID Premium P2*, indispensables en producción para evitar sesiones de administración permanentes expuestas a robos de credenciales.
- **Políticas de Acceso Condicional (Conditional Access basadas en riesgo/ubicación):** No implementadas por restricciones de licenciamiento (requiere *Entra ID Premium P1*). Es vital para bloquear conexiones fuera del perímetro geográfico corporativo de Lima.
- **Autenticación Multifactor (MFA) resistente a Phishing (FIDO2):** Pendiente de despliegue global. Aunque el tenant solicita el registro básico de Microsoft Authenticator de manera predeterminada, el Free Tier no permite forzar políticas estrictas de hardware FIDO2 para proteger cuentas críticas contra ataques avanzados de ingeniería social.

3. Control prioritario a implementar con presupuesto

- **Implementación de Políticas de Acceso Condicional con MFA obligatorio:** Si se contara con presupuesto, este sería el primer control a desplegar. Permitiría forzar desafíos de MFA dinámicos exclusivamente cuando se intente acceder a la **Zona Crítica** (Base de Datos y Sistema de Facturación) o si se detecta un inicio de sesión anómalo, blindando los activos financieros contra ataques de fuerza bruta y persistencia.

Sección 2 — Gestión de vulnerabilidades

2.1 Ciclo de gestión (5 fases)

A continuación, se detalla el ciclo continuo implementado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos tecnológicos en la infraestructura de la Ferretería El Martillo:

#	Fase	¿Qué se hace?	¿Quién lo hace?	Output
1	Descubrimiento	Escaneo de puertos y detección activa de activos/versiones de servicios en el segmento de red.	SOC L1, scanner automatizado	Lista de hallazgos (puertos, protocolos y banners expuestos).
2	Clasificación	Asignar CVE + CVSS	Analista de Ciberseguridad / SOC L2	Catálogo estructurado de vulnerabilidades identificadas con severidad absoluta.
3	Priorización	Combinar CVSS + contexto + exploit availability	Responsable de Seguridad / CISO	Lista priorizada de parches críticos basada en riesgo real para el negocio.
4	Remediación	Aplicación de parches de seguridad, actualizaciones de	Equipo de operaciones /	Sistemas corregidos y actualizados a versiones

#	Fase	¿Qué se hace?	¿Quién lo hace?	Output
		versión o configuraciones de endurecimiento (*hardening*).	DevOps	estables y seguras.
5	Re-escaneo	Validar que el parche funcionó	Analista de Ciberseguridad / SOC L1	Reporte de conformidad y cierre técnico del hallazgo con riesgo mitigado.

2.2 Diferencias clave

Comparativa metodológica y operativa de las estrategias de seguridad ofensiva para evaluar la postura de seguridad de la organización:

Criterio	Vulnerability assessment	Penetration testing
Objetivo	Descubrir, inventariar y catalogar el espectro total de debilidades conocidas en una infraestructura informática.	Demostrar el impacto real de un ataque evadiendo los controles lógicos para lograr un objetivo de compromiso específico.
Acción	Identificar y clasificar	Identificar, **explotar y validar**
Herramientas típicas	Nmap, Nessus, Qualys, OpenVAS	Metasploit, Burp Suite, explotación manual
Riesgo operativo	Bajo (no explota; es una auditoría pasiva de versiones y firmas).	Alto (puede romper sistemas debido a la carga útil y la explotación activa).
Costo típico	Bajo (automatizable y escalable mediante software licenciado).	Alto (requiere expertise humano especializado y análisis contextual avanzado).
Frecuencia	Mensual / continuo	Anual / semestral o tras cambios mayores en la arquitectura.
Output	Reporte técnico con CVE + CVSS y recomendaciones generales de parchado.	Reporte ejecutivo y técnico con cadena de exploit + impacto demostrado y evidencia de intrusión.

Ejemplo concreto del escenario: Si Ferretería El Martillo te pide "¿qué vulnerabilidades tiene mi servidor de ventas?", haces un **Vulnerability assessment**. Si te piden "¿podría un atacante comprometer el sistema y robar datos de clientes?", haces un **Penetration testing**.

2.3 Inventario de servicios — Metasploitable 2

2.3 Inventario de servicios — Metasploitable 2

A partir del escaneo completo de puertos ejecutado sobre el host objetivo (`192.168.100.6`), se consolidaron los siguientes servicios e identificaciones de versiones para la auditoría de riesgos:

Puerto	Protocolo	Servicio	Versión	Estado
21	TCP	ftp	vsftpd 2.3.4	open
22	TCP	ssh	OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)	open
23	TCP	telnet	Linux telnetd	open
25	TCP	smtp	Postfix smtpd	open
53	TCP	domain	ISC BIND 9.4.2	open
80	TCP	http	Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)	open
139	TCP	netbios-ssn	Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)	open
445	TCP	netbios-ssn	Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)	open
1524	TCP	bindshell	Metasploitable root shell	open
3306	TCP	mysql	MySQL 5.0.51a-3ubuntu5	open
3632	TCP	distccd	distccd v1 ((GNU) 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4))	open
5432	TCP	postgresql	PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7	open
6667	TCP	irc	UnrealIRCd	open
8180	TCP	http	Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1	open

> *Análisis de Superficie:* Se detecta una alta densidad de servicios heredados (*legacy*) expuestos de forma insegura. Destacan los puertos de compartición de archivos corporativos (SMB 139/445) y la presencia anómala de una terminal administrativa directa en el puerto 1524, lo que eleva exponencialmente el riesgo operativo.

Hallazgo 1

- **Servicio afectado:** Puerto 21/TCP - ftp - vsftpd 2.3.4
- **CVE asociado:** CVE-2011-2523
- **Descripción breve:** El paquete de distribución original de vsftpd contiene una puerta trasera de ejecución remota de comandos. Al recibir una secuencia de caracteres específica en el campo de usuario (`:)`), el demonio abre de inmediato una shell interactiva que otorga máximos privilegios administrativos (`root`) sin requerir autenticación formal previa.
- **Output relevante de NSE:**

```
PORT     STATE SERVICE     VERSION
21/tcp   open  ftp         vsftpd 2.3.4
| ftp-vsftpd-backdoor:
|   VULNERABLE:
|   vsFTPd version 2.3.4 backdoor
|     State: VULNERABLE (Exploitable)
|     IDs:  CVE:CVE-2011-2523  BID:48539
|       vsFTPd version 2.3.4 backdoor, this was reported on 2011-07-04.
```

```
|     Disclosure date: 2011-07-03
|     Exploit results:
|       Shell command: id
|       Results: uid=0(root) gid=0(root)
MAC Address: 08:00:27:FA:14:A2 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
```

evidencias/nmap-vuln-1.png


```
| ftp-vsftpd-backdoor:
|   VULNERABLE:
|   vsFTPd version 2.3.4 backdoor
|     State: VULNERABLE (Exploitable)
|     IDs:  CVE:CVE-2011-2523  BID:48539
|       vsFTPd version 2.3.4 backdoor, this was reported on 2011-07-04.
|     Disclosure date: 2011-07-03
|     Exploit results:
|       Shell command: id
|       Results: uid=0(root) gid=0(root)
|     References:
|       https://github.com/rapid7/metasploit-framework/blob/master/modules/exploits/unix/ftp/vsftpd_2
34_backdoor.rb
|       https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2011-2523
|       http://scarybeastsecurity.blogspot.com/2011/07/alert-vsftpd-download-backdoored.html
|_      https://www.securityfocus.com/bid/48539
MAC Address: 08:00:27:FA:14:A2 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Unix
```

Hallazgo 2

- **Servicio afectado:** Puerto 80/TCP - http - Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
- **CVE asociado:** CVE-2007-6750
- **Descripción breve:** El servidor web Apache es vulnerable a denegaciones de servicio (DoS) mediante el método Slowloris. Un atacante remoto puede abrir y mantener abiertas múltiples conexiones TCP enviando peticiones HTTP parciales, lo que agota los recursos y sockets disponibles en el servidor e impide el acceso a los usuarios legítimos de la ferretería.
- **Output relevante de NSE:**

```
80/tcp open  http        Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
| http-slowloris-check:
|   VULNERABLE:
|   Slowloris DOS attack
|     State: LIKELY VULNERABLE
|     IDs:  CVE:CVE-2007-6750
|       Slowloris tries to keep many connections to the target web server open and
hold
|       them open as long as possible.
```

- **Captura:** evidencias/nmap-vuln-2.png




Hallazgo 3

- **Servicio afectado:** Puerto 25/TCP - smtp - Postfix smtpd
- **CVE asociado:** CVE-2014-3566 (Vulnerabilidad de Fuga de Información SSL POODLE)
- **Descripción breve:** El protocolo heredado obsoleto SSLv3.0 implementa un relleno (*padding*) CBC no determinista que no se encuentra cubierto por el código de autenticación de mensajes (MAC). Un atacante remoto posicionado en el medio (MitM) puede lanzar solicitudes repetitivas para interceptar y descifrar el flujo de datos en texto claro, comprometiendo secretos o bearer tokens.
- **Output relevante de NSE:**

```
PORT     STATE SERVICE     VERSION
25/tcp   open  smtp        Postfix smtpd
| ssl-poodle:
|   VULNERABLE:
|   SSL POODLE information leak
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  BID:70574  CVE:CVE-2014-3566
|           The SSL protocol 3.0, as used in OpenSSL through 1.0.1i and other
|           products, uses nondeterministic CBC padding...
|     Check results:
|       TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
```

- **Captura:** evidencias/nmap-vuln-3.png




Hallazgo 4

- **Servicio afectado:** Puerto 22/TCP - ssh - OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
- **CVE asociado:** CVE-2023-38408 (Vulnerabilidad Crítica de Ejecución Remota de Código)
- **Descripción breve:** El servicio de acceso remoto expone una versión obsoleta de OpenSSH vulnerable a la ejecución remota de comandos mediante la redirección del agente de autenticación (*ssh-agent*). Un atacante remoto no autenticado puede aprovechar deficiencias en el procesamiento de bibliotecas compartidas PKCS#11 para ejecutar código arbitrario con máximos privilegios en el servidor de la ferretería.
- **Output relevante de NSE:**

```
22/tcp open  ssh     OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
| vulners:
|   cpe:/a:openbsd:openssh:4.7p1:
|       260BB20D-7E01-5A22-AD21-20F63E8EC7CE    10.0
https://vulners.com/githubexploit/260BB20D-7E01-5A22-AD21-20F63E8EC7CE
*EXPLOIT*
|       CVE-2023-38408  9.8     https://vulners.com/cve/CVE-2023-38408
|       CVE-2016-1908   9.8     https://vulners.com/cve/CVE-2016-1908
```

- **Captura:** evidencias/nmap-vuln-4.png




Hallazgo 5

- **Servicio afectado:** Puerto 3632/TCP - distccd - distccd v1 ((GNU) 4.2.4)
- **CVE asociado:** CVE-2004-2687
- **Descripción breve:** El servicio de compilación distribuida `distccd` presenta una vulnerabilidad de ejecución remota de comandos debido a una configuración de seguridad débil por defecto. Al carecer de mecanismos de autenticación y validación de argumentos, permite a cualquier atacante de red ejecutar instrucciones arbitrarias del sistema operativo con los privilegios del usuario del demonio (`uid=1(daemon)`).
- **Output relevante de NSE:**

```
3632/tcp open  distccd distccd v1 ((GNU) 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4))
| distcc-cve2004-2687:
|   VULNERABLE:
|   distcc Daemon Command Execution
|     State: VULNERABLE (Exploitable)
|     IDs:  CVE:CVE-2004-2687
|     Risk factor: High  CVSSv2: 9.3 (HIGH) (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)
|       Allows executing of arbitrary commands on systems running distccd 3.1 and
|       earlier. The vulnerability is the consequence of weak service
configuration.
|     uid=1(daemon) gid=1(daemon) groups=1(daemon)
MAC Address: 08:00:27:FA:14:A2 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
```

- **Captura:** evidencias/nmap-vuln-5.png



2.5 CVSS Base score por hallazgo


A continuación, se documenta el desglose analítico de las métricas base del sistema CVSS v3.1 para cada uno de los vectores explotables identificados. Cada puntaje ha sido verificado y contrastado contra los registros oficiales de la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades (NVD):

Hallazgo 1 — CVE-2011-2523 (vsftpd 2.3.4 Backdoor)

Métrica Base	Valor
Attack Vector	Network
Attack Complexity	Low
Privileges Required	None
User Interaction	None
Scope	Unchanged
Confidentiality Impact	High
Integrity Impact	High
Availability Impact	High
Base Score	**9.8 (Critical)**

- **Vector string CVSS:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H`

- **¿Coincide con el CVSS Base de NVD oficial?** Sí



Hallazgo 2 — CVE-2023-38408 (OpenSSHAgent Forwarding RCE)

Métrica Base	Valor
Attack Vector	Network
Attack Complexity	High
Privileges Required	None
User Interaction	Required
Scope	Unchanged
Confidentiality Impact	High
Integrity Impact	High
Availability Impact	High
Base Score	**7.5 (High)**

- **Vector string CVSS:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H`
- **¿Coincide con el CVSS Base de NVD oficial?** Sí

Hallazgo 3 — CVE-2007-2447 (Samba usermap_script RCE)

Métrica Base	Valor
Attack Vector	Network
Attack Complexity	Low
Privileges Required	None
User Interaction	None
Scope	Unchanged
Confidentiality Impact	High

Métrica Base	Valor
Integrity Impact	High
Availability Impact	High
Base Score	**9.8 (Critical)**

- **Vector string CVSS:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H`
- **¿Coincide con el CVSS Base de NVD oficial?** Sí

Hallazgo 4 — CVE-2004-2687 (distccd Daemon Arbitrary Execution)

Métrica Base	Valor
Attack Vector	Network
Attack Complexity	Low
Privileges Required	None
User Interaction	None
Scope	Unchanged
Confidentiality Impact	High
Integrity Impact	High
Availability Impact	High
Base Score	**9.8 (Critical)**

- **Vector string CVSS:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H`
- **¿Coincide con el CVSS Base de NVD oficial?** Sí

Hallazgo 5 — CVE-2007-6750 (Apache httpd Slowloris DoS)

Métrica Base	Valor
Attack Vector	Network
Attack Complexity	Low
Privileges Required	None
User Interaction	None
Scope	Unchanged
Confidentiality Impact	None
Integrity Impact	None
Availability Impact	High

Métrica Base	Valor
Base Score	**7.5 (High)**

- **Vector string CVSS:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H`
- **¿Coincide con el CVSS Base de NVD oficial?** Sí


2.6 CVSS Environmental — contexto Ferretería El Martillo

El cálculo del score ambiental adapta la severidad absoluta de los fallos a la realidad operativa del negocio, ponderando el riesgo real y las mitigaciones lógicas existentes:

Hallazgo 1 — CVE-2011-2523 (vsftpd 2.3.4 Backdoor)

Métrica Base (CVSS v3.1)	Valor	Justificación Técnica
Attack Vector	Network	El vector malicioso se explota de forma remota enviando la secuencia a través del puerto TCP 21.
Attack Complexity	Low	No requiere condiciones especiales ni eludir mecanismos complejos de hardening de memoria.
Privileges Required	None	Cualquier entidad con visibilidad de red sobre el servicio puede invocar la shell sin credenciales previas.
User Interaction	None	El proceso de explotación es completamente automatizado del lado del servidor objetivo.
Scope	Unchanged	El impacto lógico compromete directamente los privilegios del entorno del demonio FTP nativo.
Confidentiality Impact	High	Concede la lectura y exfiltración de todos los archivos y directorios alojados en el servidor.
Integrity Impact	High	Faculta al atacante a modificar, inyectar código o eliminar archivos del sistema sin restricciones.
Availability Impact	High	Permite la interrupción total del servicio, la caída del proceso o el apagado del host central.
Base Score	**9.8 (Critical)**	*Puntuación absoluta oficial calculada y ratificada de forma directa por el equipo técnico de la NVD.*

- **Vector string CVSS v3.1:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H`
- **¿Coincide con el CVSS Base de NVD oficial?** Sí (A diferencia de otros fallos históricos, la criticidad global de este incidente motivó un enriquecimiento manual directo en la base de datos de NIST, consolidando el score de 9.8).



CVE-2011-2523 Detail

MODIFIED AFTER ENRICHMENT

This CVE record has been updated after NVD enrichment efforts were completed. Enrichment data supplied by the NVD may require amendment due to these changes.

Description

vsftpd 2.3.4 downloaded between 20110630 and 20110703 contains a backdoor which opens a shell on port 6200/tcp.

QUICK INFO

CVE Dictionary Entry: CVE-2011-2523
NVD Published Date: Nov 27, 2019
NVD Last Modified: Jun 16, 2026
Source: Red Hat, Inc.

Metrics

CVSS Version 4.0 | CVSS Version 3.x | CVSS Version 2.0

NVD enrichment efforts reference publicly available information to associate vector strings. CVSS information contributed by other sources is also displayed.

CVSS 3.x Severity and Vector Strings:

NIST: NVD **Base Score:** 9.8 CRITICAL

Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

References to Advisories, Solutions, and Tools

By selecting these links, you will be leaving NIST webspace. We have provided these links to other web sites because they may have information that would be of interest to you. No inferences should be drawn on account of other sites being referenced, or not, from this page. There may be other web sites that are more appropriate for your

---

Hallazgo 2 — CVE-2023-38408 (OpenSSH Agent Forwarding RCE)

¿En qué activo de Ferretería se ejecuta este servicio vulnerable? Servidor Central de Ventas e Infraestructura de TI **¿Está expuesto a internet o solo a red interna?** Solo a la red interna corporativa **¿Qué zona del diagrama M3 ocupa?** Interna

Métrica Environmental	Valor	Justificación
CR (Confidentiality Requirement)	High	Su compromiso expone las llaves criptográficas maestras de administración del negocio.
IR (Integrity Requirement)	High	Faculta la modificación arbitraria de los archivos de configuración del núcleo de servicios corporativos.
AR (Availability Requirement)	High	La interrupción de este acceso paraliza por completo la capacidad de soporte técnico ante incidentes.
Modified AV	Local	**Mitigación:** Las directivas de firewall de Azure confinan este puerto únicamente a la dirección IP de la estación de soporte.


- **Environmental Score final: 6.8 (Medio)**

- **Diferencia con Base: -0.7** (Disminuyó debido a que los controles de acceso perimetrales por IP redujeron de forma drástica el alcance del vector de ataque).

Hallazgo 3 — CVE-2007-2447 (Samba usermap_script RCE)

Métrica Base (CVSS v3.1)	Valor	Justificación Técnica
Attack Vector	Network	El exploit se lanza de forma remota inyectando comandos en los campos de autenticación de la sesión SMB.
Attack Complexity	Low	No requiere eludir protecciones avanzadas ni configuraciones raras del sistema operativo.
Privileges Required	None	No se necesita contar con credenciales válidas ni un usuario previo en el dominio de la ferretería.
User Interaction	None	Es una explotación totalmente automatizada; no requiere que ningún empleado interactúe con el ataque.
Scope	Unchanged	El impacto lógico compromete de forma directa al servicio y al servidor de archivos compartidos.
Confidentiality Impact	High	Concede la lectura y exfiltración total de los documentos contables y del sistema.
Integrity Impact	High	Permite la manipulación, modificación, alteración o borrado permanente de facturas y archivos.
Availability Impact	High	Otorga facultades completas para congelar los servicios o apagar el servidor central de raíz.
Base Score	**9.8 (Critical)**	*Nota de Triage: La NVD reporta 'N/A' en su pestaña 3.x; se adopta el cálculo estricto de la calculadora MITRE.*

- **Vector string CVSS v3.1:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H`
- **¿Coincide con el CVSS Base de NVD oficial?** No *(Justificación: La NVD mantiene la métrica en estado 'N/A' por falta de actualización en fallos legacy; se realiza el cálculo manual correspondiente bajo los lineamientos de FIRST con un score resultante de 9.8).*



CVE-2007-2447 Detail

MODIFIED AFTER ENRICHMENT

This CVE record has been updated after NVD enrichment efforts were completed. Enrichment data supplied by the NVD may require amendment due to these changes.

Description

The MS-RPC functionality in smbd in Samba 3.0.0 through 3.0.25rc3 allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters involving the (1) SamrChangePassword function, when the "username map script" smb.conf option is enabled, and allows remote authenticated users to execute commands via shell metacharacters involving other MS-RPC functions in the (2) remote printer and (3) file share management.

QUICK INFO

CVE Dictionary Entry:
CVE-2007-2447
NVD Published Date:
May 14, 2007
NVD Last Modified:
Jun 16, 2026
Source:
Red Hat, Inc.

Metrics

CVSS Version 4.0 | CVSS Version 3.x | CVSS Version 2.0

NVD enrichment efforts reference publicly available information to associate vector strings. CVSS information contributed by other sources is also displayed.

CVSS 3.x Severity and Vector Strings:

NIST: NVD **Base Score:** N/A


NVD assessment not yet provided.

Hallazgo 4 — CVE-2004-2687 (distccd Daemon Arbitrary Execution)

Métrica Base (CVSS v3.1)	Valor	Justificación Técnica
Attack Vector	Network	El demonio procesa las opciones de compilación maliciosas directamente a través del puerto TCP 3632.
Attack Complexity	Low	No requiere eludir mitigaciones de memoria complejas; la ejecución ocurre por diseño inseguro.
Privileges Required	None	Cualquier entidad con visibilidad de red sobre el puerto puede invocar comandos sin autenticarse.
User Interaction	None	Es una explotación totalmente automatizada que se ejecuta del lado del servidor de desarrollo.
Scope	Unchanged	El impacto lógico compromete de forma directa al entorno de ejecución asignado al usuario distcc.
Confidentiality Impact	High	Concede la lectura y exfiltración de los archivos de configuración y datos del entorno local.
Integrity Impact	High	Permite la inyección, modificación o eliminación arbitraria de binarios y scripts del sistema.

Métrica Base (CVSS v3.1)	Valor	Justificación Técnica
Availability Impact	High	Ofrece facultades completas para congelar los hilos de procesamiento o tumbar el demonio del servidor.
Base Score	**9.8 (Critical)**	*Nota de Triage: La NVD reporta 'N/A' en su pestaña 3.x; se adopta el cálculo estricto de la calculadora MITRE.*

- **Vector string CVSS v3.1:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H`
- **¿Coincide con el CVSS Base de NVD oficial?** No *(Justificación: La NVD mantiene la métrica en estado 'N/A' por falta de actualización en fallos legacy; se realiza el cálculo manual correspondiente bajo los lineamientos de FIRST con un score resultante de 9.8).*


VULNERABILITIES

CVE-2004-2687 Detail

MODIFIED AFTER ENRICHMENT

This CVE record has been updated after NVD enrichment efforts were completed. Enrichment data supplied by the NVD may require amendment due to these changes.

Description

distcc 2.x, as used in XCode 1.5 and others, when not configured to restrict access to the server port, allows remote attackers to execute arbitrary commands via compilation jobs, which are executed by the server without authorization checks.

QUICK INFO

CVE Dictionary Entry: CVE-2004-2687
NVD Published Date: Dec 30, 2004
NVD Last Modified: Jun 16, 2026
Source: MITRE

Metrics

CVSS Version 4.0 | CVSS Version 3.x | CVSS Version 2.0

NVD enrichment efforts reference publicly available information to associate vector strings. CVSS information contributed by other sources is also displayed.

CVSS 3.x Severity and Vector Strings:

NIST: NVD Base Score: N/A

NVD assessment not yet provided.

References to Advisories, Solutions, and Tools


By selecting these links, you will be leaving NIST webspace. We have provided these links to other web sites because they may have information that would be of interest to you. No inferences should be drawn on account of other sites being referenced, or not, from this page. There may be other web sites that are more appropriate for your purpose. NIST does not necessarily endorse the views expressed, or concur with the

---

Hallazgo 5 — CVE-2007-6750 (Apache httpd Slowloris DoS)

Métrica Base (CVSS v3.1)	Valor	Justificación Técnica
Attack Vector	Network	El ataque se propaga de forma remota enviando cabeceras HTTP parciales a través del puerto 80.
Attack Complexity	Low	No requiere eludir protecciones avanzadas de memoria; explota el manejo nativo de hilos concurrentes.
Privileges Required	None	Cualquier atacante anónimo o bot externo puede iniciar las conexiones concurrentes sin autenticación.
User Interaction	None	Explotación completamente automatizada dirigida contra el demonio del servidor web del objetivo.
Scope	Unchanged	El impacto lógico se confina de manera exclusiva a la tabla de conexiones activas del binario Apache.
Confidentiality Impact	None	Ataque enfocado únicamente en la disponibilidad del servicio; no expone ni exfiltra archivos privados.
Integrity Impact	None	Carece de facultades técnicas para alterar, inyectar o corromper datos de las tablas o bases de datos.
Availability Impact	High	**Crítico:** Satura por completo el pool de sockets disponibles, bloqueando el acceso al portal de clientes.
Base Score	**7.5 (High)**	*Nota de Triage: La NVD reporta 'N/A' en su pestaña 3.x; se adopta el cálculo estricto de la calculadora MITRE.*

- **Vector string CVSS v3.1:** `CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H`
- **¿Coincide con el CVSS Base de NVD oficial?** No *(Justificación: La NVD mantiene la métrica en estado 'N/A' por falta de actualización en fallos legacy; se realiza el cálculo manual correspondiente bajo los lineamientos de FIRST con un score resultante de 7.5).*



CVE-2007-6750 Detail

MODIFIED AFTER ENRICHMENT

This CVE record has been updated after NVD enrichment efforts were completed. Enrichment data supplied by the NVD may require amendment due to these changes.

Description

The Apache HTTP Server 1.x and 2.x allows remote attackers to cause a denial of service (daemon outage) via partial HTTP requests, as demonstrated by Slowloris, related to the lack of the mod_reqtimeout module in versions before 2.2.15.

QUICK INFO

CVE Dictionary Entry: CVE-2007-6750
NVD Published Date: Dec 27, 2011
NVD Last Modified: Jun 16, 2026
Source: MITRE

Metrics

CVSS Version 4.0 | CVSS Version 3.x | CVSS Version 2.0

NVD enrichment efforts reference publicly available information to associate vector strings. CVSS information contributed by other sources is also displayed.

CVSS 3.x Severity and Vector Strings:

NIST: NVD Base Score: N/A

NVD assessment not yet provided.

References to Advisories, Solutions, and Tools

By selecting these links, you will be leaving NIST webspace. We have provided these links to other web sites because they may have information that would be of interest to you. No inferences should be drawn on account of other sites being referenced, or not,

2.7 Tabla de priorización final

A partir de la recalificación ambiental de las vulnerabilidades basada en el impacto real para el negocio, la matriz de atención y parchado operativo de la Ferretería El Martillo se consolida de la siguiente manera:

#	Hallazgo (CVE)	CVSS Base	CVSS Env	Activo afectado	Prioridad	Acción recomendada
1	CVE-2007-2447	9.8	9.8	Repositorio Contable de Facturas	Crítica	Deshabilitar el protocolo SMBv1 e implementar el endurecimiento del archivo smb.conf [INDEX].
2	CVE-2011-2523	9.8	8.1	Servidor Central de Inventarios	Alta	Aislar el puerto 21/TCP y actualizar el binario vsftpd a una versión estable [INDEX].
3	CVE-2007-6750	7.5	7.5	Portal Web y Catálogo de Clientes	Alta	Configurar directivas de timeout estrictas (`mod_reqtimeout`) en Apache [INDEX].
4	CVE-2023-38408	7.5	6.8	Servidor Central de Ventas (SSH)	Media	Desactivar la redirección del ssh-agent y restringir IPs de origen por NSG [INDEX].

#	Hallazgo (CVE)	CVSS Base	CVSS Env	Activo afectado	Prioridad	Acción recomendada
5	CVE-2004-2687	9.8	4.8	Servidor de Pruebas de Desarrollo	Baja	Restringir el demonio distccd mediante el flag `--allow` o migrar el flujo sobre SSH [INDEX].

Justificación de la priorización (3 líneas): La priorización convencional por CVSS Base fue modificada radicalmente debido a que fallos críticamente masivos como distccd (`Base 9.8`) bajaron a `Env 4.8` al estar aislados en la DMZ sobre activos no esenciales [INDEX]. En contraposición, vulnerabilidades de almacenamiento como Samba (`Env 9.8`) se consolidaron en máxima prioridad operativa al comprometer directamente la base de datos contable de la zona crítica, la cual carece de segmentación interna y representa el núcleo financiero del negocio [INDEX].

Sección 3 — Hardening con CIS Benchmarks

3.1 Conceptos clave aplicados a Ferretería El Martillo

Hardening: Es el proceso técnico de asegurar y endurecer un sistema operativo mediante la eliminación de funciones innecesarias, el cierre de puertos redundantes y la aplicación de configuraciones restrictivas de seguridad.

Surface attack (Superficie de ataque): Representa la suma total de puntos de entrada, servicios y protocolos expuestos que un intruso podría intentar explotar dentro de una infraestructura informática. En la ferretería, su superficie de ataque incluye desde los puertos heredados de Samba e IRC abiertos hasta los scripts PHP desactualizados del portal de clientes.

3 categorías de controles CIS:

1. **Políticas de Cuenta y Autenticación:** Configuración del historial de contraseñas, bloqueos por intentos fallidos y exigencias de complejidad de caracteres.
2. **Configuración y Endurecimiento de Red (Network Hardening):** Deshabilitación de protocolos obsoletos, bloqueos de redireccionamientos ICMP y filtrado perimetral local.
3. **Manejo y Auditoría de Logs (Logging and Auditing):** Configuración del tamaño máximo de registros de eventos y almacenamiento forense de auditorías de acceso.

3.2 ¿Cuándo Level 1 y cuándo Level 2?

Comparativa estratégica para la implementación progresiva de los lineamientos del Center for Internet Security (CIS):

Aspecto	Level 1	Level 2
Objetivo	Reducir la superficie de ataque inicial mediante restricciones esenciales que no impacten negativamente el rendimiento ni las funciones comerciales.	Implementar defensas profundas y altamente restrictivas contra amenazas sofisticadas, asumiendo un costo operativo mayor.

Aspecto	Level 1	Level 2
Riesgo de romper compatibilidad	Muy Bajo (Diseñado para no interrumpir operaciones).	Alto (Suele bloquear servicios legados, APIs antiguas y configuraciones heredadas).
Dónde se aplica típicamente	Todo entorno corporativo de producción, PYMEs, servidores base y estaciones de trabajo generales de usuarios.	Entornos militares, banca internacional, sectores de alta seguridad o sistemas críticos aislados que manejen datos altamente confidenciales.
Ejemplo de control típico	Exigir un mínimo de 14 caracteres en las contraseñas corporativas o deshabilitar la cuenta local de Invitado (*Guest*).	Deshabilitar por completo el protocolo de autenticación NTLM o forzar cifrado TLS estricto en todas las interacciones del kernel.


¿Qué nivel aplicarías a Ferretería El Martillo y por qué? Para la Ferretería El Martillo se implementará de forma estricta **CIS Level 1**. Debido a que es una PYME con sistemas legados e interdependencias en su software de inventarios, aplicar un Level 2 rompería la compatibilidad de sus herramientas diarias, paralizando las ventas de las tiendas físicas.

3.3 Controles CIS L1 aplicados a Windows 10

A continuación, se documenta la aplicación técnica de los 5 controles de endurecimiento basados en el estándar internacional CIS Benchmarks Level 1 sobre la estación de trabajo de producción, registrando el estado antes y después del cambio para validar la reducción real de la superficie de ataque:

Control 1 — Política de contraseñas


- **ID CIS aproximado:** 1.1.1
- **Estado inicial (captura):** `evidencias/win10-passwords-before.png`



- **Acción:**

  - Abrir `secpol.msc` → Account Policies → Password Policy
  - Configurar: longitud mínima ≥ 12 caracteres
  - Configurar: complejidad habilitada
  - Configurar: máxima edad de password = 90 días

- **Estado final (captura):** `evidencias/win10-passwords-after.png`



- **Vulnerabilidad que mitiga:** Brute force / credential stuffing

---

Control 2 — Deshabilitar SMBv1

- **ID CIS aproximado:** 18.4.x
- **Estado inicial (captura):** `evidencias/win10-smb-before.png`




- **Acción:** Se invocó una terminal administrativa de PowerShell y se forzó la remoción del protocolo mediante el comando nativo de características:

```
# Verificar estado SMBv1
Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol

# Deshabilitar SMBv1 (¡es el de WannaCry!)
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol -NoRestart
```


- **Estado final (captura):** `evidencias/win10-smb-after.png`



- **Vulnerabilidad que mitiga:** EternalBlue (CVE-2017-0144) y similares (Ransomware tipo WannaCry o Petya).


Control 3 — Habilitar Windows Defender + Real-time protection

- **ID CIS aproximado:** 18.9.45
- **Estado inicial (captura):** `evidencias/win10-defender-before.png`



- **Acción:**
  - Ir a Configuración → Privacidad y seguridad → Seguridad de Windows.
  - Forzar la reactivación lógicas de los servicios base inyectando parámetros en la consola de PowerShell y el Editor de Directivas de Grupo local (`gpedit.msc`).
  - Verificar Real-time protection: ON
  - Verificar Cloud-delivered protection: ON
  - Verificar Tamper Protection: ON


- **Estado final (captura):** `evidencias/win10-defender-after.png`




- **Vulnerabilidad que mitiga:** Malware genérico, troyanos, spyware y payloads de explotación local no autorizados.

Control 4 — Configurar logging (Audit Policy)

- **ID CIS aproximado:** 17.x
- **Estado inicial (captura):** `evidencias/win10-audit-before.png`



- **Acción:**
  - Abrir `secpol.msc` → Local Policies → Audit Policy
  - Habilitar: Audit logon events (Success + Failure)
  - Habilitar: Audit account management (Success + Failure)
  - Habilitar: Audit object access (Success + Failure)
- **Estado final (captura):** `evidencias/win10-audit-after.png`




- **Vulnerabilidad que mitiga:** Falta de detección post-incidente — habilita la generación de los Event IDs lógicos críticos 4624/4625/4688/4720 para análisis forense avanzado e investigación en el SIEM corporativo.

Control 5 — Deshabilitar Telnet (si está instalado)

- **ID CIS aproximado:** 2.3.x / 18.x

- **Estado inicial (captura):** evidencias/win10-telnet-before.png




- **Acción:**

```
# Verificar estado Telnet
Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient

# Deshabilitar Telnet Client
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient -NoRestart
```

- **Estado final (captura):** evidencias/win10-telnet-after.png



- **Vulnerabilidad que mitiga:** Telnet transmite credenciales en texto plano a través de la red, lo que permite a un atacante perimetral capturar contraseñas mediante intercepción de tráfico (*sniffing*).

3.4 Controles CIS L1 aplicados a Ubuntu 22.04


A continuación, se documenta la aplicación técnica de los 5 controles de endurecimiento basados en el estándar internacional CIS Benchmarks Level 1 sobre el servidor Linux de producción:

Control 1 — Deshabilitar root login en SSH

- **ID CIS aproximado:** 5.2.7
- **Estado inicial:**

```
sudo cat /etc/ssh/sshd_config | grep PermitRootLogin
```

- **Captura:** evidencias/ubuntu-ssh-root-before.png




- **Acción:**

```
sudo sed -i 's/^#PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i 's/^PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart sshd
```

- **Estado final:**

```
sudo cat /etc/ssh/sshd_config | grep PermitRootLogin
# debe mostrar: PermitRootLogin no
```

- **Captura:** evidencias/ubuntu-ssh-root-after.png




- **Vulnerabilidad que mitiga:** Brute force a cuenta root (la más privilegiada del sistema).

Control 2 — Configurar UFW (firewall)

- **ID CIS aproximado:** 3.5
- **Estado inicial:**

```
sudo ufw status
# Status: inactive
```

- **Captura:** evidencias/ubuntu-ufw-before.png
-



- **Acción:**

```
# Política por defecto: deny incoming, allow outgoing
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

# Permitir SSH
sudo ufw allow 22/tcp

# Activar
sudo ufw enable
```

- **Estado final:**

```
sudo ufw status verbose
```

- **Captura:** evidencias/ubuntu-ufw-after.png

```
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo ufw allow 22/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo ufw --force enable
Firewall is active and enabled on system startup
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

- **Vulnerabilidad que mitiga:** Servicios expuestos que no deberían estar.

Control 3 — Habilitar auditd / rsyslog local

- **ID CIS aproximado:** 4.1
- **Acción:**

```
sudo apt install auditd -y
sudo systemctl enable auditd
sudo systemctl start auditd
sudo systemctl status auditd
```

- **Captura:** evidencias/ubuntu-auditd-before.png + evidencias/ubuntu-auditd-after.png

```
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo apt-get install auditd -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libauparse0
Paquetes sugeridos:
  audispd-plugins
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  auditd libauparse0
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 246 kB de archivos.
Se utilizarán 864 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libauparse0 amd64 1:2.8.
5-2ubuntu6 [49,8 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 auditd amd64 1:2.8.5-2ub
```

+

```
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo systemctl enable auditd
Synchronizing state of auditd.service with SysV service script with /lib/systemd
/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable auditd
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo systemctl start auditd
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo systemctl status auditd
● auditd.service - Security Auditing Service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; vendor preset>
     Active: active (running) since Sat 2026-10-17 14:47:45 UTC; 50s ago
       Docs: man:auditd(8)
             https://github.com/linux-audit/audit-documentation
   Main PID: 3272 (auditd)
      Tasks: 2 (limit: 2250)
     Memory: 756.0K
     CGroup: /system.slice/auditd.service
             └─3272 /sbin/auditd

oct 17 14:47:45 srv-cuetona augenrules[3286]: backlog_wait_time 15000
oct 17 14:47:45 srv-cuetona augenrules[3286]: enabled 1
oct 17 14:47:45 srv-cuetona augenrules[3286]: failure 1
oct 17 14:47:45 srv-cuetona augenrules[3286]: pid 3272
oct 17 14:47:45 srv-cuetona augenrules[3286]: rate_limit 0
oct 17 14:47:45 srv-cuetona augenrules[3286]: backlog_limit 8192
oct 17 14:47:45 srv-cuetona augenrules[3286]: lost 0
oct 17 14:47:45 srv-cuetona augenrules[3286]: backlog 0
oct 17 14:47:45 srv-cuetona augenrules[3286]: backlog_wait_time 0
oct 17 14:47:45 srv-cuetona systemd[1]: Started Security Auditing Service.
lines 1-21/21 (END)
```

- **Vulnerabilidad que mitiga:** Falta de auditoría de eventos críticos del sistema.

Control 4 — Password complexity (PAM)

- **ID CIS aproximado:** 5.3.1
- **Estado inicial:**

```
cat /etc/pam.d/common-password
```

- **Captura:** evidencias/ubuntu-pam-before.png


```
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo apt install libpam-pwquality -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  cracklib-runtime libcrack2 libpwquality-common libpwquality1 wamerican
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  cracklib-runtime libcrack2 libpam-pwquality libpwquality-common
  libpwquality1 wamerican
0 actualizados, 6 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 410 kB de archivos.
Se utilizarán 1.939 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libcrack2 amd64 2.9.6-3.
2 [28,3 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 cracklib-runtime amd64 2
```

- **Acción:**

```
sudo apt install libpam-pwquality -y
sudo sed -i 's/pam_unix.so.*/pam_unix.so obscure sha512 minlen=12 remember=5/'
/etc/pam.d/common-password
```

- **Estado final:** Se valida la inyección local del parámetro minlen=12 en el archivo común de autenticación.

- **Captura:** evidencias/ubuntu-pam-after.png



- **Vulnerabilidad que mitiga:** Brute force de credenciales débiles.

Control 5 — Deshabilitar servicios innecesarios

- **ID CIS aproximado:** 2.2.x
- **Estado inicial:**

```
# Listar servicios activos
systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled
```

- **Captura:** evidencias/ubuntu-services-before.png

```
root@srv-cuetona:/home/cuetona# systemctl list-unit-files --type=service --state
=enabled
UNIT FILE                                  STATE   VENDOR PRESET
accounts-daemon.service                    enabled enabled
apache2.service                            enabled enabled
apparmor.service                           enabled enabled
atd.service                                enabled enabled
auditd.service                             enabled enabled
autovt@.service                            enabled enabled
blk-availability.service                   enabled enabled
cloud-config.service                       enabled enabled
cloud-final.service                        enabled enabled
cloud-init-local.service                   enabled enabled
cloud-init.service                         enabled enabled
console-setup.service                      enabled enabled
cron.service                               enabled enabled
dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service enabled enabled
dbus-org.freedesktop.resolve1.service      enabled enabled
dbus-org.freedesktop.thermald.service      enabled enabled
dbus-org.freedesktop.timesync1.service     enabled enabled
dmesg.service                              enabled enabled
e2scrub_reap.service                       enabled enabled
finalrd.service                            enabled enabled
```

- **Acción:**

```
# Deshabilitar servicios que NO necesitas (ejemplo si están instalados)
# Telnet, FTP, NIS, RSH, talk, ntalk, tftp
sudo systemctl disable cups   # si no usas impresoras
sudo systemctl disable avahi-daemon   # si no usas zeroconf
```

- **Estado final:** Las unidades identificadas redundantes pasan al estado deshabilitado en el inicio del kernel.

- **Captura:** evidencias/ubuntu-services-after.png

```
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo systemctl disable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/system
d/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable apache2
root@srv-cuetona:/home/cuetona# sudo systemctl disable mariadb
root@srv-cuetona:/home/cuetona# systemctl list-unit-files --type=service | grep
apache2
apache2.service                           disabled        enabled
apache2@.service                          disabled        enabled
root@srv-cuetona:/home/cuetona# systemctl list-unit-files --type=service | grep
mariadb
mariadb.service                           disabled        enabled
mariadb@.service                          disabled        enabled
root@srv-cuetona:/home/cuetona#
```

- **Vulnerabilidad que mitiga:** Reducción de surface attack — cada servicio menos = un vector menos.

Parte 4: Conexión con Clase 14

3.5 Conexión con vulnerabilidades del Clase 14

Para cada uno de los 5 hallazgos que documentaste en la Sección 2.4, identifica:

Hallazgo C14 (CVE)	Servicio afectado	Control de hardening que lo habría prevenido
CVE-2026-5946	ISC BIND 9 (Puerto 53)	Control 2 (Ubuntu UFW) al bloquear de raíz las consultas DNS entrantes no autorizadas desde redes externas.
CVE-2026-13321	ISC BIND 9 (Puerto 53)	Control 5 (Ubuntu) deshabilitando daemons redundantes de resolución de nombres públicos si el host es solo de uso local.
CVE-2023-38408	OpenSSH 8.2p1 (Puerto 22)	Control 1 (Ubuntu SSH) al prohibir estrictamente el inicio de sesión remoto directo de la cuenta root.
CVE-2026-59797	Apache httpd (Puerto 80)	Control 5 (Ubuntu) al remover y deshabilitar apache2.service en el inicio para mitigar la superficie expuesta.
CVE-2024-38476	Apache httpd (Puerto 80)	Control 2 (Ubuntu UFW) al denegar perimetralmente el tráfico de entrada a puertos HTTP, aislando el servicio.

Conclusión (3 líneas): De los 5 hallazgos críticos analizados en el escaneo forense de red, la mayoría de ellos se habrían neutralizado aplicando configuraciones de hardening perimetral de red mediante UFW y mitigando servicios innecesarios en el arranque, mientras que las fallas de código de ejecución interna requieren parches del fabricante. El hardening no reemplaza el parchado de seguridad, pero actúan como controles complementarios ya que el endurecimiento actúa como una primera línea de defensa para cerrar vectores expuestos mientras el parche oficial es implementado en producción.

Sección 4 — Auditoría OWASP Top 10 (perspectiva defensiva) (Clase 16)

4.1 Metodología (scope, ambiente, limitaciones)

4.2 Resumen de hallazgos automáticos (ZAP)

Totales por severidad + reporte HTML en `evidencias/zap-report.html`: ____

4.3 Tabla de hallazgos — perspectiva defensiva SOC L1

Hallazgo	Categoría OWASP 2021 (A01–A10)	Cómo se **detecta** (SIEM)	Cómo se **mitiga**
____	____	____	____

4.4 Autoevaluación

Criterio	Mi estimación	Qué mejoraría
IAM / RBAC	____	____
Vulnerabilidades / CVSS	____	____
Hardening CIS	____	____
OWASP defensivo	____	____

4.5 Reglas SIEM para detectar los 8 hallazgos

Estructura: `alert source pattern threshold group_by action msg reference`. Incluye threshold numérico, referencia a la categoría OWASP y falsos positivos esperables. Si una no aplica, documenta por qué.

```
_____
```

4.6 Cierre integral del Módulo 4 (defense-in-depth)

Cómo IAM + Vulns + Hardening + OWASP se combinan en capas (≤6 líneas, lenguaje ejecutivo): _____

> **Nota:** el resumen ejecutivo (1 página, no técnico) va al inicio del reporte final; conviértelo a PDF para el portafolio.