

## Explicación del Código HTML (index.html)

El HTML define la **estructura y el contenido** de tu sitio utilizando únicamente etiquetas semánticas, lo cual ayuda a que los buscadores y navegadores entiendan qué hace cada bloque.

- **<header> y <nav> (Encabezado y Menú):**
  - <header> agrupa el título principal de la página (<h1>) y el subtítulo (<p>).
  - <nav> encierra la lista de navegación (<ul> y <li>). Los enlaces (<a href="#id">) usan marcadores internos (como #resumen) para saltar directamente a cada sección de la página sin recargar.
- **<main>(Contenedor Principal):**
  - Es la etiqueta semántica que envuelve todo el contenido único e importante de la página.
- **<section> y <article> (Organización del Contenido):**
  - Usamos <section> para dividir el sitio en bloques temáticos: Resumen, Podcast, FNATI en Android y Galería.
  - Usamos <article> para encerrar las 3 columnas de FNATI en Android. Cada columna representa una idea independiente (Terror Único, Controles Móviles, Comunidad).
- **<figure> y <figcaption> (Contenido Multimedia):**
  - Se usa <figure> para envolver tanto el reproductor de YouTube (<iframe>) como las imágenes de la galería.
  - <figcaption>le añade una leyenda o descripción corta a las imágenes o videos.
- **<footer>(Pie de Página):**
  - Se ubica al final del documento y contiene los créditos de la entrega del proyecto.

## Explicación del Código CSS (css/styles.css)

El CSS aplica el **diseño visual y la maquetación fluida**, cumpliendo estrictamente la restricción de **no usar Flexbox, CSS Grid ni Media Queries**.

- **El Selector Universal (\*):**

CSS

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
  margin: 0;
```

```
padding: 0;
}
```

Reinicia los márgenes por defecto. `box-sizing: border-box` asegura que al agregar relleno (padding) o bordes a un elemento, no aumente su ancho total.

- **Menú Horizontal con `display: inline-block`:**

CSS

```
.main-nav li {
  display: inline-block;
}
```

En lugar de usar Flexbox, logramos que los elementos de la lista de navegación se coloquen uno al lado del otro alineándolos como si fueran palabras dentro de un texto.

- **Columnas Fluidas con `width: 30%` y `float: left`:**

CSS

```
.col-3 {
  width: 30%;
  float: left;
  margin-right: 5%;
}
```

- **Anchos relativos (30%):** En lugar de medir en píxeles fijos (px), se mide en porcentajes. Esto hace que las columnas se encojan o expandan dinámicamente según el tamaño de la pantalla (móvil, tablet o PC).
- **Flotado (`float: left`):** Alinea los elementos uno al lado del otro de izquierda a derecha.
- **Eliminación del margen final (`:last-child`):** La última columna tiene `margin-right: 0` para evitar que la suma total supere el 100% y se rompa el diseño.

- **Contenedor de Video Responsivo (Relación Aspecto 16:9):**

CSS

```
.video-container {
  position: relative;
  padding-bottom: 56.25%;
  height: 0;
}
```

Esta técnica crea un espacio proporcional basado en el ancho de la pantalla ( $9 / 16 = 0.5625$ ). Luego, el `iframe` se expande con `width: 100%` y `height: 100%` para adaptarse a cualquier dispositivo.

- **Control de Floats con clearfix:**

CSS

```
.clearfix::after {  
  content: "";  
  clear: both;  
  display: table;  
}
```

Cuando se usa `float: left`, los elementos contenedores "pierden" su altura y se colapsan. La clase `.clearfix` restaura la altura del contenedor padre automáticamente para que las secciones posteriores no se empalmen.