

20215118
phuc.dth215118@sis.hust.edu.vn

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32			

CSS

Quiz hạn Oct 4, 2024 23:59 +07 **Đã hoàn tất**

Câu hỏi #e8ccc7

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Để tạo viền (border) cho một ảnh thì sử dụng cú pháp CSS nào?

- ☐ border-variable: image url(image.png);
- ☒ border-image: url(border.png) 30 30 round;
- ☐ border: url(image.png);
- ☐ Tất cả đều sai

Gửi

Câu hỏi #6c695f

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Để thiết lập CSS style cho HTML element có ID là "example" thì cú pháp selector là gì?

- ☐ .example
- ☒ #example
- ☐ \$example
- ☐ @example

Gửi

Câu hỏi #6bb739

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để lựa chọn các HTML element `<p>` là con trực tiếp của `<div>` ta sử dụng selector nào:

- ☒ `div > p`
- ☐ `div + p`
- ☐ `div ~ p`
- ☐ `div p`

Gửi

Câu hỏi #0ffb9e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để tạo box có góc bo tròn (rounded corner) thì sử dụng cú pháp CSS nào?

- ☐ `border[round]: 30px;`
- ☒ `border-radius: 30px;`
- ☐ `alpha-effect: round-corner;`
- ☐ `corner-effect: round;`

Gửi

Câu hỏi #d33478

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là cú pháp đúng để thực hiện phóng to/thu nhỏ một HTML element với CSS?

- ☐ `scale: (2,4);`
- ☒ `transform: scale(2,4);`
- ☐ `scale-object: 2,4;`
- ☐ Tất cả đều sai

Gửi

Câu hỏi #7acd4e

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cú pháp CSS style nào sau đây không nên sử dụng cho các thiết kế HTML responsible?

- ☐ `float: right;`
- ☐ `visibility: hidden;`
- ☐ `display: none;`
- ☒ `position: absolute;`

Gửi

Câu hỏi #73a6a7

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Diễn giải nào dưới đây đúng với luật CSS selector sau:

```
section.dark img.large {  
  ...  
}
```

- ☐ Phần tử thẻ `` với lớp `"large"` là con của phần tử thẻ `<section>` với lớp `"dark"`
- ☐ Phần tử thẻ `<section>` với lớp `"dark"` là cha của phần tử thẻ `` với lớp `"large"`
- ☒ Phần tử thẻ `<section>` với lớp `"dark"` là tổ tiên của phần tử thẻ `` với lớp `"large"`
- ☐ Phần tử thẻ `` với lớp `"large"` là con trực tiếp của phần tử thẻ `<section>` với lớp `"dark"`

Gửi

Câu hỏi #87dc09

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong thiết kế responsive bằng CSS flexbox, thuộc tính "gộp" `flex` được dùng để làm gì?

- ☐ Thiết lập flex container
- ☐ Thiết lập thứ tự của các flex items xuất hiện trong container
- ☐ Kiểm soát hướng xuất hiện của các flex items trong container như là `flex-direction`
- ☒ Cùng lúc thiết lập các giá trị `flex-grow`, `flex-shrink` và `flex-basis`

Gửi

Câu hỏi #909d47

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Định nghĩa style box như sau:

```
div {  
  box-sizing: content-box;  
  width: 20px;  
  padding: 2px;  
  margin: 3px;  
  border: 1px;  
}
```

Hỏi chiều rộng thực tế khi browser hiển thị phần tử `<div>` này là bao nhiêu?

- ☐ 24px
- ☒ 26px
- ☐ 30px
- ☐ 32px

Gửi

Câu hỏi #b31499

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khai báo thuộc tính `display: none` có tác dụng gì?

- ☐ hiển thị đối tượng
- ☐ hiển thị đối tượng kiểu trong suốt (transparent)
- ☐ xóa đối tượng
- ☒ ẩn đối tượng
- ☐ tạo lỗi hiển thị

Gửi

Câu hỏi #3ea18b

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hãy cho biết độ rộng (width) thực tế của thành phần `<div>` khi browser hiển thị với định dạng CSS sau?

```
div {
  box-sizing: border-box;
  width: 310px;
  padding: 20px;
  border: 5px solid blue;
  margin: 10px;
}
```

- ☐ 260px
- ☒ 310px
- ☐ 360px
- ☐ Cả 3 đáp án khác đều sai

Gửi

Câu hỏi #09c33b

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là cú pháp đúng để thực hiện tạo hiệu ứng khi chuyển tiếp (transition) một HTML element với CSS?

- ☐ `alpha-effect: transition (width,2s);`
- ☐ `transition-duration: 2s; transition-effect: width;`
- ☒ `transition: width 2s;`
- ☐ Tất cả đều sai

Gửi

Câu hỏi #5d064a

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thuộc tính CSS nào dùng để thay đổi màu của text?

- ☒ `color`
- ☐ `text-color`
- ☐ `textColor`

☐ font-color

Gửi

Câu hỏi #87a971

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Diễn giải nào dưới đây đúng với luật CSS selector sau:

```
.first.info#title {  
  ...  
}
```

- ☒ Phần tử có ID="title" , có lớp là "info" , thuộc bên trong lớp "first"
- ☐ Phần tử thẻ <first> , có lớp là "info" có con có ID="title"
- ☐ Phần tử có ID="title" , là con lớp "info" , thuộc bên trong lớp "first"
- ☐ Phần tử có ID="title" , có lớp là "first" , thuộc bên trong lớp "info"

Gửi

Câu hỏi #ef1e32

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để đặt bóng đổ (shadow) cho các thành phần HTML thì sử dụng cú pháp CSS nào?

- ☒ box-shadow: 10px 10px 5px grey;
- ☐ shadow-color: grey;
- ☐ alpha-effect[shadow]: 10px 10px 5px grey;
- ☐ shadow-right: 10px shadow-bottom: 10px;

Gửi

Câu hỏi #5875ad

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Sử dụng giá trị nào cho thuộc tính position dưới đây để cố định vị trí Heading 2 theo cửa sổ trình duyệt?

```
h2 {  
  position: ???;  
  left: 100px;  
  top: 150px;  
}
```

- ☐ absolute
- ☒ fixed
- ☐ relative
- ☐ static

Gửi

Câu hỏi #daf57e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong thiết kế responsible bằng CSS flexbox, thuộc tính nào được dùng để khai báo navigation bar?

- ☐ `nav-style`
- ☐ `flex-nav`
- ☐ `responsive-nav`
- ☒ `flexbox`

Gửi

Câu hỏi #3e5de3

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là phương thức CSS có thể áp dụng cho xử lý biến hình (transformation)?

- ☒ `matrix()`
- ☐ `modify()`
- ☐ `simulate()`
- ☐ `skip()`

Gửi

Câu hỏi #1eebfe

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Định nghĩa CSS nào cho phép lựa chọn thẻ `<p>` đầu tiên nằm ngay sau thẻ `<div>` ?

- ☒ `div + p`
- ☐ `div ~ p`
- ☐ `div > p`
- ☐ `div p`

Gửi

Câu hỏi #28349d

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong thiết kế responsible bằng CSS flexbox, cú pháp nào thiết lập cố định đối tượng ở giữa theo chiều dọc?

- ☐ `vertical-align: center;`
- ☐ `margin: auto;`
- ☐ `position: absolute; top: 50%;`
- ☒ `display: flex; align-items: center;`

Gửi

Câu hỏi #724924

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giá trị mặc định của thuộc tính `position` là gì?

- ☐ `sticky`
- ☒ `static`
- ☐ `absolute`
- ☐ `fixed`

Gửi

Câu hỏi #809fc4

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thuộc tính `"margin"` trong CSS được dùng để làm gì khi áp dụng cho một HTML element?

- ☐ Thiết lập khoảng căn lề (padding)
- ☐ Thiết lập kích thước chữ
- ☒ Thiết lập khoảng trắng bên ngoài đường viền
- ☐ Thiết lập độ dày của đường viền (border thickness)

Gửi

Câu hỏi #b752dc

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để tạo bóng đổ cho chữ (text shadow) thì sử dụng cú pháp CSS nào?

- ☒ `text-shadow: 5px 5px 5px grey;`
- ☐ `shadow: text 5px 5px 5px grey;`
- ☐ `font-shadow: 5px 5px 5px grey;`
- ☐ `font: shadowed 5px 5px 5px grey;`

Gửi

Câu hỏi #db6a88

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để thay đổi kích thước ảnh nền thì sử dụng cú pháp CSS3 nào?

- ☒ `background-size: 80px 60px;`
- ☐ `background-proportion: 80px 60px;`
- ☐ `alpha-effect: bg-resize 80px 60px;`

☐ `bg-dimensions: 80px 60px;`

Gửi

Câu hỏi #5441ca

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là cú pháp đúng để khai báo một external CSS file trong trang web?

☒ `<link rel="stylesheet" href="styles.css">`

☐ `<css href="styles.css">`

☐ `<link src="styles.css">`

☐ `<style src="styles.css">`

Gửi

Câu hỏi #c1250a

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để áp dụng nhiều CSS style cho cùng một đối tượng HTML, cú pháp nào là đúng?

☐ `<div class="style1, style2">`

☐ `<div style="style1, style2">`

☒ `<div class="style1 style2">`

☐ `<div style="style1 style2">`

Gửi

Câu hỏi #bf4bdf

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để chọn thành phần `<p>` là con trực tiếp của `<div>` thì cần sử dụng selector nào?

☐ `div + p`

☐ `div ~ p`

☒ `div > p`

☐ `div p`

Gửi

Câu hỏi #ca6a13

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khai báo CSS nào sau đây thực hiện đổi màu của HTML element có `id = "para1"` thành màu đỏ (red) mà không ảnh hưởng đến các HTML khác

☐ `*{color:red;}`

- ☐ `.para1{color:red;}`
- ☒ `#para1{color:red;}`
- ☐ `para1{color:red;}`

Gửi

Câu hỏi #1a53a5

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là cú pháp đúng để thực hiện quay (rotate) một HTML element với CSS?

- ☐ `rotate-object: 30deg;`
- ☐ `object-rotation: 30deg;`
- ☐ `transform: rotate-30deg-clockwise;`
- ☒ `transform: rotate(30deg);`

Gửi

Câu hỏi #a87a9

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hãy cho biết màu văn bản trong thẻ `<p>` khi áp dụng định dạng CSS sau

```
p {
  color: blue;
  background-color: white;
  border-color: red;
  border-left: solid
}

body {
  color: black;
  border-color: green;
}
```

- ☐ red
- ☐ green
- ☒ blue
- ☐ black

Gửi

Câu hỏi #46f3

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thiết CSS thế nào để định dạng một border với:

- The top border = 10px
- The bottom border = 5px
- The left border = 20px
- The right border = 1px

- ☐ `border-width:10px 5px 20px 1px;`

- ☐ border-width:5px 20px 10px 1px;
- ☒ border-width:10px 1px 5px 20px;
- ☐ border-width:10px 20px 5px 1px;

Gửi

Câu hỏi #ac2

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Chức năng nào trong CSS dùng để chọn các đối tượng (HTML element) dựa theo trạng thái của nó (ví dụ như di chuột qua, hoặc nhận focus)?

- ☐ :state
- ☒ :pseudo-class
- ☐ :modification