

埋点jenkins使用

- 一、处理后点埋点文档获取地址：
- 二、vpn链接
- 三、埋点文档处理
 - 1) 示例文档
 - 2) sheet处理
 - 3) events(事件表)文档处理
 - 4) base(事件表预置属性)文档处理
 - 5) users(用户表预置属性)文档处理
 - *注意事项：
- 三、jenkins使用
 - 1、URL
 - 2、登录
 - 3、使用：
 - 4、结果查看：

如果Jenkins显示请求超时，说明vpn链接断开，找崔凯斌解决

一、处理后点埋点文档获取地址：

处理后的埋点文档

处理后的埋点文档由对口的测试老师

二、vpn链接

需要链接集团vpn

三、埋点文档处理

1) 示例文档

原文件：[20200717.xlsx](#)

处理后的文件：[test1.xlsx](#)

2) sheet处理

| A | B | C | D | E |
|--|-------------------------|------------------|------------|-----------------|
| event_name 事件英文变量名 | event_displayname 事件显示名 | 属性英文变量名 | 属性值类型 | 属性值示例或说明 |
| expanding_leave | 拓展_离开 | stu_id | 字符串 | |
| | | purchase_status | 字符串 | 000、-1 |
| | | \$event_duration | 数值 | |
| picbook_bookdetail_readingresult_click | 绘本_绘本详情_读绘本结果_点击 | | | |
| | | purchase_status | 字符串 | 000、-1 |
| | | subject | 字符串 | 英语 |
| | | book_level | 字符串 | |
| | | book_type | 字符串 | |
| | | book_id | 字符串 | |
| | | book_name | 字符串 | |
| | | star_num | 数值 | |
| | click_result | 字符串 | 返回、再读一遍、分享 | |
| training_game_home | 能力训练场_游戏_首页 | | | |
| | | purchase_status | 字符串 | 000、-1 |
| | | game_id | 字符串 | |
| | | game_name | 字符串 | 分门别类、舒尔特方格、数独游戏 |
| | | ability_type | 字符串 | 观察力、逻辑力、记忆力 |
| | | train_ability | 字符串 | |
| | | is_first | 数值 | 1、0 |
| | | is_fullstar | 数值 | 1、0 |
| | | exchange_state | 字符串 | 无需兑换、未兑换、已兑换 |
| | | round_count | 数值 | |
| | | round_current | 数值 | |
| | | start_sum | 数值 | |
| | | level_current | 字符串 | |
| | | 事件表 | | 事件表预置属性 |
| events | | base | users | + |

*base和users如果没有可以为空

3) events (事件表) 文档处理

处理后

| A | B | C | D | E |
|--|-------------------------|------------------|-------|------------|
| event_name 事件英文变量名 | event_displayname 事件显示名 | 属性英文变量名 | 属性值类型 | 属性值示例或说明 |
| expanding_leave | 拓展_离开 | stu_id | 字符串 | |
| | | purchase_status | 字符串 | 000、-1 |
| | | \$event_duration | 数值 | |
| picbook_bookdetail_readingresult_click | 绘本_绘本详情_读绘本结果_点击 | | | |
| | | purchase_status | 字符串 | 000、-1 |
| | | subject | 字符串 | 英语 |
| | | book_level | 字符串 | |
| | | book_type | 字符串 | |
| | | book_id | 字符串 | |
| | | book_name | 字符串 | |
| | | star_num | 数值 | |
| | | click_result | 字符串 | 返回、再读一遍、分享 |
| | | | | |

处理前

| event_name 事件英文变量名 | event_displayname 事件显示名 | 类型 | 触发时机 | 属性英文变量名 | 事件属性显示 | 属性值类 | 属性值示例或说明 |
|--------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------------|------------------|--------------------|------|--|
| expanding_home | 拓展_首页 | 页面 | 曝光 | purchase_status | \$预置属性 | 字符串 | |
| expanding_leave | 拓展_离开 | 页面 | 离开拓展模块 (点击返回或其他tab,及其他异常打断,如切后台等) | purchase_status | \$预置属性 | 字符串 | |
| expanding_training_click | 拓展_能力训练场_点击 | 卡片 | 点击 | \$event_duration | 停留时长 | 数值 | 从进入拓展模块到离开拓展模块的时长,包括训练场、绘本、轻课等的使用时间,单位秒,精确到毫秒,如 15.123 |
| expanding_qingclass_click | 拓展_轻课_点击 | 卡片 | 点击 | purchase_status | \$预置属性 | 字符串 | |
| expanding_picbook_chooselevel_click | 拓展_绘本_选择级别_点击 | 按钮 | 点击 | purchase_status | 用户类型 | 字符串 | |
| expanding_picbook_chooselevel_result | 拓展_绘本_选择级别_结果 | 按钮 | 点击 | subject | 学科 | 字符串 | 语文、英语等 一期仅有英语 |
| | | | | current_level | 用户当前级别 | 字符串 | 用户当前的级别,以 UI 显示为准,如: Level 1、2-4岁等 |
| | | | | purchase_status | \$预置属性 | 字符串 | |
| | | | | subject | 用户类型 | 字符串 | |
| | | | | optional_level | 学科 | 字符串 | 语文、英语等 一期仅有英语 |
| | | | | current_level | 用户选择前的级别,以 UI 显示为准 | 字符串 | 用户选择前的级别,以 UI 显示为准,如: Level 1、2-4岁等 |
| | | | | current_level | 用户当前级别 | 字符串 | 用户选择的级别,以 UI 显示为准,如: Level 1、2-4岁等 |

4) base(事件表预置属性)文档处理

处理后

| 属性英文变量名 | 类型 | 说明 |
|-------------------|-----|----------|
| distinct_id | 字符串 | |
| stu_id | 字符串 | |
| event_time | 日期 | |
| event_name | 字符串 | |
| event_displayname | 字符串 | |
| event_belong | 字符串 | 小猴AI课app |

处理前

| 属性英文变量名 | 事件属性显示名 | 类型 | 说明 | 备注 |
|-------------------|-------------|-----|--|----|
| distinct_id | distinct_id | 字符串 | 用户ID, 未登录用户也有, cookie_id, 登录后必须调用回传SDK 详见 https://www.sensorsdata.cn/manual/user_identify.html | |
| stu_id | 学员id | 字符串 | 学员id | |
| event_time | 事件时间 | 日期 | 东八区时间。格式示例: 2020-04-27 00:00:00, 精确到秒, 神策会自动将日期格式转存时间 | |
| event_name | 事件英文名 | 字符串 | 事件英文变量名 | |
| event_displayname | 事件显示名 | 字符串 | 事件显示名 | |
| event_belong | 事件归属 | 字符串 | 事件所属应用: 小猴AI课app、小猴AI课服务等 | |

5) users(用户表预置属性)文档处理

处理后

| | A | B | C | |
|---|---------------|-----|-----|--|
| 1 | 属性英文变量名 | 类型 | 说明 | |
| 2 | stu_id | 字符串 | | |
| 3 | gender | 字符串 | 男、女 | |
| 4 | birthday | 日期 | | |
| 5 | register_time | 日期 | | |
| 6 | | | | |

处理前

| 用户表预置属性 | | | | |
|---------------|---------|-----|---|----|
| 属性英文变量名 | 事件属性显示名 | 类型 | 说明 | 备注 |
| distinct_id | 用户id | 字符串 | 用户ID，未登录用户也有，cookie_id，登陆后必须调用回传SDK 详见 https://www.sensorsdata.cn/manual/user_identify.html | |
| stu_id | 学员id | 字符串 | 学员id | |
| gender | 性别 | 字符串 | 男、女 | |
| birthday | 生日 | 日期 | 例如：2014-06-01 | |
| register_time | 注册时间 | 日期 | 例如：2020-06-05 18:19:22 | |

*注意事项：

- 1、属性示例中没有确切值的需要删除，有确定值顿号使用中文字符
- 2、Excel文件名随意
- 3、base和users sheet如果没有可以为空

三、jenkins使用

1、URL

http://**

2、登录

账号：** 密码：**

3、使用：

Jenkins

埋点校验

返回面板

状态

修改记录

1

workspace

Build with Parameters

删除 Project

配置

Job Config History

重命名

Build History

构建历史

Project 埋点校验

需要如下参数用于构建项目:

2

system

ios

校验的系统: 1、MiniProgram表示微信小程序; 2、增长分为: h5和MiniProgram; 3、课件互动分为: ios和android

sql_number

1

校验的sql条数

version

ios/android 校验的版本号, 可不填

shence/maidian.xlsx

3

选择文件

未选择任何文件

埋点文档

开始构建

4、结果查看:

Jenkins

埋点校验

返回面板

状态

修改记录

workspace

Build with Parameters

删除 Project

配置

Job Config History

重命名

Build History

构建历史

Project 埋点校验

埋点校验

工作区

最后一次成功的构建结果

result.txt

6.61 KB

view

最新修改记录

2、跳转的页面点击查看结果

相关链接

Last build(#8), 24 分之前

Last stable build(#8), 24 分之前

Last successful build(#8), 24 分之前

Last failed build(#6), 1 小时 15 分之前

Last unsuccessful build(#6), 1 小时 15 分之前

Last completed build(#8), 24 分之前

find

1、点击触发的任务

#8

2020-7-28 下午5:34