

Madagascar 安装教程

- (1) 下载 madagascar 安装包: `madagascar-*.*.*.tar.gz`
- (2) Linux 系统下安装: 终端输入: `tar -zxvf Madagascar-*.*.*.tar.gz`
- (3) 在网站下选择对应依赖: http://www.ahay.org/wiki/Advanced_Installation#Ubuntu, 直接输入命令进行安装。
- (4) 转到保存代码的头目录下 (如 `/home/****/rsf/madagascar-*.*`), 输入 `./configure --prefix=/home/****/rsf/magascar-*.*`
- (5) 编译和安装: 输入命令 `scons`; 编译完输入: `scons install`
- (6) 建立 `c++`, `fortran90` 等链接 (前提是这些选项已在系统中存在): `./configure API=c++,f90 -prefix=/home/****/rsf/magascar-*.*`
【vim:找不到命 ->安装 vim
进入终端 `Ctrl + Alt + T` 出现终端窗口
输入命令: `sudo apt-get install vim-gtk`】
- (7) 编译安装: `sudo make install`
- (8) 设置环境变量: 输入命令: `sudo vim ~/.bashrc`, 打开 `~/.bashrc` 文件, 将命令: `source /home/~/rsf/madagascar-*/env.sh` 添加到文件末尾。
(在终端输入 `cat ~/.bashrc` 可以查看文件内容, `d` 为编辑
先按 `esc`, 然后输入: `wq` (注意是: `wq`, 包括“:”这个符号))
- (9) 在终端输入: `source ~/.bashrc`