

AgentSQL

智盾

快速上手

v0.2.0

<https://agentsql.cn>

发布候选

目录

你将得到什么

明确不做什么

前置条件与兼容矩阵

路径 A：5 分钟零配置看效果（现在就能跑）

路径 B：接入你自己的库（真实生产闭环）

1. 安装并启动
2. 登录控制台
3. 添加数据源
4. 创建 Agent
5. 建立最小 allow 权限策略
6. 接入 MCP 客户端

5 分钟验收清单

下一步

AgentSQL 快速上手

发布状态：AgentSQL v0.2.0 即将发布。一键安装命令与 `ghcr.io/cuipengdba/agentsql` 镜像将在发布日可用；发布前可按本文「源码 / Live Demo」路径从本地构建体验。源码仓库当前为 `github.com/cuipengdba/agentsql-gateway`（发布日更名为 `agentsql`）。

AgentSQL 是放在 AI Agent 与业务数据库之间的数据库安全网关和生产级 MCP Server，让每条 SQL 在执行前经过身份、权限、规则和决策检查，并在可审计的边界内执行。

人 → AI Agent / LLM → MCP → AgentSQL → PostgreSQL / MySQL 业务库

AgentSQL 不是 BI、ORM 或 Text2SQL，不负责把自然语言转换成 SQL，也不替代数据库账号与权限体系。数据库侧的最小权限运行账号始终是最后一道防线。

你将得到什么

- 为每个 Agent 分配独立 API Key 和 `readonly`、`dml`、`ddl` 能力档位。
- 按 Agent × 数据源 × 对象建立默认拒绝的授权策略。
- 对单条 SQL 做解析、规则判断、受控执行、结果限行和基础脱敏。
- 在控制台查看 `allow`、`deny`、`warn`、`approve`、`error` 的证据链与应用层审计。
- 通过 Streamable HTTP 或 stdio 向 MCP 客户端提供七个固定工具。

明确不做什么

- 不替代数据库账号、网络隔离、TLS 终止、备份、监控与变更管理。
- 不保护绕过 AgentSQL 直连数据库的请求。
- 不提供跨请求事务代理，也不允许一条请求堆叠多条 SQL。
- 审批通过不会自动执行 SQL；审计不是法规级 WORM。
- 当前不支持完整 DLP、企业身份、高可用或 Kubernetes 编排。

前置条件与兼容矩阵

范围	当前支持	说明
一键安装宿主	linux/amd64, glibc 2.28+, systemd	v0.2.0 发布后可用

范围	当前支持	说明
其他宿主	Docker / Docker Compose	musl、CentOS 7、ARM 请使用容器或自行构建；无 ARM 原生发布包
业务数据库	MySQL 8；PostgreSQL 14-18	为 AgentSQL 创建独立、最小权限运行账号
控制面存储	SQLite；PostgreSQL 15+	SQLite 为默认；PostgreSQL 可分离 metadata 与 audit
浏览器控制台	http://127.0.0.1:7780	默认绑定回环地址
本地 Live Demo	Docker Engine / Docker Desktop、Docker Compose v2	从源码构建，不依赖 GHCR

路径 A：5 分钟零配置看效果（现在就能跑）

这是专用 Demo 模式：使用合成数据和固定演示身份，`POST /api/v1/playground/run` 只在该模式注册。普通 `/playground/assess` 仅做解析与静态规则评估，不连接数据库、不执行 SQL、也不写审计。

先克隆当前源码仓库并进入根目录。Live Demo 使用独立的 `docker-compose.demo.yml`（Compose 项目名 `agentsql-demo`、控制台端口 17880、内置固定种子数据与演示身份），**不要用**根目录的 `docker-compose.yml`。先按 [本地 Live Demo](#) 准备演示凭据，再用重置脚本一条命令构建、播种并启动：


```
# 1) 复制演示环境文件，并按 docs/DEMO.md 替换其中的公开示例值
#      (AGENTSQl_SECRET、管理员密码、演示库 owner/ro 密码、两个演示 Agent Key)
cp examples/docker/demo.env.example demo/demo.env

# 2) 一条命令构建镜像、播种固定数据并启动（会重建演示数据；从源码构建，不依赖 GHCR）
bash ./demo/reset.sh           # Windows PowerShell 用: .\demo\reset.ps1
```

脚本完成后打开 <http://127.0.0.1:17880>，用 `demo/demo.env` 中的管理员账号和密码登录。完整凭据说明、端口映射、每日 04:00 重置与故障排查见 [DEMO.md](#)。

在「演示台」按顺序查看六张卡：

1. PostgreSQL 只读查询放行，返回不超过 5 行并生成审计。
2. MySQL 无 `WHERE` 的 `UPDATE` 被 R002 与 Demo 只读屏障拦截，不触达业务库。
3. MySQL 查询返回的 `phone`、`email` 被结果层脱敏。
4. PostgreSQL 大结果在 Demo 阈值下命中 R005，最多返回 20 行并显示 `truncated=true`。
5. 访问未授权 `internal_notes` 被 R010 拒绝，不返回表内容。
6. 用最近一次 `audit_id` 打开审计详情，并在总览大屏回看实时事件。



真实运行截图还可查看 [images/demo-scenario-1.png](#) 至 [images/demo-scenario-6.png](#)。上述 R005 告警是 Demo 模式专用动态阶段，不代表普通生产流水线默认会产生同一告警；生产环境始终应依赖执行层 `row_limit` 截断作为结果上限。

路径 B：接入你自己的库（真实生产闭环）

下面步骤必须按顺序完成，缺少授权策略时即使已经创建数据源和 Agent，也不能访问任何表。

1. 安装并启动

v0.2.0 发布后可用：一键安装仅支持 `linux/amd64`、`glibc 2.28+`、`systemd`；命令需要 `root` 权限：

```
# 适用前提: v0.2.0 已正式发布: linux/amd64 + glibc 2.28+ + systemd
curl -fsSL https://github.com/cuipengdba/agentsql/releases/latest/download/install.sh | sudo sh -s --
install
```

发布前请按 [部署指南](#) 使用源码或 Docker Compose 构建。不要尝试 `docker pull`

`ghcr.io/cuipengdba/agentsql:v0.2.0` 或下载 GitHub Release 资产；两者均在 v0.2.0 发布后才可用。

2. 登录控制台

打开 <http://127.0.0.1:7780>，默认管理员用户名是 `admin`。非交互安装不会把随机密码打印到终端；root 可读取 `/etc/agentsql/agentsql.env`，或重新安装时显式加 `--show-password`。

3. 添加数据源

先在业务库中为 AgentSQL 单独创建最小权限运行账号，绝不要使用 `superuser`、数据库 owner 或 MySQL `root`。在「数据源」填写 `host`、`port`、`database`、`username`、`password`，按实际查询需要授予最少的表权限，然后点击「测试连接」。

当前数据源表单没有 SSL mode、CA、客户端证书或 DSN 附加参数字段；需要远程链路 TLS 时，请在受控网络或代理层完成，并验证端到端配置。

4. 创建 Agent

在「Agent」创建身份，选择能力档位：

- `readonly`：只读查询。
- `dml`：查询及 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`。
- `ddl`：包含结构变更能力。

保存创建后只显示一次的 API Key。请立即放入客户端的秘密存储，不要写入仓库或聊天记录。

5. 建立最小 allow 权限策略

关键步骤：AgentSQL 默认无授权即拒绝。光创建数据源和 Agent，仍访问不了任何表。

在「权限」中新建绑定该 Agent 与数据源的 `allow` 策略，从确实需要的单张表开始，例如 `public.customers` 或 `customers`。不要用 `*` 或 `schema.*` 做普通示例：两者虽然合法，却代表整表全列授权，会让列级白名单失效。

6. 接入 MCP 客户端

已由安装器或 systemd 运行服务时，首选 Streamable HTTP。按 [MCP 接入指南](#) 把下列最小骨架合并到客户端配置；客户端具体文件路径和 HTTP transport 键名以该客户端官方 MCP 文档为准：

```
{
  "mcpServers": {
    "agentsql": {
      "url": "http://127.0.0.1:7780/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer <Agent API Key>"
      }
    }
  }
}
```

重启或重新加载客户端后，先调用 `list_datasources` 和 `list_schema`。再通过 `query` 发送一条已授权、带 `WHERE` 的单条 `SELECT`：

```
-- 适用前提：替换为已授权的真实表和列；通过 MCP query 工具提交
SELECT id, name FROM public.customers WHERE id = 1 LIMIT 10;
```

在「审计」页确认出现 `allow`。随后用 `readonly` Agent 通过 `execute_write` 发送一条无 `WHERE` 的更新，并填写 `reason`：

```
-- 适用前提：仅用于验证拦截；通过 MCP execute_write 工具提交并填写 reason
UPDATE public.customers SET name = 'blocked-test';
```

该请求应被 R002（无条件批量写）和/或 R003（只读 Agent 写操作）拒绝，不触达业务库；在审计页确认 `deny`。工具层前置拒绝可能发生在流水线之前，因此缺少 `reason` 等错误不保证产生审计；验收时必须填写 `reason`。

5 分钟验收清单

- `GET /healthz` 返回 HTTP 200，JSON 中 `status` 为 `ok` 且包含 `version`。
- `GET /readyz` 返回 HTTP 200。
- 控制台「审计」页至少有 1 条 `allow` 与 1 条 `deny`。
- `deny` 详情显示命中规则，且目标业务表没有发生更新。
- API Key、数据库密码和 `AGENTSQLE_SECRET` 未写入命令历史、仓库或公开日志。

```
# 适用前提：AgentSQL 已在本机 127.0.0.1:7780 运行
curl -fsS http://127.0.0.1:7780/healthz
curl -fsS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:7780/readyz
```

下一步

- [使用手册](#)：按控制台菜单学习每项能力及边界。
- [MCP 接入指南](#)：两种传输、七工具、调用时序和客户端配置。
- [部署指南](#)：源码、Compose、systemd、升级、备份和控制面迁移。
- [本地 Live Demo](#)：完整演示凭据、重置脚本与安全清单。