

AgentSQL

智盾

快速上手

v0.5.0

agentsql.cn (备案中 / 即将上线)

v0.5.0 发布候选

目录

你将得到什么

明确不做什么

前置条件与兼容矩阵

路径 A：5 分钟零配置看效果（一条命令）

路径 B：接入你自己的库（真实生产闭环）

1. 安装并启动
2. 登录控制台
3. 添加数据源
4. 创建 Agent
5. 建立最小 allow 权限策略
6. 接入 MCP 客户端

5 分钟验收清单

下一步

AgentSQL 快速上手

发布状态：本文对应待发布的 AgentSQL v0.5.0。一键安装资产与 ghcr.io/cuipengdba/agentsql:v0.5.0 镜像将在发布日完成验收后可用；发布前可按本文「源码 / Live Demo」路径从本地构建体验。源码仓库为 github.com/cuipengdba/agentsql。

AgentSQL 是放在 AI Agent 与业务数据库之间的数据库安全网关和生产级 MCP Server，让每条 SQL 在执行前经过身份、权限、规则和决策检查，并在可审计的边界内执行。

人 → AI Agent / LLM → MCP → AgentSQL → PostgreSQL / MySQL 业务库

AgentSQL 不是 BI、ORM 或 Text2SQL，不负责把自然语言转换成 SQL，也不替代数据库账号与权限体系。数据库侧的最小权限运行账号始终是最后一道防线。

你将得到什么

- 为每个 Agent 分配独立 API Key 和 `readonly`、`dml`、`ddl` 能力档位。
- 按 Agent × 数据源 × 对象建立默认拒绝的授权策略。
- 对单条 SQL 做解析、规则判断、受控执行、结果限行和基础脱敏。
- 在控制台查看 `allow`、`deny`、`warn`、`approve`、`error` 的证据链与应用层审计。
- 通过 Streamable HTTP 或 stdio 向 MCP 客户端提供 7 个固定基础工具；默认开启的 PostgreSQL B5 会话/计划事务另提供 8 个工具。

明确不做什么

- 不替代数据库账号、网络隔离、TLS 终止、备份、监控与变更管理。
- 不保护绕过 AgentSQL 直连数据库的请求。
- PostgreSQL 的 B2 列级授权、B5 跨请求逻辑会话与计划事务均出厂默认开启；MySQL 不进入 B2 PostgreSQL 路径，且不支持 B5 跨请求事务。每个 operation 仍只允许一条顶层 SQL，并受预检计划和会话安全边界约束。
- 审批通过不会自动执行 SQL；审计不是法规级 WORM。
- 当前不支持完整 DLP、企业身份、高可用或 Kubernetes 编排。

前置条件与兼容矩阵

范围	当前支持	说明
一键安装宿主	linux/amd64、linux/arm64; glibc 2.28+、systemd	v0.4.0 起提供 linux/arm64 原生 glibc 包; x86_64 / amd64 对应 amd64, aarch64 / arm64 对应 arm64
其他宿主	Docker / Docker Compose	GHCR tag 提供 linux/amd64 + linux/arm64 multi-arch manifest 并自动匹配; musl / Alpine、CentOS 7 与上述两种架构之外的平台不提供原生包
业务数据库	MySQL 8; PostgreSQL 14-18	为 AgentSQL 创建独立、最小权限运行账号
控制面存储	SQLite; PostgreSQL 15+	SQLite 为默认; PostgreSQL 可分离 metadata 与 audit
浏览器控制台	http://127.0.0.1:7780	默认绑定回环地址
本地 Live Demo	Docker Engine / Docker Desktop、Docker Compose v2	自包含, 无需克隆源码或构建, 镜像托管在公开 GHCR

路径 A：5 分钟零配置看效果（一条命令）

这是专用 Demo 模式：使用合成数据和固定演示身份，无需克隆源码、无需编辑任何配置、无需构建镜像。三个镜像全部托管在公开的 GHCR，首次启动会自动拉取并播种固定演示数据。

只需一个 `docker-compose.yml`（在任意空目录执行）：

```
# 1) 新建一个空目录并进入
mkdir agentsql-demo && cd agentsql-demo

# 2) 下载自包含 compose（仅这一个文件，约 2KB）
curl -fsSL -o docker-compose.yml
https://raw.githubusercontent.com/cuipengdba/agentsql/main/deploy/quickstart/docker-compose.yml

# 3) 一条命令拉起全部容器（postgres + mysql + seed + gateway）
docker compose up -d
```

Windows (PowerShell) 用等价命令：

```
New-Item -ItemType Directory -Force agentsql-demo | Out-Null; Set-Location agentsql-demo
Invoke-WebRequest -OutFile docker-compose.yml
https://raw.githubusercontent.com/cuipengdba/agentsql/main/deploy/quickstart/docker-compose.yml
docker compose up -d
```

等待约 1-2 分钟，四个容器全部就绪后打开 <http://127.0.0.1:17880>：登录页已自动填好演示账号，直接点「登录」即可。也可以在终端确认进度：

```
docker compose ps          # gateway 状态变为 healthy 即就绪
docker compose logs -f seed # 看到 DEMO_SEED_OK 表示播种完成
```

进入「演示台」后，按五张剧本卡逐个体验（每张卡都已内置准确的固定 SQL，点击即可看到真实结果）：

1. **列授权 + 脱敏**：密封 JOIN 查询放行，返回结果中 `phone`、`email` 两列被脱敏。
2. **列授权缺失**：查询未授权列被拒绝，不触达业务库。
3. **对象越权**：访问 `internal_notes` 被策略显式拒绝，不返回表内容。
4. **DDL 越权**：`DROP TABLE` 被拦截。
5. **写操作转人工**：`UPDATE` 不直接执行，转为 `approve` 等待人工审批。

体验完毕彻底清理（删除容器与演示数据卷）：

```
docker compose down -v
```

Demo 说明：所有凭据均为固定演示值、写在 compose 中，仅用于本地体验，切勿连接真实数据或数据库。Demo 站点默认只绑定回环地址 `127.0.0.1`，不对局域网开放。

路径 B：接入你自己的库（真实生产闭环）

下面步骤必须按顺序完成，缺少授权策略时即使已经创建数据源和 Agent，也不能访问任何表。

1. 安装并启动

v0.4.0 起提供 linux/arm64 原生 glibc 包：一键安装支持 `linux/amd64`（`uname -m` 为 `x86_64` / `amd64`）和 `linux/arm64`（`aarch64` / `arm64`），均要求 `glibc 2.28+`、`systemd`，且命令需要 `root` 权限：

```
# 适用前提：v0.4.0 起；linux/amd64 或 linux/arm64 + glibc 2.28+ + systemd
curl -fsSL https://github.com/cuipengdba/agentsql/releases/latest/download/install.sh | sudo sh -s --
install
```

除一键安装外，也可按 [部署指南](#) 使用源码或 Docker Compose 构建；v0.5.0 发布后可运行 `docker pull ghcr.io/cuipengdba/agentsql:v0.5.0` 拉取会自动匹配 `linux/amd64` / `linux/arm64` 的多架构镜像；发布资产以 GitHub Releases 页面为准。

2. 登录控制台

打开 <http://127.0.0.1:7780>，默认管理员用户名是 `admin`。非交互安装不会把随机密码打印到终端；`root` 可读取 `/etc/agentsql/agentsql.env`，或重新安装时显式加 `--show-password`。

3. 添加数据源

先在业务库中为 AgentSQL 单独创建最小权限运行账号，绝不要使用 `superuser`、数据库 owner 或 MySQL `root`。在「数据源」填写 `host`、`port`、`database`、`username`、`password`，按实际查询需要授予最少的表权限，然后点击「测试连接」。

当前数据源表单没有 SSL mode、CA、客户端证书或 DSN 附加参数字段；需要远程链路 TLS 时，请在受控网络或代理层完成，并验证端到端配置。

4. 创建 Agent

在「Agent」创建身份，选择能力档位：

- `readonly`：只读查询。
- `dml`：查询及 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`。
- `ddl`：包含结构变更能力。

保存创建后只显示一次的 API Key。请立即放入客户端的秘密存储，不要写入仓库或聊天记录。

5. 建立最小 allow 权限策略

关键步骤：AgentSQL 默认无授权即拒绝。光创建数据源和 Agent，仍访问不了任何表。

在「权限」中新建绑定该 Agent 与数据源的 `allow` 策略，从确实需要的单张表开始，例如 `public.customers` 或 `customers`。不要用 `*` 或 `schema.*` 做普通示例：两者虽然合法，却代表整表全列授权，会让列级白名单失效。

6. 接入 MCP 客户端

已由安装器或 systemd 运行服务时，首选 Streamable HTTP。按 [MCP 接入指南](#) 把下列最小骨架合并到客户端配置；客户端具体文件路径和 HTTP transport 键名以该客户端官方 MCP 文档为准：

```
{
  "mcpServers": {
    "agentsql": {
      "url": "http://127.0.0.1:7780/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer <Agent API Key>"
      }
    }
  }
}
```

重启或重新加载客户端后，先调用 `list_datasources` 和 `list_schema`。再通过 `query` 发送一条已授权、带 `WHERE` 的单条 `SELECT`：

```
-- 适用前提：替换为已授权的真实表和列；通过 MCP query 工具提交
SELECT id, name FROM public.customers WHERE id = 1 LIMIT 10;
```

在「审计」页确认出现 `allow`。随后用 `readonly` Agent 通过 `execute_write` 发送一条无 `WHERE` 的更新，并填写 `reason`：

```
-- 适用前提：仅用于验证拦截；通过 MCP execute_write 工具提交并填写 reason
UPDATE public.customers SET name = 'blocked-test';
```

该请求应被 R002（无条件批量写）和/或 R003（只读 Agent 写操作）拒绝，不触达业务库；在审计页确认 `deny`。工具层前置拒绝可能发生在流水线之前，因此缺少 `reason` 等错误不保证产生审计；验收时必须填写 `reason`。

5 分钟验收清单

- `GET /healthz` 返回 HTTP 200，JSON 中 `status` 为 `ok` 且包含 `version`。
- `GET /readyz` 返回 HTTP 200。
- 控制台「审计」页至少有 1 条 `allow` 与 1 条 `deny`。
- `deny` 详情显示命中规则，且目标业务表没有发生更新。
- API Key、数据库密码和 `AGENTSQL_SECRET` 未写入命令历史、仓库或公开日志。

```
# 适用前提：AgentSQL 已在本机 127.0.0.1:7780 运行
curl -fsS http://127.0.0.1:7780/healthz
curl -fsS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:7780/readyz
```

下一步

- [使用手册](#)：按控制台菜单学习每项能力及边界。
- [敏感列发现指南](#)：显式表范围、采样安全、置信度与脱敏草稿边界。
- [MCP 接入指南](#)：两种传输、7 个基础工具、B5 会话/事务工具、调用时序和客户端配置。
- [部署指南](#)：源码、Compose、systemd、升级、备份和控制面迁移。
- [本地 Live Demo](#)：完整演示凭据、重置脚本与安全清单。