Рад са фајловима и CSV

- Фајлове увек отварати помоћу `with`
- За CSV фајлове користити модул `csv`
- Функције су задате у истом формату као на прошлом часу: `func_name(var1: type, var2: type) -> type`

Фајл `data/raw/teams.csv`:

```
team,city,points
FK Jedinstvo,Bela Palanka,34
FK Radnički,Niš,41
FK Rakovica,"Beograd, Rakovica",28
FK Sloga,Kraljevo,19
```

Задаци са фајловима

16. Написати функцију `count_lines(path: str) -> int` која враћа број непразних редова у фајлу
    - Input: `'data/raw/teams.csv'`
    - Output: `5`

---

17. Написати функцију `read_column(path: str, column: str) -> list` која враћа све вредности једне колоне CSV фајла
    - Input: `'data/raw/teams.csv'`, `'city'`
    - Output: `['Bela Palanka', 'Niš', 'Beograd, Rakovica', 'Kraljevo']`
    - Ако колона не постоји, вратити празну листу `[]`

---

18. Написати функцију `write_key_value(path: str, data: dict, headers: list) -> None` која речник уписује у CSV фајл са две колоне
    - Input: `'data/processed/summary.csv'`, `{'rows': 10, 'valid': 6}`, `['metric', 'value']`
    - Садржај фајла након позива:

```
metric,value
rows,10
valid,6
```

Задаци са csv модулом

19. Написати функцију `get_header(path: str) -> list` која враћа заглавље CSV фајла
    - Користити `csv.reader` и `next()`
    - Input: `'data/raw/teams.csv'`
    - Output: `['team', 'city', 'points']`

---

20. Написати функцију `read_rows(path: str) -> list` која враћа све редове CSV фајла без заглавља, као листу листи
    - Користити `csv.reader`
    - Input: `'data/raw/teams.csv'`
    - Output: `[['FK Jedinstvo', 'Bela Palanka', '34'], ['FK Radnički', 'Niš', '41'], ['FK Rakovica', 'Beograd, Rakovica', '28'], ['FK Sloga', 'Kraljevo', '19']]`

---

21. Написати функцију `total_points(path: str) -> int` која враћа збир бодова свих тимова
    - Користити `csv.DictReader`
    - Input: `'data/raw/teams.csv'`
    - Output: `122`

---

22. Написати функцију `write_rows(path: str, rows: list) -> None` која листу листи уписује у CSV фајл

    - Input: `'data/processed/people.csv'`, `[['name', 'age'], ['Ana', 20], ['Marko', 22]]`
    - Садржај фајла након позива:

```
name,age
Ana,20
Marko,22
```

---

23. Написати функцију `write_dicts(path: str, rows: list) -> None` која листу речника уписује у CSV фајл

    - Користити `csv.DictWriter`; заглавља су кључеви првог речника
    - Input: `'data/processed/people.csv'`, `[{'name': 'Ana', 'age': 20}, {'name': 'Marko', 'age': 22}]`
    - Садржај фајла након позива:

```
name,age
Ana,20
Marko,22
```