

Publicar un post en el blog

Instructivo para crear, revisar y publicar artículos en Cultura y Desarrollo

Proyecto Astro · Actualizado: septiembre de 2026

1. Estructura del contenido

Los artículos se guardan como archivos Markdown dentro de:

src/content/blog/

Por ejemplo:

```
src/content/blog/mi-nuevo-articulo.md
```

El nombre del archivo se convierte en la dirección del artículo. Usa minúsculas, números y guiones para obtener una URL clara.

2. Imagen del autor

Guarda las fotografías en:

public/images/

Ejemplo:

```
public/images/hector-galeano.jpg
```

La imagen debe ser una fotografía optimizada y preferiblemente cuadrada. Si no se indica una imagen, el sitio usa el avatar institucional por defecto.

3. Crear el archivo Markdown

Todo post empieza con un bloque de datos llamado **frontmatter**. Debe estar entre dos líneas de tres guiones:

```
---\ntítulo y datos del post\n---
```

Ejemplo completo:

```
---
title: "El patrimonio y las comunidades"
description: "Una reflexión sobre la gestión comunitaria del patrimonio."
```

```
pubDate: "2026-09-09"
author: "Héctor Galeano David"
authorImage: "/images/hector-galeano.jpg"
authorBio: "Autor y gestor cultural interesado en el patrimonio vivo y el desarrollo territorial."
category:
  - "Cultura"
  - "Patrimonio"
tags:
  - "Colombia"
  - "Gestión cultural"
---
```

Título de una sección

Escribe aquí el contenido del artículo en Markdown.

Campos obligatorios

Campo	Uso	Ejemplo
title	Título visible del artículo.	"El patrimonio y las comunidades"
description	Resumen breve para la portada.	"Una reflexión..."
pubDate	Fecha de publicación.	"2026-09-09"
author	Nombre del autor.	"Héctor Galeano David"
category	Una o varias categorías.	Lista YAML

`authorImage`, `authorBio`, `tags` e `image` son opcionales. Las categorías y etiquetas deben escribirse como listas.

Biografía del autor

La biografía aparece en un pop-up al hacer clic en la foto del autor. Se recomienda escribir entre **250 y 600 caracteres**; hasta 800 sigue siendo cómodo de leer. Esta extensión es solamente una recomendación ideal de legibilidad, no una restricción técnica: el sistema acepta textos más largos, aunque pueden ocupar más espacio en pantallas pequeñas.

Para textos largos, usa el formato multilinea de YAML:

```
authorBio: >
  Autor y gestor cultural con experiencia en patrimonio,
  participación comunitaria y desarrollo territorial.
  Su trabajo se centra en fortalecer iniciativas culturales.
```

4. Escribir el contenido

Después del segundo `---`, escribe el artículo usando Markdown:

- `#` para títulos principales y `##` para secciones.

- `**texto**` para negrita.
- `[texto](https://ejemplo.com)` para enlaces.
- Una línea en blanco entre párrafos.

Consejo: revisa ortografía, enlaces, nombres propios y que la descripción represente fielmente el contenido.

5. Categorías, etiquetas e imágenes

Cada categoría genera automáticamente una página agrupada:

```
/categorias/cultura/  
/categorias/patrimonio/
```

Al agregar una categoría nueva en el frontmatter, Astro generará su página en el siguiente build. Las etiquetas funcionan de forma similar en `/tags/`.

Para una imagen destacada del artículo, guárdala en `public/images/` y añade:

```
image: "/images/nombre-de-la-imagen.jpg"
```

6. Revisar el post en local

1. Abre una terminal en la carpeta principal del proyecto.
2. Inicia el servidor:

```
npm run dev
```

Abre `http://127.0.0.1:4321/` y comprueba la portada, la imagen del autor, las categorías, el artículo y los enlaces.

7. Validar antes de publicar

Validar significa comprobar que el post está bien escrito para el sistema antes de enviarlo a producción. La validación se hace en la **terminal integrada de VS Code**, ubicada en la carpeta principal del proyecto, y también en el navegador local.

7.1 Comprobar tipos y estructura

Este comando revisa la configuración TypeScript y los archivos Astro en busca de errores de sintaxis, campos mal escritos o incompatibilidades:

```
npm run typecheck
```

Si termina sin errores, la estructura del contenido y del código es válida.

7.2 Generar el sitio completo

Este comando ejecuta el proceso real de generación estática. Comprueba el frontmatter, las rutas de posts, categorías y etiquetas, las imágenes y las plantillas:

```
npm run build
```

Debe terminar con un mensaje de finalización correcta y mostrar las páginas generadas.

7.3 Revisar visualmente

Inicia el servidor local desde la misma terminal:

```
npm run dev
```

Después abre `http://127.0.0.1:4321/` en el navegador. Comprueba la portada, la foto y el pop-up del autor, la biografía, las categorías, las etiquetas, la página individual, las imágenes y los enlaces.

Prueba también la URL directa del post, por ejemplo:

```
http://127.0.0.1:4321/mi-nuevo-articulo/
```

Orden recomendado: primero ejecuta `npm run typecheck`, después `npm run build` y finalmente revisa el resultado en el navegador local.

Si aparece un error: revisa primero la sintaxis YAML del frontmatter, las rutas de las imágenes, las comillas y que las listas estén correctamente indentadas.

8. Publicar

Cuando el typecheck y el build terminen correctamente:

1. Guarda los cambios del post, las imágenes y los archivos modificados.
2. Sube los cambios al repositorio o al servicio de despliegue utilizado por el proyecto.
3. Espera a que finalice el build de producción.
4. Abre el dominio del blog y verifica el artículo publicado.

Recuerda que las páginas de categorías y etiquetas se generan durante el build; al crear una categoría nueva debes volver a desplegar.

9. Formulario de contacto

Al final de cada artículo aparece un formulario de contacto conectado con **Formspree**. El botón **Contacto** de la barra de navegación lleva al ancla de ese formulario.

El formulario utiliza el endpoint:

```
https://formspree.io/f/mkoearak
```

La integración usa HTML básico con el método `POST` ; no requiere instalar paquetes adicionales. Antes de publicar, prueba que los campos obligatorios estén completos y confirma que Formspree reciba el mensaje.

10. Cerrar el servidor local

Cuando termines de revisar el post, detén el servidor de desarrollo para liberar el puerto y cerrar la tarea local:

1. Vuelve a la terminal donde está ejecutándose `npm run dev` .
2. Presiona `Ctrl+C` .
3. Confirma que la terminal vuelva a mostrar el indicador de comandos.

Si Astro quedó ejecutándose como proceso gestionado, también puedes detenerlo con:

```
npx astro dev stop
```

Importante: cerrar la pestaña del navegador no detiene el servidor. Debes detenerlo desde la terminal.