

두발히어로 배송 api 안내(2024.7.31)

수정이력	2
이용안내	2
설정	2
테스트서버	2
운영서버	3
token 사용방법: 헤더에 토큰 포함	3
배송접수	3
단건 배송접수	3
요청값	3
응답값	6
응답값 샘플코드	7
접수 실패 응답값	7
배송조회	8
단건조회	8
요청값 설명	8
응답값 설명	8
응답값 샘플코드	10
복수건 쿼리 설정 조회	11
쿼리 설명	11
요청 url 샘플	11
응답값 설명	11
응답값 샘플코드	11
취소	12
일반 접수건 취소 조건	12
반품 접수건 취소 조건	12
단건 취소	12
요청값 설명	13
요청값 샘플코드	13
응답값 설명	13
응답값 샘플코드	13
취소 실패 응답값	13
반품등록	14
단건 반품	14
요청값 설명	14
요청값 샘플코드	14
응답값 설명	14
응답값 샘플코드	15
요청 실패 시	15
이미 반품 접수된 경우 > 정상 반품 접수 처리 변경	15
반품 등록이 불가능한 경우: 취소상태, 사고상태, 분실완료 상태	15
해당하는 접수번호가 없는 경우	15

수정 이력

일시	수정내용
2024-07-31	제품 구분을 위한 제품 유형 항목 추가(예정) ● productType ● 배송접수 요청값에 반영 ● 특수 제품에 한해서만 사용
2024-07-29	배송조회 응답값에 배송불가지역 구분을 위한 항목 추가(예정) ● addressNotSupported: boolean ● 배송접수 응답값에 반영 ● 배송조회 > 단건조회, 복수건 쿼리 설정 조회 응답값에 반영

이용안내

두발히어로 배송api 이용 시 아래 항목별 설명사항을 참고 부탁드립니다.

항목	설명
기업회원	api를 이용하는 고객사 계정 -두발히어로 파트너웹 로그인용 id로 사용
token	기업회원 계정에서 api를 이용할 수 있는 인증키로 사용 -기업회원당 1개의 token 생성
spotCode	api 배송접수 시 출발지(물품수거지)를 지정하는 값 -기업회원에서 여러개의 spotCode를 연결하여 api를 이용할 수 있음.
사용예시	● 단일 출발지를 이용하는 경우, spotCode 1개 생성하여 사용 ● 복수 출발지를 이용하는 경우, spotCode 2개 이상 생성하여 사용 ● 복수 브랜드를 접수해야 하는 경우에는 이용 방식에 따라 spotCode를 분리하거나, 배송접수api에서 sender값으로 복수 브랜드를 구분하는 방식으로 이용 가능

설정

테스트서버

- endpoint : <https://partner-api.dev.dhero.kr>

- token 계정 생성 후 별도 전달
- spotCode 계정 생성 후 별도 전달

운영서버

- endpoint : <https://partner-api.prod.dhero.kr>
- token 계정 생성 후 별도 전달
- spotCode 계정 생성 후 별도 전달

token 사용방법: 헤더에 토큰 포함

```
{
  "Authorization": "Bearer {TOKEN}"
}
```

배송접수

단건 배송접수

Method: POST

Url: /deliveries

요청값

항목명	타입	글자수제한	용도
spotCode*	string	10	수거지코드
receiverName*	string	100	수하인명: 운송장표기
receiverMobile*	string	20	수하인연락처: 운송장표기
receiverMobile2	string	20	수하인연락처2

receiverAddress*	string	300	수하인 기본 주소: 상세주소 분리하지 않는 경우 전체 주소값으로 요청, 운송장표시
receiverAddressDetail	string	200	수하인 상세주소: 기본 주소, 상세 주소 분리 시 사용
receiverAddressPostalCode	string	10	수하인주소 우편번호
productName	string	500	제품명: 운송장 표기
memoFromCustomer	string	100	배송요청메시지: 운송장 표기
orderIdFromCorp	string	50	고객사주문번호 *고객사주문번호로 중복 접수 제한을 원하시는 고객사는 체인로지스 담당자에게 문의 부탁드립니다.
frontdoorPassword	string	50	공동현과비밀번호: 운송장 미표기(라이더앱에만 노출)
etc1	string	50	상품명추가 정보: 운송장 상품명에 표기
etc2	string	50	상품명추가 정보: 운송장 상품명에 표기
etc3	string	50	상품명추가 정보: 운송장 상품명에 표기

productCount		10	상품수량: 운송장 상품명에 표기
productPrice	number	10	상품가격: 운송장에 미표기
senderName	string	100	송하인명: 값이 있는 경우 운송장 표기, 기본 고객사명(기업회원명) 대체 *단일 spotCode 로 복수 브랜드 운영 시 브랜드명 분리를 위해서 입력 필요
senderMobile	string	20	송하인연락처: 값이 있는 경우 운송장 표기, 기본 고객사 연락처(기업회원 연락처) 대체 *단일 spotCode 로 복수 브랜드 운영 시 브랜드명 분리를 위해서 입력 필요
senderAddress	string	500	송하인주소: 값이 있는 경우 운송장 표기, 기본 고객사 주소(spotCode 주소)
print(테스트 서버)	string	1	r: orderIdFromCorp 기준 이전 접수건이 있는 경우 해당 접수건의 데이터로 응답값 출력, 일치하는 orderIdFromCorp 가 없는 경우 신규 접수처리 후 응답값 출력 빈값: 신규 접수처리 후 응답값 출력
productType	string	50	일반 제품은 미사용

요청값 샘플코드

```
{
  "spotCode": "10001",
  "receiverName": "api2복수건우편포함1",
  "receiverMobile": "01012341234",
  "receiverAddress": "서울 영등포구 도신로 31 (현대3차아파트) 123-1234",
  "receiverAddressPostalCode": "07376",
  "frontdoorPassword": "종 누르고 1234*",
  "productName": "스타벅스 커피",
  "productType": "",
  "memoFromCustomer": "경비실",
  "productPrice": "15000",
  "orderIdFromCorp": "21051201",
  "print": "r"
}
```

응답값

bookId	string	20	두발히어로 운송장번호: 바코드 형태로 운송장 표시필요
orderIdFromCorp	string	50	사측 주문번호: 운송장번호 대체사용 가능, 운송장번호 대체 사용 시 바코드 형태로 운송장에 표시 필요
dongGroup	string	50	두발히어로 지역분류 코드: 운송장에 표시 필요, 빈값일 수 있음.
receiverAddress	string	300	고객사 입력 수하인 주소값
receiverAddress Detail	string	200	고객사 입력 수하인 주소값, 요청값에 없는 경우 응답값에서 제외됨

receiverAddressCleaned	string	300	고객사 입력 수하인 주소 정제 후 지번 주소, 값이 없는 경우 응답값 미포함
receiverAddressRoadCleaned	string	300	고객사 입력 수하인 주소 정제 후 도로명 주소, 값이 없는 경우 응답값 미포함
receiverAddressRoadDetail	string	300	고객사 입력 수하인 주소 정제 후 상세 주소, 값이 없는 경우 응답값 미포함
receiverAddressBuilding	string	200	고객사 입력 수하인 주소 정제 후 건물명, 값이 없는 경우 응답값 미포함
placePageUrl	string	200	수령희망위치 등 고객 요청 url, 빈값일 수 있음.
addressNotSupported	boolean		true: 배송불가지역 false: 배송가능지역

응답값 샘플코드

```
{
  "bookId": "1011812345",
  "orderIdFromCorp": "21051201",
  "receiverAddress": "서울 영등포구 도신로 31 (현대3차아파트) 123-1234",
  "receiverAddressBuilding": "현대3차아파트",
  "receiverAddressCleaned": "서울 영등포구 대림동 608-1번지",
  "receiverAddressRoadCleaned": "서울 영등포구 도신로 31",
  "receiverAddressRoadDetail": "123동 1234호 (대림동,현대3차아파트)",
  "dongGroup": "서남7대림",
  "addressNotSupported": false,
  "placePageUrl":
  "https://dev-place.doobalhero.kr/?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.MTAxMTg5Njg2MQ.3_XKIyJkJEJlq_lfsi8oGn96NjUhMNgNhWkdWnprik"
```

```
}
```

*접수성공 시 status값 : 201(CREATED)

접수 실패 응답값

요청 시 필수 항목 값이 포함되지 않은 경우 접수 실패 응답

statusCode	number	3	실패 코드
timestamp	string	100	실패발생일시
path	string	200	요청url path
message	string	300	실패 사유 메시지

실패 응답값 샘플

```
{
  "statusCode": 400,
  "timestamp": "2022-11-10T06:12:49.745Z",
  "path": "/deliveries/",
  "message": "수거지코드를 확인해주세요."
}
```

배송조회

단건조회

Method: GET

Url: /deliveries/{bookId}

요청값 설명

Url에 조회할 bookId 를 포함

응답값 설명

bookId	접수번호
accidentAt	사고일시(YYYY-MM-DD HH:mm:ss) *사고발생 여부 판단
accidentReason	사고사유

canceledAt	취소일시(YYYY-MM-DD HH:mm:ss) *취소발생 여부 판단
canceledReason	취소사유
status	배송상태, 0 - 예약, 1 - 수거배차, 2 - 수거완료, 3 - 입고완료, 4 - 출고완료, 5 - 배송완료, 6 - 반송완료, 7 - 분실완료, 8 - 배송대기, 12 - 배송연기 *10, 11은 미사용 *9 미사용(2024 7월 22일)
receivedDate	접수일시(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
pickupScheduledDate	수거지정일시(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
pickedupDate	수거완료일시(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
warehousedDate	입고일시(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
deliveryAllocatedDate	배송담당자지정일시(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
releasedDate	배송출고일시(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
deliveredDate	배송완료일시(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
senderAddress	송하인주소
senderAddressDetail	송하인상세주소
senderMobile	송하인연락처
senderName	송하인명
receiverAddress	수하인주소
receiverAddressDetail	수하인상세주소
receiverAddressBuilding	수하인주소건물명
receiverAddressCleaned	수하인주소정제 지번주소
receiverAddressRoadCleaned	수하인주소정제 도로명주소
receiverAddressRoadDetail	수하인주소정제 상세주소
receiverDongGroupName	지역구분그룹코드 *배송불가지역 접수건인 경우 배송불가지역 표시
receiverMobile	수하인연락처
receiverName	수하인명
orderIdFromCorp	고객사입력주문번호
etc1	고객사입력값
etc2	고객사입력값
etc3	고객사입력값
delayedDeliveries	배송지연사유및등록일시, reason, delayedDate
notReceivedImageLocation	배송완료 보관위치사진

signImageLocation	배송완료 서명사진
sentBackDate	반송완료일시
sentBackReason	반송완료사유
lostDate	분실완료일시
lostReason	분실완료사유
placePageUrl	수령희망장소등록 url
printed	고객사웹사이트에서 운송장출력여부, true/false
completedLocationInfo	배송완료 추가 안내정보
receiverDongName	도착동명(도로명 주소만 있는 주소인 경우 빈값)
deliveryRiderMobile	배송기사휴대폰번호
checkPageUrl	배송완료정보조회페이지url
addressNotSupported	배송불가지역여부구분(boolean). true:배송불가지역/false:배송가능지역

응답값 샘플코드

```
{
  "bookId": "035821617250",
  "accidentAt": null,
  "accidentReason": null,
  "canceledAt": "2023-02-16 11:11:52",
  "canceledReason": "(관제취소) t",
  "status": 8,
  "receivedDate": "2023-02-16 09:31:28",
  "pickupScheduledDate": "2023-02-16 09:31:29",
  "pickedupDate": "2023-02-16 09:31:29",
  "warehousedDate": "2023-02-16 09:31:29",
  "releasedDate": null,
  "deliveredDate": null,
  "deliveryRiderMobile": "01024344342",
  "senderAddress": "경기 부천시 범박동 152-2번지",
  "senderAddressDetail": null,
  "senderMobile": "0243214321",
  "senderName": "api테스트",
  "receiverAddress": "서울 강남구 자곡동 611번지",
  "receiverAddressDetail": "서울특별시 강남구 자곡로 동 호",
  "receiverDongGroupName": "자곡",
  "receiverMobile": "01024344342",
  "receiverName": "api단건",
  "orderIdFromCorp": "20230213001",
  "etc1": null,
  "etc2": null,
  "etc3": null,
}
```

```
"delayedDeliveries": [
  {
    "reason": "기상악화(폭우)",
    "delayedDate": "2023-02-17 12:17:40"
  }
],
"notReceivedImageLocation": "",
"signImageLocation": "",
"sentBackDate": null,
"sentBackReason": "수취 거부",
"printed": false,
"completedLocationInfo": "문앞(소화전)",
"placePageUrl": "https://place.doobalhero.kr/?token=",
"reviewUrl": "https://review.doobalhero.kr/?token=",
"problemUrl": "https://problem.doobalhero.kr/?token=",
"deliveredPageUrl": "https://check.doobalhero.kr/completed/?token="
}
```

복수건 쿼리 설정 조회

Method: GET

Url: /deliveries

쿼리 설명

page	페이지 (default - 1)
pageSize	페이지 크기 (default - 10)
dateFrom	조회시작일자 (YYYY-MM-DD)
canceled	취소건 지정 여부 (0 or 1, default - 0)
canceledType	취소건 유형 여부 ('ADMIN' - 관제취소건 'CORP_USER' - 고객사 취소건, 쿼리미포함 시 ADMIN or CORP_USER 반영)

요청 url 샘플

```
?page=1&pageSize=10&dateFrom=2022-06-01&canceled=1
```

응답값 설명

단건조회 응답값 설명과 동일

응답값 샘플코드

```
{
  "bookId": "035821617250",
  "accidentAt": null,
```

```

"accidentReason": null,
"anceledAt": "2023-02-16 11:11:52",
"anceledReason": "(관제취소) t",
"status": 8,
"receivedDate": "2023-02-16 09:31:28",
"pickupScheduledDate": "2023-02-16 09:31:29",
"pickedupDate": "2023-02-16 09:31:29",
"warehousedDate": "2023-02-16 09:31:29",
"releasedDate": null,
"deliveredDate": null,
"deliveryRiderMobile": "01024344342",
"senderAddress": "경기 부천시 범박동 152-2번지",
"senderAddressDetail": null,
"senderMobile": "0243214321",
"senderName": "api테스트",
"receiverAddress": "서울 강남구 자곡동 611번지",
"receiverAddressDetail": "서울특별시 강남구 자곡로 동 호",
"receiverDongGroupName": "자곡",
"receiverMobile": "01024344342",
"receiverName": "api단건",
"orderIdFromCorp": "20230213001",
"etc1": null,
"etc2": null,
"etc3": null,
"delayedDeliveries": [
  {
    "reason": "기상악화(폭우)",
    "delayedDate": "2023-02-17 12:17:40"
  }
],
"notReceivedImageLocation": "",
"signImageLocation": "",
"sentBackDate": null,
"sentBackReason": "수취 거부",
"printed": false,
"completedLocationInfo": "문앞(소화전)",
"placePageUrl": "https://place.doobalhero.kr/?token=",
"reviewUrl": "https://review.doobalhero.kr/?token=",
"problemUrl": "https://problem.doobalhero.kr/?token=",
"deliveredPageUrl": "https://check.doobalhero.kr/completed/?token="
}

```

취소

일반 접수건 취소 조건

- 접수
- 수거지정
- 수거완료
- 입고
- 배송배차

*배송출발, 배송연기, 배송완료(분실완료, 반송완료 포함) 상태는 취소 불가

반품 접수건 취소 조건

-접수

-수거지정

*수거완료 이후부터 취소 불가

단건 취소

Method: PUT

Url: /deliveries/{bookId}/cancel

요청값 설명

bookId	string	20	Url에 취소할 bookId(접수번호) 를 포함
reason	string	200	취소사유값

요청값 샘플코드

- /deliveries/1051629396/cancel

```
{
  "reason": "취소 사유입니다."
}
```

응답값 설명

bookId	string	20	취소 처리된 접수번호
orderIdFromCorp	string	50	취소 처리된 접수건의 사측 주문번호

응답값 샘플코드

```
{
  "bookId": "1051629396",
  "orderIdFromCorp": "210906"
}
```

취소 실패 응답값

요청 시 필수 항목 값인 **bookId**가 잘못된 경우 취소 실패 응답

statusCode	number	3	실패 코드
timestamp	string	100	실패발생일시
path	string	200	요청url path
message	string	300	실패 사유 메시지

실패 응답값 샘플

```
{
  "statusCode": 404,
  "timestamp": "2022-11-10T06:18:53.713Z",
  "path": "/deliveries/111227/cancel",
  "message": "배송정보를 찾을 수 없습니다."
}
```

반품등록

동일 접수건 **bookId** 로 복수 접수 가능

- 부분 반품 접수 대응
- 복수 반품 접수건 접수 시 **bookId**를 R, 1R, 2R 순차적으로 반영

단건 반품

Method: POST

Url: /deliveries/{bookId}/return

요청값 설명

customerAddress	수하인(반품지) 주소가 달라진 경우기본주소
customerAddressDetail	수하인(반품지) 주소가 달라진 경우 상세주소
customerMobile	수하인(반품지) 연락처가 달라진 경우 연락처
customerName	수하인(반품지) 성명이 달라진 경우 성명
memoFromCustomer	고객요청사항

요청값 샘플코드

```
{
```

```

"customerAddress": "",
"customerAddressDetail": "",
"customerMobile": "",
"customerMobile2": "",
"customerName": "",
"memoFromCustomer": ""
}

```

응답값 설명

bookId	접수번호
orderIdFromCorp	고객사 주문번호
reason	메시지
success	반품접수 성공 여부 true/false

응답값 샘플코드

```

{
  "bookId": "R1061302872",
  "orderIdFromCorp": "210906",
  "reason": "",
  "success": true
}

```

요청 실패 시

이미 반품 접수된 경우 > 정상 반품 접수 처리 변경

```

{
  "statusCode": 412,
  "timestamp": "2022-06-14T02:53:06.773Z",
  "path": "/deliveries/1061302872/return",
  "message": "이미 반품 등록된 배송건입니다."
}

```

반품 등록이 불가능한 경우: 취소상태, 사고상태, 분실완료 상태

```

{
  "statusCode": 400,
  "timestamp": "2023-01-17T05:52:38.475Z",
  "path": "/deliveries/035811719814/return",
  "message": "취소/사고/분실 건에 대해서는 반품이 불가능합니다."
}

```

해당하는 접수번호가 없는 경우

```
{  
  "statusCode": 404,  
  "timestamp": "2022-06-14T02:53:45.189Z",  
  "path": "/deliveries/1061353340/return",  
  "message": "존재하지 않는 배송건입니다."  
}
```