

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2016

Huấn luyện viên: Yu Linyun, Chen Xumin

China Computer Federation, 2016

Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2016

I0I China candidate team papers / National training team 2016 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2016. Phần bìa và mục lục có lỗi văn bản đọc được, nhưng ngay từ bài đầu tiên phần thân đã bị lỗi ánh xạ phông chữ và trích xuất thành mojibake. Bản dịch này chuyển ngữ các thông tin đầu sách, mục lục, bài đầu tiên của Ren Zhizhou về một số phương pháp tính tổng hàm nhân tính, bài thứ hai của Jiang Zhihao về một số phương pháp mô hình hóa bằng luồng mạng, và bài thứ ba của Dong Kefan về quy hoạch tuyến tính cùng bài toán đối ngẫu. Phần thân các bài được dựng từ OCR và đối chiếu công thức với lớp văn bản PDF.

1 Trạng thái và ghi chú trích xuất

Đã dịch ba bài đầu tiên trong tập luận văn. Bài 1 dùng trang vật lý 5–20 của PDF nguồn, tương ứng trang in 1–16. Bài 2 dùng trang vật lý 21–35, tương ứng trang in 17–31; trang vật lý 36, tương ứng trang in 32, là trang trắng ngăn cách trước bài kế tiếp. Bài 3 bắt đầu ở trang vật lý 37, tương ứng trang in 33, và kết thúc ở trang vật lý 66, tương ứng trang in 62; bài kế tiếp bắt đầu ở trang in 63. Phần thân các bài 2 và 3 có lỗi văn bản bị mojibake, nên được OCR bằng pdftoppm và tesseract -l chi_sim+eng, rồi lọc nhiều thủ công khi dựng bản dịch.

2 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2016*. Huấn luyện viên ghi trên bìa là Yu Linyun và Chen Xumin. Đơn vị xuất bản là China Computer Federation.

3 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả / trường
1	Một số phương pháp tính tổng hàm nhân tính	Ren Zhizhou, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng
17	Một số phương pháp mô hình hóa bằng luồng mạng	Jiang Zhihao, Trường Trung học số 1 Shengli, Đông Doanh
33	Bàn sơ lược về quy hoạch tuyến tính và bài toán đối ngẫu	Dong Kefan, Trường Trung học số 1 Phúc Châu, Phúc Kiến
63	Bàn sơ lược về một số thuật toán và ứng dụng cho bài toán cắt nhỏ nhất trên đồ thị vô hướng	Wang Wentao, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng
81	Bàn sơ lược về ứng dụng của quy hoạch tuyến tính trong thi tin học	Zou Xiaoyao, Trường Trung học Trần Hải, Ninh Ba
99	Phép toán cực trị trên đoạn và bài toán cực trị lịch sử	Ji Ruyi, Trường Học Quân Hàng Châu
123	Xét lại biến đổi Fourier nhanh	Mao Xiao, Trường Yali
141	Từ <i>Unknown</i> bàn về một lớp phương pháp duy trì thông tin đoạn có hỗ trợ chèn và xóa ở cuối	Luo Zhezheng, Trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm An Huy
163	Báo cáo ra đề mảng hậu tố của Tiểu C	Hong Huadun, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng
171	Báo cáo ra đề <i>Xiaoxiaokan</i>	Zhang Haowei, Trường Trung học Dư Diêu, Chiết Giang
179	Báo cáo ra đề <i>strakf</i>	Li Zihao, Trường Trung học Shimen, Phạt Sơn
189	Báo cáo ra đề <i>Tập hợp của quá khứ</i>	Wang Wenxiao, Trường Trung học Song Thập, Hạ Môn
195	Báo cáo ra đề <i>Lái tàu rời Qin Chuan</i>	Wu Zuofan, Trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm An Huy
209	Bài luyện tập thuật toán sắp xếp cơ bản	Jin Ce, Trường Học Quân Hàng Châu, Chiết Giang
221	Báo cáo ra đề <i>move</i>	Yuan Yutao, Trường Yali, Trường Sa

Bài 1. Một số phương pháp tính tổng hàm nhân tính

Ren Zhizhou, Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng

Tóm tắt

Hàm nhân tính là một lớp hàm số học đặc biệt. Bài viết này tổng hợp một số kỹ thuật tính toán thường gặp trong các bài toán liên quan tới hàm nhân tính, và từ cảm hứng của các thuật toán đó đưa ra một phương pháp tính tổng hàm nhân tính có phạm vi áp dụng tương đối rộng.

1. Dẫn nhập

Trong thi tin học, đôi khi ta gặp các hàm được định nghĩa trên miền số nguyên dương, tức các hàm số học. Hàm nhân tính, với tư cách một lớp hàm số học đặc biệt, thường là đối tượng được thảo luận. Trong loại bài toán này, thí sinh thường phải trước hết thực hiện một số suy luận, rồi chọn phương pháp thích hợp để tính biểu thức sau khi đã biến đổi. Khi đó ta cần những thuật toán hiệu quả để hoàn tất bước tính toán cuối cùng.

Trong bài viết này, tác giả trước hết chỉnh lý một số phương pháp tính toán thường dùng trong thi tin học.

Mục 2 giới thiệu định nghĩa hàm nhân tính và liệt kê một số ví dụ thường gặp.

Mục 3 giới thiệu cách dùng sàng tuyển tính để nhanh chóng tính các giá trị đầu của một hàm nhân tính.

Mục 4 giới thiệu định nghĩa tích chập Dirichlet và đảo Mobius, làm nền cho mục sau.

Mục 5 kết hợp nội dung hai mục trước để đưa ra một phương pháp tính tổng hàm số học hiệu quả. Trong thi tin học Trung Quốc, thuật toán này thường được gọi là sàng Du Jiao; nó xây dựng công thức bằng tích chập Dirichlet. Tuy không có liên hệ quá lớn với tính nhân tính, và đòi hỏi chính hàm cần tính có tính chất đặc biệt nên điều kiện sử dụng hơi nghiêm ngặt, nó vẫn đem lại nhiều gợi ý.

Trong Mục 6, từ cảm hứng của các thuật toán trước đó, tác giả đưa ra một phương pháp tính tổng hàm nhân tính mới. Hiệu suất của phương pháp này tuy hơi kém thuật toán ở Mục 5, nhưng phạm vi áp dụng rộng hơn. Ở mục này, tác giả bắt đầu từ động cơ thiết kế thuật toán, từng bước xây dựng toàn bộ quy trình, rồi giới thiệu ứng dụng của thuật toán này ngoài bài toán tính tổng hàm nhân tính.

2. Định nghĩa

Định nghĩa 2.1. Hàm có miền xác định là tập số nguyên dương và miền giá trị là tập số phức được gọi là **hàm số học**.

Định nghĩa 2.2. Giả sử $f(x)$ là một hàm số học. Nếu với mọi cặp số nguyên dương nguyên tố cùng nhau a, b đều có

$$f(ab) = f(a)f(b),$$

thì $f(x)$ là một **hàm nhân tính**.

Định nghĩa 2.3. Giả sử $f(x)$ là một hàm số học. Nếu với mọi cặp số nguyên dương a, b đều có

$$f(ab) = f(a)f(b),$$

thì $f(x)$ là một **hàm hoàn toàn nhân tính**.

Nếu không nói riêng, mọi hàm xuất hiện trong bài viết này đều là hàm số học.

2.1. Một số hàm nhân tính thường gặp

Sau đây là một số hàm nhân tính thường gặp:

- Hàm ước $\sigma_k(n)$, biểu thị tổng lũy thừa bậc k của mọi ước của n .
- Hàm Euler $\varphi(n)$, biểu thị số lượng số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n .
- Hàm Mobius

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^k, & n \text{ là tích của } k \text{ số nguyên tố khác nhau,} \\ 0, & \text{các trường hợp khác.} \end{cases}$$

2.2. Một số hàm hoàn toàn nhân tính thường gặp

Sau đây là một số hàm hoàn toàn nhân tính thường gặp:

- Hàm lũy thừa $Id_k(n) = n^k$.
- Hàm đơn vị

$$\epsilon(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

3. Sàng tuyển tính

Sàng tuyển tính là thuật toán rất thường dùng khi tính hàm nhân tính. Nó có thể tính trong $O(n)$ thừa số nguyên tố nhỏ nhất của mọi số từ 2 tới n ; dùng các thông tin này, ta có thể truy hồi xong các giá trị hàm của n hạng đầu.

3.1. Tính thừa số nguyên tố nhỏ nhất

Xét phân tích thừa số nguyên tố của một số nguyên dương n , và sắp các thừa số nguyên tố theo thứ tự giảm dần:

$$n = \prod_{i=1}^k p_i,$$

trong đó p_i là số nguyên tố và với $1 \leq i < k$ có $p_i \geq p_{i+1}$. Cách phân tích này là duy nhất; có thể dùng tính duy nhất đó để thu được thuật toán sau:

- Gọi pr_i là thừa số nguyên tố nhỏ nhất của i , và liệt kê i từ 2 để tính.
- Nếu pr_i của số hiện tại chưa được tính, thì i là số nguyên tố và $pr_i = i$.
- Liệt kê mọi số nguyên tố p không vượt quá pr_i , rồi gán $pr_{ip} = p$.

Mỗi số chỉ bị sàng bởi thừa số nguyên tố nhỏ nhất của nó, nên độ phức tạp thời gian của thuật toán này là $O(n)$.

3.2. Tính n hạng đầu của một hàm nhân tính

Giả sử $f(x)$ là một hàm nhân tính, nay cần tính các giá trị $f(x)$ của n hạng đầu.

Nếu có thể phân tích x thành một cặp a, b nguyên tố cùng nhau với $a, b > 1$, thì giá trị $f(x)$ có thể truy hồi theo Định nghĩa 2.2. Vì vậy chỉ còn cần tính trường hợp x chỉ có một loại thừa số nguyên tố.

Ta có thể dùng sàng tuyển tính $O(n)$ để tính thừa số nguyên tố nhỏ nhất của mỗi số, rồi truy hồi số mũ của thừa số nguyên tố nhỏ nhất đó trong mỗi số. Giả sử thừa số nguyên tố nhỏ nhất của x là p , số mũ là c , và $p^c \mid x$. Khi đó

$$f(x) = f(p^c) f\left(\frac{x}{p^c}\right).$$

3.3. Ví dụ 1

Ví dụ 1. Tính n giá trị đầu của hàm Euler $\varphi(n)$.

Với $n > 1$, giả sử

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i},$$

trong đó các p_i đều là số nguyên tố và $p_i \neq p_j$ khi $i \neq j$. Hàm Euler có công thức kinh điển

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \frac{p_i - 1}{p_i} = \prod_{i=1}^k (p_i - 1) p_i^{c_i - 1}.$$

Với trường hợp n chỉ có một loại thừa số nguyên tố, ta có thể tính trực tiếp; phần còn lại dùng cách ở Mục 3.2 để truy hồi bằng sàng tuyến tính. Độ phức tạp thời gian là $O(n)$.

4. Đảo Mobius

4.1. Tích chập Dirichlet

Định nghĩa 4.1. Định nghĩa tích chập Dirichlet của hai hàm số học $f(x), g(x)$, ký hiệu $(f * g)(x)$, là

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Tích chập Dirichlet có các tính chất phép toán sau:

- Giao hoán: $f * g = g * f$.
- Kết hợp: $(f * g) * h = f * (g * h)$.
- Phân phối: $f * (g + h) = f * g + f * h$.
- Đơn vị: $f * \epsilon = f$.
- Nếu f, g đều là hàm nhân tính thì $f * g$ cũng là hàm nhân tính.

Các tính chất trên chứng minh khá đơn giản, xin để độc giả tự suy nghĩ.

4.2. Đảo Mobius

Bổ đề 4.1. $\mu * 1 = \epsilon$, tức

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \epsilon(n),$$

trong đó hàm 1 là hàm hằng luôn trả về 1.

Chứng minh. Giả sử n có k loại thừa số nguyên tố khác nhau. Khi đó

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} = (1 - 1)^k = [k = 0] = \epsilon(n).$$

ϵ là hàm đơn vị đã nhắc tới ở Mục 2.2.

Định lý 4.1 (đảo Mobius). Nếu có hai hàm số học f, g thỏa

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d),$$

thì chúng cũng thỏa

$$g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right).$$

Điều ngược lại cũng đúng, tức

$$f = g * 1 \iff g = \mu * f.$$

Chứng minh. Giả sử

$$f = g * 1.$$

Chập hai vế với hàm μ , ta được

$$\mu * f = \mu * g * 1.$$

Theo Bổ đề 4.1, suy ra

$$\mu * f = \epsilon * g = g.$$

Ngược lại, chập hai vế với hàm 1, ta được

$$g * 1 = \mu * f * 1 = \epsilon * f = f.$$

4.3. Mở rộng của đảo Mobius

Đảo Mobius còn có nhiều dạng mở rộng. Tiếp theo ta giới thiệu một mở rộng về hàm số học.

Bổ đề 4.2. Giả sử x, y, a, b là các số nguyên dương, trong đó $a, b \leq x$, và

$$y = \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor.$$

Khi đó

$$\left\lfloor \frac{y}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{ab} \right\rfloor.$$

Chứng minh. Đặt $x = kab + c$, trong đó k, c là các số nguyên không âm và $c < ab$. Khi đó $k = \lfloor x/(ab) \rfloor$. Ta có

$$y = \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor = kb + \left\lfloor \frac{c}{a} \right\rfloor,$$

và $\lfloor c/a \rfloor < b$, nên $\lfloor y/b \rfloor = k$.

Định lý 4.2. Giả sử f, g là hai hàm số học, t là một hàm hoàn toàn nhân tính và $t(1) = 1$. Khi đó

$$f(n) = \sum_{k=1}^n t(k) g\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right)$$

khi và chỉ khi

$$g(n) = \sum_{k=1}^n \mu(k) t(k) f\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right).$$

Chứng minh. Xét thay công thức đầu vào công thức sau. Theo Bổ đề 4.2, ta có

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \mu(k) t(k) f\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right) &= \sum_{k=1}^n \mu(k) t(k) \sum_{i=1}^{\lfloor n/k \rfloor} t(i) g\left(\left\lfloor \frac{n}{ki} \right\rfloor\right) \\ &= \sum_{j=1}^n g\left(\left\lfloor \frac{n}{j} \right\rfloor\right) \sum_{i|j} \mu(i) t(i) t\left(\frac{j}{i}\right) \\ &= \sum_{j=1}^n g\left(\left\lfloor \frac{n}{j} \right\rfloor\right) t(j) \sum_{i|j} \mu(i). \end{aligned}$$

Theo Bổ đề 4.1,

$$\sum_{k=1}^n \mu(k) t(k) f\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right) = \sum_{j=1}^n g\left(\left\lfloor \frac{n}{j} \right\rfloor\right) t(j) \epsilon(j) = g(n) t(1) = g(n).$$

Chiều ngược lại cũng tương tự.

5. Xây dựng bằng tích chập Dirichlet

Trong thi tin học Trung Quốc, thuật toán này thường được gọi là sàng Du Jiao. Nó có thể hoàn thành hiệu quả phép tính cho một số hàm số học thường gặp.

5.1. Dạng chính

Giả sử $f(n)$ là một hàm số học, cần tính

$$S(n) = \sum_{i=1}^n f(i).$$

Theo tính chất của hàm $f(n)$, ta xây dựng một công thức truy hồi của $S(n)$ theo các giá trị

$$S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right),$$

như dưới đây.

Tìm một hàm số học thích hợp $g(n)$:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{d|i} f(d) g\left(\frac{i}{d}\right) = \sum_{i=1}^n g(i) S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right).$$

Khi đó thu được công thức truy hồi

$$g(1)S(n) = \sum_{i=1}^n (f * g)(i) - \sum_{i=2}^n g(i) S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right).$$

Bổ đề 5.1. Với một số nguyên dương n , xét mọi số nguyên dương $i \in [1, n]$. Các giá trị $\lfloor n/i \rfloor$ chỉ có $O(\sqrt{n})$ loại.

Chứng minh. Với mọi $i \leq \sqrt{n}$, ta có $\lfloor n/i \rfloor \geq \sqrt{n}$, nên phần này có $O(\sqrt{n})$ loại giá trị. Với mọi $i > \sqrt{n}$, ta có $\lfloor n/i \rfloor < \sqrt{n}$, nên phần này cũng có $O(\sqrt{n})$ loại giá trị.

Theo Bổ đề 4.2 và Bổ đề 5.1, trong toàn bộ quá trình truy hồi tính $S(n)$, chỉ có $O(\sqrt{n})$ giá trị

$$S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)$$

cần được tính.

Nếu có thể nhanh chóng lấy tổng tiền tố của $(f * g)(i)$ và $g(i)$, ta có thể chia đoạn theo giá trị của $\lfloor n/i \rfloor$. Khi đó tính một $S(n)$ có độ phức tạp $O(\sqrt{n})$, còn toàn bộ quá trình có độ phức tạp

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O(\sqrt{i}) + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\sqrt{\frac{n}{i}}\right).$$

Phần sau chắc chắn lớn hơn phần trước, nên chỉ cần xét

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\sqrt{\frac{n}{i}}\right) \approx O\left(\int_0^{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{n}{x}} dx\right) = O(n^{3/4}).$$

Cách xây dựng công thức truy hồi cần phân tích theo hàm cụ thể. Có thể tham khảo các ví dụ sau.

5.2. Ví dụ 2

Ví dụ 2. Tính

$$S(n) = \sum_{i=1}^n \mu(i).$$

Theo Bổ đề 4.1, dùng phương pháp ở Mục 5.1 ta thu được công thức truy hồi

$$S(n) = \sum_{i=1}^n \epsilon(i) - \sum_{i=2}^n S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right) = 1 - \sum_{i=2}^n S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right).$$

Độ phức tạp tính trực tiếp là $O(n^{3/4})$. Xét việc dùng sàng tuyến tính xử lý trước $n^{1/3}$ hạng đầu, khi đó độ phức tạp của phần truy hồi là

$$O\left(\int_0^{n^{1/3}} \sqrt{\frac{n}{x}} dx\right) = O(n^{2/3}).$$

Kết hợp với phần sàng tuyến tính, tổng độ phức tạp là $O(n^{2/3})$.

5.3. Ví dụ 3

Ví dụ 3 (SPOJ DIVCNT2). Tính

$$S(n) = \sum_{i=1}^n \sigma_0(i^2).$$

Tương tự, xét xây dựng quan hệ tích chập Dirichlet. Đặt

$$f(n) = \sigma_0(n^2), \quad g(n) = 2^{\omega(n)},$$

trong đó $\omega(n)$ biểu thị số lượng thừa số nguyên tố khác nhau của n . Ta có $f = g * 1$, tức

$$\sigma_0(n^2) = \sum_{d|n} 2^{\omega(d)}.$$

Chứng minh. Xét từng ước d của n . Trong d^2 , ta có thể bỏ đi một tập thừa số nguyên tố của d , tức có $2^{\omega(d)}$ cách bỏ; bằng cách này có thể liệt kê mọi ước của n^2 .

Dễ thấy $g = \mu^2 * 1$, do đó ta có các quan hệ truy hồi sau:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sigma_0(i^2) &= \sum_{i=1}^n 2^{\omega(i)} \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor, \\ \sum_{i=1}^n 2^{\omega(i)} &= \sum_{i=1}^n \mu^2(i) \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor, \\ \sum_{i=1}^n \mu^2(i) &= \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \mu(i) \left\lfloor \frac{n}{i^2} \right\rfloor. \end{aligned}$$

Tương tự Ví dụ 2, có thể dùng sàng tuyến tính để hoàn thành tính toán trong $O(n^{2/3})$.¹

5.4. Tiểu kết

Theo Bổ đề 4.2 và Bổ đề 5.1, khi truy hồi tính hạng thứ n , loại công thức này chỉ liên quan tới $O(\sqrt{n})$ trạng thái. Bằng tích phân, có thể tính độ phức tạp của chuyển trạng thái truy hồi là $O(n^{3/4})$; dùng sàng tuyến tính xử lý trước một đoạn đầu có thể tiếp tục hạ độ phức tạp.

Lấy tư tưởng này làm nền tảng, ta có thể xây dựng thuật toán trong mục sau. Về nội dung của mục này, có thể xem tài liệu tham khảo [2] để biết thêm chi tiết; bài viết này không triển khai sâu hơn.

¹Công thức tính tổng của μ^2 có thể nhận được từ bao hàm–loại trừ.

6. Một phương pháp tính tổng dựa trên phân tích thừa số nguyên tố

Trong nhiều trường hợp, ta không thể dễ dàng tìm được tính chất của hàm cần tính tổng. Khi đó ta hy vọng có một phương pháp tính tổng hiệu quả với phạm vi áp dụng rộng hơn. Tiếp theo bài viết đưa ra một thuật toán tính tổng cho các hàm nhân tính có dạng tương đối tổng quát.

6.1. Nhắc lại

Giả sử $F(n)$ là một hàm nhân tính, và phân tích thừa số nguyên tố của n là

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i}.$$

Xét cách mô tả một hàm nhân tính như sau:

- Khi n là số nguyên tố, tức $n = p$, $F(p) = G(p)$.
- Khi n là lũy thừa của một số nguyên tố, tức $n = p^c$ với $c > 1$, $F(p^c) = T(p^c)$.
- Các trường hợp còn lại tính theo tính nhân tính:

$$F(n) = \prod_{i=1}^k F(p_i^{c_i}).$$

Ví dụ, với hai hàm nhân tính thường gặp sau:

- Với hàm Euler $\varphi(n)$, $G(p) = p - 1$ và $T(p^c) = (p - 1)p^{c-1}$.
- Với hàm Mobius $\mu(n)$, $G(p) = -1$ và $T(p^c) = 0$.

Tổng quát hơn, $G(p)$ có thể là một đa thức theo p , còn $T(p^c)$ có thể là một đa thức theo p và c . Với các trường hợp này, hoặc với những biểu thức phức tạp hơn, thuật toán ở mục trước có thể không còn phù hợp. Ta xét không dựa vào tính chất riêng của hàm nữa, mà trực tiếp hoàn thành tính toán bằng tính nhân tính.

6.2. Đưa vào bài toán

Lấy một dạng đơn giản của loại bài toán này làm ví dụ.

Ví dụ 4. Định nghĩa một biến thể $\phi(n, d)$ của hàm Euler. Phân tích thừa số nguyên tố của n là

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i},$$

trong đó p_i là các thừa số nguyên tố đôi một khác nhau và $c_i > 0$. Với trường hợp $n = 1$, ta hiểu tích sau là tích rỗng. Đặt

$$\phi(n, d) = \prod_{i=1}^k (p_i^{c_i} + d).$$

Đặc biệt, định nghĩa $\phi(1, d) = 1$. Với n, d cho trước, hãy tính

$$\left(\sum_{i=1}^n \phi(i, d) \right) \bmod (10^9 + 7).$$

Đặt $F(n) = \phi(n, d)$. Theo cách biểu diễn ở Mục 6.1, ta có

$$G(p) = p + d, \quad T(p^c) = p^c + d.$$

6.3. Biến đổi bước đầu

Bổ đề 6.1. Với một số nguyên dương $x \leq n$, x có nhiều nhất một thừa số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$.

Chứng minh. Giả sử x có hai thừa số nguyên tố p_1, p_2 lớn hơn $\sqrt{n}$. Khi đó $p_1 p_2 > n$, mâu thuẫn với $x \leq n$.

Theo Bổ đề 6.1, có thể chia $F(x)$ thành hai loại để xét:

- x không có thừa số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$;
- x có một thừa số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$.

Theo tính nhân tính của hàm, ta có

$$\sum_{i=1}^n F(i) = \sum_{\substack{x \leq n \\ x \text{ không có thừa số nguyên tố} > \sqrt{n}}} F(x) \left(1 + \sum_{\substack{\sqrt{n} < p \leq \lfloor n/x \rfloor \\ p \text{ nguyên tố}}} G(p) \right).$$

Hệ số nhân với $F(x)$ chỉ liên quan tới giá trị $\lfloor n/x \rfloor$. Vì vậy chỉ có $O(\sqrt{n})$ loại hệ số khác nhau, và ta có thể phân $F(x)$ thành $O(\sqrt{n})$ nhóm theo giá trị $\lfloor n/x \rfloor$, mỗi nhóm ứng với một loại hệ số.

Đặt y là một giá trị cố định của $\lfloor n/x \rfloor$. Khi đó cần tính hai phần

$$\sum_{\substack{\sqrt{n} < p \leq y \\ p \text{ nguyên tố}}} G(p), \quad \sum_{\substack{\lfloor n/x \rfloor = y \\ x \text{ không có thừa số nguyên tố} > \sqrt{n}}} F(x).$$

6.4. Tính $G(p)$

6.4.1. Phân tích bước đầu. Trong công thức của Ví dụ 4, $G(p) = p + d$. Không mất tính tổng quát, giả sử $G(p)$ là một đa thức bậc thấp theo p , và xét tính riêng từng hạng của đa thức.

Giả sử các số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$ có tổng cộng m số, sắp theo thứ tự tăng dần là $p_1, \dots, p_m$. Đặt $g_k[i][j]$ là tổng lũy thừa bậc k của mọi số trong đoạn $[1, j]$ nguyên tố cùng nhau với i số nguyên tố đầu. Phần $i = 0$ có thể tính bằng nội suy trong $O(k)$.

Với $i \geq 1$, xét trong đoạn $[1, j]$ có bao nhiêu số chứa thừa số nguyên tố p_i và nguyên tố cùng nhau với $i - 1$ số nguyên tố trước. Đặt

$$l = \left\lfloor \frac{j}{p_i} \right\rfloor.$$

Ta có truy hồi

$$g_k[i][j] = g_k[i-1][j] - p_i^k g_k[i-1][l].$$

Giá trị cuối cùng $g_k[m][j] - 1$ chính là tổng lũy thừa bậc k của các số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$ trong đoạn $[1, j]$. Theo Bổ đề 4.2 và Bổ đề 5.1, trong quá trình tính $g_k[m][n]$, số trạng thái chiều thứ hai cần dùng là $O(\sqrt{n})$, và các trạng thái này đúng là từng loại tổng $G(p)$ cần tính.

6.4.2. Cài đặt thô. Cài đặt thô công thức truy hồi này cần lần lượt liệt kê số nguyên tố p_i và tính trên từng trạng thái.

Xét với mỗi giá trị $\lfloor n/x \rfloor$ có bao nhiêu số nguyên tố cần chuyển. Phần $\lfloor n/x \rfloor > \sqrt{n}$ cần chuyển mọi số nguyên tố trong phạm vi $\sqrt{n}$, nên

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{i}{\log i}\right) + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{\sqrt{n}}{\log \sqrt{n}}\right) \approx O\left(\frac{n}{\log n}\right).$$

6.4.3. Tối ưu. Khi $p_{i+1} > j$, chắc chắn $g_k[i][j] = 1$. Vì vậy nếu $p_i^2 > j \geq p_i$, tức

$$l = \left\lfloor \frac{j}{p_i} \right\rfloor < p_i,$$

thì

$$g_k[i-1][l] = 1, \quad g_k[i][j] = g_k[i-1][j] - p_i^k.$$

Do đó thực ra có thể bỏ qua tính toán khi $p_i^2 > j$. Với mỗi j , ghi lại giá trị i ở lần chuyển cuối cùng; khi gọi vị trí $g_k[i][j]$, cộng bù đóng góp của đoạn số nguyên tố chưa được tính.

Với mỗi giá trị $\lfloor n/x \rfloor$, chỉ cần chuyển các số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{\lfloor n/x \rfloor}$. Độ phức tạp có thể ước lượng là

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{\sqrt{i}}{\log i}\right) + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{\sqrt{n/i}}{\log \sqrt{n/i}}\right).$$

Đóng góp của phần sau chắc chắn lớn hơn phần trước, và $\sqrt{n/i} \geq n^{1/4}$, nên có thể ước lượng độ phức tạp bởi

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{\sqrt{n/i}}{\log \sqrt{n/i}}\right) \approx O\left(\frac{\int_0^{\sqrt{n}} \sqrt{n/x} dx}{\log n}\right) = O\left(\frac{n^{3/4}}{\log n}\right).$$

6.5. Tính $F(x)$

6.5.1. Phân tích bước đầu. Vì các $F(x)$ có cùng giá trị $\lfloor n/x \rfloor$ cần nhân cùng một hệ số, có thể trực tiếp dùng $\lfloor n/x \rfloor$ để biểu diễn trạng thái.

Tương tự, giả sử các số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$ có tổng cộng m số, sắp theo thứ tự tăng dần là $p_1, \dots, p_m$. Đặt $f[i][j]$ là tổng các $F(x)$ sao cho x chỉ chứa i loại thừa số nguyên tố đầu và $\lfloor n/x \rfloor = j$. Trong đó $f[0][n] = 1$.

Theo Bổ đề 4.2 và Bổ đề 5.1, số trạng thái chiều thứ hai vẫn có thể thu gọn xuống $O(\sqrt{n})$; mỗi loại ứng với một nhóm hệ số.

6.5.2. Cài đặt thô. Xét chuyển từ $f[i-1][j]$ bằng số nguyên tố p_i . Liệt kê số mũ chuyển c , đặt

$$l = \left\lfloor \frac{j}{p_i^c} \right\rfloor.$$

Khi đó cộng vào $f[i][l]$ giá trị

$$T(p_i^c)f[i-1][j],$$

hoặc $G(p_i)f[i-1][j]$ trong trường hợp $c = 1$.

Tương tự như trước, tính xem mỗi giá trị $\lfloor n/x \rfloor$ có bao nhiêu số nguyên tố cần chuyển. Xét lượng tính toán khi liệt kê từng loại c , đặt

$$h(n) = \sum_{k=2}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} O(n^{1/k}) \approx O(\sqrt{n}).$$

Ước lượng độ phức tạp tương tự Mục 6.4:

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{i + h(i)}{\log i}\right) + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{\sqrt{n} + h(n/i)}{\log n}\right) \approx O\left(\frac{n}{\log n}\right).$$

6.5.3. Tối ưu. Ở tiểu mục trước, bằng cách bỏ qua tính toán khi $p_i^2 > j$, ta hạ độ phức tạp xuống $O(n^{3/4}/\log n)$. Xét áp dụng tối ưu tương tự.

Chú ý rằng khi $\lfloor n/x \rfloor$ không vượt quá $\sqrt{n}$,

$$1 + \sum_{\substack{\sqrt{n} < p \leq \lfloor n/x \rfloor \\ p \text{ nguyên tố}}} G(p) = 1.$$

Mà công thức tính đáp án cuối cùng là

$$\sum_{i=1}^n F(i) = \sum_{\substack{x \leq n \\ x \text{ không có thừa số nguyên tố} > \sqrt{n}}} F(x) \left(1 + \sum_{\substack{\sqrt{n} < p \leq \lfloor n/x \rfloor \\ p \text{ nguyên tố}}} G(p) \right).$$

Hệ số đóng góp của phần $F(x)$ này vào đáp án là giống nhau, nên có thể dùng đó làm điểm đột phá để tối ưu.

Khi $p_i^2 > y = \lfloor n/x \rfloor$, ta có $\lfloor y/p_i \rfloor < p_i \leq \sqrt{n}$, nên trạng thái y nhiều nhất chỉ có thể chuyển bằng một số nguyên tố vượt quá p_i , và giá trị sau khi chuyển chắc chắn có hệ số đóng góp vào đáp án bằng 1.

Chiến lược chuyển sau khi tối ưu như sau:

- Với một số nguyên tố p_i , chỉ chuyển các trạng thái $y \geq p_i^2$.
- Đặt $l = \lfloor y/p_i^c \rfloor$. Nếu $l < p_i^2$, thì trạng thái này sẽ bị bỏ qua trong các lần chuyển sau; cần tính ngay đóng góp của nó vào đáp án, tức thống kê tổng $G(p)$ trong đoạn $[p_{i+1}, l]$.
- Duy trì với mỗi trạng thái số nguyên tố p_i ở lần chuyển cuối cùng, rồi thống kê tổng $G(p)$ của đoạn bị bỏ qua.

Độ phức tạp được ước lượng tương tự Mục 6.4:

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{h(i)}{\log i}\right) + \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} O\left(\frac{h(n/i)}{\log n}\right) \approx O\left(\frac{n^{3/4}}{\log n}\right).$$

6.5.4. Một cách cài đặt khác. Chú ý rằng chỉ khi $x < \sqrt{n}$, ta mới có thể tiếp tục nhân thêm một số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$; phần x này cũng không thể chứa bất kỳ thừa số nguyên tố nào lớn hơn $\sqrt{n}$.

Có thể trước hết dùng sàng tuyến tính để xử lý giá trị $F(x)$ của mọi $x < \sqrt{n}$, nhân hệ số tương ứng rồi cộng vào đáp án. Phần còn lại là tính

$$\sum_{\substack{\sqrt{n} \leq x \leq n \\ x \text{ không có thừa số nguyên tố} > \sqrt{n}}} F(x).$$

Khác với mục trước, sắp các số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$ theo thứ tự giảm dần là $p_1, \dots, p_m$. Đặt $f'[i][j]$ là tổng các $F(x)$ sao cho chỉ chứa i loại thừa số nguyên tố đầu và $x \leq j$. Để có $f'[0][j] = 1$; giá trị $f'[m][n]$ sau khi trừ tổng các $F(x)$ với $x < \sqrt{n}$ chính là kết quả cần tìm.

Để thu được một chuyển truy hồi: liệt kê số mũ c của thừa số nguyên tố p_i , đặt $l_c = \lfloor j/p_i^c \rfloor$, ta có

$$f'[i][j] = f'[i-1][j] + G(p_i)f'[i-1][l_1] + \sum_{c \geq 2} T(p_i^c)f'[i-1][l_c].$$

Tham khảo mục trước, chiều thứ hai của truy hồi này cũng chỉ có $O(\sqrt{n})$ trạng thái. Cài đặt thô có độ phức tạp $O(n/\log n)$; xét áp dụng tối ưu tương tự.

Khi $p_i^2 > j$, vì p_i được sắp theo thứ tự giảm dần, chỉ cần thống kê tổng giá trị hàm của các số nguyên tố trong đoạn $[p_i, j]$, nên vẫn có thể bỏ qua tính toán của phần này và hạ độ phức tạp xuống

$$O\left(\frac{n^{3/4}}{\log n}\right).$$

So sánh hai cách cài đặt, khác biệt chính nằm ở thứ tự liệt kê thừa số nguyên tố. Có thể chọn theo tình huống cụ thể.²

6.6. Mở rộng

Nhắc lại vài bước biến đổi chính trong thuật toán này:

- Theo Bổ đề 6.1, dùng tính nhân tính để chia thừa số nguyên tố của mỗi số thành hai phần để xét.
- Theo Bổ đề 4.2 và Bổ đề 5.1, thu nhỏ chiều thứ hai của truy hồi xuống $O(\sqrt{n})$ trạng thái.
- Phân tích tính chất của truy hồi, rồi bỏ qua tính toán khi $p_i^2 > j$ để hạ độ phức tạp xuống $O(n^{3/4}/\log n)$.

Thực chất, các bước trên đã tách thừa số nguyên tố cho mọi số, và khi truy hồi thì các thừa số nguyên tố được đưa vào có thứ tự. Vì vậy thuật toán này có thể hoàn thành một số chức năng của sàng.

6.6.1. Ví dụ 5. Ví dụ 5 (UR13C Sanrd).

Tính tổng thừa số nguyên tố lớn thứ hai của mọi hợp số không vượt quá n . Ở đây thừa số nguyên tố lớn thứ hai được định nghĩa như sau: giả sử

$$n = \prod_{i=1}^m p_i,$$

trong đó các p_i đều là số nguyên tố và $p_i \leq p_{i+1}$. Thừa số nguyên tố lớn thứ hai là p_{m-1} ; nếu $m < 2$ thì không tính.

Tương tự, chia thừa số nguyên tố thành hai phần theo ngưỡng $\sqrt{n}$, và theo Bổ đề 6.1, thừa số nguyên tố lớn thứ hai của $x \leq n$ chắc chắn không vượt quá $\sqrt{n}$.

Nhắc lại thuật toán đầu tiên trong Mục 6.4 và Mục 6.5. Quy trình tạo thành mỗi số x là: trước hết thêm các thừa số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$ của x theo thứ tự tăng dần, cuối cùng mới tính thừa số nguyên tố lớn hơn $\sqrt{n}$ của x . Tức trong toàn bộ quá trình, các thừa số nguyên tố của x được liệt kê theo thứ tự tăng dần.

Khi tính các thừa số nguyên tố không vượt quá $\sqrt{n}$, có thể xem mỗi trạng thái là đang duy trì thông tin của một tập số. Một lần chuyển là nhân mọi số trong tập đó với thừa số nguyên tố đang được liệt kê, thu được một tập mới và nhập vào trạng thái đích. Vì thừa số nguyên tố được liệt kê có thứ tự, mỗi trạng thái sẽ không có số bị tính lặp, và còn bảo đảm các tập số giữa các trạng thái không giao nhau.

Dễ thấy khi chuyển, thừa số nguyên tố vừa thêm chắc chắn là thừa số nguyên tố lớn nhất của số mới sinh; thừa số nguyên tố lớn nhất của trạng thái được chuyển chính là thừa số nguyên tố lớn thứ hai. Vì vậy chỉ cần ghi tổng thừa số nguyên tố lớn nhất của tập số mà mỗi trạng thái biểu diễn, ta có thể thu được thừa số nguyên tố lớn thứ hai.

6.7. Tổng kết

Thuật toán này là nội dung chính bài viết muốn trình bày. Nó giải quyết bài toán tính tổng hàm nhân tính với dạng tương đối tổng quát. Các ràng buộc chính đối với hàm ban đầu như sau:

²Tác giả cảm ơn Mao Xiao đã cung cấp cách cài đặt này.

- Hàm cần tính tổng $F(n)$ phải là hàm nhân tính.
- $G(p)$ có thể phân tích thành tổng của một số hàm hoàn toàn nhân tính; do bước khởi tạo mảng truy hồi cần điều này, tổng tiền tố của các hàm hoàn toàn nhân tính ấy phải tính nhanh được. Một ví dụ đơn giản là $G(p)$ là đa thức bậc thấp theo p .
- Do chuyển ở Mục 6.5 yêu cầu, hệ số chuyển $G(p)$ và $T(p^c)$ phải tính nhanh được.

Các chuyển truy hồi trong Mục 6.4 và Mục 6.5 đều có thể dùng mảng cuộn; số nguyên tố cũng chỉ cần xử lý trước trong phạm vi $\sqrt{n}$, nên độ phức tạp không gian là $O(\sqrt{n})$.

Thuật toán này có thể giúp ta tính tổng đa số hàm nhân tính trong

$$O\left(\frac{n^{3/4}}{\log n}\right),$$

và có ưu thế lớn với những bài toán tính tổng hàm nhân tính không có tính chất đặc biệt hoặc khó suy luận.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hiệp hội Máy tính đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu.

Xin cảm ơn các thầy Chen Heli và Dong Yehua của Trường Trung học số 1 Thiệu Hưng vì sự quan tâm và chỉ dẫn trong nhiều năm.

Xin cảm ơn các anh Yu Yili, Dong Honghua, Zhang Hengjie và Wang Jianhao của Đại học Thanh Hoa vì đã giúp đỡ tôi.

Xin cảm ơn bạn Mao Xiao đã thảo luận thuật toán này với tôi và cung cấp một cách cài đặt ngắn gọn.

Xin cảm ơn các thầy cô và bạn học khác từng giúp đỡ và gợi mở cho tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Jia Zhipeng, *Sàng tuyển tính và hàm nhân tính*, trao đổi học viên WC2012.
2. Ji Ruyi, <http://jiruyi910387714.i11r.com/posts/195270.html>, jiry_2's Blog.
3. Project Euler forum, Problem 521.

Bài 2. Một số phương pháp mô hình hóa bằng luồng mạng

Jiang Zhihao, Trường Trung học số 1 Shengli, Đông Doanh

Tóm tắt

Luồng mạng có phạm vi ứng dụng rộng trong thi tin học, và nhiều mô hình luồng mạng được xây dựng bằng những cách rất tinh tế. Bài viết này tổng kết một số phương pháp mô hình hóa luồng mạng thường dùng.

1. Dẫn nhập

Luồng mạng là một phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên phép tương tự với dòng chảy. Trong thi tin học, nó xuất hiện rất thường xuyên. Các bài toán thường gặp gồm luồng cực đại, luồng cực đại chi phí

nhỏ nhất, luồng có chặn trên và chặn dưới, v.v. Điểm tinh tế của bài toán luồng mạng thường không nằm ở quá trình cài đặt thuật toán, mà nằm ở cách mô hình hóa bài toán thành một mạng luồng.

Bài viết này tổng kết một số cách mô hình hóa luồng mạng tương đối thông dụng, chia thành bốn nhóm: mô hình hóa từ góc độ luồng cực đại, từ góc độ cắt nhỏ nhất, từ góc độ luồng chi phí, và từ tư tưởng cân bằng luồng. Hy vọng các phương pháp này ít nhiều có thể giúp ích cho các bạn tham gia thi tin học.

2. Mô hình hóa từ góc độ luồng cực đại

Nói chung, mô hình hóa từ góc độ luồng cực đại là trực quan nhất. Ta thường dùng một đơn vị luồng đi từ nguồn S tới đích T để biểu diễn một phương án. Chẳng hạn, khi dùng luồng cực đại để tìm khớp cực đại trong đồ thị hai phía, một đường tăng $S \rightarrow T$ biểu diễn một cặp ghép.

2.1. Ví dụ mô hình hóa

Ví dụ 1 (Soldier Occupation). Cho một bàn cờ $n \times m$, một số ô là chướng ngại vật. Ta cần chọn một số ô để đặt lính; mỗi ô nhiều nhất đặt một lính và ô chướng ngại vật không được đặt lính. Gọi một cách đặt lính là chiếm được toàn bộ bàn cờ nếu hàng thứ i có ít nhất r_i lính và cột thứ j có ít nhất c_j lính. Hãy dùng ít lính nhất để chiếm bàn cờ.

$$1 \leq n, m \leq 100.$$

Phương án tệ nhất là đặt riêng đủ số lính cho từng hàng, rồi lại đặt riêng đủ số lính cho từng cột. Khi đó mỗi lính chỉ có đóng góp 1. Một số lính có thể vừa đóng góp cho hàng vừa đóng góp cho cột, tức đóng góp 2. Số lính loại này càng nhiều thì tổng số lính cần dùng càng ít, nên ta xét cách làm cho số lính có đóng góp 2 lớn nhất.

Số lính đóng góp 2 trên hàng i không thể vượt quá r_i , nếu không sẽ có lính không cần thiết cho hàng đó. Tương tự, số lính đóng góp 2 trên cột j không thể vượt quá c_j . Ta dựng đồ thị như sau:

- Với mỗi hàng lập một đỉnh A_i , nối $S \rightarrow A_i$ với dung lượng r_i .
- Với mỗi cột lập một đỉnh B_j , nối $B_j \rightarrow T$ với dung lượng c_j .
- Nếu ô (i, j) có thể đặt lính, nối $A_i \rightarrow B_j$ với dung lượng 1.

Trong đồ thị này, một lính có đóng góp 2 tương ứng với một đơn vị luồng $S \rightarrow T$. Dung lượng của cạnh giữa hàng và cột bảo đảm một ô nhiều nhất có một lính, còn dung lượng cạnh kề nguồn và kề đích bảo đảm số lính đóng góp 2 của mỗi hàng, mỗi cột không vượt quá yêu cầu. Vì vậy, luồng cực đại là số lính đóng góp 2 lớn nhất, và số lính tối thiểu bằng

$$\sum_i r_i + \sum_j c_j - \text{maxflow}.$$

Ví dụ 2 (Dining). Có f loại thức ăn và d loại đồ uống. Mỗi loại thức ăn hoặc đồ uống chỉ có thể phục vụ một con bò, và mỗi con bò chỉ dùng một loại thức ăn cùng một loại đồ uống. Có n con bò; mỗi con bò có danh sách các loại thức ăn và đồ uống nó thích. Hỏi nhiều nhất có bao nhiêu con bò đồng thời được dùng thức ăn và đồ uống mà nó thích.

$$1 \leq n, f, d \leq 100.$$

Ta dùng một đơn vị luồng $S \rightarrow T$ để biểu diễn việc thỏa mãn một con bò. Dựng đồ thị như sau:

- Với mỗi loại thức ăn lập đỉnh A_i , nối $S \rightarrow A_i$ dung lượng 1. Với mỗi loại đồ uống lập đỉnh B_i , nối $B_i \rightarrow T$ dung lượng 1.
- Với mỗi con bò lập hai đỉnh C_i, D_i , nối $C_i \rightarrow D_i$ dung lượng 1.
- Nếu bò i thích thức ăn j , nối $A_j \rightarrow C_i$ dung lượng 1. Nếu bò i thích đồ uống j , nối $D_i \rightarrow B_j$ dung lượng 1.

Việc tách một con bò thành hai đỉnh và đặt cạnh ở giữa có dung lượng 1 nhằm giới hạn mỗi con bò chỉ được thỏa mãn một lần.

Một số bài toán không thể mô hình hóa trực tiếp. Khi đó cần phân tích đề bài, biến đổi nó thành dạng có thể giải bằng luồng mạng.

Ví dụ 3 (Collector's Problem). Bob và $n - 1$ người bạn cùng sưu tầm nhãn dán. Có m loại nhãn dán khác nhau. Mỗi người có một số nhãn dán, có thể có nhãn dán trùng lặp, và bạn của Bob chỉ chịu đổi lấy loại nhãn dán mà họ chưa có. Mỗi lần đổi là một đổi một.

Bob thông minh hơn các bạn, vì cậu nhận ra rằng nếu chỉ đổi lấy loại mình chưa có thì chưa chắc tối ưu. Trong một số trường hợp, đổi về một nhãn dán trùng lặp lại có lợi hơn. Giả sử các bạn chỉ đổi với Bob, không đổi với nhau, và họ chỉ đưa ra những nhãn dán thừa để đổi lấy loại khác mà họ chưa có. Hãy tính số loại nhãn dán khác nhau lớn nhất Bob có thể có cuối cùng.

$$2 \leq n \leq 10, \quad 5 \leq m \leq 25.$$

Với một người bạn F , Bob chỉ có thể đưa cho F một loại nhãn dán mà F chưa có, và mỗi loại nhiều nhất đưa một lần. Nếu F có $k \geq 2$ bản sao của một loại nhãn dán, F nhiều nhất có thể đưa Bob $k - 1$ tấm loại đó. Vì vậy vai trò của một người bạn là biến một loại nhãn dán trong tay Bob thành một loại nhãn dán khác.

Dựng đồ thị như sau:

- Với mỗi loại nhãn dán lập đỉnh A_i . Nối $S \rightarrow A_i$ với dung lượng bằng số nhãn dán loại i ban đầu Bob có. Nối $A_i \rightarrow T$ với dung lượng 1, biểu diễn việc cuối cùng Bob chỉ cần giữ một tấm của mỗi loại.
- Với mỗi người bạn lập đỉnh B_j . Nếu bạn j không có nhãn dán loại i , nối $A_i \rightarrow B_j$ dung lượng 1, biểu diễn Bob đưa loại đó cho bạn ấy. Nếu bạn j có $k \geq 2$ nhãn dán loại i , nối $B_j \rightarrow A_i$ dung lượng $k - 1$, biểu diễn số nhãn dán thừa loại đó có thể đưa lại cho Bob.

Một đơn vị luồng $S \rightarrow T$ trước hết đi từ S tới một đỉnh nhãn dán A_i , biểu diễn một nhãn dán ban đầu của Bob. Sau đó nó đi qua không hoặc nhiều đoạn $A \rightarrow B \rightarrow A$, biểu diễn các lần đổi với bạn. Cuối cùng nó đi từ một đỉnh nhãn dán tới T , biểu diễn loại nhãn dán Bob giữ được sau khi đổi.

2.2. Tiêu kết

Đặc điểm của mô hình luồng cực đại là trực quan, dễ hiểu. Một đơn vị luồng $S \rightarrow T$ thường có ý nghĩa thực tế rõ ràng, biểu diễn một phương án hoặc một chuỗi thao tác. Tuy nhiên biến thể của bài toán luồng cực đại rất nhiều. Có những lúc phải phân tích kỹ bản chất bài toán, đơn giản hóa hoặc chuyển hóa nó, rồi mới tìm được mô hình luồng phù hợp.

3. Mô hình hóa từ góc độ cắt nhỏ nhất

3.1. Dùng cạnh dung lượng vô cùng để biểu diễn xung đột

Ví dụ 4 (NOI2006, Maximum Profit). Công ty truyền thông có n địa điểm có thể xây trạm trung chuyển tín hiệu. Xây trạm thứ i tốn chi phí p_i . Có m nhóm khách hàng tiềm năng; nhóm thứ i dùng hai trạm a_i, b_i để liên lạc và đem lại lợi nhuận c_i . Công ty có thể chọn một số trạm để xây, rồi phục vụ những nhóm khách hàng có đủ hai trạm cần thiết. Hãy tối đa hóa lãi ròng, tức tổng lợi nhuận thu được trừ tổng chi phí xây trạm.

$$1 \leq n \leq 5000, \quad 1 \leq m \leq 50000.$$

Xem trạm và nhóm khách hàng là các đỉnh. Với trạm i , lập đỉnh A_i và nối $S \rightarrow A_i$ dung lượng p_i ; cắt cạnh này nghĩa là chịu chi phí xây trạm i . Với nhóm khách hàng i , lập đỉnh B_i và nối $B_i \rightarrow T$ dung lượng c_i ; cắt cạnh này nghĩa là không phục vụ nhóm đó và mất lợi nhuận c_i .

Nếu nhóm khách hàng i dùng trạm j , thì cạnh $S \rightarrow A_j$ và cạnh $B_i \rightarrow T$ không được đồng thời giữ lại trong cắt theo cách mâu thuẫn với việc phục vụ nhóm đó. Ta nối $A_j \rightarrow B_i$ bằng cạnh dung lượng $+\infty$. Như vậy cắt nhỏ nhất không thể chọn phương án vừa giữ lợi nhuận của khách hàng vừa không trả chi phí xây trạm cần thiết.

Tổng lợi nhuận của mọi nhóm khách hàng trừ đi giá trị cắt nhỏ nhất chính là lãi ròng lớn nhất. Trong bài toán này, cạnh dung lượng vô cùng giúp các lợi ích xung đột không thể đồng thời được bảo lưu. Cạnh dung lượng vô cùng cũng có thể dùng để hạn chế nhiều loại xung đột khác.

Ví dụ 5 (Codechef Dec14, Course Selection). Một sinh viên có n môn học, mỗi môn phải hoàn thành trong một trong m học kỳ. Có k quan hệ tiên quyết; a là môn tiên quyết của b nghĩa là học kỳ hoàn thành a phải đứng trước học kỳ hoàn thành b . Điểm của môn i nếu hoàn thành ở học kỳ j là $x_{i,j}$; nếu $x_{i,j} = -1$ thì học kỳ j không mở môn i . Hãy tối đa hóa điểm trung bình.

$$1 \leq n, m \leq 100, \quad 0 \leq k \leq 100, \quad -1 \leq x_{i,j} \leq 100.$$

Điểm trung bình lớn nhất tương đương tổng điểm lớn nhất. Giả sử điểm tối đa là 100, ta chuyển sang tối thiểu hóa tổng điểm bị trừ. Gọi $y_{i,j}$ là số điểm bị trừ khi học môn i ở học kỳ j . Nếu $x_{i,j} = -1$ thì $y_{i,j} = +\infty$; ngược lại $y_{i,j} = 100 - x_{i,j}$.

Với mỗi cặp môn học kỳ (i, j) , lập một đỉnh. Dựng một chuỗi cho từng môn:

- Nối $S \rightarrow (i, 1)$ dung lượng $y_{i,1}$.
- Với $2 \leq j \leq m$, nối $(i, j-1) \rightarrow (i, j)$ dung lượng $y_{i,j}$.
- Nối $(i, m) \rightarrow T$ dung lượng $+\infty$.

Cắt cạnh đi vào (i, j) biểu diễn môn i được học ở học kỳ j . Cắt nhỏ nhất của các chuỗi trên chính là tổng điểm bị trừ nhỏ nhất nếu tạm bỏ qua các quan hệ tiên quyết.

Nếu a là môn tiên quyết của b , vị trí cắt của chuỗi a phải đứng trước vị trí cắt của chuỗi b . Ta thêm các cạnh dung lượng $+\infty$:

$$S \rightarrow (b, 1), \quad (a, j-1) \rightarrow (b, j) \quad (2 \leq j \leq m).$$

Các cạnh này không xuất hiện trong cắt nhỏ nhất, nên chúng ép phương án thỏa mãn mọi ràng buộc tiên quyết. Bản chất ở đây là dùng cạnh vô cùng để cấm đồng thời hai điều kiện: “ S liên thông với đầu cạnh” và “cuối cạnh liên thông với T ”.

3.2. Mô hình cắt nhỏ nhất từ quan hệ giữa hai điểm

Ví dụ 6 (happiness). Sơ đồ chỗ ngồi của lớp là một lưới $n \times m$. Sau một học kỳ, hai học sinh ngồi kề nhau theo bốn hướng trở thành bạn tốt. Mỗi học sinh chọn ban tự nhiên sẽ có độ vui a_i , chọn ban xã hội sẽ có độ vui b_i . Với một cặp bạn tốt, nếu cả hai cùng chọn tự nhiên, họ được thêm độ vui chung v_2 ; nếu cùng chọn xã hội, họ được thêm độ vui chung v_1 . Hãy phân ban để tổng độ vui của cả lớp lớn nhất.

$$1 \leq n, m \leq 100.$$

Xét trước quan hệ của hai học sinh kề nhau x, y . Giả sử giữ cạnh nối với S biểu diễn chọn tự nhiên, giữ cạnh nối với T biểu diễn chọn xã hội. Với cặp x, y , gọi v_1 là lợi ích nếu cả hai cùng chọn xã hội, v_2 là lợi ích nếu cả hai cùng chọn tự nhiên. Ta cần các dung lượng sao cho mất mát của bốn trường hợp là:

$$\begin{aligned} a + b &= v_1 & (x, y \text{ đều chọn xã hội}), \\ c + d &= v_2 & (x, y \text{ đều chọn tự nhiên}), \\ a + d + e &= v_1 + v_2 & (x \text{ chọn xã hội, } y \text{ chọn tự nhiên}), \\ b + c + e &= v_1 + v_2 & (x \text{ chọn tự nhiên, } y \text{ chọn xã hội}). \end{aligned}$$

Lấy hai phương trình sau trừ hai phương trình đầu được

$$2e = v_1 + v_2, \quad e = \frac{v_1 + v_2}{2}, \quad a = b = \frac{v_1}{2}, \quad c = d = \frac{v_2}{2}.$$

Sau khi giải được dung lượng, cộng thêm lợi ích riêng của từng học sinh, mô hình là:

- Với mỗi học sinh lập một đỉnh. Nối S tới đỉnh đó với dung lượng bằng lợi ích chọn tự nhiên của học sinh này, cộng một nửa tổng lợi ích chung khi học sinh này và từng bạn kề nó cùng chọn tự nhiên.
- Nối đỉnh đó tới T với dung lượng bằng lợi ích chọn xã hội, cộng một nửa tổng lợi ích chung khi học sinh này và từng bạn kề nó cùng chọn xã hội.
- Với hai học sinh kề nhau x, y , nối một cạnh hai chiều giữa hai đỉnh với dung lượng bằng trung bình cộng của lợi ích “cùng xã hội” và “cùng tự nhiên” của cặp đó.

Tổng mọi lợi ích trừ đi cắt nhỏ nhất chính là tổng độ vui lớn nhất. Bài toán này có lợi ích liên quan nhiều nhất tới hai người. Vì vậy ta phân tích trước quan hệ giữa hai người, rồi tổng hợp mọi quan hệ vào đồ thị.

Ví dụ 7 (Google Code Jam 2008 Final E, The Year of Code Jam). Sphinnny đang xem lịch của năm mới. Trong thế giới của cô, một năm có n tháng, mỗi tháng có đúng m ngày. Mỗi ngày được đánh dấu bằng một trong ba loại:

1. Trắng: ngày đó cô không tham gia cuộc thi.
2. Xanh: ngày đó cô tham gia một cuộc thi.
3. Dấu hỏi: ngày đó có cuộc thi dự định sẵn, nhưng cô chưa quyết định có tham gia hay không.

Độ vui của một cuộc thi được tính như sau: ban đầu là 4, và với mỗi ngày kề cạnh cũng có tham gia thi, độ vui giảm 1. Sphinnny sẽ đổi mọi dấu hỏi thành trắng hoặc xanh sao cho tổng độ vui lớn nhất.

$$1 \leq n, m \leq 50.$$

Bài toán này cũng bắt đầu từ quan hệ giữa hai điểm. Khởi tạo ans bằng độ vui khi mọi dấu hỏi đều là trắng, rồi cộng thêm 4 lần số dấu hỏi. Khi đó:

- Nếu một dấu hỏi đổi thành trắng, *ans* giảm 4.
- Nếu một dấu hỏi đổi thành xanh, và xung quanh nó có *tot* ô ban đầu đã xanh, *ans* giảm $2 \cdot tot$.
- Nếu hai dấu hỏi kề nhau $?_1$ và $?_2$ đều đổi thành xanh, *ans* giảm 2.

Ta thử giải dung lượng cạnh như ví dụ trước nhưng khó thu được hệ phương trình đơn giản. Cách làm là tô hai màu bàn cờ lịch, vì hai ô kề cạnh luôn thuộc hai phía khác nhau của đồ thị hai phía.

Với một phía, dùng kiểu $?_1$: giữ cạnh với S nghĩa là đổi thành trắng, giữ cạnh với T nghĩa là đổi thành xanh. Với phía còn lại, dùng kiểu $?_2$: giữ cạnh với S nghĩa là đổi thành xanh, giữ cạnh với T nghĩa là đổi thành trắng. Với mỗi dấu hỏi kiểu $?_1$, nối $S \rightarrow ?_1$ dung lượng $2tot$ và $?_1 \rightarrow T$ dung lượng 4. Với mỗi dấu hỏi kiểu $?_2$, nối $S \rightarrow ?_2$ dung lượng 4 và $?_2 \rightarrow T$ dung lượng $2tot$. Với hai dấu hỏi kề nhau thuộc hai phía, nối $?_2 \rightarrow ?_1$ dung lượng 2. Chỉ khi cả hai dấu hỏi đều đổi thành xanh thì cạnh giữa chúng mới bị cắt, làm *ans* giảm 2.

Do đó *ans* trừ đi giá trị cắt nhỏ nhất chính là tổng độ vui lớn nhất.

3.3. Tiểu kết

Cắt nhỏ nhất có thể giải một số bài toán tối đa hóa lợi ích khi các lợi ích xung đột nhau. Trong đồ thị luồng, trên mọi đường đi từ S tới T đều phải cắt ít nhất một cạnh. Tận dụng tính chất này, ta biểu diễn xung đột giữa các lợi ích ngay trong mô hình luồng mạng.

4. Mô hình hóa từ góc độ luồng chi phí

Thêm một yếu tố “chi phí” vào mạng luồng, ta có bài toán luồng chi phí. So với luồng cực đại đơn thuần, luồng chi phí giải được nhiều kiểu bài toán hơn và linh hoạt hơn.

4.1. Ví dụ mô hình hóa

Ví dụ 8 (Sequence). Cho dãy số nguyên dương A_i độ dài n . Chọn một dãy con sao cho trong bất kỳ đoạn liên tiếp độ dài m nào của dãy gốc, số phần tử được chọn không vượt quá k . Hãy tối đa hóa tổng các phần tử được chọn.

$$1 \leq n \leq 1000, \quad 1 \leq m, k \leq 100.$$

Điều kiện “mỗi đoạn độ dài m chọn nhiều nhất k phần tử” có thể chuyển thành: không phải chọn một lần, mà chọn k lần; trong mỗi lần chọn, bất kỳ đoạn liên tiếp độ dài m nào chọn nhiều nhất một phần tử. Một phương án hợp lệ của bài toán gốc có phương án tương đương trong bài toán sau khi chuyển hóa, và ngược lại.

Dựng đồ thị như sau. Lập nguồn S , đích T , và với phần tử thứ i lập đỉnh P_i .

- Nối $S \rightarrow P_1$ dung lượng k , chi phí 0.
- Với $1 \leq i < n$, nối $P_i \rightarrow P_{i+1}$ dung lượng k , chi phí 0.
- Nối $P_n \rightarrow T$ dung lượng k , chi phí 0.
- Với $1 \leq i \leq n - m$, nối $P_i \rightarrow P_{i+m}$ dung lượng 1, chi phí A_i .
- Với $n - m + 1 \leq i \leq n$, nối $P_i \rightarrow T$ dung lượng 1, chi phí A_i .

Tìm luồng cực đại có chi phí cực đại. Chi phí cực đại chính là tổng phần tử được chọn lớn nhất. Bài toán này cần chuyển bài toán gốc thành dạng để mô hình hóa hơn, rồi mới dùng luồng mạng để giải.

Ví dụ 9 (WC2007, Rock Paper Scissors). Trong một số trò chơi đối kháng một chọi một, ví dụ cờ, bóng bàn hay cầu lông, ta thường gặp quan hệ A thắng B , B thắng C , nhưng C lại thắng A . Gọi đó là một tình huống kéo búa bao. Có n người tham gia; giữa hai người bất kỳ có đúng một trận, tổng cộng $n(n-1)/2$ trận. Một số trận đã có kết quả. Hãy sắp xếp kết quả các trận còn lại để số bộ ba vô thứ tự (A, B, C) tạo thành tình huống kéo búa bao là lớn nhất.

$$1 \leq n \leq 100.$$

Đếm trực tiếp số bộ ba tạo thành kéo búa bao không thuận tiện. Ta xét phần bù: nếu (A, B, C) không tạo thành kéo búa bao, thì trong ba người có một người thắng 2 trận, một người thắng 1 trận, và một người thắng 0 trận. Nếu người i thắng tổng cộng w_i trận, thì

$$\sum_i \frac{w_i(w_i - 1)}{2}$$

là số bộ ba (A, B, C) không tạo thành kéo búa bao. Vì vậy tối đa hóa số tình huống kéo búa bao tương đương tối thiểu hóa tổng trên.

Trước hết mô hình hóa việc chọn kết quả các trận chưa đấu. Lập nguồn S và đích T . Với mỗi người lập đỉnh P_i . Với mỗi trận chưa đấu giữa i, j , lập đỉnh $C_{i,j}$, nối $S \rightarrow C_{i,j}$ dung lượng 1, rồi nối $C_{i,j} \rightarrow P_i$ và $C_{i,j} \rightarrow P_j$, mỗi cạnh dung lượng 1. Luồng đi vào P_i biểu diễn số trận chưa đấu mà người i được sắp thắng. Cuối cùng nối $P_i \rightarrow T$.

Để tối thiểu hóa $\sum_i w_i(w_i - 1)/2$, ta đặt chi phí trên các cạnh $P_i \rightarrow T$. Nhưng khi lưu lượng trên cạnh này tăng thêm 1, chi phí biên không cố định mà tăng dần. Có thể tách cạnh thành nhiều cạnh dung lượng 1, với chi phí lần lượt là chi phí phát sinh khi số trận thắng của người đó tăng thêm một. Nếu người i đã thắng b_i trận trong các kết quả có sẵn, các cạnh tách ra có chi phí

$$b_i, b_i + 1, b_i + 2, \dots$$

Vì ta tìm luồng cực đại chi phí nhỏ nhất, thuật toán sẽ ưu tiên tăng qua các cạnh rẻ trước, đúng với hàm lồi $\binom{w_i}{2}$.

Bài toán này dùng tư tưởng chuyển sang phần bù. Đồng thời, khi chi phí của một cạnh không cố định theo lưu lượng, có thể giải quyết bằng cách tách cạnh.

4.2. Tiểu kết

Luồng chi phí giải được nhiều loại bài toán hơn luồng cực đại, và cũng linh hoạt hơn. Trong nhiều trường hợp, cần chuyển hóa bài toán gốc trước, rồi dùng luồng chi phí để giải.

5. Tư tưởng cân bằng luồng

Có những bài toán khó mô hình hóa trực tiếp bằng trực giác, nhưng ta có thể thu được các quan hệ giữa biến trong bài toán, thường viết được thành một số đẳng thức. Trong đồ thị luồng, ngoài nguồn và đích, mọi đỉnh đều thỏa mãn cân bằng luồng. Điều kiện cân bằng luồng cũng có thể viết dưới dạng đẳng thức. Vì vậy một số hệ đẳng thức trong bài toán có thể được cấu tạo thành đồ thị luồng, sao cho các đẳng thức ấy chính là phương trình cân bằng tại các đỉnh.

5.1. Ví dụ mô hình hóa

Ví dụ 10 (NOI2008, Volunteer Recruitment). Một dự án cần n ngày để hoàn thành; ngày thứ i cần ít nhất a_i tình nguyện viên. Có m loại tình nguyện viên có thể tuyển; loại thứ j làm việc từ ngày s_j tới ngày

t_j , chi phí tuyển mỗi người là c_j . Hãy tuyển đủ người với tổng chi phí nhỏ nhất.

$$1 \leq n \leq 1000, \quad 1 \leq m \leq 10000.$$

Xét một ví dụ nhỏ có ba ngày. Giả sử có ba loại tình nguyện viên: làm từ ngày 1 tới 3, từ ngày 2 tới 3, và từ ngày 1 tới 2; số người tuyển tương ứng là b_1, b_2, b_3 . Điều kiện nhu cầu có thể viết thành bất đẳng thức:

$$\begin{aligned} p_1 &= b_1 + b_3 \geq a_1, \\ p_2 &= b_1 + b_2 + b_3 \geq a_2, \\ p_3 &= b_1 + b_2 \geq a_3. \end{aligned}$$

Thêm biến dư $d_i \geq 0$, ta được

$$\begin{aligned} p_1 &= b_1 + b_3 = a_1 + d_1, \\ p_2 &= b_1 + b_2 + b_3 = a_2 + d_2, \\ p_3 &= b_1 + b_2 = a_3 + d_3. \end{aligned}$$

Lấy hiệu các đẳng thức kề nhau, rồi thêm hai phương trình biên, ta có một hệ đẳng thức mà mỗi biến xuất hiện đúng hai lần, một lần với dấu dương và một lần với dấu âm:

$$\begin{aligned} b_1 + b_3 - a_1 - d_1 &= 0, \\ b_2 - a_2 + a_1 - d_2 + d_1 &= 0, \\ -b_3 - a_3 + a_2 - d_3 + d_2 &= 0, \\ -b_1 - b_2 + a_3 + d_3 &= 0. \end{aligned}$$

Trong đồ thị luồng, nếu quy ước lưu lượng chảy ra là dương và lưu lượng chảy vào là âm, tổng đại số lưu lượng tại mỗi đỉnh bằng 0. Do đó, mỗi đẳng thức trên có thể tương ứng với một đỉnh; mỗi biến xuất hiện một lần dương và một lần âm nên tương ứng với một cạnh giữa hai đỉnh.

Từ cách nhìn này, mô hình tổng quát là:

- Lập nguồn S , đích T , và các đỉnh $1, 2, \dots, n+1$.
- Với $2 \leq i \leq n+1$, nối $i \rightarrow i-1$ dung lượng $+\infty$, chi phí 0. Các cạnh này tương ứng với biến dư.
- Với loại tình nguyện viên j làm từ ngày s_j tới ngày t_j và chi phí c_j , nối $s_j \rightarrow t_j + 1$ dung lượng $+\infty$, chi phí c_j .
- Đặt $a_0 = a_{n+1} = 0$. Với mỗi i , nếu $a_i - a_{i-1} \geq 0$, nối $S \rightarrow i$ dung lượng $a_i - a_{i-1}$, chi phí 0; nếu $a_i - a_{i-1} < 0$, nối $i \rightarrow T$ dung lượng $a_{i-1} - a_i$, chi phí 0.

Vì các a_i là hằng số, mọi cạnh đi ra từ S và đi vào T đều phải đầy lưu lượng. Luồng cực đại trong đồ thị thỏa mãn điều kiện này. Để tối thiểu hóa chi phí tuyển, ta tìm luồng cực đại chi phí nhỏ nhất.

Ví dụ 11 (World Finals 2011, Chips Challenge). Trong một lưới $n \times n$, ta đặt các linh kiện. Một số ô đã bắt buộc có linh kiện, một số ô không được đặt, còn các ô khác có thể đặt hoặc không. Yêu cầu tổng số linh kiện trên hàng i bằng tổng số linh kiện trên cột i . Để bảo đảm tản nhiệt, số linh kiện trên bất kỳ hàng hoặc cột nào không được vượt quá một tỉ lệ $\frac{A}{B}$ của tổng số linh kiện. Hãy đặt được nhiều linh kiện nhất.

$$1 \leq n \leq 40.$$

Gọi $a_{i,j}$ cho biết ô hàng i , cột j có đặt linh kiện hay không, trong đó 1 là đặt và 0 là không đặt. Gọi t_i là tổng số linh kiện trên hàng i , đồng thời cũng là tổng số linh kiện trên cột i . Ta có

$$\begin{aligned} t_i &= a_{i,1} + a_{i,2} + \dots + a_{i,n} \quad (1 \leq i \leq n), \\ t_i &= a_{1,i} + a_{2,i} + \dots + a_{n,i} \quad (1 \leq i \leq n). \end{aligned}$$

Sắp xếp lại:

$$a_{i,1} + a_{i,2} + \dots + a_{i,n} - t_i = 0 \quad (1 \leq i \leq n),$$

$$t_i - a_{1,i} - a_{2,i} - \dots - a_{n,i} = 0 \quad (1 \leq i \leq n).$$

Ta còn có giới hạn tản nhiệt. Nếu liệt kê tổng số linh kiện tot , ta xác định được số linh kiện tối đa trên mỗi hàng hoặc cột, gọi là $maxt$. Với mỗi giá trị tot , tìm tổng số linh kiện nhiều nhất ans trong giới hạn $maxt$; nếu $ans \geq tot$, phương án cho tot là hợp lệ.

Sau khi cố định $maxt$, dựng đồ thị như sau:

- Lập đỉnh A_i cho đẳng thức của hàng $a_{i,1} + a_{i,2} + \dots + a_{i,n} - t_i = 0$.
- Lập đỉnh B_i cho đẳng thức của cột $t_i - a_{1,i} - a_{2,i} - \dots - a_{n,i} = 0$.
- Nối $B_i \rightarrow A_i$ với chặn dưới 0, chặn trên $maxt$, chi phí 1. Cạnh này biểu diễn biến t_i .
- Nếu ô (i, j) bắt buộc đặt linh kiện, nối $A_i \rightarrow B_j$ với chặn dưới và chặn trên đều bằng 1, chi phí 0.
- Nếu ô (i, j) tùy chọn, nối $A_i \rightarrow B_j$ với chặn dưới 0, chặn trên 1, chi phí 0. Nếu ô bị cấm thì không thêm cạnh tương ứng.

Một luồng khả thi trong mạng này chính là một phương án đặt linh kiện hợp lệ với giới hạn $maxt$. Luồng khả thi có chi phí lớn nhất cho ta phương án tốt nhất dưới giới hạn đó. Liệt kê mọi giá trị $maxt$ và lấy phương án hợp lệ tốt nhất làm đáp án cuối cùng.

5.2. Tiểu kết

Ta biểu diễn quan hệ giữa các biến dưới dạng đẳng thức, rồi liên hệ chúng với các phương trình cân bằng luồng trong đồ thị. Nhờ đó có thể ánh xạ bài toán gốc sang một mạng luồng.

Đa số mô hình luồng mạng đều có thể được hiểu bằng tư tưởng cân bằng luồng, nên tư tưởng này có thể dùng để giải phần lớn các bài toán luồng mạng. Nhược điểm của nó là không đủ trực quan, đôi khi còn làm bài toán trở nên phức tạp. Tuy vậy, với những bài khó hiểu hoặc khó nghĩ ra mô hình trực tiếp, tư tưởng cân bằng luồng có thể phát huy tác dụng rất lớn.

6. Tổng kết

Góc nhìn mô hình hóa luồng mạng rất đa dạng: từ luồng cực đại, từ cắt nhỏ nhất, từ luồng chi phí, từ cân bằng luồng, v.v.

Các kỹ thuật dùng khi mô hình hóa luồng mạng cũng rất nhiều, chẳng hạn tách đỉnh, tách cạnh, xây đồ thị phân tầng.

Khi mô hình hóa bằng luồng mạng, đôi khi cần phân tích bài toán và chuyển bài toán gốc thành một bài toán dễ mô hình hóa hơn.

Đôi khi mô hình luồng mạng phải kết hợp với thuật toán hoặc phép biến đổi khác mới giải được bài toán, chẳng hạn tìm kiếm nhị phân hoặc chuyển sang bài toán phân bù.

Tóm lại, nội dung mô hình hóa luồng mạng rất phong phú. Hy vọng có bạn đọc có thể lấy cảm hứng từ bài viết này để phát hiện những mô hình luồng mạng mới và tinh tế hơn.

Tài liệu tham khảo

1. Liu Rujia, Chen Feng, *Sách nhập môn kinh điển về thi thuật toán: hướng dẫn luyện tập*, Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa.
2. PHVA, *Ứng dụng mô hình cắt nhỏ nhất trong thi tin học*.

Bài 3. Bàn sơ lược về quy hoạch tuyến tính và bài toán đối ngẫu

Dong Kefan, Trường Trung học số 1 Phúc Châu, Phúc Kiến

Tóm tắt

Quy hoạch tuyến tính là một mô hình toán học quan trọng và có phạm vi ứng dụng rộng. Trong thi tin học, nhiều bài toán có thể được biểu diễn trực quan bằng quy hoạch tuyến tính. Bài viết này thảo luận tính chất của lớp bài toán đó từ góc nhìn quy hoạch tuyến tính, rồi dùng nguyên lý đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính để chuyển hóa mô hình, qua đó giải bài toán hiệu quả hơn.

1. Dẫn nhập

Trong thi tin học, các lời giải của một loạt bài toán quy hoạch tuyến tính mà đại diện là luồng mạng thường rất linh hoạt. Bài viết này biểu diễn những bài toán như vậy dưới dạng quy hoạch tuyến tính để hiểu chúng ở tầng sâu hơn, với hy vọng đem lại phần nào gợi ý cho các bạn tham gia thi tin học.

Phần đầu của bài viết giới thiệu định nghĩa quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn hình để giải quy hoạch tuyến tính tổng quát, và cách biểu diễn bài toán thành mô hình quy hoạch tuyến tính. Phần sau giới thiệu đối ngẫu; thông qua các ví dụ, ta mô tả một hướng suy nghĩ mới: lấy mô hình quy hoạch tuyến tính làm điểm xuất phát, dùng tính đối ngẫu để chuyển đổi mô hình, từ đó giải bài toán hiệu quả.

2. Quy hoạch tuyến tính

2.1. Định nghĩa

Trong các bài toán tối ưu hóa, có một lớp bài toán mà mọi ràng buộc cũng như hàm mục tiêu đều là hàm tuyến tính theo các biến. Ta gọi đó là bài toán quy hoạch tuyến tính. Để tiện trình bày, trước hết đưa ra một vài định nghĩa.

Định nghĩa 2.1. Cho các số thực $a_1, a_2, \dots, a_n$ và các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$. Một hàm tuyến tính trên các biến này được định nghĩa là

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i.$$

Các công thức

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = b, \quad f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b, \quad f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq b$$

được gọi là các **ràng buộc tuyến tính**.

Bài toán quy hoạch tuyến tính yêu cầu cực đại hóa hoặc cực tiểu hóa một hàm tuyến tính chịu sự chi phối của một số hữu hạn ràng buộc tuyến tính.

Một nghiệm thỏa mọi ràng buộc được gọi là **nghiệm khả thi**; nghiệm khả thi làm hàm mục tiêu đạt tối ưu được gọi là **nghiệm tối ưu**; miền gồm mọi nghiệm khả thi được gọi là **không gian nghiệm**.

2.2. Tính chất của quy hoạch tuyến tính

Để mô tả tính chất và thuật toán của quy hoạch tuyến tính, ta cần dùng một dạng chuẩn hơn.

Định nghĩa 2.2 (dạng chuẩn). Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn có dạng

$$\begin{aligned} \text{cực đại hóa} \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ \text{thỏa} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Dễ thấy sau một vài phép biến đổi đơn giản, mọi bài toán quy hoạch tuyến tính đều có thể mô tả bằng dạng chuẩn. Nếu hàm mục tiêu cần lấy cực tiểu, ta đổi dấu nó để thành cực đại. Ràng buộc $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = b$ có thể tách thành $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b$ và $-f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq -b$. Ràng buộc $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq b$ có thể viết thành $-f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq -b$. Một biến không bị chặn dấu x có thể tách thành hai biến không âm x_0, x_1 sao cho $x = x_0 - x_1$.

Dạng chuẩn cũng có thể viết bằng ma trận:

$$\begin{aligned} \text{cực đại hóa} \quad & c^T x, \\ \text{thỏa} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0. \end{aligned} \tag{2.2.1}$$

Ở đây $x \leq y$ nghĩa là với mọi tọa độ tương ứng đều có $x_i \leq y_i$.

Dạng chuẩn ngắn gọn, rõ ràng. Nhưng để giải quy hoạch tuyến tính, ta muốn các ràng buộc đều là đẳng thức, nhờ đó tránh vấn đề đổi chiều dấu bất đẳng thức khi xử lý hệ số âm. Vì vậy ta giới thiệu một dạng biểu diễn khác: dạng nổi lồi.

Định nghĩa 2.3 (dạng nổi lồi). Quy hoạch tuyến tính dạng nổi lồi có dạng

$$\begin{aligned} \text{cực đại hóa} \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ \text{thỏa} \quad & x_{i+n} = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n + m. \end{aligned}$$

Việc chuyển dạng chuẩn sang dạng nổi lồi là tự nhiên. Với một ràng buộc $f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i$, thêm biến $x_{i+n} = b_i - f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$; khi đó bất đẳng thức ban đầu biến thành đẳng thức $x_{i+n} = b_i - f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$, và mọi biến vẫn lấy giá trị thực không âm.

Không gian nghiệm của một quy hoạch tuyến tính là giao của nhiều miền nghiệm bất đẳng thức tuyến tính. Mỗi miền nghiệm của một bất đẳng thức tuyến tính là một miền lồi,³ nên bằng quy nạp, không gian nghiệm của quy hoạch tuyến tính cũng là một miền lồi.

Vì không gian nghiệm là miền lồi, giá trị của nghiệm tối ưu cực bộ là duy nhất⁴ và bằng giá trị tối ưu toàn cục. Khi ta đi tham lam trong miền này bằng một thuật toán kiểu leo núi để tìm giá trị tối ưu, ta không cần lo thuật toán dừng ở một nghiệm tối ưu cực bộ sai. Tính chất đó dẫn tới một phương pháp tổng quát để giải quy hoạch tuyến tính: phương pháp đơn hình.

³Một cách hiểu trực quan: với hai điểm bất kỳ trong miền, mọi điểm trên đoạn thẳng nối chúng cũng thuộc miền.

⁴Tạm thời không xét trường hợp quy hoạch tuyến tính không bị chặn, tức giá trị tối ưu có thể tiến tới vô hạn. Nghiệm tối ưu cực bộ có thể không duy nhất, chẳng hạn là cả một biên song song với hàm mục tiêu, nhưng giá trị của chúng nhất định bằng nhau.

3. Đơn hình

3.1. Mô tả thuật toán

Ý tưởng cơ bản của phương pháp đơn hình là dùng phép thay biến để di chuyển trong không gian nghiệm dọc theo biên, theo hướng làm tăng hàm mục tiêu. Thao tác lõi là thao tác **xoay trục** (*pivot*), tức thay đổi vai trò của các biến.

Trước hết đặt một vài khái niệm:

- **Biến cơ sở**: mọi biến nằm ở vế trái của các đẳng thức trong dạng nói lỏng.
- **Biến phi cơ sở**: mọi biến nằm ở vế phải của các đẳng thức trong dạng nói lỏng.

Một tập biến cơ sở và phi cơ sở của quy hoạch tuyến tính ngầm xác định một **nghiệm cơ bản**: mọi biến cơ sở lấy giá trị bằng hằng số ở vế phải,⁵ mọi biến phi cơ sở lấy giá trị 0. Trong thuật toán đơn hình, ta chỉ xét các nghiệm cơ bản.

Thuật toán đơn hình có hai thao tác chính: thao tác xoay trục và thao tác simplex. Xoay trục chọn một biến cơ sở x_B và một biến phi cơ sở x_N , rồi hoán đổi chúng; x_N gọi là biến vào, x_B gọi là biến ra. Cụ thể, nếu ban đầu có

$$x_B = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j,$$

thì

$$x_N = \frac{b_i - \sum_{j \neq N} a_{ij}x_j - x_B}{a_{iN}}.$$

Thay x_N trong hàm mục tiêu và mọi ràng buộc khác bằng biểu thức này, khi đó vế phải không còn xuất hiện x_N . Dĩ nhiên khi chọn x_N phải bảo đảm $a_{iN} \neq 0$.

Thao tác simplex là quá trình chính của thuật toán đơn hình: xuất phát từ một nghiệm cơ bản, qua một dãy phép xoay trục để đi tới nghiệm tối ưu. Bằng cách chọn biến vào và biến ra thích hợp, mỗi phép xoay trục đều làm tăng hàm mục tiêu cho tới khi đạt tối ưu toàn cục.

Xét ví dụ sau:

$$\begin{array}{ll} \text{cực đại hóa} & 3x_1 + x_2 + 2x_3, \\ \text{thỏa} & \begin{aligned} x_4 &= 30 - x_1 - x_2 - 3x_3, \\ x_5 &= 24 - 2x_1 - 2x_2 - 5x_3, \\ x_6 &= 36 - 4x_1 - x_2 - 2x_3, \\ x_j &\geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 6. \end{aligned} \end{array} \quad (3.1)$$

Nghiệm cơ bản ban đầu là

$$(x_1, x_2, \dots, x_6) = (0, 0, 0, 30, 24, 36).$$

Gọi hàm mục tiêu là z , khi đó $z = 0$.

Bước đầu chọn x_1 làm biến vào, vì hệ số của x_1 trong hàm mục tiêu dương. Do mọi biến đều không âm, x_1 không thể tăng vô hạn. Ba ràng buộc lần lượt cho $x_1 \leq 30$, $x_1 \leq 12$, $x_1 \leq 9$. Ràng buộc chặt nhất là ràng buộc thứ ba, nên chọn x_6 làm biến ra. Viết lại ràng buộc thứ ba rồi thế vào các biểu thức còn lại,

⁵Trường hợp hằng số âm sẽ được xét ở phần sau.

ta được

$$\begin{aligned} \text{cực đại hóa} \quad & 27 + \frac{x_2}{4} + \frac{x_3}{2} - \frac{3x_6}{4}, \\ \text{thỏa} \quad & x_4 = 21 - \frac{3x_2}{4} - \frac{5x_3}{2} + \frac{x_6}{4}, \\ & x_5 = 6 - \frac{3x_2}{2} - 4x_3 + \frac{x_6}{2}, \\ & x_1 = 9 - \frac{x_2}{4} - \frac{x_3}{2} - \frac{x_6}{4}, \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 6. \end{aligned}$$

Hệ mới vẫn là dạng nói lỏng tương đương với hệ cũ, và nghiệm cơ bản mới là $(9, 0, 0, 21, 6, 0)$, làm $z = 27$.

Vì trong hàm mục tiêu vẫn còn biến có hệ số dương, ta tiếp tục tăng. Chọn x_2 làm biến vào; ràng buộc chặt nhất khi đó đưa x_5 ra. Sau phép xoay trục, lại chọn x_3 làm biến vào. Ba ràng buộc lúc này cho các chặn trên lần lượt là $\infty, 4, 13/2$, nên x_2 ra. Kết quả:

$$\begin{aligned} \text{cực đại hóa} \quad & 28 - \frac{x_3}{6} - \frac{x_5}{6} - \frac{2x_6}{3}, \\ \text{thỏa} \quad & x_4 = 18 - \frac{5x_5}{6}, \\ & x_2 = 4 - \frac{8x_3}{3} - \frac{2x_5}{3} + \frac{x_6}{3}, \\ & x_1 = 8 + \frac{x_3}{6} + \frac{x_5}{6} - \frac{x_6}{3}, \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 6. \end{aligned}$$

Nghiệm cơ bản tương ứng là $(8, 4, 0, 18, 0, 0)$. Lúc này mọi hệ số của biến trong hàm mục tiêu đều không dương, nên ta đã tìm được một điểm tối ưu cực bộ; theo tính chất của quy hoạch tuyến tính, đó chính là nghiệm tối ưu toàn cục.

Dưới đây là giả mã của thuật toán đơn hình; A, b, c có ý nghĩa như trong (2.2.1).

Algorithm 1 Simplex(A, b, c)

```

1: initialization( $A, b, c$ )
2: while exists e such that  $c_e > 0$  do
3:   find l with  $A_{\{l,e\}} > 0$  minimizing  $b_l / A_{\{l,e\}}$ 
4:   if no such l exists then
5:     return Unbounded
6:   else
7:     pivot( $A, b, c, l, e$ )
8:   endif
9: end while

```

Dòng 4–5 xử lý trường hợp biến vào không bị ràng buộc, khi đó quy hoạch tuyến tính không bị chặn. Nếu không, ta tìm ràng buộc chặt nhất và xoay trục. Thao tác initialization dùng để tìm một nghiệm cơ bản ban đầu. Thông thường nếu $b_i \geq 0$ với mọi i , ta có thể bỏ qua bước này và bắt đầu từ nghiệm cơ bản $(0, 0, \dots, 0, b_1, b_2, \dots, b_m)$. Vì mỗi bước xoay trục đều chọn ràng buộc chặt nhất, sau xoay trục vẫn có $b_i \geq 0$ với mọi i .

Tư tưởng cơ bản của khởi tạo là đưa vào một quy hoạch tuyến tính phụ:

$$\begin{aligned} \text{cực đại hóa} \quad & -x_0, \\ \text{thỏa} \quad & x_{i+n} = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_0, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ & x_j \geq 0, \quad j = 0, 1, \dots, n + m. \end{aligned}$$

Nếu quy hoạch tuyến tính phụ có nghiệm tối ưu $x_0 = 0$, xóa x_0 khỏi mô hình sẽ không ảnh hưởng tới các ràng buộc; sau đó đổi hàm mục tiêu về hàm ban đầu, ta nhận được một quy hoạch tuyến tính tương đương với bài toán gốc và có $b_i \geq 0$. Như vậy hoàn tất khởi tạo.

Nghiem ban đầu của quy hoạch phụ rất dễ dựng. Vì x_0 có hệ số +1 trong mọi ràng buộc, chọn x_0 làm biến vào và chọn ràng buộc có b_i nhỏ nhất làm biến ra, rồi xoay trục một lần. Khi đó quy hoạch phụ có một nghiệm cơ bản khả thi, và ta chỉ cần chạy simplex.

Ví dụ:

$$\begin{aligned} \text{cực đại hóa} \quad & 2x_1 - x_2, \\ \text{thỏa} \quad & x_3 = 2 - 2x_1 + x_2, \\ & x_4 = -4 - x_1 + 5x_2, \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 4. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Mô hình này không có nghiệm cơ bản ban đầu khả thi, nên đưa vào bài toán phụ với x_0 . Giá trị b_i nhỏ nhất là -4 , vì thế xoay trục với x_0 vào và x_4 ra. Sau đó chạy simplex cho bài toán phụ; khi nghiệm tối ưu có $x_0 = 0$, xóa x_0 và khôi phục hàm mục tiêu $2x_1 - x_2$. Ta thu được một dạng nổi lõng có nghiệm cơ bản khả thi, tương đương với (3.2). Trong ví dụ, nghiệm cơ bản tương ứng với bài toán gốc là $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 2, 4, 0)$, thỏa mọi ràng buộc của (3.2).

Nếu cuối cùng x_0 là biến phi cơ sở thì có thể xóa trục tiếp. Nếu x_0 là biến cơ sở, cần xoay trục thêm một lần để đưa x_0 ra; vì $x_0 = 0$, có thể chọn tùy ý một biến phi cơ sở ở vế phải của đẳng thức chứa x_0 .

3.2. Độ phức tạp của phương pháp đơn hình

Khởi tạo và simplex có cùng bậc độ phức tạp, nên chỉ cần xét simplex. Một phép pivot là phép thế và thay biến, có độ phức tạp $O(nm)$. Tuy nhiên số lần pivot không bị chặn bởi một đa thức. Dù vậy trong thực tế, thuật toán đơn hình thường tìm nghiệm tối ưu rất nhanh.

Cần chú ý rằng phần lớn đề OI sinh ra các ràng buộc có cấu trúc riêng. Khởi tạo có thể phá hỏng cấu trúc đó, làm tăng thời gian chạy không cần thiết, lại khá rườm rà. Vì vậy tác giả không khuyến nghị dùng khởi tạo trong thi đấu; ở các ví dụ sau sẽ giới thiệu một số cách tránh bước này.

Điều đó không có nghĩa là quy hoạch tuyến tính không giải được trong thời gian đa thức. Thuật toán ellipsoid và thuật toán điểm trong đều là các thuật toán đa thức cho quy hoạch tuyến tính. Ta nêu định lý sau mà không chứng minh:

Định lý 3.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát có thể giải trong thời gian đa thức.

Dù vậy, thuật toán đơn hình dễ cài đặt và thời gian chạy thực tế không kém rõ rệt so với các thuật toán trên, nên vẫn là một phương pháp tốt để giải quy hoạch tuyến tính.

4. Biểu diễn bài toán thành quy hoạch tuyến tính

4.1. Một ví dụ

Ví dụ 1 (precious stones). Hai người A, B tìm được n viên đá trong hang. Viên thứ i có giá trị A_i đối với A , và B_i đối với B . Đá có thể cắt, và cả hai đều coi giá trị của đá là đồng đều, tức giá trị tỉ lệ với thể tích. Họ muốn chia đá sao cho giá trị mỗi người nhận được bằng nhau. Hỏi giá trị lớn nhất mỗi người có thể nhận là bao nhiêu.

$$n \leq 50, \quad 0 < A_i, B_i < 100.$$

Giả sử phần p_i của viên đá thứ i được chia cho A , phần còn lại cho B . Khi đó

$$V_A = \sum_{i=1}^n p_i A_i, \quad V_B = \sum_{i=1}^n (1 - p_i) B_i.$$

Ta muốn cực đại hóa giá trị chung khi $V_A = V_B$. Có thể nói lỏng thành $V_A \leq V_B$: nếu $V_A < V_B$, chuyển một phần đá mà B nhận được sang A sẽ không làm giảm A 's value và không vi phạm ràng buộc, nên mục tiêu vẫn tăng hoặc không giảm. Do đó nhận được quy hoạch tuyến tính

$$\begin{array}{ll} \text{cực đại hóa} & \sum_{i=1}^n p_i A_i, \\ \text{thỏa} & \sum_{i=1}^n p_i (A_i + B_i) \leq \sum_{i=1}^n B_i, \\ & p_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, n, \\ & p_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{array}$$

Mô hình đã nói lỏng này không cần khởi tạo; chỉ cần chạy trực tiếp thuật toán đơn hình.

4.2. Bài toán luồng cực đại

Trong bài toán luồng cực đại, mọi đỉnh trừ nguồn và đích đều thỏa bảo toàn luồng: tổng luồng vào bằng tổng luồng ra. Mỗi cạnh có luồng không vượt quá dung lượng. Gọi $c(u, v)$ là dung lượng cạnh (u, v) , $f(u, v)$ là lưu lượng. Để bài toán gọn hơn, ta thêm một cạnh từ đích t về nguồn s có dung lượng vô hạn; khi đó bảo toàn luồng đúng với mọi đỉnh, và $f(t, s)$ là giá trị luồng từ nguồn tới đích. Với tập đỉnh V , tập cạnh E , ta có:

$$\begin{array}{ll} \text{cực đại hóa} & f(t, s), \\ \text{thỏa} & f(u, v) \leq c(u, v), \quad (u, v) \in E, \\ & \sum_v f(v, u) = \sum_v f(u, v), \quad u \in V, \\ & f(u, v) \geq 0, \quad (u, v) \in E \cup \{(t, s)\}. \end{array}$$

4.3. Bài toán luồng chi phí nhỏ nhất

Ở đây ta chỉ yêu cầu chi phí nhỏ nhất, không cần ràng buộc luồng cực đại. Mỗi cạnh có chi phí $w(u, v)$:

$$\begin{array}{ll} \text{cực tiểu hóa} & \sum_{(u,v) \in E} f(u, v) w(u, v), \\ \text{thỏa} & f(u, v) \leq c(u, v), \quad (u, v) \in E, \\ & \sum_v f(v, u) = \sum_v f(u, v), \quad u \in V - \{s, t\}, \\ & f(u, v) \geq 0, \quad (u, v) \in E \cup \{(t, s)\}. \end{array}$$

Trong mô hình luồng mạng, mỗi biến $f(u, v)$ xuất hiện trong ràng buộc dung lượng và trong các phương trình bảo toàn luồng của hai đầu nút. Trong hai phương trình bảo toàn đó, hệ số của $f(u, v)$ lần lượt là $+1$ và -1 .

4.4. Bài toán luồng nhiều loại hàng

Xét biến thể sau của luồng cực đại. Có n cặp nguồn–đích (s_i, t_i) , $i = 1, 2, \dots, n$. Mỗi cặp ứng với một loại hàng khác nhau, nhưng tất cả dùng chung một mạng vận chuyển. Với mỗi cặp (s_i, t_i) , yêu cầu luồng giữa chúng không nhỏ hơn d_i . Hỏi có nghiệm khả thi hay không.

Với bài toán này, mọi đỉnh phải bảo toàn luồng riêng cho từng loại hàng; trên mỗi cạnh, tổng luồng

của mọi loại hàng không vượt quá dung lượng. Vì chỉ cần kiểm tra khả thi, hàm mục tiêu là rỗng:

$$\begin{aligned} \text{cực đại hóa} \quad & 0, \\ \text{thỏa} \quad & \sum_i f_i(u, v) \leq c(u, v), \quad (u, v) \in E, \\ & \sum_v f_i(v, u) = \sum_v f_i(u, v), \quad u \in V, i = 1, 2, \dots, n, \\ & f_i(t_i, s_i) \geq d_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \\ & f_i(u, v) \geq 0, \quad (u, v) \in E \cup \{(t_i, s_i) \mid 1 \leq i \leq n\}. \end{aligned}$$

Lời giải đa thức duy nhất được biết cho bài toán này là biểu diễn nó thành quy hoạch tuyến tính rồi giải quy hoạch tuyến tính đó trong thời gian đa thức.

5. Quy hoạch tuyến tính nguyên

Trong quy hoạch tuyến tính có một lớp đặc biệt mà biến chỉ được lấy giá trị nguyên thay vì số thực. Đó là **quy hoạch tuyến tính nguyên**.

Quy hoạch tuyến tính nguyên là bài toán NP-hard, nên trong thi tin học việc giải quy hoạch tuyến tính nguyên tổng quát là không thực tế. Tuy nhiên, có một số bài toán đặc biệt bảo đảm đáp án khi biến lấy giá trị nguyên trùng với đáp án khi biến lấy giá trị thực. Ví dụ luồng cực đại và luồng chi phí nhỏ nhất với dung lượng nguyên: tuy phát biểu bài toán không yêu cầu lưu lượng là số nguyên, do cấu trúc đặc biệt của bài toán, luôn tồn tại nghiệm tối ưu mà mọi cạnh có lưu lượng nguyên. Điều này có thể suy ra từ các bước của thuật toán luồng mạng.

Nhưng không phải bài toán nào cũng có tính chất đó. Nếu khi ấy ta dùng đơn hình để giải quy hoạch tuyến tính tổng quát, nghiệm thu được thường không đạt được dưới các ràng buộc của bài toán gốc. Sau đây là một ví dụ mà tác giả cho rằng cần hoài nghi.

Ví dụ 2 (Volunteer Recruitment bản tăng cường). Một cuộc thi kéo dài N ngày. Có M loại tình nguyện viên; thời gian làm việc của mỗi loại gồm vài đoạn liên tiếp. Loại i có thể làm việc trong p_i đoạn, mỗi đoạn từ ngày s_{ij} tới ngày t_{ij} ; tuyển một người loại này tốn chi phí c_i . Ngày thứ i cần số tình nguyện viên làm việc không nhỏ hơn w_i . Hãy tìm chi phí nhỏ nhất.

$$N \leq 1000, \quad M \leq 10000.$$

Đề bài rõ ràng yêu cầu số tình nguyện viên tuyển vào là số nguyên, nên đây là một quy hoạch tuyến tính nguyên. Bài gốc *Volunteer Recruitment* chỉ có mỗi loại tình nguyện viên làm việc trên một đoạn liên tiếp, có thể chuyển thành mô hình luồng mạng, nên khi dùng đơn hình vẫn bảo đảm nghiệm thực bằng nghiệm của bài gốc. Nhưng bài tăng cường này không có bảo đảm đó.

Chẳng hạn cuộc thi có ba ngày và ba loại tình nguyện viên. Loại thứ nhất làm ngày $[1, 1]$ và $[2, 2]$, chi phí 1. Loại thứ hai làm ngày $[1, 1]$ và $[3, 3]$, chi phí 1. Loại thứ ba làm ngày $[2, 2]$ và $[3, 3]$, chi phí 1. Mỗi ngày cần ít nhất một người.

Nghiệm nguyên tối ưu là tuyển hai loại bất kỳ, mỗi loại một người, chi phí 2. Nhưng nếu nói lỏng biến sang số thực, nghiệm tối ưu là tuyển mỗi loại 0.5 người, chi phí 1.5. Nghiệm này đúng là làm mỗi ngày có tổng số tình nguyện viên bằng 1, nhưng không phù hợp với phát biểu bài toán gốc.

Tác giả không có cách tốt để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên nhìn vào tình hình nộp bài, phần lớn người giải đều dùng đơn hình để qua bài này; tác giả không hiểu rõ nguyên nhân.

6. Bài toán đối ngẫu

6.1. Dẫn nhập

Xét quy hoạch tuyến tính sau:

$$\begin{array}{ll}\text{cực tiểu hóa} & 7x_1 + x_2 + 5x_3, \\ \text{thỏa} & \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 10, \\ 5x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 6, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3. \end{array}\end{array}$$

Dễ thấy

$$7x_1 + x_2 + 5x_3 \geq x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 10,$$

do so sánh từng hệ số biến. Nghĩa là giá trị hàm mục tiêu ít nhất là 10.

Có thể dùng cùng phương pháp để nhận được một cận dưới chặt hơn không? Nếu xét đồng thời hai ràng buộc:

$$7x_1 + x_2 + 5x_3 \geq (x_1 - x_2 + 3x_3) + (5x_1 + 2x_2 - x_3) \geq 10 + 6.$$

Ta muốn tối đa hóa cận dưới thu được theo cách này. Cận dưới đó có dạng

$$\begin{aligned} f(y_1, y_2) &= y_1(x_1 - x_2 + 3x_3) + y_2(5x_1 + 2x_2 - x_3) \\ &= (y_1 + 5y_2)x_1 + (-y_1 + 2y_2)x_2 + (3y_1 - y_2)x_3, \quad y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Nếu

$$y_1 + 5y_2 \leq 7, \quad -y_1 + 2y_2 \leq 1, \quad 3y_1 - y_2 \leq 5,$$

thì nhờ tính không âm của biến, ta có

$$7x_1 + x_2 + 5x_3 \geq f(y_1, y_2) \geq 10y_1 + 6y_2.$$

Để cận dưới lớn nhất, cần cực đại hóa $10y_1 + 6y_2$, và bài toán này lại là một quy hoạch tuyến tính:

$$\begin{array}{ll}\text{cực đại hóa} & 10y_1 + 6y_2, \\ \text{thỏa} & \begin{array}{l} y_1 + 5y_2 \leq 7, \\ -y_1 + 2y_2 \leq 1, \\ 3y_1 - y_2 \leq 5, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{array}\end{array}$$

Bài toán mới này gọi là **bài toán đối ngẫu** của bài toán ban đầu. Nếu lấy đối ngẫu của bài toán đối ngẫu, ta trở lại bài toán gốc; quá trình đối ngẫu là tương hỗ. Một bài toán cực đại có thể đối ngẫu thành một bài toán cực tiểu, và ngược lại.

Định nghĩa 6.1 (bài toán đối ngẫu). Cho một quy hoạch tuyến tính nguyên thủy:

$$\begin{array}{ll}\text{cực tiểu hóa} & \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ \text{thỏa} & \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{array}\end{array}$$

Đối ngẫu của nó là

$$\begin{array}{ll}\text{cực đại hóa} & \sum_{i=1}^m b_i y_i, \\ \text{thỏa} & \begin{array}{l} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \leq c_j, \quad j = 1, 2, \dots, n, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m. \end{array}\end{array}$$

Dùng ma trận, có thể viết trực quan hơn:

cực tiểu hóa	$c^T x$	cực đại hóa	$b^T y,$
thỏa	$Ax \geq b$	thỏa	$A^T y \leq c,$
	$x \geq 0$		$y \geq 0.$

Hai bài toán trên đối ngẫu với nhau; A^T là ma trận chuyển vị của A .

6.2. Tính đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính

Trước hết phát biểu hình thức hóa kết luận ở phần trên.

Định lý 6.1 (đối ngẫu yếu). Giả sử $x = (x_1, \dots, x_n)$ là một nghiệm khả thi của bài toán nguyên thủy, và $y = (y_1, \dots, y_m)$ là một nghiệm khả thi của bài toán đối ngẫu. Khi đó

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \geq \sum_{i=1}^m b_i y_i.$$

Chứng minh. Vì y khả thi cho bài toán đối ngẫu,

$$c_j \geq \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i.$$

Lại có $x_j \geq 0$, nên

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \geq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \right) x_j.$$

Tương tự, vì x khả thi cho bài toán nguyên thủy và $y_i \geq 0$,

$$\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) y_i \geq \sum_{i=1}^m b_i y_i.$$

Mệnh đề suy ra từ đẳng thức hiển nhiên

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \right) x_j = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) y_i.$$

Định lý trên chỉ nói rằng bài toán đối ngẫu cho ta một cận dưới của nghiệm tối ưu nguyên thủy. Định lý tiếp theo nói rằng cận dưới đó luôn đạt được.

Định lý 6.2 (đối ngẫu mạnh). Giả sử $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ và $y^* = (y_1^*, \dots, y_m^*)$ lần lượt là nghiệm tối ưu của bài toán nguyên thủy và bài toán đối ngẫu. Khi đó

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j^* = \sum_{i=1}^m b_i y_i^*.$$

Chứng minh định lý này khá rườm rà, ở đây bỏ qua; tài liệu tham khảo [1] có chứng minh chi tiết.

Từ hai định lý trên, nếu x, y lần lượt là nghiệm tối ưu của hai bài toán đối ngẫu, thì trong chứng minh đối ngẫu yếu mọi dấu bằng đều phải xảy ra. Điều này dẫn tới định lý sau.

Định lý 6.3 (bù trừ lỏng). Giả sử x, y lần lượt là nghiệm khả thi của bài toán nguyên thủy và đối ngẫu. Khi đó x, y đều tối ưu khi và chỉ khi đồng thời thỏa:

- Với mọi $1 \leq j \leq n$: hoặc $x_j = 0$, hoặc $\sum_i a_{ij}y_i = c_j$.
- Với mọi $1 \leq i \leq m$: hoặc $y_i = 0$, hoặc $\sum_j a_{ij}x_j = b_i$.

Nguyên lý đối ngẫu nổi một bài toán cực đại với một bài toán cực tiểu tương ứng. Trong quá trình đối ngẫu, mỗi ràng buộc của bài toán gốc, tức mỗi hàng của ma trận gốc, sinh ra một biến trong bài toán đối ngẫu, tức một cột của ma trận chuyển vị; mỗi biến của bài toán gốc biến thành một ràng buộc trong bài toán đối ngẫu. Định lý 6.2 cho biết hai giá trị tối ưu bằng nhau, còn Định lý 6.3 cung cấp quan hệ giữa nghiệm tối ưu của hai phía.

Xét thêm những ràng buộc không hoàn toàn chuẩn. Nếu bài toán gốc có ràng buộc $\sum_j a_{rj}x_j = b_r$, ta có thể tách nó thành $\sum_j a_{rj}x_j \geq b_r$ và $-\sum_j a_{rj}x_j \geq -b_r$. Giả sử hai ràng buộc này sinh ra các biến đối ngẫu y_r, y'_r , đều không âm. Trong ràng buộc thứ j của bài toán đối ngẫu sẽ xuất hiện

$$\sum_{i \neq r} a_{ij}y_i + a_{rj}y_r - a_{rj}y'_r = \sum_{i \neq r} a_{ij}y_i + a_{rj}(y_r - y'_r).$$

Nếu đặt $w_r = y_r - y'_r$, thì w_r không bị chặn dấu. Nghĩa là một ràng buộc đẳng thức sau khi đối ngẫu trở thành một biến không bị chặn dấu. Tương tự, ràng buộc $\sum_j a_{rj}x_j \leq b_r$ sau khi đối ngẫu sinh ra một biến không dương.

6.3. Đối ngẫu của một số bài toán kinh điển

6.3.1. Luồng cực đại. Người đã học luồng mạng đều biết đối ngẫu của luồng cực đại là cắt nhỏ nhất. Ta chứng minh điều này.

Mô hình tuyến tính của luồng cực đại đã nêu ở Mục 4.2:

$$\begin{aligned} &\text{cực đại hóa} && f(t, s), \\ &\text{thỏa} && f(u, v) \leq c(u, v), \quad (u, v) \in E, \\ & && \sum_v f(v, u) = \sum_v f(u, v), \quad u \in V, \\ & && f(u, v) \geq 0, \quad (u, v) \in E \cup \{(t, s)\}. \end{aligned}$$

Bài toán cắt nhỏ nhất có thể biểu diễn thành quy hoạch tuyến tính:

$$\begin{aligned} &\text{cực tiểu hóa} && \sum_{(u,v) \in E} c(u, v)d_{uv}, \\ &\text{thỏa} && d_{uv} - p_u + p_v \geq 0, \quad (u, v) \in E, \\ & && p_s - p_t \geq 1, \\ & && p_u, d_{uv} \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Một lát cắt chia tập đỉnh thành hai tập rời nhau S, T , trong đó $s \in S, t \in T$. Đặt $p_u = [u \in S]$ và $d_{uv} = \max\{p_u - p_v, 0\}$, lát cắt tương ứng với một nghiệm khả thi của mô hình trên. Ngược lại, trong nghiệm tối ưu, nếu $p_u = 1, p_v = 0$ thì phải có $d_{uv} = 1$, còn các trường hợp khác có thể lấy $d_{uv} = 0$. Vì thế nghiệm tối ưu của quy hoạch tuyến tính này tương ứng với một lát cắt nhỏ nhất.

Xét bài toán đối ngẫu của luồng cực đại. Gọi d_{uv} là biến sinh ra từ ràng buộc dung lượng của cạnh (u, v) , và p_u là biến sinh ra từ bảo toàn luồng tại đỉnh u . Bài toán đối ngẫu là

$$\begin{aligned} &\text{cực tiểu hóa} && \sum_{(u,v) \in E} c(u, v)d_{uv}, \\ &\text{thỏa} && d_{uv} - p_u + p_v \geq 0, \quad (u, v) \in E, \\ & && p_s - p_t \geq 1, \\ & && d_{uv} \geq 0, \quad (u, v) \in E. \end{aligned}$$

So với mô hình cắt nhỏ nhất, nó chỉ thiếu ràng buộc $p_u, d_{uv} \in \{0, 1\}$. Có thể chứng minh luôn tồn tại một nghiệm tối ưu thỏa ràng buộc nguyên này; phần chứng minh không liên quan trực tiếp tới chủ đề chính nên được đưa vào phụ lục. Ta nhận được kết luận:

Định lý 6.4 (định lý luồng cực đại–cắt nhỏ nhất). Trong mạng luồng có nguồn s và đích t , giá trị luồng cực đại từ s tới t bằng dung lượng cắt nhỏ nhất giữa s và t .

6.3.2. Ghép cặp trọng số lớn nhất trên đồ thị hai phía. Bài toán ghép cặp trọng số lớn nhất trên đồ thị hai phía có thể viết:

$$\begin{array}{ll} \text{cực đại hóa} & \sum_{(u,v) \in E} c_{uv} d_{uv}, \\ \text{thỏa} & \sum_{v \in Y} d_{uv} \leq 1, \quad u \in X, \\ & \sum_{u \in X} d_{uv} \leq 1, \quad v \in Y, \\ & d_{uv} \in \{0, 1\}. \end{array}$$

Ở đây d_{uv} biểu thị cạnh (u, v) có được chọn hay không, c_{uv} là trọng số ghép, còn X, Y là hai phía của đồ thị. Tương tự cắt nhỏ nhất, bỏ ràng buộc nguyên không làm thay đổi đáp án.⁶

Gọi p_u, p_v là các biến đối ngẫu tương ứng với hai loại ràng buộc trên. Đối ngẫu là

$$\begin{array}{ll} \text{cực tiểu hóa} & \sum_{u \in X} p_u + \sum_{v \in Y} p_v, \\ \text{thỏa} & p_u + p_v \geq c_{uv}, \quad u \in X, v \in Y, \\ & p_u, p_v \geq 0. \end{array}$$

Diễn giải tổ hợp của bài toán này là: gán cho mỗi đỉnh một **nhãn đỉnh**; với mỗi cạnh, tổng nhãn của hai đầu mút không nhỏ hơn trọng số cạnh; mọi nhãn không âm; cực tiểu hóa tổng nhãn. Ta gọi đây là bài toán tổng nhãn đỉnh nhỏ nhất. Do đồ thị không đổi, có kết luận:

Định lý 6.5. Trong một đồ thị hai phía có trọng số, trọng số ghép cặp lớn nhất bằng tổng nhãn đỉnh nhỏ nhất.

Xét phiên bản yếu hơn, khi mọi cạnh có trọng số 1, bài toán gốc là ghép cặp cực đại hai phía. Nếu nghiệm đối ngẫu được yêu cầu nguyên, ràng buộc đối ngẫu nói rằng với mỗi cạnh, ít nhất một trong hai đầu mút phải có nhãn 1, tức ít nhất một đỉnh được chọn để **phủ** cạnh đó. Vì thế:

Định lý 6.6. Trong đồ thị hai phía, kích thước ghép cặp cực đại bằng kích thước phủ đỉnh nhỏ nhất.

Bài toán ghép cặp trọng số lớn nhất hai phía có thể giải hiệu quả bằng thuật toán KM hoặc trực tiếp bằng luồng chi phí nhỏ nhất. Thông thường ta có xu hướng chuyển bài toán tổng nhãn đỉnh nhỏ nhất thành bài toán ghép cặp trọng số lớn nhất để giải.

Ví dụ 3 (AMS minimum spanning tree). Cho một đồ thị vô hướng có trọng số G và một cây khung T trên đồ thị đó. Có thể sửa trọng số của một cạnh; chi phí bằng trị tuyệt đối của độ thay đổi trọng số. Hãy sửa sao cho T trở thành một cây khung nhỏ nhất của G , với tổng chi phí nhỏ nhất.

$$n < 50, \quad m < 800.$$

Để T trở thành cây khung nhỏ nhất, thao tác trên cạnh cây chỉ cần giảm trọng số, còn trên cạnh ngoài cây chỉ cần tăng trọng số. Xét một cạnh ngoài cây e nối hai đỉnh u, v . Nếu T là cây khung nhỏ nhất, trọng

⁶Vì có thể tìm được một nghiệm nguyên có giá trị hàm mục tiêu bằng nghiệm tối ưu.

số của e phải không nhỏ hơn trọng số của bất kỳ cạnh nào trên đường đi $u-v$ trong cây. Nếu cạnh cây t nằm trên đường đi đó, cần

$$V(e) + A_e \geq V(t) - A_t,$$

tức

$$A_t + A_e \geq V(t) - V(e).$$

Xem mỗi cạnh của đồ thị gốc là một đỉnh, chia theo việc cạnh đó có nằm trong T hay không; đây là một đồ thị hai phía. Nếu coi A_t, A_e là nhãn đỉnh, ràng buộc trên yêu cầu tổng nhãn không nhỏ hơn $V(t) - V(e)$. Do đó bài toán trở thành tổng nhãn đỉnh nhỏ nhất, rồi chuyển thành ghép cặp trọng số lớn nhất trên đồ thị hai phía.

6.4. Ứng dụng nguyên lý đối ngẫu trong thi tin học

6.4.1. Tìm nghiệm cơ bản ban đầu.

Ví dụ 4 (Flight Distance). Cho một đồ thị có hướng n đỉnh, m cạnh; cạnh (u, v) có độ dài w_{uv} . Có thể tăng hoặc giảm trọng số một cạnh, chi phí bằng độ thay đổi trọng số. Sau thao tác, yêu cầu với mọi cạnh trực tiếp nối hai đỉnh, độ dài cạnh đó không vượt quá độ dài đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh. Hãy tìm chi phí nhỏ nhất và in dưới dạng phân số.

$$n < 10, \quad m < 20.$$

Gọi E là tập cạnh. Với mỗi cạnh (u, v) , dùng t_{uv}^+ và t_{uv}^- lần lượt biểu diễn lượng tăng và giảm trọng số. Sau thao tác, trọng số cạnh là $w_{uv} + t_{uv}^+ - t_{uv}^-$. Gọi d_{uv} là độ dài đường đi ngắn nhất từ u tới v sau thao tác. Vì đề bài yêu cầu cạnh trực tiếp không dài hơn đường đi ngắn nhất, đồng thời đường đi ngắn nhất giữa hai đầu mút cũng không thể nhỏ hơn chính cạnh trực tiếp, ta có

$$d_{uv} = w_{uv} + t_{uv}^+ - t_{uv}^-.$$

Ngoài ra các khoảng cách ngắn nhất phải thỏa

$$d_{uv} \leq w_{ui} + t_{ui}^+ - t_{ui}^- + d_{iv} \quad (u \neq v, (u, i) \in E).$$

Từ đó viết được quy hoạch tuyến tính:

$$\begin{aligned} \text{cực tiểu hóa} \quad & \sum_{(u,v) \in E} (t_{uv}^+ + t_{uv}^-), \\ \text{thỏa} \quad & d_{uv} - t_{uv}^+ + t_{uv}^- = w_{uv}, \quad (u, v) \in E, \\ & -d_{uv} + t_{uv}^+ - t_{uv}^- = -w_{uv}, \quad (u, v) \in E, \\ & t_{ui}^+ - t_{ui}^- + d_{iv} - d_{uv} \geq -w_{ui}, \quad u \neq v, (u, i) \in E, \\ & d_{uv}, t_{uv}^+, t_{uv}^- \geq 0. \end{aligned}$$

Nếu giải trực tiếp, cần khởi tạo đơn hình. Nhưng vì mọi hệ số trong hàm mục tiêu đều không âm, sau khi lấy đối ngẫu, mọi hằng số ràng buộc đều không âm; vì vậy có thể chạy đơn hình trên bài toán đối ngẫu mà không cần khởi tạo. Đáp án cần dạng phân số, nên khi cài đặt cần dùng một lớp phân số.

6.4.2. Chuyển mô hình quy hoạch tuyến tính thành giao nửa mặt phẳng. Khi một quy hoạch tuyến tính chỉ có hai biến, mỗi ràng buộc giới hạn tập nghiệm vào một nửa mặt phẳng trong mặt phẳng hai chiều. Không gian nghiệm của quy hoạch tuyến tính khi đó là giao của các nửa mặt phẳng tương ứng.

Ví dụ 5 (Equations). Cho ba mảng độ dài n : a_i, b_i, c_i , và m truy vấn. Mỗi truy vấn cho hai tham số s, t . Hãy tìm các số thực không âm x_i thỏa

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i = s, \quad \sum_{i=1}^n b_i x_i = t,$$

đồng thời cực đại hóa $\sum_i c_i x_i$. Với mỗi truy vấn, in giá trị lớn nhất đó hoặc kết luận vô nghiệm.

$$n \leq 10^5, \quad m \leq 10^4, \quad 1 \leq a_i, b_i, c_i, s, t \leq 10^4.$$

Với mỗi truy vấn, mô hình nguyên thủy là

$$\begin{array}{ll} \text{cực đại hóa} & \sum_{i=1}^n c_i x_i, \\ \text{thỏa} & \sum_{i=1}^n a_i x_i = s, \\ & \sum_{i=1}^n b_i x_i = t, \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{array}$$

Mô hình này chỉ có hai ràng buộc, nên sau khi đối ngẫu chỉ có hai biến, gọi là x, y :

$$\begin{array}{ll} \text{cực tiểu hóa} & sx + ty, \\ \text{thỏa} & a_i x + b_i y \geq c_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \\ & x, y \in \mathbb{R}. \end{array}$$

Mỗi ràng buộc $a_i x + b_i y \geq c_i$ là một nửa mặt phẳng. Tiền xử lý giao nửa mặt phẳng của toàn bộ các ràng buộc; với mỗi truy vấn, cần tìm điểm trong giao này làm $sx + ty$ nhỏ nhất. Nếu $sx + ty$ không bị chặn dưới, bài toán gốc vô nghiệm. Tổng độ phức tạp có thể đạt $O((n + m) \log n)$.

6.4.3. Chuyển mô hình quy hoạch tuyến tính thành luồng mạng. Trong bài toán luồng chi phí nhỏ nhất, ma trận quy hoạch tuyến tính thỏa rằng mỗi cột có đúng hai vị trí khác không, và hai giá trị đó lần lượt là $+1$ và -1 . Khi đó mỗi biến có thể xem là lưu lượng trên một cạnh, còn mỗi hàng là một phương trình bảo toàn luồng tại một đỉnh. Cách dựng cụ thể được trình bày trong ví dụ sau.

Thông thường, sau khi dựng được mô hình luồng mạng, dùng thuật toán luồng mạng sẽ nhanh hơn giải trực tiếp bằng đơn hình, vì các thuật toán luồng khai thác cấu trúc đặc biệt của bài toán, còn đơn hình tổng quát bỏ qua cấu trúc đó. Đây là lý do ta muốn chuyển quy hoạch tuyến tính thành luồng mạng.

Ví dụ 6 (Chefbook). Cho một đồ thị có hướng n đỉnh, m cạnh. Cạnh (u, v) ban đầu có trọng số L_{uv} , cùng các giới hạn S_{uv}, T_{uv} . Mỗi thao tác có thể chọn một trong hai loại: tăng toàn bộ trọng số các cạnh ra khỏi một đỉnh u thêm P_u , hoặc giảm toàn bộ trọng số các cạnh vào một đỉnh u đi Q_u , trong đó P_u, Q_u là số dương tùy ý. Mỗi loại thao tác tại mỗi đỉnh chỉ được thực hiện một lần, và có thể thực hiện cả hai loại tại cùng một đỉnh. Gọi trọng số cuối cùng của cạnh là L_{uv}^* ; yêu cầu $S_{uv} \leq L_{uv}^* \leq T_{uv}$, đồng thời cực đại hóa $\sum L_{uv}^*$ và in phương án.

$$n \leq 100, \quad m < n^2.$$

Mỗi ràng buộc viết được thành

$$S_{uv} \leq L_{uv} + P_u - Q_v \leq T_{uv}, \quad (u, v) \in E,$$

và cần cực đại hóa $\sum_{(u,v) \in E} (L_{uv} + P_u - Q_v)$. Bỏ qua hằng số trong hàm mục tiêu, gộp hạng tử theo đỉnh, hệ số của P_u là bậc ra $\deg_{\text{out}}[u]$, còn hệ số của Q_u là âm bậc vào $-\deg_{\text{in}}[u]$. Ta có

$$\begin{aligned} & \text{cực đại hóa} \quad \sum_u (P_u \deg_{\text{out}}[u] - Q_u \deg_{\text{in}}[u]), \\ & \text{thỏa} \quad \begin{aligned} P_u - Q_v &\leq T_{uv} - L_{uv}, & (u, v) \in E, \\ -P_u + Q_v &\leq L_{uv} - S_{uv}, & (u, v) \in E, \\ P_u, Q_u &\geq 0, & u \in V. \end{aligned} \end{aligned}$$

Ma trận của quy hoạch này có đúng hai hệ số khác không trên mỗi hàng và chúng lần lượt là $+1, -1$. Lấy đối ngẫu. Dùng x_{uv} cho loại ràng buộc thứ nhất, y_{uv} cho loại thứ hai:

$$\begin{aligned} & \text{cực tiểu hóa} \quad \sum_{(u,v) \in E} ((T_{uv} - L_{uv})x_{uv} + (L_{uv} - S_{uv})y_{uv}), \\ & \text{thỏa} \quad \begin{aligned} \sum_v (x_{uv} - y_{uv}) &\geq \deg_{\text{out}}[u], & u \in V, \\ \sum_u (-x_{uv} + y_{uv}) &\geq -\deg_{\text{in}}[v], & v \in V, \\ x_{uv}, y_{uv} &\geq 0, & (u, v) \in E. \end{aligned} \end{aligned}$$

Đưa bất đẳng thức về đẳng thức bằng biến phụ:

$$\begin{aligned} \sum_v (x_{uv} - y_{uv}) - \deg_{\text{out}}[u] - a_u &= 0, \\ \sum_u (-x_{uv} + y_{uv}) + \deg_{\text{in}}[v] - b_v &= 0. \end{aligned}$$

Sau biến đổi này, mỗi biến có thể xem là một cạnh: giá trị biến là lưu lượng, chi phí cạnh là hệ số của biến trong hàm mục tiêu, mỗi ràng buộc là một đỉnh. Nếu biến có hệ số $+1$ trong một ràng buộc, cạnh đi vào đỉnh đó; nếu hệ số -1 , cạnh đi ra. Như vậy mô hình tương đương với luồng chi phí.

Cách dựng tổng quát là: với mỗi cạnh $(u, v) \in E$, thêm cạnh $u \rightarrow v + n$ chi phí $T_{uv} - L_{uv}$, dung lượng vô hạn ứng với x_{uv} , và cạnh $v + n \rightarrow u$ chi phí $L_{uv} - S_{uv}$, dung lượng vô hạn ứng với y_{uv} . Các biến phụ chỉ xuất hiện một lần thì nối tới nguồn hoặc đích với chi phí 0. Các hằng số $-\deg_{\text{out}}[u]$ và $\deg_{\text{in}}[v]$ được xử lý bằng các cạnh có chặn dưới lưu lượng. Khi đó bài toán trở thành luồng chi phí cực đại có chặn dưới.

Bài này còn có cách xử lý khéo hơn. Vì ma trận thỏa tổng mỗi cột bằng 0, kể cả cột hằng số, mọi nghiệm khả thi thực ra phải thỏa dấu bằng trong hai loại ràng buộc:

$$\sum_v (x_{uv} - y_{uv}) = \deg_{\text{out}}[u], \quad \sum_u (-x_{uv} + y_{uv}) = -\deg_{\text{in}}[v].$$

Do tổng vế phải của mọi ràng buộc là 0 và tổng vế trái cũng là 0, nếu có bất kỳ ràng buộc nào chặt hơn dấu bằng thì cộng tất cả sẽ mâu thuẫn. Vì thế không cần thêm biến phụ. Hơn nữa tổng dung lượng ra và vào phù hợp, ngoài các cạnh này không có luồng khả thi khác, nên chỉ cần chạy luồng chi phí cực đại để bảo đảm mọi đẳng thức, không cần đặt chặn dưới; mô hình ít cạnh hơn và chạy nhanh hơn.

Sau khi tìm được đáp án, còn phải in phương án. Ta đã biết một nghiệm tối ưu của bài toán đối ngẫu, tức lưu lượng trên các cạnh. Theo Định lý 6.3, nếu $x_{uv} > 0$ thì nghiệm tối ưu của bài toán gốc phải thỏa $P_u - Q_v = T_{uv} - L_{uv}$; nếu $y_{uv} > 0$ thì phải thỏa $P_u - Q_v = L_{uv} - S_{uv}$. Ngoài ra còn có các ràng buộc ban đầu

$$L_{uv} - S_{uv} \leq P_u - Q_v \leq T_{uv} - L_{uv}.$$

Đây là một hệ ràng buộc hiệu, có thể giải bằng đường đi ngắn nhất. Với $P_u - Q_v \leq T_{uv} - L_{uv}$, nối cạnh tương ứng trong đồ thị ràng buộc hiệu; với ràng buộc ngược cũng nối tương tự. Đẳng thức được tách thành hai bất đẳng thức. Chạy thuật toán đường đi ngắn nhất từ một điểm tùy ý, nhãn khoảng cách của các đỉnh sẽ cho một nghiệm tối ưu. Để bảo đảm P, Q không âm, cộng cùng một hằng số lớn vào mọi P, Q ; điều này không ảnh hưởng tới đáp án và các ràng buộc.

Với bài này, tác giả so sánh thời gian chạy giữa đơn hình và luồng mạng trên 10 bộ dữ liệu $n = 50, m = 1000$: thuật toán luồng chi phí mất khoảng 60 ms, trong khi đơn hình mất khoảng 1630 ms. Điều đó cho thấy cấu trúc đặc biệt của bài toán ảnh hưởng rất lớn tới thời gian chạy.

Ví dụ 7 (Orz the MST). Cho một đồ thị vô hướng liên thông n đỉnh, m cạnh. Với mỗi cạnh, tăng trọng số thêm 1 tốn chi phí a_i , giảm trọng số đi 1 tốn chi phí b_i . Đã chỉ định một cây khung của đồ thị. Hãy sửa trọng số sao cho cây khung đó trở thành cây khung nhỏ nhất, với tổng chi phí nhỏ nhất.

$$n < 300, \quad m < 1000.$$

Tương tự Ví dụ 3, chia cạnh theo việc có thuộc cây T hay không. Gọi tập cạnh cây là T , cạnh ngoài cây là $E \setminus T$. Giả sử cạnh cây i giảm x_i , cạnh ngoài cây j tăng y_j . Nếu i được cạnh j phủ, tức i nằm trên đường đi trong cây giữa hai đầu của j , thì cần

$$w_i - x_i \leq w_j + y_j, \quad \text{tức} \quad x_i + y_j \geq w_i - w_j.$$

Đặt $\text{cover}(i, j)$ cho quan hệ phủ, mô hình là

$$\begin{aligned} &\text{cực tiểu hóa} \quad \sum_{i \in T} b_i x_i + \sum_{j \in E \setminus T} a_j y_j, \\ &\text{thỏa} \quad \begin{aligned} &x_i + y_j \geq w_i - w_j, \quad i \in T, j \in E \setminus T, \text{cover}(i, j) = 1, \\ &x_i, y_j \geq 0. \end{aligned} \end{aligned}$$

Lấy đối ngẫu với biến s_{ij} :

$$\begin{aligned} &\text{cực đại hóa} \quad \sum_{\text{cover}(i, j)=1} (w_i - w_j) s_{ij}, \\ &\text{thỏa} \quad \begin{aligned} &\sum_{j: \text{cover}(i, j)=1} s_{ij} \leq b_i, \quad i \in T, \\ &\sum_{i: \text{cover}(i, j)=1} s_{ij} \leq a_j, \quad j \in E \setminus T, \\ &s_{ij} \geq 0. \end{aligned} \end{aligned}$$

Xem ràng buộc thứ nhất là chặn bậc ra của phía trái, ràng buộc thứ hai là chặn bậc vào của phía phải. Với đỉnh trái i , nối nguồn tới i dung lượng b_i , chi phí 0. Với đỉnh phải j , nối j tới đích dung lượng a_j , chi phí 0. Nếu i được j phủ, nối $i \rightarrow j$ chi phí $w_i - w_j$, dung lượng vô hạn, rồi chạy luồng chi phí cực đại. Mô hình đối ngẫu này chính là bài toán ghép cặp nhiều lần tối ưu trên đồ thị hai phía.

Ví dụ 8 (Defense Line). Chiến tuyến là một dãy độ dài n . Cần xây tháp trên dãy; xây một tháp tại vị trí i tốn chi phí c_i , và mỗi vị trí có thể xây tùy ý nhiều tháp. Có m ràng buộc, mỗi ràng buộc có dạng: trên đoạn $[l_i, r_i]$ phải có ít nhất d_i tháp. Hãy tìm chi phí nhỏ nhất thỏa mọi ràng buộc.

$$n < 1000, \quad m < 10000.$$

Mỗi ràng buộc là tổng số tháp trên một đoạn. Để dùng mô hình luồng, đặt biến tiền tố $S_i = \sum_{j=1}^i x_j$. Khi đó tổng trên đoạn biến thành hiệu của hai biến:

$$\begin{aligned} &\text{cực tiểu hóa} \quad \sum_{j=1}^n c_j (S_j - S_{j-1}), \\ &\text{thỏa} \quad \begin{aligned} &S_{r_i} - S_{l_i-1} \geq d_i, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ &S_j - S_{j-1} \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n, \\ &S_j \geq 0, \quad j = 0, 1, \dots, n. \end{aligned} \end{aligned}$$

Đối ngẫu của mô hình này có cấu trúc mỗi biến xuất hiện trong hai ràng buộc, có thể chuyển thành bài toán luồng mạng trên các đỉnh tiền tố.

6.4.4. Tiểu kết. Khâu quan trọng nhất để giải hiệu quả một số bài toán quy hoạch tuyến tính là khai thác tính chất riêng của mô hình cụ thể. Ví dụ, quy hoạch tuyến tính chỉ có hai biến có thể giải bằng giao nửa mặt phẳng; mô hình mà mỗi biến chỉ xuất hiện trong hai ràng buộc và tổng hệ số bằng 0 có thể giải bằng luồng mạng. Nguyên lý đối ngẫu là một công cụ để khai thác các tính chất như vậy.

7. Tổng kết

Nhìn các bài toán thi tin học từ góc độ quy hoạch tuyến tính làm mô tả bài toán rõ ràng hơn, đồng thời đem lại một cách giải mới. Nhưng sau khi tổng quát hóa bài toán, ta khó tránh khỏi việc đánh mất tính chất riêng của bài toán, khiến việc giải hiệu quả trở nên khó hơn.

Bằng cách tổng kết biểu diễn quy hoạch tuyến tính của những bài toán có cấu trúc đặc biệt, như luồng mạng, ta có thể chuyển một số quy hoạch tuyến tính đặc biệt thành các bài toán khác, rồi dùng thuật toán chuyên biệt cho các bài toán đó để giải hiệu quả. Như vậy ta vừa có thể nhìn bài toán từ góc độ tổng quát, vừa tận dụng tốt cấu trúc riêng để đạt mục tiêu giải bài nhanh.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng. Xin cảm ơn cô Chen Ying, huấn luyện viên Yu Linyun, đàn anh Huang Haoshuo, đàn anh Zhang Ruicai đã chỉ dẫn; cảm ơn Zhou Qihao và các bạn học khác đã góp ý và giúp đỡ bài viết này. Xin cảm ơn CCF đã cung cấp cơ hội học tập và giao lưu.

Tài liệu tham khảo

1. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, *Introduction to Algorithms*, second edition.
2. Dimitris Bertsimas, John N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*.
3. Luca Trevisan, Stanford University CS261: Optimization, Handout 15.
4. Vijay V. Vazirani, *Approximation Algorithms*: Chapter 10, Introduction to LP-Duality; Chapter 13, The primal-dual schema.
5. Hu Botao, *Ứng dụng mô hình cắt nhỏ nhất trong thi tin học*.
6. Cao Qinxiang, *Quy hoạch tuyến tính và luồng mạng*.

Phụ lục

Quan hệ giữa nghiệm tối ưu của quy hoạch tuyến tính đối ngẫu luồng cực đại và lát cắt

Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của luồng cực đại là

$$\begin{array}{ll} \text{cực tiểu hóa} & \sum_{(u,v) \in E} c_{uv} d_{uv}, \\ \text{thỏa} & d_{uv} - p_u + p_v \geq 0, \quad (u, v) \in E, \\ & p_s - p_t \geq 1, \\ & d_{uv} \geq 0. \end{array}$$

Gọi nghiệm tối ưu là (d_{uv}^*, p_u^*) , giá trị tối ưu là

$$z^* = \sum_{(u,v) \in E} c_{uv} d_{uv}^*.$$

Để chứng minh tồn tại một lát cắt có dung lượng z^* , trước hết cần chứng minh tồn tại nghiệm (d_{uv}, p_u) sao cho

$$\sum c_{uv}d_{uv} = \sum c_{uv}d_{uv}^* \quad \text{và} \quad 0 \leq p_u \leq 1.$$

Vì p_u không xuất hiện trong hàm mục tiêu, và trong ràng buộc p_u chỉ xuất hiện qua hiệu $p_u - p_v$, có thể giả sử $p_t^* = 0$. Xét nghiệm

$$(d_{uv}, p_u) = (d_{uv}^*, \min\{p_u^*, 1\}).$$

Giá trị hàm mục tiêu không đổi. Ta kiểm tra ràng buộc $d_{uv} - p_u + p_v \geq 0$:

- Nếu $p_u^* > 1, p_v^* > 1$, ràng buộc tương đương $d_{uv} \geq 0$.
- Nếu $p_u^* > 1, p_v^* \leq 1$, do $p_u^* > p_u$, suy ra $d_{uv} - p_u + p_v > d_{uv}^* - p_u^* + p_v^* \geq 0$.
- Nếu $p_u^* \leq 1, p_v^* > 1$, có $p_u \leq p_v$, nên $d_{uv} \geq 0 \geq p_u - p_v$.

Các trường hợp khác tương tự, nên nghiệm mới vẫn khả thi và tối ưu. Tương tự có thể chứng minh tồn tại nghiệm tối ưu thỏa $p_u \geq 0$.

Bây giờ chứng minh tồn tại lát cắt $\text{cut}(s, t)$ sao cho $\text{cut}(s, t) \leq z^*$. Một lát cắt có thể biểu diễn bằng tập S thỏa $s \in S, t \notin S$, chia tập đỉnh thành S và $V \setminus S$. Lấy x là biến ngẫu nhiên phân bố đều trên $(0, 1]$, và định nghĩa

$$S_x = \{u \mid p_u \geq x\}.$$

Tập S_x ứng với một lát cắt $\text{cut}_x(s, t)$. Ta xét kỳ vọng dung lượng lát cắt này.

Nhờ tính tuyến tính của kỳ vọng, xét riêng từng cạnh (u, v) . Cạnh được tính vào lát cắt khi và chỉ khi $u \in S_x$ và $v \notin S_x$. Nếu $p_u \geq p_v$, đóng góp kỳ vọng là $c_{uv}(p_u - p_v)$; nếu không thì bằng 0. Trong mô hình cắt nhỏ nhất tuyến tính có ràng buộc

$$d_{uv} \geq \max\{0, p_u - p_v\},$$

nên

$$\mathbb{E}(|\text{cut}_x(s, t)|) \leq \sum_{(u,v) \in E} c_{uv}d_{uv} = z^*.$$

Vì kỳ vọng là trung bình của mọi phương án, tồn tại $x \in (0, 1]$ sao cho $|\text{cut}_x(s, t)| \leq z^*$. Chứng minh hoàn tất.