

Bàn về một lớp bài toán liên quan tới vật lý trong thi tin học

Fang Ge

Trường Trung học Xuejun, Hàng Châu

Trại đông Tin học toàn quốc, 2008

Nguồn gốc: Bàn về một lớp bài toán liên quan tới vật lý trong thi tin học

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 1 / Fang Ge / physics-related problems.doc

Tóm tắt

Nhiều bài toán thi tin học hiện đại có liên hệ với các ngành khác. Vật lý, với tính thực tiễn cao, xuất hiện ngày càng nhiều trong các đề bài dưới dạng cân bằng, ổn định, chất lỏng, áp suất, phản xạ hoặc chuyển động. Bài viết phân tích vì sao lớp bài này đáng nghiên cứu, rồi trình bày ba ví dụ: *Ars Longa*, *Water Tanks* và *3D Musical Water-fence*. Trọng tâm là cách chuyển mô hình vật lý thành mô hình toán học hoặc cấu trúc dữ liệu có thể xử lý bằng thuật toán.

Từ khóa: thi tin học; vật lý; cân bằng; mô hình hóa; nén trạng thái.

1 Dẫn nhập

Các bài toán liên quan tới vật lý không nhất thiết đòi hỏi kiến thức vật lý sâu. Nhiều bài chỉ dùng bối cảnh vật lý để che giấu một cấu trúc thuật toán: đổ nước, cân bằng, ổn định, áp suất, hoặc chuyển động trong không gian ba chiều. Điểm khó là bối cảnh thường rất thực, nhiều tình huống phụ thuộc lẫn nhau, và nếu chỉ mô phỏng cảm tính thì rất dễ bỏ sót trường hợp.

Tác giả nhấn mạnh rằng lớp bài này cần kết hợp hai kiểu nhận thức. Trực giác giúp ta hình dung quá trình vật lý đang diễn ra; phân tích lý tính giúp biến trực giác ấy thành định nghĩa, phương trình, bất biến và thuật toán. Nhiều lời giải không dài, nhưng quá trình tìm ra chúng thường cần đi từng bước từ mô hình đơn giản tới mô hình đầy đủ.

2 Ars Longa

2.1 Từ mô hình vật lý tới hệ phương trình

Bài *Ars Longa* cho một cấu trúc không gian gồm các điểm và các thanh nối. Một số điểm nằm trên mặt đất và bị cố định; các điểm có tọa độ $z > 0$ có thể chuyển động. Mỗi thanh không có khối lượng, rất cứng, có thể chịu lực kéo hoặc nén, và có thể quay không ma sát quanh đầu nối. Cần xác định cấu trúc có cân bằng hoặc ổn định dưới trọng lực hay không.

Trực giác vật lý cơ bản là:

- vật đứng yên thì cân bằng;
- tổng lực tác dụng lên mỗi điểm cân bằng bằng 0;

- lực do một thanh tác dụng lên điểm nằm trên đường thẳng của thanh;
- hai đầu thanh chịu hai lực bằng nhau và ngược chiều.

Vì vậy ta đặt lực trên mỗi thanh là một ẩn. Với mỗi điểm treo tự do, ta viết ba phương trình cân bằng theo trục x, y, z . Nếu có P điểm treo và M thanh, thu được hệ $3P$ phương trình tuyến tính với M ẩn. Thành phần trọng lực có thể đưa vào vế phải của phương trình z ; hệ số của một thanh chính là vector phương của thanh tại các đầu mút liên quan.

2.2 Cân bằng và ổn định

Do mô hình đã được tuyến tính hóa, cấu trúc cân bằng khi và chỉ khi hệ phương trình có nghiệm. Ta dùng khử Gauss. Nếu sau khi khử xuất hiện hàng có mọi hệ số bằng 0 nhưng vế phải khác 0, hệ vô nghiệm và cấu trúc không cân bằng. Ngược lại, có nghiệm.

Ổn định thoát nhìn phức tạp hơn: dù có tác dụng thêm lực tùy ý vào các điểm, cấu trúc vẫn phải giữ được cân bằng. Trong ngôn ngữ phương trình, điều này tương ứng với việc thay đổi vế phải rồi hỏi hệ có còn nghiệm hay không. Sau khi khử Gauss, nếu tồn tại hàng hệ số toàn 0, thì chỉ cần thay đổi vế phải của hàng ấy là hệ có thể vô nghiệm, nên cấu trúc không ổn định. Nếu không có hàng hệ số toàn 0, mọi vế phải đều biểu diễn được, nên cấu trúc ổn định.

Như vậy bài toán vật lý được đưa về đại số tuyến tính. Với $\mathcal{O}(N)$ phương trình và $\mathcal{O}(M)$ ẩn, chi phí khử Gauss ở quy mô $N, M \leq 100$ là thoải mái.

2.3 Về dữ liệu suy biến

Bản gốc cũng thảo luận các trường hợp suy biến, chẳng hạn các thanh kề một điểm cùng nằm trong một mặt phẳng gây ra diễn giải lực vô hạn không thực tế. Những tình huống này cho thấy khi mô hình hóa vật lý, ta cần rất nghiêm ngặt về giả thiết. Một đề tốt nên tránh hoặc định nghĩa rõ các dữ liệu suy biến; nếu không, mô hình toán học có thể cho kết quả khác với trực giác vật lý.

3 Water Tanks

3.1 Từ mô phỏng tới quy luật

Bài *Water Tanks* có N bình trụ đáy bằng nhau xếp thành hàng. Bình đầu hở, các bình còn lại kín. Giữa các bình kề nhau có ống nối ngang ở các độ cao cho trước. Nước và không khí đi qua ống; nước không nén được, không khí nén được theo quy luật $P_1 V_1 = P_2 V_2$. Cần tính lượng nước đã đổ vào khi bình đầu đầy.

Mô phỏng trực tiếp rất dễ rồi: khi mặt nước qua một ống, các khoang không khí có thể nối hoặc tách; áp suất của nhiều bình thay đổi phụ thuộc lẫn nhau. Vì thế lời giải bắt đầu từ một số tính chất đơn giản:

- nếu mặt nước ở bình i chưa tới ống nối sang $i + 1$, thì bình $i + 1$ chưa nhận nước từ bên trái;
- nếu mặt nước ở bình $i + 1$ chưa tới độ cao ống, hai khoang còn thông; nếu đã vượt, chúng tách nhau;
- khi một bình đã tách khỏi hai bên, thể tích khí còn lại và áp suất của nó chỉ phụ thuộc vào cột nước cao nhất, có thể xét riêng.

3.2 Trường hợp độ cao ống tăng dần

Với trường hợp đặc biệt độ cao các ống tăng từ trái sang phải, quá trình có các giai đoạn rõ ràng. Nước làm bình kế tiếp dâng tới độ cao ống, rồi hai phần khí bị tách, bình bên trái trở thành một phần đã có thể xử lý riêng. Mỗi giai đoạn chỉ cần giải một phương trình một ẩn về độ tăng mặt nước, dựa trên áp suất khí và áp suất cột nước.

Vì mỗi bình tham gia một số giai đoạn hằng số, trường hợp đặc biệt này giải được trong $\mathcal{O}(N)$.

3.3 Từ đặc biệt tới tổng quát

Với độ cao ống tùy ý, bản gốc nhóm các bình thành các **khối**. Một khối là một đoạn bình liên tiếp mà các độ cao ống có quan hệ đơn điệu phù hợp; cả khối đóng vai trò như một bình trong mô hình đặc biệt. Bên trong khối, khi cần xử lý, ta đi ngược dần qua các ống để xác định bình nào dâng tới độ cao nào và khi nào bị tách.

Điểm quan trọng là toàn bộ các thao tác trong một khối có chi phí tỉ lệ với kích thước khối. Tổng kích thước các khối là N , nên thuật toán tổng quát vẫn giữ được $\mathcal{O}(N)$ thời gian và $\mathcal{O}(N)$ bộ nhớ.

Ví dụ này thể hiện một phương pháp thường gặp: trước hết hiểu một trường hợp đặc biệt có trật tự, sau đó tìm cách gom dữ liệu tổng quát thành các đơn vị ứng xử giống trường hợp đặc biệt.

4 3D Musical Water-fence

4.1 Tính giao hoán của thao tác đổ nước

Bài *3D Musical Water-fence* có lưới $N \times M$, mỗi ô có độ cao khác nhau. Mỗi thao tác đổ một lượng nước vào một ô. Nước chảy từ cao xuống thấp; khi tạo thành vùng nước cùng mực, nước dâng tới khi gặp lỗ thoát thấp nhất rồi tràn đi. Cần tính tổng lượng nước lãng phí chảy ra ngoài lưới sau T thao tác.

Mô phỏng đúng theo thứ tự thao tác có thể bùng nổ: một lượng nước đổ ở đỉnh cao có thể chia nhánh qua rất nhiều ô. Trực giác đầu tiên của bản gốc là thử hỏi: nếu đổi thứ tự hai thao tác đổ nước, kết quả cuối có thay đổi không? Phân tích cho thấy không. Khi nước từ thao tác sau đáng lẽ đi vào một ô đã được nâng mực bởi thao tác trước, lượng nước dư cuối cùng vẫn tràn ra theo cùng đường thoát. Do đó các thao tác đổ nước có thể gom lại và xử lý theo thứ tự thuận tiện.

Từ đây, ta có thể cộng tổng lượng nước đổ vào từng ô, rồi xử lý các ô theo độ cao giảm dần. Cách này loại bỏ đệ quy chảy nước của từng thao tác riêng lẻ.

4.2 Nén bồn trũng

Mô phỏng vùng nước dâng vẫn có thể đắt nếu mỗi lần đều BFS vùng cùng mực. Bản gốc tiếp tục nén thông tin bằng khái niệm **bồn trũng**. Mỗi ô có một mực nước cuối cùng nếu đổ vô hạn nước vào toàn lưới. Một bồn trũng ở cao độ h là một vùng liên thông các ô có mực cuối cùng bằng h , độ cao gốc nhỏ hơn h , và chỉ tràn qua một ô cửa ở cao độ h . Dung tích của bồn là

$$h \cdot |B| - \sum_{u \in B} \text{height}(u).$$

Nếu tổng nước rơi vào bồn không vượt quá dung tích, không có gì tràn ra. Nếu vượt, chỉ lượng dư cần đẩy qua cửa tràn. Ta không cần mô phỏng mực nước chi tiết trong bồn.

Thuật toán:

1. duyệt ô theo độ cao tăng dần để xác định cửa tràn và các bồn trũng, đồng thời tính dung tích;

2. thống kê tổng lượng nước ban đầu tại mỗi ô/cửa/bồn;
3. xử lý các cửa theo cao độ giảm dần: đẩy nước xuống bồn thấp hơn, cửa thấp hơn, hoặc ra ngoài lưới; nếu bồn quá dung tích thì chỉ đẩy lượng dư qua cửa của nó;
4. cộng lượng nước chảy ra ngoài làm đáp án.

Mỗi ô được đưa vào một bồn hoặc là cửa tràn; mỗi quan hệ lân cận được xét một số lần hằng số. Do đó tổng thời gian và bộ nhớ là $\mathcal{O}(NM)$, đủ cho lưới rất lớn.

5 Kết luận

Các bài toán có hương vị vật lý thường có hai mặt. Chúng rất trực quan, vì mô tả một quá trình thật; nhưng cũng dễ đánh lừa, vì mô phỏng trực tiếp quá nhiều chi tiết sẽ sinh ra vô số trường hợp. Cách tiếp cận hiệu quả là:

- dùng trực giác vật lý để nhận ra đại lượng bảo toàn hoặc quy luật dòng chảy, cân bằng, ổn định;
- chuyển quy luật ấy thành phương trình, phân đoạn, khối, bồn trung hoặc cấu trúc dữ liệu;
- chứng minh các bước nén/thay đổi thứ tự không làm đổi kết quả.

Những lời giải sau khi tìm ra thường không quá dài, nhưng quá trình đi tới chúng đòi hỏi kiên nhẫn, tưởng tượng không gian và phân tích nghiêm ngặt. Đây cũng là lý do lớp bài này ngày càng phù hợp với xu hướng đề thi tin học hiện đại.

Ghi chú về nguồn

Tập gốc có mục lục Word cũ, nhiều hình và ba phát biểu bài liên quan. Các hình được diễn giải bằng lời. Các tệp bài riêng như *3D Musical Water-fence*, *Water Tanks* và *Ars Longa* đã có hoặc có thể có bản dịch riêng; bản dịch này tập trung vào bài luận phương pháp tổng quát của Fang Ge.