

Bản trình chiếu phụ của Hu Weidong

Hu Weidong

2006

Nguồn gốc: Hu Weidong appendix presentation

I0I China candidate team papers / 2006 / Hu Weidong / appendix presentation.ppt

1 Tình trạng nguồn

Tệp phụ trích được nhiều mảnh hơn tệp chính: ngày 2006.1.19, một đường dẫn cục bộ tới tài liệu Tsinsen, dãy độ phức tạp $\mathcal{O}(n^5)$, $\mathcal{O}(n^4)$, $\mathcal{O}(n^3)$, $\mathcal{O}(n^2)$, $\mathcal{O}(n \log^2 n)$, cùng vài công thức dạng $\text{Ans}[0] = 1$ và $F[4] = F[3] + F[2]$. Tuy nhiên phần thuyết minh quanh các mảnh này không đọc được từ văn bản thuần.

2 Ý nghĩa các mốc

Dãy độ phức tạp cho thấy slide phụ nhiều khả năng minh họa quá trình cải tiến thuật toán qua nhiều mức, từ nghiệm rất chậm tới nghiệm gần tuyến tính nhân logarit. Công thức truy hồi với $F[4]$ gợi ý một ví dụ đếm hoặc phân rã kiểu Fibonacci, nơi cùng một giá trị được tách thành các giá trị nhỏ hơn.

3 Các công thức truy hồi

Phần cuối tệp có các công thức truy hồi đọc được:

$$F[4] = F[3] + F[2] = F[2] + F[1] + F[1] + F[1] = F[1] + F[1] + F[1] + F[1] + F[1] = 5,$$

cùng các dạng tổng quát

$$F[n] = 2F[n-1], \quad F[n] = F[n-1] + F[n-2], \quad F[n] = \frac{F[n+1] + F[n-1]}{2}.$$

Các công thức này cho thấy slide phụ so sánh nhiều cách xây dựng hoặc suy diễn cùng một dãy, có thể nhằm minh họa tác động của mô hình truy hồi lên độ phức tạp.

4 Cách xử lý

Do nội dung còn lại nằm trong ảnh, hiệu ứng hoặc đối tượng nhúng, bản dịch không biến các mảnh rời thành một bài thuật toán hoàn chỉnh. Nó ghi lại các tín hiệu kỹ thuật có thể xác nhận: dãy độ phức tạp, truy hồi Fibonacci, một truy hồi nhân đôi, truy hồi trung bình hai phía, và ký hiệu mảng Ans . Đây là mức phục dựng thận trọng nhất khi chưa có bản hiển thị từng trang.

5 Khi có nguồn hiển thị

Nếu có bản chuyển đổi sang ảnh, cần đối chiếu từng trang với các mức độ phức tạp trên để phục dựng đường dây cải tiến thuật toán. Khi đó phần này có thể được thay bằng ghi chú chi tiết hơn về bài toán và các bước tối ưu.