

# Đèn chiếu vàng da hai mặt xách tay BB.PHOTOTHERAPY



*An toàn*

*Gọn nhẹ*

*Dễ sử dụng*

*Hiệu quả điều trị cao*



**BB.TIME**  
Appropriate Technology Medicine

## Thông số kỹ thuật

Kích thước (DxRxC)	Tổng thể: 73x35x45 (cm) Máng đèn chiếu trên: 42x10x49 (cm) Máng đèn chiếu dưới: 70x35x10 (cm)
Nội sơ sinh (DxRxC)	60x33x11 (cm )
Khoảng cách 2 đầu chiếu	34 cm
Bóng đèn	Đầu chiếu trên : 18 bóng LED ROYAL BLUE Đầu chiếu dưới: 30 bóng LED ROYAL BLUE
Tuổi thọ bóng đèn LED	50,000 giờ sử dụng
Dải bước sóng	Dải tổng 410 ÷ 500 nm Dải cường độ trên 10% : 430 ÷ 480 nm Đỉnh tại bước sóng 457,5 nm
Diện tích bề mặt điều trị	60cm x 33 cm (DxR) tính từ máng đèn trên và dưới tới bệnh nhi.
Cường độ bức xạ ( có thể điều chỉnh được.	55 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ ở mức độ cao nhất, và thấp nhất 21 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ tại khoảng cách 45 mm (chiều dưới) và 300 mm (chiều trên) tính từ bóng đèn tới bệnh nhi.
Thời gian hoạt động	Hiển thị thời gian hoạt động theo đơn vị giờ và phút, tối đa 99 giờ 59 phút.
Pin dự phòng	2 giờ ( Khi hoạt động ở mức chiếu 1)
Công nghệ điều khiển	Cảm ứng
Chân đế	Cao su
Trọng lượng	5,8 kg
Môi trường làm việc	Nhiệt độ từ 0 đến 40°C Độ ẩm: từ 0% đến 98%, không có hơi nước ngưng tụ
Yêu cầu vận chuyển và bảo quản	Nhiệt độ: từ 0 ÷ 50°C Độ ẩm: từ 0% đến 99%, không có hơi nước ngưng tụ
Tiếng ồn	$\leq 20$ dB (hoặc $\leq 15$ dBA - mức đã hiệu chỉnh cùng tần số để phù hợp đặc tính tai người)
Công suất tiêu thụ	$\leq 50\text{W}$
Nguồn điện sử dụng ( Đầu vào)	DC 19-24 V, Jack DC 5,5x2,1 mm
Phụ kiện kèm theo	Mặt nạ bảo vệ mắt trẻ sơ sinh

Nhà sản xuất: Công ty TNHH VĨNH ĐẠT - BB.TIME

Phòng 810, tầng 8, Tòa nhà JSC34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024-222 50797

Fax : 024-222 50643

E-mail : Sale@bbtime.vn

Website : www.bbtime.vn