



Dual Master API

Tài liệu tham chiếu REST API · v1.0

Nền tảng kiểm soát truy cập & tòa nhà thông minh

© Duali Vietnam

Bản quyền © 2026 DUALi Inc. Bảo lưu mọi quyền. Nghiêm cấm sao chép, tiết lộ, phân phối hoặc sử dụng tài liệu này, toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà tài liệu này được cung cấp. Tài liệu này có bản quyền và chứa thông tin mật cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác của DUALi Inc. Mọi hành vi sử dụng, sao chép, tiết lộ hoặc phân phối trái phép đều bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của DUALi.



DUALi Inc. có quyền thay đổi các ứng dụng hoặc dịch vụ của mình hoặc ngừng bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. DUALi cung cấp hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau, nhưng không có toàn quyền truy cập vào dữ liệu liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và ứng dụng của khách hàng.

Do đó, DUALi không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm về các ứng dụng hoặc phần mềm của khách hàng hoặc các hoạt động liên quan đến hệ thống hoặc ứng dụng của các sản phẩm của DUALi. Ngoài ra, DUALi không có trách nhiệm pháp lý và không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bằng sáng chế và/hoặc bất kỳ quyền sở hữu hoặc sở hữu công nghiệp nào của bên thứ ba, mà có thể ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của DUALi.

Thông tin trong hướng dẫn sử dụng này được soạn thảo theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Giao diện của bạn có thể sẽ khác và không giống với tài liệu hướng dẫn này tùy thuộc vào gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng. DUALi không đảm bảo tính đúng đắn và đầy đủ của các chi tiết được đưa ra trong hướng dẫn sử dụng này và có thể không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ đó. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng các sai sót có thể không hoàn toàn tránh được, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp. Trung tâm phát triển của chúng tôi, tại Hàn Quốc, luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật. Để được hỗ trợ, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi theo thông tin dưới đây;

Tel: +82 31 213 0074

E-mail: sales@duali.com, support@demasterpro.com

Tổng quan

Multi-tenant access control and smart building platform API. All endpoints are tenant-scoped through the `Authorization: Bearer dm3\_live\_...` or `dm3\_test\_...` API token. Issue tokens from Settings → API Integration. Tokens prefixed `dm3\_live\_` act on production data; `dm3\_test\_` are sandbox. The default rate limit is 60 requests/minute per token. Responses use a consistent envelope: success responses return the resource directly, errors return `{ "error": "<code>", "message": "<human readable>" }`.

BASE URL

/api/v1

PHIÊN BẢN

v1.0

LIÊN HỆ

support@duali.com

GIẤY PHÉP

Proprietary

Xác thực API

Toàn bộ endpoint đều thuộc phạm vi tenant, xác thực bằng header `Authorization: Bearer <token>`. Token API có tiền tố `dm3_live_` (môi trường thật) hoặc `dm3_test_` (sandbox). Phát hành token trong Settings → API Integration.

Giới hạn tần suất

Mặc định 60 yêu cầu / phút cho mỗi token. Vượt giới hạn trả về `HTTP 429`.

Định dạng phản hồi

Phản hồi thành công trả về dữ liệu trực tiếp; phản hồi lỗi theo cấu trúc `{ "error": "<code>", "message": "<human readable>" }`.

Mục lục

Tổng quan

Kiểm soát truy cập · 5 endpoint

- GET** List access groups `/access/groups`
- POST** Create an access group `/access/groups`
- GET** Get an access group `/access/groups/{id}`
- PUT** Update an access group `/access/groups/{id}`
- DELETE** Delete an access group `/access/groups/{id}`

Chấm công & nghỉ phép · 3 endpoint

- GET** List holidays `/attendance/holidays`
- GET** My attendance `/attendance/me/attendance`
- POST** Submit a leave request `/attendance/me/leave/requests`

Nhật ký kiểm toán · 3 endpoint

- GET** Export audit log entries as CSV `/audit/export`
- GET** List audit log entries `/audit/logs`
- GET** Get an audit log entry `/audit/logs/{id}`

Token API · 1 endpoint

- GET** List API tokens `/auth/api-tokens`

Xác thực & phiên đăng nhập · 4 endpoint

- POST** Log in `/auth/login`
- POST** Log out `/auth/logout`
- GET** Get my profile `/auth/me`
- POST** Refresh session tokens `/auth/refresh`

Công ty (tenant) · 5 endpoint

- GET** List companies `/auth/system/companies`
- POST** Create a company `/auth/system/companies`
- GET** Get a company `/auth/system/companies/{id}`

PUT Update a company `/auth/system/companies/{id}`

DELETE Soft-delete a company `/auth/system/companies/{id}`

Camera giám sát · 3 endpoint

GET List cameras `/cctv/cameras`

POST Create a camera `/cctv/cameras`

GET Get a camera `/cctv/cameras/{id}`

Thiết bị · 5 endpoint

GET List devices `/gateway/devices`

POST Create a device `/gateway/devices`

GET Get a device `/gateway/devices/{id}`

PUT Update a device `/gateway/devices/{id}`

DELETE Delete a device `/gateway/devices/{id}`

Danh tính · 5 endpoint

GET List users `/identity/users`

POST Create a user `/identity/users`

GET Get a user `/identity/users/{id}`

PUT Update a user `/identity/users/{id}`

DELETE Delete a user `/identity/users/{id}`

Bãi đỗ xe · 3 endpoint

GET List parking sessions `/parking/sessions`

GET List parking vehicles `/parking/vehicles`

POST Create a parking vehicle `/parking/vehicles`

Quản lý khách · 5 endpoint

GET List visits `/visitors`

POST Create a visit `/visitors`

GET Get a visit `/visitors/{id}`

PUT Update a visit `/visitors/{id}`

POST Check in a visit `/visitors/{id}/checkin`

Kiểm soát truy cập

Access

GET /access/groups

List access groups

Access groups bundle access points + time templates + users. Paginated, filterable by name.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Page number (default 1)
limit	integer	—	Page size (default 20)
search	string	—	Filter by name (ILIKE)
sort_by	string · "name" "created_at" "access_point_count" "user_count"	—	Sort field
sort_order	string · "asc" "desc"	—	Sort direction

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Paginated list
403	Forbidden

POST /access/groups

Create an access group

Yêu cầu xác thực: BearerAuth

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	<code>access.createAccessGroupRequest</code>	✓	Access group fields

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Created
400	Bad Request

GET /access/groups/{id}

Get an access group

Yêu cầu xác thực: BearerAuth

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	<code>string</code>	✓	Access group ID (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Not Found

PUT /access/groups/{id}

Update an access group

Yêu cầu xác thực: `BearerAuth`

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	<code>string</code>	✓	Access group ID (UUID)

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	<code>access.updateAccessGroupRequest</code>	✓	Fields to update (all optional)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Not Found

DELETE /access/groups/{id}

Delete an access group

Soft delete. Users currently assigned to this group keep their assignment records but those records become inactive.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Access group ID (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
204	No Content
404	Not Found

Chấm công & nghỉ phép

Attendance

GET /attendance/holidays

List holidays

Plugin-gated (attendance). Reads open to any attendance-enabled user.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
year	integer	—	Filter by year (defaults to current year)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
401	Unauthorized

GET /attendance/me/attendance

My attendance

Plugin-gated (attendance). Returns the caller's own attendance records over the requested window.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
from	string	—	ISO date (YYYY-MM-DD) start of window. Defaults to first day of current month.
to	string	—	ISO date (YYYY-MM-DD) end of window. Defaults to today.

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
401	Unauthorized

POST /attendance/me/leave/requests

Submit a leave request

Submits a leave request for the authenticated user. Any caller-supplied user_id is ignored.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Leave request (policy_id, start_date, end_date, half_day, reason)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized

Nhật ký kiểm toán

Audit

GET /audit/export

Export audit log entries as CSV

Streams matching audit log entries as CSV. Supports the same filters as list. Capped at 50,000 rows per export.

Yêu cầu xác thực: `BearerAuth`

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
tenant_id	string	—	Filter by tenant UUID (system admin only)
actor_id	string	—	Filter by actor user UUID
actor_email	string	—	Filter by actor email (partial match)
service	string	—	Filter by emitting service
action	string	—	Filter by action
entity_type	string	—	Filter by entity type
entity_id	string	—	Filter by entity UUID
status	string	—	Filter by status
from	string	—	ISO-8601 start timestamp
to	string	—	ISO-8601 end timestamp

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	CSV file download
401	Unauthorized
403	Forbidden

GET /audit/logs

List audit log entries

Returns a paginated list of audit log entries. Tenant users see only their own tenant's entries; system admins see all. Supports filtering by actor, service, action, entity_type, status, and time range.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Page number (1-indexed)
limit	integer	—	Page size (max 200)
tenant_id	string	—	Filter by tenant UUID (system admin only)
actor_id	string	—	Filter by actor user UUID
actor_email	string	—	Filter by actor email (partial match)
service	string	—	Filter by emitting service (e.g. auth-svc)
action	string	—	Filter by action (e.g. user.create)
entity_type	string	—	Filter by entity type (e.g. user, device)
entity_id	string	—	Filter by entity UUID
status	string	—	Filter by status (success, failure)
from	string	—	ISO-8601 start timestamp
to	string	—	ISO-8601 end timestamp

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Paginated list with data and pagination envelope
401	Unauthorized
403	Forbidden
500	Internal Server Error

GET /audit/logs/{id}

Get an audit log entry

Returns a single audit log entry by id. Tenant users can only read entries from their own tenant.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Audit log entry UUID

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
403	Forbidden
404	Not Found

Token API

API Tokens

GET /auth/api-tokens

List API tokens

Returns every API token issued for the caller's tenant. The raw token secret is only shown once at creation time; this endpoint returns the non-secret metadata (prefix, scopes, usage counters, etc.).

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
401	Missing or invalid bearer token
403	api_integration plugin not enabled

Xác thực & phiên đăng nhập

Auth

POST /auth/login

Log in

Step-1 of the two-step login flow. If the user belongs to multiple companies, returns a list of companies instead of tokens and the caller must follow up with POST /auth/login-step2 specifying company_code. Rate-limited per IP.

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	{ email, password }

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Either { access_token, refresh_token, user } or { companies: [] } when disambiguation is needed
400	Bad Request
401	Unauthorized
423	Account locked after 5 failed attempts (15 min cooldown)
429	Too many requests

POST /auth/logout

Log out

Revokes the refresh token so it can no longer be exchanged. The access token continues to work until it expires naturally (short-lived).

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
204	No Content
401	Unauthorized

GET /auth/me

Get my profile

Returns the caller's profile together with roles and tenant plugin config. Used by the console on every page load to hydrate the session.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
401	Unauthorized

POST /auth/refresh

Refresh session tokens

Supports a 7-day grace period for expired refresh tokens so offline terminals can still sync. Rate-limited per IP.

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	{ refresh_token }

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	{ access_token, refresh_token }
400	Bad Request
401	Unauthorized
429	Too Many Requests

Công ty (tenant)

Companies

GET /auth/system/companies

List companies

System admin only. Each company is a tenant; the list controls who can log into the platform.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Page number
limit	integer	—	Page size
search	string	—	Partial match on name or code

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Paginated list
403	Not a system admin

POST /auth/system/companies

Create a company

System admin only. Creates a new tenant with its plugin config, seeds the tenant's dm3_* schema defaults, and optionally invites an initial admin user.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Company payload (name, code, plugins[], admin email, etc.)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Created
400	Bad Request
403	Forbidden

GET /auth/system/companies/{id}

Get a company

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Company UUID

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
403	Forbidden
404	Not Found

PUT /auth/system/companies/{id}

Update a company

Plugin toggles apply on the next user login for that tenant — existing sessions keep their old plugin set until their access token is refreshed.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Company UUID

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Fields to update

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
403	Forbidden
404	Not Found

DELETE`/auth/system/companies/{id}`

Soft-delete a company

System admin only. Marks the tenant as suspended; existing sessions stay valid until their JWT expires but new logins are blocked.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Company UUID

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
204	No Content
403	Forbidden
404	Not found or already suspended

Camera giám sát

CCTV

GET /cctv/cameras

List cameras

Plugin-gated (cctv). Reads open to any cctv-enabled user; writes require cctv.camera.manage.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Page number
limit	integer	—	Page size
access_point_id	string	—	Filter by bound access point UUID
status	string	—	Filter by status (online, offline, error)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Paginated list
403	Forbidden

POST /cctv/cameras

Create a camera

Registers an RTSP/WebRTC source. For Hanet integration, provide the Hanet device id instead of a raw RTSP URL.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Camera payload (name, type, rtsp_url or hanet_device_id, access_point_id, etc.)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Created
400	Bad Request
403	Forbidden

GET /cctv/cameras/{id}

Get a camera

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Camera UUID

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Not Found

Thiết bị

Devices

GET /gateway/devices

List devices

Each row includes online status, firmware version, and a comma-separated list of the access points the device is bound to.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
status	string · "online" "offline" "warning"	—	Filter by connection status
type	string · "terminal" "controller" "camera" "sensor"	—	Filter by device type
search	string	—	Filter by device id, name, or location

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Paginated list
403	Forbidden

POST /gateway/devices

Create a device

For production use, prefer the provisioning QR flow. This endpoint is a direct write for integrations that manage device inventory externally.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Device fields: device_id (hardware id, required), name, type, model, location, firmware_version

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Created
400	Bad Request
409	device_id already registered

GET /gateway/devices/{id}

Get a device

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Device ID (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Not Found

PUT /gateway/devices/{id}

Update a device

Partial update. Changes to `verify_methods` or `open_relay_ms` take effect after the next config sync cycle.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Device ID (UUID)

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Device fields to update

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Not Found

DELETE /gateway/devices/{id}

Delete a device

Permanently removes the device. Any offline cached credentials on the device remain until it syncs and discovers it has been revoked.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Device ID (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	status: deleted
404	Not Found

Danh tính

Identity

GET /identity/users

List users

Paginated list of users, filterable by search term, status, and department.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Page number (default 1)
limit	integer	—	Page size (default 20, max 100)
search	string	—	Search by name or email
status	string[]	—	Filter by status (repeatable)
department_id	string[]	—	Filter by department id (repeatable)
sort_by	string · "full_name" "email" "created_at" "updated_at"	—	Sort field
sort_order	string · "asc" "desc"	—	Sort direction

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Paginated user list with total count
400	Bad Request
401	Unauthorized

POST /identity/users

Create a user

Creates a user record. Required fields are first_name, last_name, and either email or emp_number. Optional credentials (card, PIN, biometric) can be attached via the separate credentials endpoints.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	User fields: first_name, last_name, email, phone, department_id, position, status, access_group_id, effective_date, expired_date

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Created
400	Validation error
401	Unauthorized
409	Email or employee number already exists

GET /identity/users/{id}

Get a user

Fetch the full user record including department, access group membership, and credentials metadata.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	User ID (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
401	Unauthorized
404	User not found or not in tenant

PUT /identity/users/{id}

Update a user

Partial update — only fields present in the body are updated. Omit a field to leave it unchanged.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	User ID (UUID)

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Subset of user fields to update

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found

DELETE /identity/users/{id}

Delete a user

Soft delete — the user record is marked deleted and hidden from list/get endpoints, but retained for audit integrity. Associated credentials are revoked immediately.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	User ID (UUID)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
204	No Content
404	Not Found

Bãi đỗ xe

Parking

GET /parking/sessions

List parking sessions

Plugin-gated (parking). A session is an entry/exit ticket. Reads open; writes require parking.ticket.manage.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Page number
limit	integer	—	Page size
status	string	—	Filter by session status (active, exited, voided)
plate	string	—	Filter by vehicle plate
from	string	—	ISO-8601 start of entry window
to	string	—	ISO-8601 end of entry window

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Paginated list
403	Forbidden

GET /parking/vehicles

List parking vehicles

Plugin-gated (parking). Reads open to any parking-enabled user; writes require parking.vehicle.manage.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Page number
limit	integer	—	Page size
search	string	—	Partial match on plate, owner name, or phone
vehicle_type	string	—	Filter by vehicle type
is_active	boolean	—	Filter by active status

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Paginated list
403	Forbidden

POST /parking/vehicles

Create a parking vehicle

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Vehicle payload (plate, owner_name, phone, vehicle_type, pass_id, etc.)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Created
400	Bad Request

Quản lý khách

Visitors

GET /visitors

List visits

Plugin-gated (visitor). Requires visitor.visit.manage on writes; reads open to any visitor-enabled user.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ TRUY VẤN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
page	integer	—	Page number
limit	integer	—	Page size
status	string	—	Filter by visit status
date	string	—	Filter by expected_arrival date (YYYY-MM-DD)
host_id	string	—	Filter by host user UUID

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	Paginated list
403	Forbidden

POST /visitors

Create a visit

Sends an email invitation to the visitor with a QR code if email is provided. Plugin-gated (visitor), requires visitor.visit.manage.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Visit payload (first_name, last_name, email, expected_arrival, host_user_id, etc.)

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
201	Created
400	Bad Request
403	Forbidden

GET /visitors/{id}

Get a visit

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Visit UUID

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Not Found

PUT /visitors/{id}

Update a visit

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Visit UUID

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	✓	Fields to update

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Not Found

POST /visitors/{id}/checkin

Check in a visit

Captures arrival time and optional arrival metadata (photo, badge). Transitions visit.status to checked_in.

Yêu cầu xác thực: **BearerAuth**

THAM SỐ ĐƯỜNG DẪN

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string	✓	Visit UUID

NỘI DUNG YÊU CẦU

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
body	object	—	Optional check-in metadata

PHẢN HỒI

Mã	Mô tả
200	OK
404	Not Found