

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 basic-charge 09 もんだい

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき、0.5 蓄えられ、極板間の電位差 V である。
- 2 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $2V$ 電気容量 C とき、0 蓄えられ、極板間の電位差 $2V$ である。
- 3 電気容量 $C = 10 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $10V$ 電気容量 C とき、3 蓄えられ、極板間の電位差 $10V$ である。
- 4 電気容量 $C = 5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $4V$ 電気容量 C とき、蓄えられ、極板間の電位差 $4V$ である。
- 5 電気容量 $C = 5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $5V$ 電気容量 C とき、4 蓄えられ、極板間の電位差 $5V$ である。
- 6 電気容量 $C = 10 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $10V$ 電気容量 C とき、3 蓄えられ、極板間の電位差 $10V$ である。
- 7 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $7V$ 電気容量 C とき、0 蓄えられ、極板間の電位差 $7V$ である。
- 8 電気容量 $C = 2 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $8V$ 電気容量 C とき、1 蓄えられ、極板間の電位差 $8V$ である。
- 9 電気容量 $C = 3 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $9V$ 電気容量 C とき、蓄えられ、極板間の電位差 $9V$ である。
- 10 電気容量 $C = 1 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 $10V$ 電気容量 C とき、蓄えられ、極板間の電位差 $10V$ である。

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 basic-charge 09 こたえ

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき 0.5 蓄えら極板間電気量 Q (μC)
こたえ： $5 \mu\text{C}$ こたえ： $2 \mu\text{C}$
- 2 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき 0 蓄えら極板間電気量 Q (μC)
こたえ： $2 \mu\text{C}$ こたえ： $6 \mu\text{C}$
- 3 電気容量 $C = 10 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき 3 蓄えら極板間電気量 Q (μC)
こたえ： $40 \mu\text{C}$ こたえ： $18 \mu\text{C}$
- 4 電気容量 $C = 5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき $=$ 蓄えら極板間電気量 Q (μC)
こたえ： $10 \mu\text{C}$ こたえ： $12 \mu\text{C}$
- 5 電気容量 $C = 5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき 4 蓄えら極板間電気量 Q (μC)
こたえ： $50 \mu\text{C}$ こたえ： $24 \mu\text{C}$
- 6 電気容量 $C = 10 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき 3 蓄えら極板間電気量 Q (μC)
こたえ： $120 \mu\text{C}$ こたえ： $15 \mu\text{C}$
- 7 電気容量 $C = 0.5 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき 0 蓄えら極板間電気量 Q (μC)
こたえ： $3 \mu\text{C}$ こたえ： $2 \mu\text{C}$
- 8 電気容量 $C = 2 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき 1 蓄えら極板間電気量 Q (μC)
こたえ： $20 \mu\text{C}$ こたえ： $8 \mu\text{C}$
- 9 電気容量 $C = 3 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき $=$ 蓄えられ極板間の電位差 V
こたえ： $18 \mu\text{C}$ こたえ： $2 \mu\text{C}$
- 10 電気容量 $C = 1 \mu\text{F}$, 極板間の電位差 V 電気容量 C とき $=$ 蓄えら極板間電気量 Q (μC)
こたえ： $6 \mu\text{C}$ こたえ： $10 \mu\text{C}$