

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 reverse-capacitance 02

なまえ： _____

- 1 蓄えられる電気量 $Q = 32 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V のとき、1電気容量極板間の電位差 V のとき、蓄えられる電気量 Q は $32 \mu\text{C}$ である。
- 2 蓄えられる電気量 $Q = 100 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V のとき、4 電気容量極板間の電位差 V のとき、蓄えられる電気量 Q は $100 \mu\text{C}$ である。
- 3 蓄えられる電気量 $Q = 80 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V のとき、8 電気容量極板間の電位差 V のとき、蓄えられる電気量 Q は $80 \mu\text{C}$ である。
- 4 蓄えられる電気量 $Q = 50 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V のとき、20 電気容量極板間の電位差 V のとき、蓄えられる電気量 Q は $50 \mu\text{C}$ である。
- 5 蓄えられる電気量 $Q = 20 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V のとき、32 電気容量極板間の電位差 V のとき、蓄えられる電気量 Q は $20 \mu\text{C}$ である。
- 6 蓄えられる電気量 $Q = 10 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V のとき、6 電気容量極板間の電位差 V のとき、蓄えられる電気量 Q は $10 \mu\text{C}$ である。
- 7 蓄えられる電気量 $Q = 1.0 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V のとき、1 電気容量極板間の電位差 V のとき、蓄えられる電気量 Q は $1.0 \mu\text{C}$ である。
- 8 蓄えられる電気量 $Q = 1.5 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V のとき、2 電気容量極板間の電位差 V のとき、蓄えられる電気量 Q は $1.5 \mu\text{C}$ である。
- 9 蓄えられる電気量 $Q = 3.0 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V のとき、4 電気容量極板間の電位差 V のとき、蓄えられる電気量 Q は $3.0 \mu\text{C}$ である。
- 10 蓄えられる電気量 $Q = 24 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V のとき、4 電気容量極板間の電位差 V のとき、蓄えられる電気量 Q は $24 \mu\text{C}$ である。

02

なまえ： _____

- 蓄えられる電気量 $Q = 32 \mu\text{C}$, 極板間の電位差を8Vのとき、1電気容量極板間の
こたえ：4 μF
- 蓄えられる電気量 $Q = 100 \mu\text{C}$, 極板間の電位差を6Vのとき、4電気容量極板間の
こたえ：10 μF
- 蓄えられる電気量 $Q = 80 \mu\text{C}$, 極板間の電位差を8Vのとき、8電気容量極板間の
こたえ：10 μF
- 蓄えられる電気量 $Q = 50 \mu\text{C}$, 極板間の電位差を5Vのとき、20電気容量極板間の
こたえ：5 μF
- 蓄えられる電気量 $Q = 20 \mu\text{C}$, 極板間の電位差を4Vのとき、32電気容量極板間の
こたえ：2 μF
- 蓄えられる電気量 $Q = 10 \mu\text{C}$, 極板間の電位差を2Vのとき、6電気容量極板間の
こたえ：5 μF
- 蓄えられる電気量 $Q = 1.0 \mu\text{C}$, 極板間の電位差を1Vのとき、1電気容量極板間の
こたえ：0.5 μF
- 蓄えられる電気量 $Q = 1.5 \mu\text{C}$, 極板間の電位差を2Vのとき、2電気容量極板間の
こたえ：0.5 μF
- 蓄えられる電気量 $Q = 3.0 \mu\text{C}$, 極板間の電位差を4Vのとき、4電気容量極板間の
こたえ：0.5 μF
- 蓄えられる電気量 $Q = 24 \mu\text{C}$, 極板間の電位差を6Vのとき、40電気容量極板間の
こたえ：4 μF