

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 reverse-capacitance 10

なまえ： _____

- 1 蓄えられる電気量 $Q = 120 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 $V = 4 \text{ V}$ のとき、電気容量 C の極板間の電
- 2 蓄えられる電気量 $Q = 8 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 $V = 2 \text{ V}$ のとき、電気容量 C の極板間の電
- 3 蓄えられる電気量 $Q = 30 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 $V = 3 \text{ V}$ のとき、電気容量 C の極板間の電
- 4 蓄えられる電気量 $Q = 8 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 $V = 2 \text{ V}$ のとき、電気容量 C の極板間の電
- 5 蓄えられる電気量 $Q = 4.0 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 $V = 2 \text{ V}$ のとき、電気容量 C の極板間の電
- 6 蓄えられる電気量 $Q = 5.0 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 $V = 1.0 \text{ V}$ のとき、電気容量 C の極板間の電
- 7 蓄えられる電気量 $Q = 120 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 $V = 12 \text{ V}$ のとき、電気容量 C の極板間の電
- 8 蓄えられる電気量 $Q = 2.5 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 $V = 8 \text{ V}$ のとき、電気容量 C の極板間の電
- 9 蓄えられる電気量 $Q = 6.0 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 $V = 2.4 \text{ V}$ のとき、電気容量 C の極板間の電
- 10 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 $V = 2 \text{ V}$ のとき、電気容量 C の極板間の電

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 reverse-capacitance 10

なまえ： _____

- 1 蓄えられる電気量 $Q = 120 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V における電気量 Q のとき4 電気容量極板間の電
こたえ：10 μF こたえ：2 μF
- 2 蓄えられる電気量 $Q = 8 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V における電気量 Q のとき、電気容量極板間の電
こたえ：2 μF こたえ：10 μF
- 3 蓄えられる電気量 $Q = 30 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V における電気量 Q のとき4 電気容量極板間の電
こたえ：3 μF こたえ：2 μF
- 4 蓄えられる電気量 $Q = 8 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V における電気量 Q のとき、電気容量極板間の電
こたえ：2 μF こたえ：10 μF
- 5 蓄えられる電気量 $Q = 4.0 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V における電気量 Q のとき2 電気容量極板間の電
こたえ：0.5 μF こたえ：5 μF
- 6 蓄えられる電気量 $Q = 5.0 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V における電気量 Q のとき10 電気容量極板間の電
こたえ：0.5 μF こたえ：10 μF
- 7 蓄えられる電気量 $Q = 120 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V における電気量 Q のとき、電気容量極板間の電
こたえ：10 μF こたえ：2 μF
- 8 蓄えられる電気量 $Q = 2.5 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V における電気量 Q のとき8 電気容量極板間の電
こたえ：0.5 μF こたえ：2 μF
- 9 蓄えられる電気量 $Q = 6.0 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V における電気量 Q のとき24 電気容量極板間の電
こたえ：0.5 μF こたえ：3 μF
- 10 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V における電気量 Q のとき、電気容量極板間の電
こたえ：2 μF こたえ：3 μF