

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 reverse-voltage 08 もしだい

なまえ： _____

- 1 蓄えられる電気量 $Q = 25 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 C 蓄えられる電気量 Q 極板間の電位差 V 電気容量 C
- 2 蓄えられる電気量 $Q = 20 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 C 蓄えられる電気量 Q 極板間の電位差 V 電気容量 C
- 3 蓄えられる電気量 $Q = 8 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 $3C$ 蓄えられる電気量 Q 極板間の電位差 V 電気容量 C
- 4 蓄えられる電気量 $Q = 6 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 $4C$ 蓄えられる電気量 Q 極板間の電位差 V 電気容量 C
- 5 蓄えられる電気量 $Q = 12 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 C 蓄えられる電気量 Q 極板間の電位差 V 電気容量 C
- 6 蓄えられる電気量 $Q = 6 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 $6C$ 蓄えられる電気量 Q 極板間の電位差 V 電気容量 C
- 7 蓄えられる電気量 $Q = 10 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 C 蓄えられる電気量 Q 極板間の電位差 V 電気容量 C
- 8 蓄えられる電気量 $Q = 6 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 $8C$ 蓄えられる電気量 Q 極板間の電位差 V 電気容量 C
- 9 蓄えられる電気量 $Q = 100 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 C 蓄えられる電気量 Q 極板間の電位差 V 電気容量 C
- 10 蓄えられる電気量 $Q = 5 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 $0C$ 蓄えられる電気量 Q 極板間の電位差 V 電気容量 C

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 reverse-voltage 08 たい

なまえ： _____

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1 | 蓄えられる電気量 $Q = 25 \mu\text{C}$, 電気容量 $C = 5 \mu\text{F}$ | 蓄えられる電気量 $Q = 25 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V | 蓄えられる電気量 $Q = 25 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V |
| | こたえ : 5 V | こたえ : 12 V | |
| 2 | 蓄えられる電気量 $Q = 20 \mu\text{C}$, 電気容量 $C = 4 \mu\text{F}$ | 蓄えられる電気量 $Q = 20 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V | 蓄えられる電気量 $Q = 20 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V |
| | こたえ : 4 V | こたえ : 2 V | |
| 3 | 蓄えられる電気量 $Q = 8 \mu\text{C}$, 電気容量 $C = 3 \mu\text{F}$ | 蓄えられる電気量 $Q = 8 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V | 蓄えられる電気量 $Q = 8 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V |
| | こたえ : 8 V | こたえ : 2 V | |
| 4 | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 電気容量 $C = 4 \mu\text{F}$ | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V |
| | こたえ : 6 V | こたえ : 5 V | |
| 5 | 蓄えられる電気量 $Q = 12 \mu\text{C}$, 電気容量 $C = 2 \mu\text{F}$ | 蓄えられる電気量 $Q = 12 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V | 蓄えられる電気量 $Q = 12 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V |
| | こたえ : 6 V | こたえ : 8 V | |
| 6 | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 電気容量 $C = 6 \mu\text{F}$ | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V |
| | こたえ : 3 V | こたえ : 6 V | |
| 7 | 蓄えられる電気量 $Q = 10 \mu\text{C}$, 電気容量 $C = 2 \mu\text{F}$ | 蓄えられる電気量 $Q = 10 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V | 蓄えられる電気量 $Q = 10 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V |
| | こたえ : 5 V | こたえ : 4 V | |
| 8 | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 電気容量 $C = 8 \mu\text{F}$ | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V |
| | こたえ : 2 V | こたえ : 4 V | |
| 9 | 蓄えられる電気量 $Q = 100 \mu\text{C}$, 電気容量 $C = 5 \mu\text{F}$ | 蓄えられる電気量 $Q = 100 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V | 蓄えられる電気量 $Q = 100 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V |
| | こたえ : 10 V | こたえ : 2 V | |
| 10 | 蓄えられる電気量 $Q = 5 \mu\text{C}$, 電気容量 $C = 0 \mu\text{F}$ | 蓄えられる電気量 $Q = 5 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V | 蓄えられる電気量 $Q = 5 \mu\text{C}$, 極板間の電位差 V |
| | こたえ : 5 V | こたえ : 10 V | |