

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 reverse-voltage 09 もしだい

なまえ： _____

- 1 蓄えられる電気量 $Q = 5.0 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 蓄えられる電気量 Q 極板間の電圧電気容量
- 2 蓄えられる電気量 $Q = 2.0 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 蓄えられる電気量 Q 極板間の電圧電気容量
- 3 蓄えられる電気量 $Q = 40 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 蓄えられる電気量 Q 極板間の電圧電気容量
- 4 蓄えられる電気量 $Q = 10 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 蓄えられる電気量 Q 極板間の電圧電気容量
- 5 蓄えられる電気量 $Q = 50 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 蓄えられる電気量 Q 極板間の電圧電気容量
- 6 蓄えられる電気量 $Q = 120 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 蓄えられる電気量 Q 極板間の電圧電気容量
- 7 蓄えられる電気量 $Q = 3.0 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 蓄えられる電気量 Q 極板間の電圧電気容量
- 8 蓄えられる電気量 $Q = 20 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 蓄えられる電気量 Q 極板間の電圧電気容量
- 9 蓄えられる電気量 $Q = 18 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 蓄えられる電気量 Q 極板間の電圧電気容量
- 10 蓄えられる電気量 $Q = 6 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 蓄えられる電気量 Q 極板間の電圧電気容量

物理 コンデンサー：Q=CV の基本計算 reverse-voltage 09 たい

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 | 蓄えられる電気量 $Q = 5.0 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 | 蓄えられる電気量 $Q = 5.0 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 | 蓄えられる電気量 $Q = 5.0 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 |
| | こたえ: 10 V | こたえ: 4 V | |
| 2 | 蓄えられる電気量 $Q = 2.0 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 | 蓄えられる電気量 $Q = 2.0 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 | 蓄えられる電気量 $Q = 2.0 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 |
| | こたえ: 4 V | こたえ: 12 V | |
| 3 | 蓄えられる電気量 $Q = 40 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 | 蓄えられる電気量 $Q = 40 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 | 蓄えられる電気量 $Q = 40 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 |
| | こたえ: 4 V | こたえ: 6 V | |
| 4 | 蓄えられる電気量 $Q = 10 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 | 蓄えられる電気量 $Q = 10 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 | 蓄えられる電気量 $Q = 10 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 |
| | こたえ: 2 V | こたえ: 3 V | |
| 5 | 蓄えられる電気量 $Q = 50 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 | 蓄えられる電気量 $Q = 50 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 | 蓄えられる電気量 $Q = 50 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 |
| | こたえ: 10 V | こたえ: 6 V | |
| 6 | 蓄えられる電気量 $Q = 120 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 | 蓄えられる電気量 $Q = 120 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 | 蓄えられる電気量 $Q = 120 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 |
| | こたえ: 12 V | こたえ: 5 V | |
| 7 | 蓄えられる電気量 $Q = 3.0 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 | 蓄えられる電気量 $Q = 3.0 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 | 蓄えられる電気量 $Q = 3.0 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 |
| | こたえ: 6 V | こたえ: 4 V | |
| 8 | 蓄えられる電気量 $Q = 20 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 | 蓄えられる電気量 $Q = 20 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 | 蓄えられる電気量 $Q = 20 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 |
| | こたえ: 10 V | こたえ: 8 V | |
| 9 | 蓄えられる電気量 $Q = 18 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 | 蓄えられる電気量 $Q = 18 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 | 蓄えられる電気量 $Q = 18 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 |
| | こたえ: 6 V | こたえ: 4 V | |
| 10 | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \text{ } \mu\text{C}$, 電気容量 | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 | 蓄えられる電気量 $Q = 6 \text{ } \mu\text{C}$, 極板間の電位差 |
| | こたえ: 6 V | こたえ: 5 V | |