

物理 コンデンサー：性質・接続・誘電体 穴埋め 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は定なる。
- 2 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和の極板間に誘電体を挿入する。
- 3 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の板コンデンは各電気容量の逆数の和の極板間に誘電体を挿入する。
- 4 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和では、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は合成容量の和の極板間に誘電体を挿入する。
- 5 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は合成容量の和の極板間に誘電体を挿入する。
- 6 電気容量 C 、電位差 V のコンデンサーに蓄えられている電気量は Q の極板間に誘電体を挿入する。
- 7 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の板コンデンは各電気容量の逆数の和の極板間に誘電体を挿入する。
- 8 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を挿入すると、合成容量は各電気容量の逆数の和の極板間に誘電体を挿入する。
- 9 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の板コンデンは各電気容量の逆数の和の極板間に誘電体を挿入する。
- 10 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の板コンデンは各電気容量の逆数の和の極板間に誘電体を挿入する。

物理 コンデンサー：性質・接続・誘電体 穴埋め 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は定な
こたえ：小さく
- 2 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和で表され、誘電体を
こたえ：和
- 3 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の逆数は各電気容量の逆数の和で表され、
こたえ：逆数
- 4 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和で表され、他条件一定な
こたえ：和
- 5 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は合成
こたえ：逆数
- 6 電気容量 C 、電位差 V のコンデンサーに蓄えられている電気量は $Q = CV$ で表され、
こたえ： CV
- 7 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の逆数は各電気容量の逆数の和で表され、
こたえ：逆数
- 8 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れたとき、合成容量は元の容量の ϵ_r 倍で表され、
こたえ：和
- 9 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の逆数は各電気容量の逆数の和で表され、
こたえ：逆数
- 10 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の逆数は各電気容量の逆数の和で表され、
こたえ：逆数