

なまえ： _____

- 1 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の板コンデンは各電気容量の逆数の定な
- 2 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入平行板コ一般に電気容量は他条件一定な
- 3 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入電気容量 ϵ_0 一般に電気容量はンデンサなる
- 4 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量のデンサーを並列接続したとき、合成
- 5 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量のーでは、他条件一定な
- 6 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れるンサ一般に電気容量はたとき、合成
- 7 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量電気容量 C 、電は各電気容量の逆数の和に
- 8 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量のデンサーを直列接続したとき、合成
- 9 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら電極電荷を大電位差 V の電気容量 C に
- 10 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量 C の V の C になるサーに

物理 コンデンサー：性質・接続・誘電体 穴埋め 06

こたえ

なまえ： _____

- コンデンサーを直列接続したとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。
こたえ：逆数
- 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れたとき、合成容量は元の容量より大きくなる。
こたえ：大きく
- 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を挿入すると、静電エネルギーが減少する。
こたえ：小さく
- コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の逆数は各コンデンサーの容量の逆数の和になる。
こたえ：逆数
- コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各コンデンサーの容量の和になる。
こたえ：和
- 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れると、静電エネルギーが増える。
こたえ：大きく
- コンデンサーを直列接続したとき、合成容量 C は、各コンデンサーの容量の逆数の和の逆数である。
こたえ：逆数
- コンデンサーを直列接続したとき、合成容量の逆数は各コンデンサーの容量の逆数の和になる。
こたえ：逆数
- 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら、極板間の電位差 V のときの電気容量 C と面積 S は比例関係にある。
こたえ：小さく
- コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各コンデンサーの容量の和になる。
こたえ：和