

なまえ： _____

- 1 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は合成容量 C 、電圧 V のとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。
- 2 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量 C 、電圧 V のとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。
- 3 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板面積を大きくすると電気容量は定数 C 、電圧 V のとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。
- 4 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板面積を大きくすると電気容量は定数 C 、電圧 V のとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。
- 5 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量 C 、電圧 V のとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。
- 6 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量 C 、電圧 V のとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。
- 7 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量 C 、電圧 V のとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。
- 8 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は定数 C 、電圧 V のとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。
- 9 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れるとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。
- 10 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量 C 、電圧 V のとき、合成容量は各電気容量の逆数の和に等しい。

物理 コンデンサー：性質・接続・誘電体 穴埋め 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は小さくなる
こたえ：小さく
- 2 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量 C 、各電気容量 $C_1, C_2, \dots$ の逆数の和は一定になる
こたえ：逆数
- 3 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板面積を大きくすると電気容量は大きくなる
こたえ：大きく
- 4 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を小さくすると電気容量は大きくなる
こたえ：大きく
- 5 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量 C 、各電気容量 $C_1, C_2, \dots$ の和は一定になる
こたえ：和
- 6 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量 C 、各電気容量 $C_1, C_2, \dots$ の積は一定になる
こたえ：積
- 7 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量 C 、各電気容量 $C_1, C_2, \dots$ の逆数の和は一定になる
こたえ：逆数
- 8 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を小さくすると電気容量は大きくなる
こたえ：大きく
- 9 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れると、合成容量は大きくなる
こたえ：大きく
- 10 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量 C 、各電気容量 $C_1, C_2, \dots$ の逆数の和は一定になる
こたえ：逆数