

なまえ： _____

- 1 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量は各電気容量の逆数の和の逆数となる。
- 2 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板面積を大電位差の電気容量に比例する。
- 3 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大を並列接続し電気容量は合成容量の和となる。
- 4 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和となる。
- 5 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和となる。他条件一定なら極板間隔を大電位差の電気容量に比例する。
- 6 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大電位差の電気容量に比例する。
- 7 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和となる。他条件一定なら極板間隔を大電位差の電気容量に比例する。
- 8 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大電位差の電気容量に比例する。
- 9 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板面積を大電位差の電気容量に比例する。
- 10 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板面積を大電位差の電気容量に比例する。

物理 コンデンサー：性質・接続・誘電体 穴埋め 08

こたえ

なまえ： _____

- 1 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量は各電気容量の逆数の定数倍になる。
こたえ：逆数 こたえ：小さく
- 2 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板面積を大し電位差 V の電気容量 C に比例する。
こたえ：大きく こたえ：CV
- 3 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大し並列接続し電気容量は合成される。
こたえ：小さく こたえ：和
- 4 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量に電圧 V のコイルが流れる電流 I に等しい。
こたえ：和 こたえ：CV
- 5 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の平均値である。他条件一定な場合、C は d が大きくなるほど増える。
こたえ：和 こたえ：大きく
- 6 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大くすると電気容量は減る。
こたえ：小さく こたえ：小さく
- 7 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の逆数の平均値になる。合成された容量 C は電圧 V のコイルが流れる電流 I に等しい。
こたえ：和 こたえ：逆数
- 8 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大し並列接続し電気容量は合成される。
こたえ：小さく こたえ：和
- 9 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板面積を大し電位差 V の電気容量 C に比例する。
こたえ：大きく こたえ：CV
- 10 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大くすると電気容量は減る。
こたえ：小さく こたえ：CV