

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 basic capacitance

なまえ： _____

- 1 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.1m真空の誘電率の換算係数 = 0.885 極板間
- 2 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.2m真空の誘電率の換算係数 = 0.885 極板間
- 3 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.3m真空の誘電率の換算係数 = 0.885 極板間
- 4 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.4m真空の誘電率の換算係数 = 0.885 極板間
- 5 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.5m真空の誘電率の換算係数 = 0.885 極板間
- 6 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.6m真空の誘電率の換算係数 = 0.885 極板間
- 7 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.7m真空の誘電率の換算係数 = 0.885 極板間
- 8 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.8m真空の誘電率の換算係数 = 0.885 極板間
- 9 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.9m真空の誘電率の換算係数 = 0.885 極板間
- 10 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF2.0m真空の誘電率の換算係数 = 0.885 極板間

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 basic-capacitance

なまえ： _____

- | 真空の誘電率の換算係数 | 真空の誘電率の換算係数 |
|---|---------------------------|
| 1 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.1m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
こたえ：17.7 pF | こたえ：44.25 pF |
| 2 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.2m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
こたえ：2.2125 pF | こたえ：4.425 pF |
| 3 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.3m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
こたえ：4.425 pF | こたえ：1.77 pF |
| 4 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.4m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
こたえ：8.85 pF | こたえ：3.54 pF |
| 5 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.5m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
こたえ：17.7 pF | こたえ：35.4 pF |
| 6 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.6m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
こたえ：53.1 pF | こたえ：2.2125 pF |
| 7 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.7m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
こたえ：7.08 pF | こたえ：13.275 pF |
| 8 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.8m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
こたえ：6.6375 pF | こたえ：10.620000000000001 pF |
| 9 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.9m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
こたえ：26.55 pF | こたえ：26.55 pF |
| 10 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF2.0m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
こたえ：3.54 pF | こたえ：7.08 pF |