

# 物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 basic capacitance

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.1m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
- 2 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.2m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
- 3 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.3m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
- 4 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.4m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
- 5 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.5m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
- 6 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.6m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
- 7 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.7m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
- 8 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.8m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
- 9 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF1.9m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間
- 10 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF2.0m真空の誘電率の換算係数 = 0.885極板間

# 物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 basic-capacitance

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 真空の誘電率の換算係数 =  $0.885 \text{ pF/1m}$  真空の誘電率の換算係数  $\theta = 0.885$  極板間  
こたえ：  $22.125 \text{ pF}$  こたえ：  $17.7 \text{ pF}$
- 2 真空の誘電率の換算係数 =  $0.885 \text{ pF/2m}$  真空の誘電率の換算係数  $\theta = 0.885$  極板間  
こたえ：  $35.4 \text{ pF}$  こたえ：  $7.08 \text{ pF}$
- 3 真空の誘電率の換算係数 =  $0.885 \text{ pF/3m}$  真空の誘電率の換算係数  $\theta = 0.885$  極板間  
こたえ：  $17.7 \text{ pF}$  こたえ：  $2.2125 \text{ pF}$
- 4 真空の誘電率の換算係数 =  $0.885 \text{ pF/4m}$  真空の誘電率の換算係数  $\theta = 0.885$  極板間  
こたえ：  $8.85 \text{ pF}$  こたえ：  $8.85 \text{ pF}$
- 5 真空の誘電率の換算係数 =  $0.885 \text{ pF/5m}$  真空の誘電率の換算係数  $\theta = 0.885$  極板間  
こたえ：  $8.85 \text{ pF}$  こたえ：  $8.85 \text{ pF}$
- 6 真空の誘電率の換算係数 =  $0.885 \text{ pF/6m}$  真空の誘電率の換算係数  $\theta = 0.885$  極板間  
こたえ：  $6.6375 \text{ pF}$  こたえ：  $4.425 \text{ pF}$
- 7 真空の誘電率の換算係数 =  $0.885 \text{ pF/7m}$  真空の誘電率の換算係数  $\theta = 0.885$  極板間  
こたえ：  $8.85 \text{ pF}$  こたえ：  $1.77 \text{ pF}$
- 8 真空の誘電率の換算係数 =  $0.885 \text{ pF/8m}$  真空の誘電率の換算係数  $\theta = 0.885$  極板間  
こたえ：  $11.0625 \text{ pF}$  こたえ：  $6.6375 \text{ pF}$
- 9 真空の誘電率の換算係数 =  $0.885 \text{ pF/9m}$  真空の誘電率の換算係数  $\theta = 0.885$  極板間  
こたえ：  $8.85 \text{ pF}$  こたえ：  $1.77 \text{ pF}$
- 10 真空の誘電率の換算係数 =  $0.885 \text{ pF/20m}$  真空の誘電率の換算係数  $\theta = 0.885$  極板間  
こたえ：  $4.425 \text{ pF}$  こたえ：  $1.77 \text{ pF}$