

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1$, 極板間の距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 極板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 2 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1$, 極板間の距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 極板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 3 電気容量 $C = 4.425 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1$, 極板間の距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 極板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 4 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1$, 極板間の距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 極板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 5 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1$, 極板間の距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 極板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 6 電気容量 $C = 53.1 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1$, 極板間の距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 極板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 7 電気容量 $C = 7.08 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1$, 極板間の距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 極板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 8 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1$, 極板間の距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 極板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 9 電気容量 $C = 26.55 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1$, 極板間の距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 極板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 10 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon_r = 1$, 極板間の距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 極板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 電気容量 $C = 17.7$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.854$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 40 cm^2 | こたえ: 50 cm^2 |
| 2 | 電気容量 $C = 2.2125$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 10 cm^2 | こたえ: 20 cm^2 |
| 3 | 電気容量 $C = 4.425$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 20 cm^2 | こたえ: 10 cm^2 |
| 4 | 電気容量 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 20 cm^2 | こたえ: 20 cm^2 |
| 5 | 電気容量 $C = 17.7$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 40 cm^2 | こたえ: 40 cm^2 |
| 6 | 電気容量 $C = 53.1$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 60 cm^2 | こたえ: 10 cm^2 |
| 7 | 電気容量 $C = 7.08$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 40 cm^2 | こたえ: 30 cm^2 |
| 8 | 電気容量 $C = 6.6375$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 30 cm^2 | こたえ: $60.000000000000001 \text{ cm}^2$ |
| 9 | 電気容量 $C = 26.55$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 30 cm^2 | こたえ: 30 cm^2 |
| 10 | 電気容量 $C = 3.54$ pF, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85$ pF, 真空の誘電率の極板間
こたえ: 20 cm^2 | こたえ: 40 cm^2 |