

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 1.77 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 8.85 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の板間距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 平行板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 2 電気容量 $C = 22.125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 8.85 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の板間距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 平行板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 3 電気容量 $C = 44.25 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 8.85 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の板間距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 平行板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 4 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 8.85 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の板間距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 平行板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 5 電気容量 $C = 44.25 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 8.85 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の板間距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 平行板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 6 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 8.85 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の板間距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 平行板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 7 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 8.85 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の板間距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 平行板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 8 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 8.85 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の板間距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 平行板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 9 電気容量 $C = 13.275 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 8.85 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の板間距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 平行板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$
- 10 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $\epsilon = 8.85 \text{ pF/m}$, 真空の誘電率の板間距離 $d = 0.001 \text{ m}$, 平行板の面積 $A = 0.001 \text{ m}^2$

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 電気容量 $C = 1.77 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$ | こたえ: 10 cm^2 | こたえ: 20 cm^2 |
| 2 | 電気容量 $C = 22.125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.385 \text{ pF}$ | こたえ: 50 cm^2 | こたえ: 40 cm^2 |
| 3 | 電気容量 $C = 44.25 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$ | こたえ: 50 cm^2 | こたえ: 50 cm^2 |
| 4 | 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$ | こたえ: 50 cm^2 | こたえ: 60 cm^2 |
| 5 | 電気容量 $C = 44.25 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$ | こたえ: 50 cm^2 | こたえ: 30 cm^2 |
| 6 | 電気容量 $C = 17.7 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$ | こたえ: 40 cm^2 | こたえ: 50 cm^2 |
| 7 | 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$ | こたえ: 30 cm^2 | こたえ: 10 cm^2 |
| 8 | 電気容量 $C = 3.54 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 8.85 \text{ pF}$ | こたえ: 20 cm^2 | こたえ: 60 cm^2 |
| 9 | 電気容量 $C = 13.275 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$ | こたえ: 30 cm^2 | こたえ: 50 cm^2 |
| 10 | 電気容量 $C = 2.2125 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $C = 0.885 \text{ pF}$ | こたえ: 10 cm^2 | こたえ: 50 cm^2 |