

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- 1 電気容量 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.385 \text{ pF}$, 真空の誘電率
- 2 電気容量 $C = 11.0625 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率
- 3 電気容量 $C = 8.85 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率
- 4 電気容量 $C = 7.08 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率
- 5 電気容量 $C = 5.31000000000000015 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率
- 6 電気容量 $C = 1.77 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率
- 7 電気容量 $C = 6.6375 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率
- 8 電気容量 $C = 35.4 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率
- 9 電気容量 $C = 10.62000000000000019 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率
- 10 電気容量 $C = 26.55 \text{ pF}$, 真空の誘電率の換算係数 $= 0.885 \text{ pF}$, 真空の誘電率

物理 コンデンサー：平行板の面積・間隔と電気容量 reverse area 0

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | 電気容量 C = 11.0625 pF, 真空の誘電率の換算係数 = 0.3825 pF/pF, 真空の誘電率極
こたえ : 50 cm ² | こたえ : 60 cm ² |
| 2 | 電気容量 C = 11.0625 pF, 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF/pF, 真空の誘電率極
こたえ : 50 cm ² | こたえ : 30.0000000000000004 cm ² |
| 3 | 電気容量 C = 8.85 pF, 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF/pF, 真空の誘電率極
こたえ : 10 cm ² | こたえ : 10 cm ² |
| 4 | 電気容量 C = 7.08 pF, 真空の誘電率の換算係数 = 0.852 pF/pF, 真空の誘電率極
こたえ : 40 cm ² | こたえ : 50 cm ² |
| 5 | 電気容量 C = 5.31000000000000015 pF, 電気容量の誘電率の換算係数 = 0.852 pF/pF, 真空の誘電率極
こたえ : 30.0000000000000004 cm ² | こたえ : 50 cm ² |
| 6 | 電気容量 C = 1.77 pF, 真空の誘電率の換算係数 = 0.853 pF/pF, 真空の誘電率極
こたえ : 10 cm ² | こたえ : 60 cm ² |
| 7 | 電気容量 C = 6.6375 pF, 真空の誘電率の換算係数 = 0.883 pF/pF, 真空の誘電率極
こたえ : 30 cm ² | こたえ : 20 cm ² |
| 8 | 電気容量 C = 35.4 pF, 真空の誘電率の換算係数 = 0.851 pF/pF, 真空の誘電率極
こたえ : 40 cm ² | こたえ : 50 cm ² |
| 9 | 電気容量 C = 10.62000000000000019 pF, 電気容量の誘電率の換算係数 = 0.852 pF/pF, 真空の誘電率極
こたえ : 60.000000000000001 cm ² | こたえ : 60 cm ² |
| 10 | 電気容量 C = 26.55 pF, 真空の誘電率の換算係数 = 0.885 pF/pF, 真空の誘電率極
こたえ : 30 cm ² | こたえ : 60 cm ² |